

## DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-21-2024  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Dictamen técnico del participante: MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 180 CM</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 795 O MARCA NORIEGA MODELO 90300 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWRILERS LABORATORIES-CERTIFICADO DE SEGURIDAD).</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO</p> <p>MODELO 90300 MARCA NORIEGA COLOR: ENCINO POLAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWRILERS LABORATORIES CERTIFICADO DE SEGURIDAD). REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO:</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

*m*  
*RE*

			<p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 73 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 73 CENTIMETROS</li> <li>-ANCHO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS</p>		
2	18	PIEZA	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 798 O MARCA NORIEGA MODELO 90120 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MODELO 90120 MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE).</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

m

RD

			<p>FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B), CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 120.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 54.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
3	20	PIEZA	<p>CREDENZA</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO 135 O MARCA NORIEGA MODELO 401 EN COLOR ENCINO POLAR.</p>	<p>CREDENZA</p> <p>MODELO 401 MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>NO CUMPLE</p> <p>NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA</p>	

M  
RJ

	<p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p>	<p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA, ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p>
	<p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <p>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p>	<p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <p>-ALTO: 75 CENTÍMETROS</p> <p>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS</p> <p>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTRE REQUERENTE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APlica.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTRE REQUERENTE.</p> <p>ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTRE REQUERENTE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A</p>
		<p>Página 4   14</p> <p><i>M</i> <i>RD</i></p>

				VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.		
4	8	PIEZA		<p>RETORNO EJECUTIVO 90 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK O MARCA NORIEGA MODELO 9090 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B), CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <p>-ALTO: 72 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MODELO 9090 MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MASTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL 8), CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS, ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD). REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AL TO: 72 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 90 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS</li> </ul>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

M  
RD

			<p>-ANCHO: 90 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</p> <p>-PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUgar DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
5	16	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 150 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 797 O MARCA NORIEGA MODELO 90301 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO</p> <p>MODELO 90301 MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

m  
rgd

			<p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO.</p> <p>SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 150 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AL TO: 75 CENTIMETROS</li> <li>- ANCHO: 150 CENTIMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
6	7	PIEZA	<p>ARMARIO DOS PUERTAS:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1052 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 2P EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS. CUENTA CON DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94 CADA UNA; LAS PUERTAS CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE</p> <p>ARMARIO 2 PUERTAS</p> <p>MODELO ARM 2P MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS. CUENTA CON DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SAUCE 94 CADA UNA; LAS PUERTAS</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

			<p>ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEEN 2 BARREÑOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ.</p> <p>LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRIGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS. POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			<p>PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESES POSSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B), TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESES PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESES POSSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
7	1	PIEZA	ARMARIO UNA PUERTA:	ARMARIO 1 PUERTA	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

			<p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1051 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 1P EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DEL LADO DERECHO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA PUERTA CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADA VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94, SE OFRECE EN ESTE ALMACENAMIENTO UN ESPACIO DE GUARDA DE 156 X 41 CENTÍMETROS, EN CADA LATERAL INTERNO DENTRO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA UN GANCHO SENCILLO METÁLICO CON ACABADO NIQUEL SATINADO PARA COLGAR ROPA Y/O ORGANIZAR ACCESORIOS CON 4.5 MILÍMETROS DE ALTO.</p> <p>LA PUERTA CUENTA CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEE 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS.</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS</p> <p>MODELO ARM 1P MARCA NORIEGA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DEL LADO DERECHO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS. DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA PUERTA CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADA VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SAUCE 94, SE OFRECE EN ESTE ALMACENAMIENTO UN ESPACIO DE GUARDA DE 156 X 41 CENTÍMETROS, EN CADA LATERAL INTERNO DENTRO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA UN GANCHO SENCILLO METÁLICO CON ACABADO NIQUEL SATINADO PARA COLGAR ROPA Y/O ORGANIZAR ACCESORIOS CON 4.5 MILÍMETROS DE ALTO. LA PUERTA CUENTA CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEE 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14.</p> <p>EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18.</p> <p>LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B).</p> <p>TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p>	<p>(POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS. POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32% ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUIRENTRE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
8	2	PIEZA	<p>SILLÓN DE VISITA :</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO NEÓN N658 O MARCA NORIEGA MODELO SIND EN COLOR NEGRO</p> <p>ASIENTO CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24.</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1/2 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p> <p>TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 76.70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUIRENTRE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE</p>	<p>SILLÓN NEÓN</p> <p>MODELO SIND MARCA NORIEGA COLOR NEGRO</p> <p>ASIENTO CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1/2 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 76.70 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUIRENTRE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA EL NÚMERO DE PARTIDA

m

20

			<p>A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**La descripción señalada respecto al requisito 1 inciso a) del apartado II de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:**

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B y B1 (fichas técnicas), especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	NO CUMPLE	<p>NO ESPECIFICA EL NÚMERO DE PARTIDA, POR LO QUE NO SE TIENE CERTEZA DE A QUE PARTIDA CORRESPONDAN LAS SUBPARTIDAS OFERTADAS. CONFORME A LO REQUERIDO EN EL APARTADO II REQUISITO 1 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA</p>

**ENTE REQUERENTE**

M. en A. Deyanira Ivonne Salazar Rangel,  
 Directora General de Administración y  
 Finanzas de la Secretaría de Planeación,  
 Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



---

**Lic. Martha Cecilia García Ávila**  
Especialista en Adquisiciones de  
la Secretaría de Planeación, Participación y  
Desarrollo del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 11 de junio de 2024.

---

----- FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO -----



Página 14 | 14

## DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-21-2024  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Dictamen técnico del participante: CUAUHTÉMOC CARDONA ESPINOZA

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 180 CM</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 795 O MARCA NORIEGA MODELO 90300 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWRILERS LABORATORIES-CERTIFICADO DE SEGURIDAD).</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 180 CM</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 795 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWRILERS LABORATORIES-CERTIFICADO DE SEGURIDAD)</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

*m*

*RD*

				<p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 73 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 73 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN,</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN. 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110. ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
2	18	PIEZA		<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 798 O MARCA NORIEGA MODELO 90120 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MARCA LINEA ITALIA MODELO STARK 798 EN COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADO RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA POM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

m

RD

			<p>DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 120.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 54.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 120.40 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 54.40 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

M  
R.D

				AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.		
3	20	PIEZA	<p>CREDENZA</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO 135 O MARCA NORIEGA MODELO 401 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECURBIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES</p>	<p>CREDENZA</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO 135 EN COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECURBIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE)</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS.</p> <p>INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LAGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA</p> <p>LAGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO C.P 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS</p>		
4	8	PIEZA	<p>RETORNO EJECUTIVO 90 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK O MARCA NORIEGA MODELO 9090 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B), CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO 90 CM:</p> <p>MARCA LINEA ITALIA MODELO STARK EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA) RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO) RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPELDECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A AL TAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE AL TA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE AL TA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO. TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL 8). CON AI TA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES. PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

m

RE

			<p>(HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 72 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 72 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 90 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
5	16	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 150 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 797 O MARCA NORIEGA MODELO 90301 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 150 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 797 EN COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>	

m

RD

			<p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO.</p> <p>SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 150 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO.</p> <p>SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AL TO 75 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 150 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
6	7	PIEZA	ARMARIO DOS PUERTAS:	ARMARIO DOS PUERTAS:	SI CUMPLE SIN OBSERVACIONES	

Página 7 | 14

			<p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1052 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 2P EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>CUENTA CON DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94 CADA UNA; LAS PUERTAS CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEEN 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ.</p> <p>LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1052 EN COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO. CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>CUENTA CON DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SAUCE 94 CADA UNA: LAS PUERTAS CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEEN 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ.</p> <p>LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS.</p> <p>PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS. RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO.</p> <p>FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO. AMBOS SEMIRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE).</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

m

RD

			<p>TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APlica.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA</p> <p>Flexible). ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5116 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLO ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B) TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD)</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AL TO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 75 CENTIMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

m

RE

			DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA. LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS		
7	1	PIEZA	<p>ARMARIO UNA PUERTA:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1051 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 1P EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DEL LADO DERECHO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA PUERTA CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADA VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94, SE OFRECE EN ESTE ALMACENAMIENTO UN ESPACIO DE GUARDA DE 156 X 41 CENTÍMETROS, EN CADA LATERAL INTERNO DENTRO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA UN GANCHO SENCILLO METÁLICO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO PARA COLGAR ROPA Y/O ORGANIZAR ACCESORIOS CON 4.5 MILÍMETROS DE ALTO.</p> <p>LA PUERTA CUENTA CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEE 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS.</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE</p>	<p>ARMARIO UNA PUERTA:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1051 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DEL LADO DERECHO. CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA PUERTA CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADA VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SAUCE 94, SE OFRECE EN ESTE ALMACENAMIENTO UN ESPACIO DE GUARDA DE 156 X 41 CENTÍMETROS. EN CADA LATERAL INTERNO DENTRO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA UN GANCHO SENCILLO METÁLICO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO PARA COLGAR ROPA Y/O ORGANIZAR ACCESORIOS CON 4.5 MILÍMETROS DE ALTO. LA PUERTA CUENTA CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEE 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS.</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

m

RL

			<p>DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE). ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ. PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO. SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14.</p> <p>EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18.</p> <p>LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

m

RD

			<p>CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9%. ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B) TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING. GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS. CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%. RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
8	2	PIEZA	<p>SILLÓN DE VISITA :</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO NEÓN N658 O MARCA NORIEGA MODELO SIND EN COLOR NEGRO</p> <p>ASIENTO CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24.</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1/2 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA</p>	<p>SILLÓN DE VISITA:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO NEÓN N658 EN COLOR NEGRO</p> <p>ASIENTO CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24.</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18. TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1/2 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA</p>	<p>SÍ CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>

M

Página 12 | 14

RD

			<p>(SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B).</p> <p>TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS- PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 76.70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS- PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALTO: 76.70 CENTÍMETROS</li> <li>- ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS</li> <li>- PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P 20000, AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

La descripción señalada respecto al requisito 1 inciso a) del apartado II de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B y B1 (fichas técnicas), especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES


*m*

Página 13 | 14

*RD*


<p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del dia siguiente al fallo de adjudicación.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**ENTE REQUERENTE**



**M. en A. Deyanira Ivonne Salazar Rangel,**  
 Directora General de Administración y  
 Finanzas de la Secretaría de Planeación,  
 Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes

**POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:**



**Lic. Martha Cecilia García Ávila**  
 Especialista en Adquisiciones de  
 la Secretaría de Planeación, Participación y  
 Desarrollo del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 11 de junio de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

## DICTAMEN TÉCNICO

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-21-2024  
PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Dictamen técnico del participante: CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 180 CM</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 795 O MARCA NORIEGA MODELO 90300 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWIRLERS LABORATORIES-CERTIFICADO DE SEGURIDAD).</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO: -ALTO: 73 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 180CM</p> <p>MODELO STARK 795 MARCA LÍNEA ITALIA COLOR: ENCINO POLAR</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCI). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. GROUMET REDONDO CENTRO DE ENERGÍA Y CONECTIVIDAD PLÁSTICO CON CABLE UL (UNDERWIRLERS LABORATORIES-CERTIFICADO DE SEGURIDAD).REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO EJECUTIVO: -ALTO: 73 CENTÍMETROS</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

*RD M*

			<p>-ANCHO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)  -PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>-ANCHO: 180 CENTÍMETROS  -PROFUNDIDAD: 73 CENTÍMETROS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS</p>		
2	18	PIEZA	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 798 O MARCA NORIEGA MODELO 90120 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE),</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO</p> <p>MODELO STARK 798 MARCA LÍNEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS. TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD). REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 120.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 54.40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.20 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD). REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 120.40 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 54.40 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUIRENTES.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	CREDENZA	SÍ CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
3	20	PIEZA	CREDENZA				

R m

			<p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO 135 O MARCA NORIEGA MODELO 401 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), CABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE</p> <p>MODELO 135 MARCA LÍNEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO), RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), CABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. REGATÓN NIVELADOR Y JALADERAS METÁLICAS. INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y CORREDERAS PARA LA PUERTA.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DE LA CREDENZA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 120 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 39 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.		
4	8	PIEZA	<p>RETORNO EJECUTIVO 90 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK O MARCA NORIEGA MODELO 9090 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO: -ALTO: 72 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p>	<p>RETORNO EJECUTIVO 90 CM</p> <p>MODELO STARK MARCA LINEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRES N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). LIGERO AFECTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS.</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO SEMIRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA. SOPORTE DE LÁMINA CALIBRE 16 PARA UNIR CON EL ESCRITORIO, TUBO PARA LATERAL DE MADERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 18 DUREZA 64 RB (ROCKWELL B). CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, TERMINADA EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, HIBRIDA GRANULOMETRÍA CON 12 PORCIENTO DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTÍGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 95 ADHERENCIA AL 100 PORCIENTO, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB (LIBRAS) FLEXIBILIDAD DEL 32 PORCIENTO ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD). REGATONES NIVELADORES</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL RETORNO EJECUTIVO: -ALTO: 72 CENTÍMETROS</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

RR M

			<p>-ANCHO: 90 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)  -PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>-ANCHO: 90 CENTÍMETROS  -PROFUNDIDAD: 54.50 CENTÍMETROS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
5	16	PIEZA	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 150 CM:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO STARK 797 O MARCA NORIEGA MODELO 90301 EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE</p>	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO 150CM</p> <p>MODELO STARK 797 MARCA LINEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETROS CUADRADOS RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLS (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) 2 MILÍMETROS SEMIRRÍGIDO DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA APLICACIÓN A 200</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

			<p>GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO.</p> <p>SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 150 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.</p> <p>REGATÓN NIVELADOR Y UÑAS DE SOPORTE DE ALUMINIO. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FÁCIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS EEM (EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ESCRITORIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 150 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 60 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
6	7	PIEZA	<p>ARMARIO DOS PUERTAS:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1052 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 2P EN COLOR ENCINO POLAR.</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p>	<p>ARMARIO 2 PUERTAS</p> <p>MODELO ANZIO 1052 MARCA LINEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DE CADA LADO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS. CUENTA CON</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>	

20  
m

		<p>CUENTA CON DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94 CADA UNA; LAS PUERTAS CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEEN 2 BARREÑOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ.</p> <p>LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA</p>	<p>DOS PUERTAS CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADAS VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94 CADA UNA; LAS PUERTAS CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEEN 2 BARREÑOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARCÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO). RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE). SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERfil RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B), TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:  -ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)  -ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)  -PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>EN PERfil CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERfil RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B), TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:  -ALTO: 180 CENTÍMETROS  -ANCHO: 75 CENTÍMETROS  -PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	
7	1	PIEZA	<p>ARMARIO UNA PUERTA:</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO ANZIO 1051 O MARCA NORIEGA MODELO ARM 1P EN COLOR ENCINO POLAR.</p>	<p>ARMARIO UNA PUERTA MODELO</p> <p>ANZIO 1051 MARCA LÍNEA ITALIA COLOR ENCINO POLAR</p> <p>SI CUMPLE</p> <p>SIN OBSERVACIONES</p>	

		<p>CUBIERTA SUPERIOR CON DISEÑO RECTANGULAR DE 75 X 41 CENTÍMETROS. POSEE UNA DIVISIÓN VERTICAL INTERMEDIA FORMANDO 3 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTES DEL LADO DERECHO, CADA ESPACIO POSEE 1 REPISA AJUSTABLE 2 PULGADAS HACIA ARRIBA Y 2 PULGADAS HACIA ABAJO CON UN ESPACIO DE GUARDA CADA UNO DE 48 X 41 CENTÍMETROS, Y 52 X 41 CENTÍMETROS.</p> <p>DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA PUERTA CON DISEÑO RECTANGULAR UBICADA VERTICALMENTE CON 2 BISAGRAS TIPO SALICE 94, SE OFRECE EN ESTE ALMACENAMIENTO UN ESPACIO DE GUARDA DE 156 X 41 CENTÍMETROS, EN CADA LATERAL INTERNO DENTRO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA UN GANCHO SENCILLO METÁLICO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO PARA COLGAR ROPA YU ORGANIZAR ACCESORIOS CON 4.5 MILÍMETROS DE ALTO.</p> <p>LA PUERTA CUENTA CON CERRADURA REDONDA EMBUTIDA Y UNA JALADERA METÁLICA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 ROLADA EN FRÍO CON DISEÑO LINEAL Y ANGULADO EN 3 PESTAÑAS PARA ASEGURAR LA FIRMEZA DE LA PIEZA, POSEE 2 BARRENOS EN SU CARA POSTERIOR PARA FIJACIÓN A LA PUERTA CON TORNILLOS PARA MADERA CON CABEZA AVELLANADA Y HUECO EN FORMA DE CRUZ. LATERALES DE MELAMINA DE 156 X 41 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE MÉNSULAS TRANSPARENTES CON PERNO METÁLICO DE 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO PARA SOPORTE DE REPISAS.</p> <p>CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 28 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISAS, PUERTA Y LATERALES FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE MADERA ESTÁNDAR DE 19 MILÍMETROS, DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO), RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWTON/CENTÍMETRO CUADRADOS, RESISTENCIA DE ABRASIÓN DE 250 CLD (CAMBIO DE DISEÑO ACUMULATIVO).</p> <p>RESISTENCIA PDM (MANEJO DE DATOS DE PRODUCTO) ESTRÉS N-MILÍMETROS CUADRADOS ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MILÍMETROS CUADRADOS, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMÍNICAS, LAMINADO EN BAJA PRESIÓN, TERMO FUSIONADO AL TABLERO, ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN CONTINUA (MCIE).</p> <p>SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUBIERTA TERMINADA CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 2 MILÍMETROS; PISO, FONDO, DIVISIÓN, REPISA, PUERTA Y LATERALES TERMINADOS CON CUBRE CANTOS DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) DE 1 MILÍMETRO, AMBOS SEMIRRÍGIDOS DE ALTA PRESIÓN Y TFM (TRABAJO FIN DE MÁSTER) FLEX-CURVE (CURVA FLEXIBLE), ACABADO</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS.</p> <p>POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14.</p> <p>EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18.</p> <p>LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B).</p> <p>TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 02.00 CENTÍMETROS)</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO</p>	<p>LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CÓNCAVA, APLICACIÓN A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRÁNULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA, ES UN TERMOPLÁSTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE MECÁNICA Y TÉRMICAMENTE A IMPACTOS. POSEE UNA ESTRUCTURA CON 2 BASES CON DISEÑO EN FORMA DE "U" INVERTIDA DE 41 X 180 CENTÍMETROS DE ALTO FORMA LINEAL Y ANGULADO EN SUS EXTREMOS LATERALES MEDIANTE EL PROCESO DE CORTE LÁSER QUE BRINDA SOLIDEZ, PRECISIÓN EN LAS UNIONES Y POR ENDE UNA ESTÉTICA LIMPIA EN EL DISEÑO, SE ENCUENTRA BARRENADO EN SUS 4 CARAS, FABRICADA EN PERFIL CUADRADO ROLADO EN FRÍO DE 2X2 PULGADAS CALIBRE 14. EL SOPORTE DE LA BASE ESTÁ SELLADO CON UN CUADRO DE ACERO PREPARADO CON FLOW DRILL DE DIÁMETRO PARA ENROSCAR REGATÓN NIVELADOR, 100% POLIPROPILENO CON TUERCA DE 5/16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ACERO COLD ROLLED. POSEE 2 TRAVESAÑOS PARA ASEGURAR LA ESTRUCTURA DE LA BASE, FABRICADOS PERFIL RECTANGULAR 2X1 PULGADAS CALIBRE 18. LAS BASES Y TRAVESAÑOS POSEEN UN MATERIAL DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADOS EN PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA CON APLICACIÓN POWER COATING, GRANULOMETRÍA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSIÓN DE 84 CENTIGRADOS, CON PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN DE 78 SEGUNDOS. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9% ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LIBRAS FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H (HARD).</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL ARMARIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ALTO: 180 CENTÍMETROS</li> <li>-ANCHO: 75 CENTÍMETROS</li> <li>-PROFUNDIDAD: 41 CENTÍMETROS</li> </ul> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO.</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p> <p>LUGR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
8	2	PIEZA	<p>SILLÓN DE VISITA :</p> <p>MARCA LÍNEA ITALIA MODELO NEÓN N658 O MARCA NORIEGA MODELO SIND EN COLOR NEGRO</p> <p>ASENT CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24.</p> <p>ASENT Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18, TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1/2 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B).TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS-PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN:            -ALTO: 76.70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)            -ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)            -PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.00 CENTÍMETROS)</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA.</p>	<p>SILLÓN DE VISITA</p> <p>MODELO NEÓN N658 MARCA LÍNEA ITALIA COLOR NEGRO</p> <p>ASENT CON ESPUMA SUPER SUAVE DENSIDAD 35 Y RESPALDO CON ESPUMA RETARDANTE A LA FLAMA DE DENSIDAD 24. ASENT Y RESPALDO TAPIZADOS CON FUNDA DE TELA COLOR NEGRO.</p> <p>BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 1 1/4 X 3/4 PULGADAS CALIBRE 18. COMPOSICIÓN QUÍMICA SAE (SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTRICES) 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB (ROCKWELL B). TERMINADO EN PINTURA EPÓXICA ACABADO LISO, GRANULOMETRÍA CON 20-40% DE 40 MICRONES, ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 80-100 LIBRAS-PULGADAS, APLICACIÓN UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAUJA DE FARADAY.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES DEL SILLÓN:            -ALTO: 76.70 CENTÍMETROS            -ANCHO: 64.30 CENTÍMETROS            -PROFUNDIDAD: 77 CENTÍMETROS</p> <p>CONDICIONES GENERALES:</p> <p>CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL CFDI, CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES A CONFORMIDAD DEL ENTE REQUERENTE.</p> <p>GARANTÍA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VÍCOS OCULTOS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.</p> <p>TIEMPO DE REPOSICIÓN: 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

RD  
M

				<p>LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>	<p>TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA. LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, UBICADAS EN EL DOMICILIO CALLE CRISTÓBAL COLÓN NÚMERO 110, ZONA CENTRO, C.P. 20000, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


**La descripción señalada respecto al requisito 1 inciso a) del apartado II de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:**

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	<p>Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B y B1 (fichas técnicas), especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos.</p> <p>Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física.</p> <p>En caso de no detallar las especificaciones en la descripción de su oferta puede anexar ficha técnica en la cual se detallen las especificaciones y características de los bienes, en caso de estar en idioma diferente al español deberá anexar su traducción (se aceptan impresas de internet).</p> <p>Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B y B1) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física, en formato PDF y dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.</p>	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

**ENTE REQUIRENTE**

**M. en A. Deyanira Ivonne Salazar Rangel,**  
Directora General de Administración y  
Finanzas de la Secretaría de Planeación,  
Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



**Lic. Martha Cecilia García Ávila**  
Especialista en Adquisiciones de  
la Secretaría de Planeación, Participación y  
Desarrollo del Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 11 de junio de 2024.

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----

