

DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-68-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: INSTASYS SYNERGY SA DE CV

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA LCD 55 PULGADAS MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-D2055LU-Y O SIMILAR, PARA VIDEO WALL/ENTRADA HDMI-VGA-DVI- DP/ MONITOR ROBUSTO/ BISEL DELGADO (3.5 MILÍMETROS) / DAISY CHAIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • TAMAÑO 55 PULGADAS (DIAGONAL) • RESOLUCIÓN 1920 X 1080 (FULL HD) 60 HERTZ. • ANGULO DE VISIÓN: HORIZONTAL: 178 GRADOS, VERTICAL:178 GRADOS. • ENTRADAS DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO DVI, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO DISPLAY PORT.	PANTALLA: PANTALLA LCD 55 PULGADAS MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-D2055LU-Y, PARA VIDEO WALL/ENTRADA HDMI-VGA-DVI-DP/ MONITOR ROBUSTO/ BISEL DELGADO (3.5 MILÍMETROS) / DAISY CHAIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • TAMAÑO 55 PULGADAS (DIAGONAL) • RESOLUCIÓN 1920 X 1080 (FULL HD) 60 HERTZ. • ANGULO DE VISIÓN: HORIZONTAL: 178 GRADOS, VERTICAL:178 GRADOS. • ENTRADAS DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO DVI, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO DISPLAY PORT. • SALIDA DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI.	SI CUMPLE	NINGUNA

				• SALIDA DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI. • PUERTOS DE CONTROL 1 PUERTO RS232-IN, 1 PUERTO RS232-OUT, 1 PUERTO IR • ANTIRREFLEJO, ALTA DEFINICIÓN, ALTO BRILLO, ALTA GAMA DE COLORES E IMÁGENES VIVIDAS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • ALIMENTACIÓN: 100-240 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA. • CONSUMO: 187 WATTS. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 GRADOS A 40 GRADOS. • DIMENSIONES: 1213.5 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.3 MILÍMETROS DE ALTO X 680.4 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. • ÁREA DE IMAGEN: 1209.6 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.4 MILÍMETROS DE ALTO. • ANCHO DE BISEL: 2.3 MILÍMETROS • (SUPERIOR/IZQUIERDA) 1.2 MILÍMETROS SUPERIOR (INFERIOR/DERECHA). • PESO: 27.23 KILOGRAMOS. • CARCASA DE METAL PARA EVITAR RADIACIÓN E INTERFERENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS. • CAPACIDAD DE TRABAJO 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA.		• PUERTOS DE CONTROL 1 PUERTO RS232-IN, 1 PUERTO RS232-OUT, 1 PUERTO IR • ANTIRREFLEJO, ALTA DEFINICIÓN, ALTO BRILLO, ALTA GAMA DE COLORES E IMÁGENES VIVIDAS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • ALIMENTACIÓN: 100-240 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA. • CONSUMO: 187 WATTS. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 GRADOS A 40 GRADOS. • DIMENSIONES: 1213.5 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.3 MILÍMETROS DE ALTO X 680.4 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. • ÁREA DE IMAGEN: 1209.6 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.4 MILÍMETROS DE ALTO. • ANCHO DE BISEL: 2.3 MILÍMETROS • (SUPERIOR/IZQUIERDA) 1.2 MILÍMETROS SUPERIOR (INFERIOR/DERECHA). • PESO: 27.23 KILOGRAMOS. • CARCASA DE METAL PARA EVITAR RADIACIÓN E INTERFERENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS. • CAPACIDAD DE TRABAJO 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA.	
--	--	--	--	--	--	---	--

			• TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA PANTALLA): • 1 X CABLE DE CORRIENTE. • 1 X CABLE DE RED RJ45. • 1 X CABLE HDMI 2 METROS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA DOS PANTALLAS): • 1 X CONTROL REMOTO. • 1 X RECEPTOR IR. • 1 X CONVERTIDOR RS-232. DEBERÁ INCLUIR ADICIONAL (POR CADA PANTALLA): • 2 PIEZAS DE CABLES HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 10 METROS, MARCA: EPCOM POWERLINE O SIMILAR, MODELO: RHDMI10M O SIMILAR.	DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA PANTALLA): • 1 X CABLE DE CORRIENTE. • 1 X CABLE DE RED RJ45. • 1 X CABLE HDMI 2 METROS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA DOS PANTALLAS): • 1 X CONTROL REMOTO. • 1 X RECEPTOR IR. • 1 X CONVERTIDOR RS-232. DEBERÁ INCLUIR ADICIONAL (POR CADA PANTALLA): • 2 PIEZAS DE CABLES HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 10 METROS, MARCA: EPCOM POWERLINE, MODELO: RHDMI10M.		
2	4	PIEZA	GABINETE: GABINETE PEDESTAL MODULAR MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-DN55B3M/B O SIMILAR, PARA PISO / COMPATIBLE CON MONITOR DE 55 PULGADAS / ESPECIAL PARA VIDEO WALL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • ESTRUCTURA DE ACERO SÓLIDO. • ALTURA DE VISIÓN 80 CENTÍMETROS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRIO.	GABINETE: GABINETE PEDESTAL MODULAR MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-DN55B3M/B, PARA PISO / COMPATIBLE CON MONITOR DE 55 PULGADAS / ESPECIAL PARA VIDEO WALL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • ESTRUCTURA DE ACERO SÓLIDO. • ALTURA DE VISIÓN 80 CENTÍMETROS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRIO. DIMENSIONES 1213 MILÍMETROS DE ANCHO X 800 MILÍMETROS DE	SI CUMPLE	NINGUNA

			- DIMENSIONES 1213 MILÍMETROS DE ANCHO X 800 MILÍMETROS DE ALTO X 834 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. - PESO: 75 KILOGRAMOS.	ALTO X 834 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. PESO: 75 KILOGRAMOS.		
3	1	PIEZA	DECODIFICADOR DE VIDEO: DECODIFICADOR DE VIDEO MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-6916UDI(B) O SIMILAR, DE 16 SALIDAS HDMI 4K CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - COMPRESIÓN DE VIDEO; H. 265-/H.265/H. 264+/ H. 264/MPEG4. - SALIDA DE VIDEO EN 4K. - SOPORTA DECODIFICACIÓN DE VIDEO REMOTO. - SOPORTA AUDIO DE 2 VÍAS (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR 3.5 MILÍMETROS). 8 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE ALARMA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: - ALIMENTACIÓN 110 -220 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA/ 108 WATTS. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 55 GRADOS CENTÍGRADOS. - DIMENSIONES: 440 MILÍMETROS DE ANCHO X 321 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD X 88 MILÍMETROS DE ALTURA. - PESO: 6.4 KILOGRAMOS.	DECODIFICADOR DE VIDEO: DECODIFICADOR DE VIDEO MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-6916UDI(B), DE 16 SALIDAS HDMI 4K CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - COMPRESIÓN DE VIDEO; H. 265-/H.265/H. 264+/ H. 264/MPEG4. - SALIDA DE VIDEO EN 4K. - SOPORTA DECODIFICACIÓN DE VIDEO REMOTO. - SOPORTA AUDIO DE 2 VÍAS (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR 3.5 MILÍMETROS). 8 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE ALARMA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: - ALIMENTACIÓN 110 -220 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA/ 108 WATTS. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 55 GRADOS CENTÍGRADOS. - DIMENSIONES: 440 MILÍMETROS DE ANCHO X 321 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD X 88 MILÍMETROS DE ALTURA. - PESO: 6.4 KILOGRAMOS. INTERFAZ DE RED:	SI CUMPLE NINGUNA	

				INTERFAZ DE RED: • 2 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MEGABITS POR SEGUNDO. • 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA 10/100/100 MEGABITS POR SEGUNDO. • 1 PUERTO SERIAL RS-232 (RJ45). RESOLUCIÓN DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO: • 128 CANALES 1080P@30IPS. • 80 CANALES 3 MP@30IPS. • 48 CANALES 5 MP@30IPS. • 32 CANALES 8 MP@30IPS. • 16 CANALES 12 MP@20IPS. • 8 CANALES 24 MP@30IPS. ENTRADAS Y SALIDAS DE VÍDEO: • 16 SALIDAS DE VÍDEO EN HDMI. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN VGA. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN DVI. CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 3 SUBPARTIDAS: CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. (Y CONTRA ENTREGA DEL EQUIPO). TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI		
--	--	--	--	---	--	--


				BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA INSTASYS SYNERGY S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE #104, 3ER. PISO, COL. DEL TRABAJO, EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU FUNCIONAMIENTO. CONDICIONES DE ENTREGA: EN SITIO.	REPRESENTADA INSTASYS SYNERGY S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA INSTASYS SYNERGY S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE #104, 3ER. PISO, COL. DEL TRABAJO, EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU FUNCIONAMIENTO. CONDICIONES DE ENTREGA: EN SITIO.		
--	--	--	--	--	---	--	--

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física. Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	SI CUMPLE	NINGUNA

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
Coordinadora Administrativa de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oscar Ramírez Álvarez
Coordinador de Eficiencia Gubernamental de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
del Estado de Aguascalientes



Ing. Roberto Ortiz Hernández
Jefe de Departamento de la Unidad
de Política Informática de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2024

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----



DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-68-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: SOSTIC S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA LCD 55 PULGADAS MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-D2055LU-Y O SIMILAR, PARA VIDEO WALL/ENTRADA HDMI-VGA-DVI- DPI/ MONITOR ROBUSTO/ BISEL DELGADO (3.5 MILÍMETROS) / DAISY CHAIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • TAMAÑO 55 PULGADAS (DIAGONAL) • RESOLUCIÓN 1920 X 1080 (FULL HD) 60 HERTZ. • ANGULO DE VISIÓN: HORIZONTAL: 178 GRADOS, VERTICAL:178 GRADOS. • ENTRADAS DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO DVI, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO DISPLAY PORT.	PANTALLA: PANTALLA LCD 55 PULGADAS MARCA: HIKVISION, MODELO: DS- D2055LU-Y, PARA VIDEO WALL/ENTRADA HDMI-VGA-DVI-DP/ MONITOR ROBUSTO/ BISEL DELGADO (3.5 MILÍMETROS) / DAISY CHAIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • TAMAÑO 55 PULGADAS (DIAGONAL) • RESOLUCIÓN 1920 X 1080 (FULL HD) 60 HERTZ. • ANGULO DE VISIÓN: HORIZONTAL: 178 GRADOS, VERTICAL:178 GRADOS. • ENTRADAS DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO DVI, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO DISPLAY PORT. • SALIDA DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI.	SI CUMPLE	NINGUNA

			• SALIDA DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI. • PUERTOS DE CONTROL 1 PUERTO RS232-IN, 1 PUERTO RS232-OUT, 1 PUERTO IR • ANTIRREFLEJO, ALTA DEFINICIÓN, ALTO BRILLO, ALTA GAMA DE COLORES E IMÁGENES VIVIDAS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • ALIMENTACIÓN: 100-240 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA. • CONSUMO: 187 WATTS. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 GRADOS A 40 GRADOS. • DIMENSIONES: 1213.5 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.3 MILÍMETROS DE ALTO X 680.4 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. • ÁREA DE IMAGEN: 1209.6 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.4 MILÍMETROS DE ALTO. • ANCHO DE BISEL: 2.3 MILÍMETROS • (SUPERIOR/IZQUIERDA) 1.2 MILÍMETROS SUPERIOR (INFERIOR/DERECHA). • PESO: 27.23 KILOGRAMOS. • CARCASA DE METAL PARA EVITAR RADIACIÓN E INTERFERENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS. • CAPACIDAD DE TRABAJO 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA.		• PUERTOS DE CONTROL 1 PUERTO RS232-IN, 1 PUERTO RS232-OUT, 1 PUERTO IR • ANTIRREFLEJO, ALTA DEFINICIÓN, ALTO BRILLO, ALTA GAMA DE COLORES E IMÁGENES VIVIDAS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • ALIMENTACIÓN: 100-240 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA. • CONSUMO: 187 WATTS. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 GRADOS A 40 GRADOS. • DIMENSIONES: 1213.5 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.3 MILÍMETROS DE ALTO X 680.4 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. • ÁREA DE IMAGEN: 1209.6 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.4 MILÍMETROS DE ALTO. • ANCHO DE BISEL: 2.3 MILÍMETROS • (SUPERIOR/IZQUIERDA) 1.2 MILÍMETROS SUPERIOR (INFERIOR/DERECHA). • PESO: 27.23 KILOGRAMOS. • CARCASA DE METAL PARA EVITAR RADIACIÓN E INTERFERENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS. • CAPACIDAD DE TRABAJO 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA.	
--	--	--	--	--	---	--

			• TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA PANTALLA): • 1 X CABLE DE CORRIENTE. • 1 X CABLE DE RED RJ45. • 1 X CABLE HDMI 2 METROS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA DOS PANTALLAS): • 1 X CONTROL REMOTO. • 1 X RECEPTOR IR. • 1 X CONVERTIDOR RS-232. DEBERÁ INCLUIR ADICIONAL (POR CADA PANTALLA): • 2 PIEZAS DE CABLES HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 10 METROS, MARCA: EPCOM POWERLINE O SIMILAR, MODELO: RHDMI10M O SIMILAR.	DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA PANTALLA): • 1 X CABLE DE CORRIENTE. • 1 X CABLE DE RED RJ45. • 1 X CABLE HDMI 2 METROS. DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA DOS PANTALLAS): • 1 X CONTROL REMOTO. • 1 X RECEPTOR IR. • 1 X CONVERTIDOR RS-232. DEBERÁ INCLUIR ADICIONAL (POR CADA PANTALLA): • 2 PIEZAS DE CABLES HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 10 METROS, MARCA: EPCOM POWERLINE, MODELO: RHDMI10M.		
2	4	PIEZA	GABINETE: GABINETE PEDESTAL MODULAR MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-DN55B3M/B O SIMILAR, PARA PISO / COMPATIBLE CON MONITOR DE 55 PULGADAS / ESPECIAL PARA VIDEO WALL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • ESTRUCTURA DE ACERO SÓLIDO. • ALTURA DE VISIÓN 80 CENTÍMETROS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRIO.	GABINETE: GABINETE PEDESTAL MODULAR MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-DN55B3M/B, PARA PISO / COMPATIBLE CON MONITOR DE 55 PULGADAS / ESPECIAL PARA VIDEO WALL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • ESTRUCTURA DE ACERO SÓLIDO. • ALTURA DE VISIÓN 80 CENTÍMETROS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRIO. DIMENSIONES 1213 MILÍMETROS DE ANCHO X 800 MILÍMETROS DE	SI CUMPLE	NINGUNA

			- DIMENSIONES 1213 MILÍMETROS DE ANCHO X 800 MILÍMETROS DE ALTO X 834 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. - PESO: 75 KILOGRAMOS.	ALTO X 834 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD.		
3	1	PIEZA	DECODIFICADOR DE VIDEO: DECODIFICADOR DE VIDEO MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-6916UDI(B) O SIMILAR, DE 16 SALIDAS HDMI 4K CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - COMPRESIÓN DE VIDEO; H. 265-/H.265/H. 264+/- H. 264/MPEG4. - SALIDA DE VIDEO EN 4K. - SOPORTA DECODIFICACIÓN DE VIDEO REMOTO. - SOPORTA AUDIO DE 2 VÍAS (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR 3.5 MILÍMETROS). 8 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE ALARMA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: - ALIMENTACIÓN 110 -220 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNVA/108 WATTS. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 55 GRADOS CENTÍGRADOS. - DIMENSIONES: 440 MILÍMETROS DE ANCHO X 321 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD X 88 MILÍMETROS DE ALTURA. - PESO: 6.4 KILOGRAMOS.	DECODIFICADOR DE VIDEO: DECODIFICADOR DE VIDEO MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-6916UDI(B), DE 16 SALIDAS HDMI 4K CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - COMPRESIÓN DE VIDEO; H. 265-/H.265/H. 264+/- H. 264/MPEG4. - SALIDA DE VIDEO EN 4K. - SOPORTA DECODIFICACIÓN DE VIDEO REMOTO. - SOPORTA AUDIO DE 2 VÍAS (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR 3.5 MILÍMETROS). 8 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE ALARMA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: - ALIMENTACIÓN 110 -220 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNVA/108 WATTS. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 55 GRADOS CENTÍGRADOS. - DIMENSIONES: 440 MILÍMETROS DE ANCHO X 321 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD X 88 MILÍMETROS DE ALTURA. - PESO: 6.4 KILOGRAMOS.	SI CUMPLE	NINGUNA

				INTERFAZ DE RED: • 2 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MEGABITS POR SEGUNDO. • 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA 10/100/100 MEGABITS POR SEGUNDO. • 1 PUERTO SERIAL RS-232 (RJ45). RESOLUCIÓN DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO: • 128 CANALES 1080P@30IPS • 80 CANALES 3 MP@30IPS. • 48 CANALES 5 MP@30IPS. • 32 CANALES 8 MP@30IPS. • 16 CANALES 12 MP@20IPS. • 8 CANALES 24 MP@30IPS. ENTRADAS Y SALIDAS DE VÍDEO: • 16 SALIDAS DE VÍDEO EN HDMI. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN VGA. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN DVI. CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 3 SUBPARTIDAS: CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO). (Y CONTRA ENTREGA DEL EQUIPO). TIEMPO DE ENTREGA DE LOS	• 2 PUERTOS RJ45 10/100/1000 MEGABITS POR SEGUNDO. • 2 PUERTOS FIBRA ÓPTICA 10/100/100 MEGABITS POR SEGUNDO. • 1 PUERTO SERIAL RS-232 (RJ45). RESOLUCIÓN DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO: • 128 CANALES 1080P@30IPS • 80 CANALES 3 MP@30IPS. • 48 CANALES 5 MP@30IPS. • 32 CANALES 8 MP@30IPS. • 16 CANALES 12 MP@20IPS. • 8 CANALES 24 MP@30IPS. ENTRADAS Y SALIDAS DE VÍDEO: • 16 SALIDAS DE VÍDEO EN HDMI. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN VGA. • 1 ENTRADA DE VÍDEO EN DVI. CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 3 SUBPARTIDAS: CONDICIONES DE PAGO: DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. (Y CONTRA ENTREGA DEL EQUIPO). TIEMPO DE ENTREGA DE LOS		
--	--	--	--	--	---	--	--

				BIENES: 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN. TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE #104, 3ER. PISO, COL. DEL TRABAJO, EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU FUNCIONAMIENTO. CONDICIONES DE ENTREGA: EN SITIO.		
				TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SOSTIC S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO TIEMPO DE REPARACIÓN DE LOS BIENES: 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO A MI REPRESENTADA SOSTIC S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE #104, 3ER. PISO, COL. DEL TRABAJO, EN UN HORARIO DE 8:00 HORAS A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS QUE IMPIDAN SU FUNCIONAMIENTO. CONDICIONES DE ENTREGA: EN SITIO.		

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física. Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	SI CUMPLE	NINGUNA

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
Coordinadora Administrativa de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oscar Ramírez Álvarez
Coordinador de Eficiencia Gubernamental de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
del Estado de Aguascalientes




Ing. Roberto Ortiz Hernández
Jefe de Departamento de la Unidad
de Política Informática de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2024

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----



DICTAMEN TÉCNICO

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR MONTO NÚMERO DGAD-IM-68-2024 PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen Técnico del licitante: SERTRES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	8	PIEZA	PANTALLA: PANTALLA LCD 55 PULGADAS MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-D2055LU-Y O SIMILAR, PARA VIDEO WALL/ENTRADA HDMI-VGA-DVI-DPI MONITOR ROBUSTO/ BISEL DELGADO (3.5 MILÍMETROS) / DAISY CHAIN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - TAMAÑO 55 PULGADAS (DIAGONAL) - RESOLUCIÓN 1920 X 1080 (FULL HD) 60 HERTZ. - ÁNGULO DE VISIÓN: 178 GRADOS, HORIZONTAL: 178 GRADOS, VERTICAL: 178 GRADOS. - ENTRADAS DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO DVI, 1 PUERTO VGA, 1 PUERTO DISPLAY PORT.	Pantalla LCD 55 pulgadas Marca: HIKVISION, para Modelo: DS-D2055LU-Y, Video Wall/Entrada HDMI-VGA-DVI-DPI Monitor Robusto/ Bisel Delgado (3.5 milímetros) / Daisy Chain Características principales: - Tamaño 55 pulgadas (diagonal) - Resolución 1920 X 1080 (Full HD) 60 Hertz. - Angulo de Visión: Horizontal: 178 grados, vertical: 178 grados. - Entradas de Video: 1 puerto HDMI, 1 puerto DVI, 1 puerto VGA, 1 puerto Display Port. - Salida de Video: 1 puerto HDMI. - Puertos de Control 1 puerto RS232-IN, 1 puerto RS232-OUT, 1 puerto IR - Antirreflejo, Alta definición, alto brillo, alta gama de colores e imágenes vividas.	NO CUMPLE	LA PROPUESTA TÉCNICA NO ESTABLECE LAS CONDICIONES DE PAGO, EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, NI LAS CONDICIONES DE ENTREGA, QUE SE SOLICITAN EN EL APARTADO CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 3 SUBPARTIDAS

				• SALIDA DE VIDEO: 1 PUERTO HDMI. • PUERTOS DE CONTROL 1 PUERTO RS232-IN, 1 PUERTO RS232-OUT, 1 PUERTO IR • ANTIRREFLEJO, ALTA DEFINICIÓN, ALTO BRILLO, ALTA GAMA DE COLORES E IMÁGENES VIVIDAS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • ALIMENTACIÓN: 100-240 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA. • CONSUMO: 187 WATTS. • TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 GRADOS A 40 GRADOS. • DIMENSIONES: 1213.5 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.3 MILÍMETROS DE ALTO X 680.4 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. • ÁREA DE IMAGEN: 1209.6 MILÍMETROS DE ANCHO X 680.4 MILÍMETROS DE ALTO. • ANCHO DE BISEL: 2.3 MILÍMETROS • ANCHOS (SUPERIOR/IZQUIERDA) 1.2 MILÍMETROS (INFERIOR/DERECHA). • PESO: 27.23 KILOGRAMOS. • CARCASA DE METAL PARA EVITAR RADIACIÓN E INTERFERENCIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS. • CAPACIDAD DE TRABAJO 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA.	• Características Físicas y Eléctricas: • Alimentación: 100-240 (vca) voltaje de corriente alterna. • Consumo: 187 Watts. • Temperatura de Operación: 0 grados a 40 grados. • Dimensiones: 1213.5 milímetros de Ancho X 680.3 milímetros de alto X 680.4 milímetros de profundidad. • Área de imagen: 1209.6 milímetros de Ancho X 680.4 milímetros de Alto. • Ancho de Bisel: 2.3 milímetros (superior/izquierda) 1.2 milímetros superior (inferior/derecha). • Peso: 27.23 Kilogramos. • Carcasa de metal para evitar radiación e interferencia de campos magnéticos y eléctricos. • Capacidad de Trabajo 24 horas 7 días a la semana. • Tiempo de vida 60,000 horas. • Accesorios incluidos (por pantalla): • 1 X Cable de corriente. • 1 X Cable de red RJ45. • 1 x Cable HDMI 2 Metros • Accesorios incluidos (en caja de 2 pantallas): • 1 X control remoto. • 1 X receptor IR. • 1 X convertidor RS-232. • Incluye adicional:	
--	--	--	--	--	---	--

			• TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS. • DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA PANTALLA): • 1 X CABLE DE CORRIENTE. • 1 X CABLE DE RED RJ45. • 1 X CABLE HDMI 2 METROS. • DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS (POR CADA DOS PANTALLAS): • 1 X CONTROL REMOTO. • 1 X RECEPTOR IR. • 1 X CONVERTIDOR RS-232. • DEBERÁ INCLUIR ADICIONAL (POR CADA PANTALLA): • 2 PIEZAS DE CABLES HDMI ULTRA RESISTENTE REDONDO DE 10 METROS, MARCA: EPCOM POWERLINE O SIMILAR, MODELO: RHDMI10M O SIMILAR.	• 2 piezas de Cables HDMI Ultra Resistente Redondo de 10 metros, Marca: Epcom Powerline, Modelo: RHDMI10M Instalación y programación, puesta punto del equipo, sin costo adicional para la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital.		LA PROPUESTA TÉCNICA NO ESTABLECE LAS CONDICIONES DE PAGO, EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, NI LAS CONDICIONES DE ENTREGA, QUE SE SOLICITAN EN EL APARTADO CONDICIONES QUE APLICA
2	4	PIEZA	GABINETE: GABINETE PEDESTAL MODULAR MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-DN55B3M/B O SIMILAR, PARA PISO / COMPATIBLE CON MONITOR DE 55 PULGADAS / ESPECIAL PARA VIDEO WALL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: • ESTRUCTURA DE ACERO SÓLIDO. • ALTURA DE VISIÓN 80 CENTÍMETROS. • CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: • MATERIAL DE ACERO LAMINADO EN FRIO.	Gabinete pedestal modular Marca: HIKVISION, Modelo: DS-DN55B3M/B, para piso / compatible con monitor de 55 pulgadas / especial para video wall Características Principales: • Estructura de acero sólido. • Altura de visión 80 centímetros. • Características Físicas y Eléctricas: • Material de Acero laminado en frío. • Dimensiones 1213 milímetros de ancho X 800 milímetros de alto X 834 milímetros de profundidad. Peso: 75 kilogramos.	NO CUMPLE	

			- DIMENSIONES 1213 MILÍMETROS DE ANCHO X 800 MILÍMETROS DE ALTO X 834 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD. - PESO: 75 KILOGRAMOS.			PARA LA PARTIDA 1 Y 3 SUS SUBPARTIDAS
3	1	PIEZA	DECODIFICADOR DE VIDEO: DECODIFICADOR DE VIDEO MARCA: HIKVISION O SIMILAR, MODELO: DS-6916UDI(B) O SIMILAR, DE 16 SALIDAS HDMI 4K CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: - COMPRESIÓN DE VIDEO; H. 265-/H.265/H. 264+/ H. 264/MPEG4. - SALIDA DE VIDEO EN 4K. - SOPORTA DECODIFICACIÓN DE VIDEO REMOTO. - SOPORTA AUDIO DE 2 VÍAS (ENTRADA/SALIDA DE AUDIO CON CONECTOR 3.5 MILÍMETROS). 8 ENTRADAS Y 8 SALIDAS DE ALARMA. - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS: - ALIMENTACIÓN 110 -220 (VCA) VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA/ 108 WATTS. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 A 55 GRADOS CENTÍGRADOS. - DIMENSIONES: 440 MILÍMETROS DE ANCHO X 321 MILÍMETROS DE PROFUNDIDAD X 88 MILÍMETROS DE ALTURA. - PESO: 6.4 KILOGRAMOS.	Decodificador de Video Marca: HIKVISION, Modelo: DS-6916UDI(B), de 16 Salidas HDMI 4K Características Principales: - Compresión de video; H. 265-/H.265/H. 264+/ H. 264/MPEG4. - Salida de Video en 4k. - Soporta Decodificación de video remoto. - Soporta Audio de 2 vías (entrada/salida de audio con conector 3.5 milímetros). 8 entradas y 8 salidas de alarma. - Características Físicas y Eléctricas: - Alimentación 110 -220 (vca) voltaje de corriente alterna/ 108 watts. - Temperatura de operación: -10 a 55 grados Centígrados. - Dimensiones: 440 milímetros de ancho X 321 milímetros de profundidad X 88 milímetros de altura. - Peso: 6.4 kilogramos. - Interfaz de red: 2 puertos RJ45 10/100/1000 Megabits por segundo.	NO CUMPLE	LA PROPUESTA TÉCNICA NO ESTABLECE LAS CONDICIONES DE PAGO, EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, NI LAS CONDICIONES DE ENTREGA, QUE SE SOLICITAN EN EL APARTADO CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y 3 SUBPARTIDAS

[illegible]

[illegible]

La descripción señalada respecto al requisito 1 del apartado II inciso a) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su Oferta Técnica, conforme a la forma establecida en el Anexo B, especificando la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES requeridos. Deberá presentarse en idioma español, indicando las especificaciones y características completas, deberá venir firmada de manera autógrafa en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras por el representante legal o la Persona Física. Además, el PARTICIPANTE deberá presentar su Oferta Técnica (Anexo B) en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o la Persona Física y en formato PDF dentro del mismo sobre. El dispositivo USB le será devuelto a partir del día siguiente al fallo de adjudicación.	NO CUMPLE	LA PROPUESTA TÉCNICA NO ESTABLECE LAS CONDICIONES DE PAGO, EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, NI LAS CONDICIONES DE ENTREGA, QUE SE SOLICITAN EN EL APARTADO CONDICIONES QUE APLICA PARA LA PARTIDA 1 Y SUS 3 SUBPARTIDAS

POR EL ENTE REQUIRENTE:

Ing. Carmina Monserrath de Ávila Rodríguez
Coordinadora Administrativa de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes

POR EL ÁREA TÉCNICA:

Ing. Oscar Ramírez Álvarez
Coordinador de Eficiencia Gubernamental de la
Secretaría de Innovación y Gobierno Digital
del Estado de Aguascalientes



Ing. Roberto Ortiz Hernández
Jefe de Departamento de la Unidad
de Política Informática de la
Secretaría de Innovación y Gobierno
Digital de Aguascalientes



Aguascalientes, Ags., a 17 de octubre de 2024

-----FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO-----




ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO

Recibí para su evaluación mediante formato electrónico (USB) las propuestas técnicas de los proveedores: **INSTASYS SYNERGY S.A. DE C.V., SERTRES DEL NORTE, S.A. DE C.V. Y SOSTIC, S.A. DE C.V.,** mismos que presentaron sus propuestas dentro de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas por Monto número **DGAD-IM-68-2024, PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MONITOREO, REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE INNOVACION Y GOBIERNO DIGITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

La evaluación se deberá presentar mediante el formato del **Dictamen Técnico**, en original y firmado a más tardar el **día 17 de octubre del presente año a las 14:00 horas**, en las oficinas de la jefatura de invitaciones a cuando menos tres personas por monto, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente número 104, 4to. Piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre siendo las **11:00** horas del día 17 de octubre del año 2024.

ENTREGA



Lic. Gerardo Díaz de León

RECIBE



Roberto Ortiz Hdez
NOMBRE Y FIRMA
17/oct/2024
15:18



449 910 25 00



www.aguascalientes.gob.mx



Av. Convención Ote.104/Col. Del Trabajo, C.P. 20180

