DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N033-2024
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Dictamen técnico del participante: DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1	1	140	PAR	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE 120.** QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE GAMUZA Y PANELES DE NYLON, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. TENGA ENTRE SUELA DE MATERIAL QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR, LATERAL INTERNA Y CINTURONCILLO DE AJUSTE CON CIERRE TIPO VELCRO. EN LA PARTE POSTERIOR QUE CUENTE CON UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON, 14 OJILLOS DE	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 MODELO 12464, COLOR COYOTE 120.** ESTÁ FABRICADA EN PIEL DE GAMUZA Y PANELES DE NYLON, CUENTA CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE. TIENE SUELA DE MATERIAL QUE REFLEJA EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. CUENTA CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA YKK, LATERAL INTERNA Y CINTURONCILLO DE AJUSTE CON CIERRE TIPO VELCRO. EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO. CUENTA CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA ES TERMO FIJADA AL	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA. QUE EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y QUE EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 5 MILÍMETROS). QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009-RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982-DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009–DETERMINACIÓN DEL PH. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS	CUERPO SUPERIOR Y CUENTA CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN ES DE 35 MILÍMETROS CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA ES DE 19 MILÍMETROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009-RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982-DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009–DETERMINACIÓN DEL PH. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO		

				ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.	POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES ES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C,V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	2	**110**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, COLOR KHAKI, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72175, COLOR KHAKI, CORTE PARA CABALLERO.** ESTÁ FABRICADA EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS. CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** CUENTA CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE. CUENTA CON PRESILLA PARA COLGAR EN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. **DELANTERO:** QUE CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) (CONSIDERANDO LA TALLA XL) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. DEBERÁ CONTAR CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE QUE CUENTE CON FUELLE VERTICAL	CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. **DELANTERO:** EL CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES Y OJALES BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, CUENTA CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 30 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 38.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS CONSIDERANDO LA TALLA XL CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 1.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, CON 2 EN CADA BOLSA. CUENTA CON 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 14 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON TAPETA DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA XL Y CON 2 CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTA CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:**		

				INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:** DE DOS PIEZAS, Y QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; QUE CUENTE CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, QUE CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO CADA RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL	DE DOS PIEZAS, Y CUENTA CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. EN LA ZONA DE LOS CODOS PARA MAYOR DURABILIDAD; CUENTA CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; CUENTA CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS DE LARGO POR 3 CENTÍMETROS DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE 5.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 28.5 CENTÍMETROS DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES. EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS, CUENTA CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE DOBLE RIBETE DE 4.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15.5 CENTÍMETROS DE ALTO CADA RIBETE. CUENTA CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO		

				MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO, A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA.	Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. CUENTA CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. CUENTA CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA TIENEN DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. **BOTONES:** BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN O SE FUNDEN A ALTAS TEMPERATURAS. **BOTONES 20L:** CUENTA CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1		

				BOTONES: BOTONES DE MELANINA. QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. **BOTONES 20L:** QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; DOS BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS UNO EN LA ALETILLA DEL PUÑO AL TONO DE LA PRENDA; 1 BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE TODOS LOS BOTONES Y OJALES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, QUE CUENTE CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS	BOTÓN EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. TODOS LOS BOTONES Y OJALES SON AL MISMO TONO DE LA PRENDA. CUENTA CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO, CUENTA CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS DESDE SUS CENTROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN		

				(TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -	DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36		

				COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.		

				QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA	3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO – PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.		

				LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SON POR CUENTA DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**		

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				CAMISOLA: **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA**	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA**		

	3	30	PIEZA	**LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR KHAKI, CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. **DELANTERO:** QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20	**LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, COLOR KHAKI, CORTE PARA DAMA.** ESTÁ FABRICADA EN TELA 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** CUENTA CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, CUENTA CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. **DELANTERO:** CUENTA CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA M, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS, DOS EN CADA BOLSA,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:** DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. **MANGAS:** DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS	TIENE 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CONSIDERANDO LA TALLA M Y CUENTA CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, A CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTA CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:** DE DOS PIEZAS, CUENTA CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. **MANGAS:** DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; CUENTA CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA ASEGURADA A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; CUENTA CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS DE		

				CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA,QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE	LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA, EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTA CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. CUENTA CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CUENTA CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. CUENTA CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. CUENTA CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS		

				PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **BOTONES:** BOTONES DE MELANINA. **BOTONES 20L:** 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES	ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **BOTONES:** BOTONES DE MELANINA. **BOTONES 20L:** 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. CUENTA CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO CUENTA CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS		

				POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SON DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN		

				QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106	ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN		

				KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA	PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO – PARTE 2-DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-		

				TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES	PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 2. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO		

				- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR	POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	4	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR KHAKI, CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:**	**PANTALON:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, COLOR KHAKI, CORTE PARA DAMA.** ÉSTA FABRICADO EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. **DELANTERO:** LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS)	ES AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, CUENTA CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO, LAS OTRAS 3 SON DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA CONSIDERANDO LA TALLA 4, CUENTA CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. EN LA PRETINA SE COLOCA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. **DELANTERO:** LLEVA 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO TIENE UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS. DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO CUENTA CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O		

				DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL	CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA POR 24 CENTÍMETROS DE ALTO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. CUENTA CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. **COSTURAS:** CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHAN NI		

				ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. **COSTURAS:** CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS	ENREDAN. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYE: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. CUENTAN CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. CUENTA CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. CUENTA CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. CUENTAN CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE		

				EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA,	BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. CUENTA CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106		

				ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO	KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -		

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE	RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS		

				ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-	FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO		

				2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR	POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR CUENTA DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGAN MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	5	**110**	**PIEZA**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR KHAKI, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11, MODELO 74273, COLOR KHAKI, CORTE PARA CABALLERO.** ESTÁ FABRICADO EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA(CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. **DELANTERO:** DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7	ES AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, CUENTA CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO, LAS OTRAS 3 SON DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 38), CUENTA CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. **DELANTERO:** DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS, CUENTA CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, CUENTA CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS. DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO CUENTA CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA.		

				CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON	**TRASERO:** DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA POR 30 CENTÍMETROS DE ALTO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA, POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA, PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. CUENTA CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, ESTÁN PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS. **COSTURAS:** CUENTA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. CUENTA CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE.		

				SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. **COSTURAS:** QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS	CUENTA CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYE: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. CUENTA CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE		

				(EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,	BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, CUENTA CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. CUENTA CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. CUENTA CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CUENTA CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -		

				INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS	TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE		

				EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS		

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ	FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO		

				DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**	POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES ES POR CUENTA DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGAN MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	6	**140**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** **CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.** QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE	**CHAMARRA:** **CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11, MODELO 48026, COLOR DARK NAVY.** ESTÁ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO ES POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN	FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO ES TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. EL CUELLO ES TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA. CUENTA CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA ES DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS CON FORRO DE TELA POLIESTER. CIERRA POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. CUENTA CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA ES DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS ES DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA SE AJUSTA CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. **CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO:**		

				MAQUINA RECTA. **CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO:** QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA	CUENTA CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. TIENE UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL		

				CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -	OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS		

				TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%-MÉTODO DE ENSAYO 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2	FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%-MÉTODO DE ENSAYO 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015		

				- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	(MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-		

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	7	**50**	**PIEZA**	**FUNDA PIERNERA:** **FUNDA LATERAL (PIERNERA), MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO BERETTA PX4, SIG SAGUER P320, GLOCK Y/O BERETTA 92FS O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE CUENTE CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y ELÁSTICO, DEBERÁN CONTAR CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN DEBERÁN SER DE POLIAMIDA Y SUJETARSE AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO Y CIERRE CON BOTÓN DE PRESIÓN PARA	**FUNDA PIERNERA:** **FUNDA LATERAL (PIERNERA), MARCA MILFORT, MODELO BERETTA PX4, SIG SAGUER P320, GLOCK Y/O BERETTA 92FS, COLOR NEGRO.** CUENTA CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTAN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTAN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y ELÁSTICO, CUENTA CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SON DE POLIAMIDA Y SE SUJETAN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO Y CIERRE CON BOTÓN DE PRESIÓN PARA AJUSTE AL CINTURON. LAS CINTAS DE AJUSTES CUENTAN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				AJUSTE AL CINTURON. LAS CINTAS DE AJUSTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. **MATERIAL:** 100% POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. **CORREAS:** ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA DEBE ESTAR FABRICADA DE POLÍMERO. LA PLATAFORMA DEBE SER COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**	CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. **MATERIAL:** 100% POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. **CORREAS:** ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA SUJETA LA FUNDA DEL ARMA ESTA FABRICADA DE POLÍMERO. LA PLATAFORMA ES COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES ES POR CUENTA DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**		

				30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LOS ELEMENTOS DE LA COMISARÍA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				CAMISOLA: **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72565 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN EN PARTE SUPERIOR DE 78% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 5%), 22% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 5%) ELÁSTICO MECÁNICO FLEX- TAC RIPSTOP 4.8 ONZAS CON TEFLÓN. PARTE INFERIOR TAFETA 86%	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72565, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** CUENTA CON COMPOSICIÓN EN PARTE SUPERIOR DE 78% POLIÉSTER, 22% ALGODÓN ELÁSTICO MECÁNICO FLEX- TAC RIPSTOP 4.8 ONZAS CON TEFLÓN. PARTE INFERIOR TAFETA 86% POLIÉSTER 14% ELASTANO, 3.7 ONZAS		

	8	**450**	**PIEZA**	POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 2%) 14% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 2%), 3.7 ONZAS ACABADO ABSORBENTE. REFUERZOS MALLA 55% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 5%) 41% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 5%) 4% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 1%) DE 5.0 ONZAS. **CARACTERÍSTICAS:** QUE CUENTE CON CREMALLERA AL FRENTE CON UNA ABERTURA DE 21 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO. (CONSIDERANDO LA TALLA L). QUE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, MANGAS Y CUERPO SEA DE TELA RIPSTOP. QUE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DELANTERA Y TRASERA SEA DE TEJIDO LISO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES DE MALLAS EN LAS AXILAS. QUE CUENTE CON COSTURAS PLANAS PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON BOLSILLOS EN LAS MANGAS DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, DE PERFIL BAJO CON SOLAPA Y CIERRE DE VELCRO, PLATAFORMA CON PARCHE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS DE LAS MANGAS, CODOS ARTICULADOS REFORZADOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:**	ACABADO ABSORBENTE. REFUERZOS MALLA 55% ALGODÓN 41% POLIÉSTER 4% ELASTANO DE 5.0 ONZAS. **CARACTERÍSTICAS:** CUENTA CON CREMALLERA AL FRENTE CON UNA ABERTURA DE 21 CENTÍMETROS DE ALTO. CONSIDERANDO LA TALLA L. LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, MANGAS Y CUERPO ES DE TELA RIPSTOP. LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DELANTERA Y TRASERA ES DE TEJIDO LISO. CUENTA CON PANELES LATERALES DE MALLAS EN LAS AXILAS. CUENTA CON COSTURAS PLANAS PARA MAYOR COMODIDAD. CUENTA CON BOLSILLOS EN LAS MANGAS DE 19 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 15 CENTÍMETROS DE ANCHO, DE PERFIL BAJO CON SOLAPA Y CIERRE DE VELCRO, PLATAFORMA CON PARCHE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS DE LAS MANGAS, CODOS ARTICULADOS REFORZADOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** CUENTA CON PESPUNTES DE UNA SOLA AGUJA, PUNTO DE SOMBRA: DETALLE DE PUÑOS Y VELCROS, DETALLE DE PARCHE EN EL CODO. CUENTA CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE:	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE CUENTE CON PESPUNTES DE UNA SOLA AGUJA, PUNTO DE SOMBRA: DETALLE DE PUÑOS Y VELCROS, DETALLE DE PARCHE EN EL CODO. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE: CUELLO, PROTECTOR DE CREMALLERA, PARCHE EN EL CODO, BOLSILLOS, VELCRO EN LOS BOLSILLOS, VELCRO EN EL PUÑO. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON AGUJA SIMPLE, PUNTADA DE BORDE, CALIBRE 1/8 DE PULGADA: TAPETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE, CALIBRE DE ¼ DE PULGADA: PARTE SUPERIOR DEL CUELLO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON AGUJA UNICA, CALIBRE ¼ DE PULGADA: BORDE SUPERIOR DE LA SOLAPA DEL BOLSILLO. QUE CUENTE CON PUNTADA DE COBERTURA INFERIOR CON DOBLE AGUJA, CALIBRE ¼ DE PULGADA, MARGEN DE 1 PULGADA: DOBLADILLO. QUE CUENTE CON PUNTA DE COBERTURA DE 4 AGUJAS Y 6 HILOS: EN RAGLAN, REFUERZOS LATERALES Y PANEL SUPERIOR TRASERO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	CUELLO, PROTECTOR DE CREMALLERA, PARCHE EN EL CODO, BOLSILLOS, VELCRO EN LOS BOLSILLOS, VELCRO EN EL PUÑO. CUENTA CON PESPUNTE CON AGUJA SIMPLE, PUNTADA DE BORDE, CALIBRE 1/8 DE PULGADA: TAPETA. CUENTA CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE, CALIBRE DE ¼ DE PULGADA: PARTE SUPERIOR DEL CUELLO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. CUENTA CON PESPUNTE CON AGUJA UNICA, CALIBRE ¼ DE PULGADA: BORDE SUPERIOR DE LA SOLAPA DEL BOLSILLO. CUENTA CON PUNTADA DE COBERTURA INFERIOR CON DOBLE AGUJA, CALIBRE ¼ DE PULGADA, MARGEN DE 1 PULGADA: DOBLADILLO. CUENTA CON PUNTA DE COBERTURA DE 4 AGUJAS Y 6 HILOS: EN RAGLAN, REFUERZOS LATERALES Y PANEL SUPERIOR TRASERO. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y		

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO	ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE		

				ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:**	ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS		

				1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.	GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO– PARTE 2-DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR -		

				9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:**	DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTAN EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:**		

				20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

	9	450	PIEZA	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74512 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN 71% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 29% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%) RIPSTOP 5.4 ONZAS CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO Y ACABADO TEFLÓN. REFUERZOS: 100% NYLON 6 TEJIDOS PLANOS CON ACABADO WR. BOLSILLO 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%) TEJIDO PLANO. **CARACTERÍSTICAS:** QUE SEA LIGERO, RESISTENTE, ELÁSTICO, QUE SEA DE TEJIDO RIPSTOP. QUE CUENTE CON TEFLÓN PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS. PRETINA: QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS DE CINTURON, 6 DE ELLAS DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y 1 DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO SUPERIOR (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO INFERIOR (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS). QUE CUENTE CON ANILLO EN D,	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO, MARCA 5.11, MODELO 74512, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** CUENTA CON COMPOSICIÓN 71% POLIÉSTER, 29% ALGODÓN RIPSTOP 5.4 ONZAS CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO Y ACABADO TEFLÓN. REFUERZOS: 100% NYLON 6 TEJIDOS PLANOS CON ACABADO WR. BOLSILLO 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN TEJIDO PLANO. **CARACTERÍSTICAS:** ES LIGERO, RESISTENTE, ELÁSTICO, ES DE TEJIDO RIPSTOP. CUENTA CON TEFLÓN PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS. PRETINA: CUENTA CON 7 PRESILLAS DE CINTURON, 6 DE ELLAS DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE LARGO Y 1 DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO SUPERIOR , 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO INFERIOR, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO. CUENTA CON ANILLO EN D, DEBAJO DE PRESILLAS DELANTERO DERECHO. BOLSILLOS DELANTEROS CON ABERTURA DE 18 CENTÍMETROS, CON REFUERZO ADICIONAL EN EL ÁREA DE CARGA DE NAVAJA CON ABERTURA DE 8.5 CENTÍMETROS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				DEBAJO DE PRESILLAS DELANTERO DERECHO. BOLSILLOS DELANTEROS CON ABERTURA DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO), CON REFUERZO ADICIONAL EN EL ÁREA DE CARGA DE NAVAJA CON ABERTURA DE 8.5 CENTÍMETROS. QUE CUENTE CON BOLSILLO CARGO LATERAL DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (DEL LADO MAS LARGO). QUE CUENTE CON FUELLE EN LA PARTE CENTRAL DE 10 CENTIMETROS DE LARGO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO), POR 6 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), CUENTA CON SOLAPA DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO). UTILITARIOS FORRADOS CON TELA DE REFUERZO EXTRA DURADERA. ASIENTO DOBLE CON GRANDES BOLSILLOS TRASEROS CON 23.5 CENTÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) POR 22 CENTIMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) CON ABERTURA DE 23 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO). QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON	CUENTA CON BOLSILLO CARGO LATERAL DE 18 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO DEL LADO MAS LARGO. CUENTA CON FUELLE EN LA PARTE CENTRAL DE 10 CENTIMETROS DE LARGO, POR 6 CENTÍMETROS DE ANCHO, CUENTA CON SOLAPA DE 18.5 CENTÍMETROS POR 5.5 CENTÍMETROS. UTILITARIOS FORRADOS CON TELA DE REFUERZO EXTRA DURADERA. ASIENTO DOBLE CON GRANDES BOLSILLOS TRASEROS CON 23.5 CENTÍMETROS DE ALTO POR 22 CENTIMETROS DE ANCHO CON ABERTURA DE 23 CENTIMETROS. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SUPER RESISTENTE DE 2.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 22 CENTÍMETROS DE LARGO PARA PORTAR LAMPARAS Y OTROS ACCESORIOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** CUENTA CON COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA DURABLE DE 5 HILOS. CUENTA CON ACABADO OVERLOCK/ OVEREDGE EN TODOS LOS BORDES VISIBLES. CUENTA CON COSTURAS SUPERIORES DE BLOQUEO QUE NO SE ENREDAN.		

				UN CINCHO SUPER RESISTENTE DE 2.5 CENTIMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 22 CENTÍMETROS DE LARGO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) PARA PORTAR LAMPARAS Y OTROS ACCESORIOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** QUE CUENTE CON COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA DURABLE DE 5 HILOS. CUENTE CON ACABADO OVERLOCK/ OVEREDGE EN TODOS LOS BORDES VISIBLES. CUENTE CON COSTURAS SUPERIORES DE BLOQUEO QUE NO SE ENREDEN. CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA EN PRETINA, TIRO DELANTERO, RIBETE DELANTERO, FUELLE Y BOLSA TRASERA. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTO, TIRO DELANTERO, BRAGUETA, ABERTURA DE BOLSILLOS, BOLSILLOS DE CARGO, BOLSILLO TRASERO DE CARGADOR, EN FILO DE BOLSILLO TRASERO Y PARCHES DE RODILLA. REMATES EN ENTREPIERNA, EN PRESILLAS; TODAS LAS ABERTURAS DE BOLSILLOS Y SOLAPAS ESTÉN REMATADAS EN CRUZ. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA EN PARCHE TIPO VELCRO. CUENTE CON ACABADOS EN LIMPIO EN POQUETINES, CUENTE CON COSIDOS DOBLE PARA MÁXIMA DURABILIDAD. **CIERRES:**	CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA EN PRETINA, TIRO DELANTERO, RIBETE DELANTERO, FUELLE Y BOLSA TRASERA. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTO, TIRO DELANTERO, BRAGUETA, ABERTURA DE BOLSILLOS, BOLSILLOS DE CARGO, BOLSILLO TRASERO DE CARGADOR, EN FILO DE BOLSILLO TRASERO Y PARCHES DE RODILLA. REMATES EN ENTREPIERNA, EN PRESILLAS; TODAS LAS ABERTURAS DE BOLSILLOS Y SOLAPAS ESTAN REMATADAS EN CRUZ. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA EN PARCHE TIPO VELCRO. CUENTA CON ACABADOS EN LIMPIO EN POQUETINES, CUENTA CON COSIDOS DOBLE PARA MÁXIMA DURABILIDAD. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE BRAGUETA EN CREMALLERA YKK, METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO. CIERRE DE BOTÓN DE METAL EN LA PRETINA FRONTAL, CIERRE TIPO VELCRO EN EL BOLSILLO DE CARGO PARA EL TELÉFONO CELULAR Y BOLSILLO TRASEROS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 38. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,		

				CUENTE CON CREMALLERA DE BRAGUETA EN CREMALLERA YKK O SIMILAR, METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO. CIERRE DE BOTÓN DE METAL EN LA PRETINA FRONTAL, CIERRE TIPO VELCRO EN EL BOLSILLO DE CARGO PARA EL TELÉFONO CELULAR Y BOLSILLO TRASEROS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 38. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE	CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS		

				BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE	EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014		

				POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE	INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5.		

				- MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

				CONDICIONES GENERALES: EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	**GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
	10	**76**	**PIEZA**	**GORRA:** **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89381 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.** QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN TEJIDO PLANO, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AL RASGADO. **CARACTERÍSTICAS:** GORRA QUE CUENTE CON 6 PANELES DE SILUETA BAJA, QUE CUENTE CON ENTRETELA BUCKRAM EN LOS DOS PANELES FRONTALES PARA QUE BRINDE MEJOR CUERPO Y FORMA. QUE CUENTE CON BANDA DE JERSEY CON RELLENO CAPITONEADO CON ESPUMA Y TRANSPIRABLE EN TODO EL CONTORNO DE LA GORRA PARA MANTENER LA CABEZA FRESCA EN TODO MOMENTO. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS EN CADA PANEL DE LA GORRA, PARA MAYOR COMODIDAD Y VENTILACIÓN. AJUSTE TRASERO CON VELCRO QUE LA CONVIERTE EN MODELO UNITALLA. COSTURAS Y ACABADOS: QUE CUENTE CON 8 COSTURAS PARALELAS EN LA VISERA QUE LA MANTENGAN IMPECABLE EN TODO MOMENTO. QUE	**GORRA:** **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11, MODELO 89381, COLOR DARK NAVY.** CUENTA CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN TEJIDO PLANO, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AL RASGADO. **CARACTERÍSTICAS:** GORRA QUE CUENTA CON 6 PANELES DE SILUETA BAJA, CUENTA CON ENTRETELA BUCKRAM EN LOS DOS PANELES FRONTALES PARA QUE BRINDE MEJOR CUERPO Y FORMA. CUENTA CON BANDA DE JERSEY CON RELLENO CAPITONEADO CON ESPUMA Y TRANSPIRABLE EN TODO EL CONTORNO DE LA GORRA PARA MANTENER LA CABEZA FRESCA EN TODO MOMENTO. CUENTA CON OJILLOS BORDADOS EN CADA PANEL DE LA GORRA, PARA MAYOR COMODIDAD Y VENTILACIÓN. AJUSTE TRASERO CON VELCRO QUE LA CONVIERTE EN MODELO UNITALLA. COSTURAS Y ACABADOS: CUENTA CON 8 COSTURAS PARALELAS EN LA VISERA QUE LA MANTENGAN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CUENTE CON CIERRE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA PARTE INFERIOR DE ATRÁS. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO CON BANDAS EN LA UNIÓN ENTRE PANELES HACIA EL INFERIOR. QUE EN EL CASO DE LA BANDA TRANSVERSAL FRENTE-TRASERA SE TRATE DE UNA CINTA BORDADA. **ETIQUETAS:** QUE CUENTE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA CORONA DE LA GORRA DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON ACOMODA PARCHES DE VELCRO (MACHO), QUE PROTEJA LA CABEZA EN CASO DE GOLPES, QUE SEA COMPATIBLE CON LA COLOCACIÓN DE CASCOS. QUE CUENTE CON CIERRES BANDA CON PARCHE TIPO VELCRO EN CORREA TRASERA DE 3 PULGADAS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUÉ INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUÉ SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD	IMPECABLE EN TODO MOMENTO. CUENTA CON CIERRE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA PARTE INFERIOR DE ATRÁS. CUENTA CON ACABADO LIMPIO CON BANDAS EN LA UNIÓN ENTRE PANELES HACIA EL INFERIOR. EN EL CASO DE LA BANDA TRANSVERSAL FRENTE-TRASERA ES DE UNA CINTA BORDADA. **ETIQUETAS:** CUENTA CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA CORONA DE LA GORRA DE 2.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON ACOMODA PARCHES DE VELCRO (MACHO), QUE PROTEJE LA CABEZA EN CASO DE GOLPES, ES COMPATIBLE CON LA COLOCACIÓN DE CASCOS. CUENTA CON CIERRES BANDA CON PARCHE TIPO VELCRO EN CORREA TRASERA DE 3 PULGADAS. INCLUYE ETIQUETA QUÉ INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUÉ SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN		

				CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	11	**24**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72565 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN EN PARTE SUPERIOR DE 78% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 5%), 22% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 5%) ELÁSTICO MECÁNICO FLEX- TAC RIPSTOP 4.8 ONZAS CON TEFLÓN. PARTE INFERIOR TAFETA 86% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 2%) 14% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 2%), 3.7 ONZAS ACABADO ABSORBENTE. REFUERZOS MALLA 55% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 5%) 41% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 5%) 4% ELASTANO (TOLERANCIA +/- 1%) DE 5.0 ONZAS. **CARACTERÍSTICAS:** QUE CUENTE CON CREMALLERA AL	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72565, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** CUENTA CON COMPOSICIÓN EN PARTE SUPERIOR DE 78% POLIÉSTER, 22% ALGODÓN ELÁSTICO MECÁNICO FLEX- TAC RIPSTOP 4.8 ONZAS CON TEFLÓN. PARTE INFERIOR TAFETA 86% POLIÉSTER 14% ELASTANO, 3.7 ONZAS ACABADO ABSORBENTE. REFUERZOS MALLA 55% ALGODÓN 41% POLIÉSTER 4% ELASTANO DE 5.0 ONZAS. **CARACTERÍSTICAS:** CUENTA CON CREMALLERA AL FRENTE CON UNA ABERTURA DE 21 CENTÍMETROS DE ALTO. CONSIDERANDO LA TALLA L.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				FRENTE CON UNA ABERTURA DE 21 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO. (CONSIDERANDO LA TALLA L). QUE LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, MANGAS Y CUERPO SEA DE TELA RIPSTOP. QUE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DELANTERA Y TRASERA SEA DE TEJIDO LISO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES DE MALLAS EN LAS AXILAS. QUE CUENTE CON COSTURAS PLANAS PARA MAYOR COMODIDAD. QUE CUENTE CON BOLSILLOS EN LAS MANGAS DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, DE PERFIL BAJO CON SOLAPA Y CIERRE DE VELCRO, PLATAFORMA CON PARCHE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS DE LAS MANGAS, CODOS ARTICULADOS REFORZADOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** QUE CUENTE CON PESPUNTES DE UNA SOLA AGUJA, PUNTO DE SOMBRA: DETALLE DE PUÑOS Y VELCROS, DETALLE DE PARCHE EN EL CODO. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE: CUELLO, PROTECTOR DE CREMALLERA, PARCHE EN EL CODO, BOLSILLOS, VELCRO EN LOS BOLSILLOS, VELCRO EN EL PUÑO.	LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO, MANGAS Y CUERPO ES DE TELA RIPSTOP. LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DELANTERA Y TRASERA ES DE TEJIDO LISO. CUENTA CON PANELES LATERALES DE MALLAS EN LAS AXILAS. CUENTA CON COSTURAS PLANAS PARA MAYOR COMODIDAD. CUENTA CON BOLSILLOS EN LAS MANGAS DE 19 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 15 CENTÍMETROS DE ANCHO, DE PERFIL BAJO CON SOLAPA Y CIERRE DE VELCRO, PLATAFORMA CON PARCHE DE VELCRO EN LOS BOLSILLOS DE LAS MANGAS, CODOS ARTICULADOS REFORZADOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** CUENTA CON PESPUNTES DE UNA SOLA AGUJA, PUNTO DE SOMBRA: DETALLE DE PUÑOS Y VELCROS, DETALLE DE PARCHE EN EL CODO. CUENTA CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE: CUELLO, PROTECTOR DE CREMALLERA, PARCHE EN EL CODO, BOLSILLOS, VELCRO EN LOS BOLSILLOS, VELCRO EN EL PUÑO. CUENTA CON PESPUNTE CON AGUJA SIMPLE, PUNTADA DE BORDE, CALIBRE 1/8 DE PULGADA: TAPETA. CUENTA CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE, CALIBRE DE ¼ DE PULGADA: PARTE		

				QUE CUENTE CON PESPUNTE CON AGUJA SIMPLE, PUNTADA DE BORDE, CALIBRE 1/8 DE PULGADA: TAPETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON UNA SOLA AGUJA, PESPUNTE DE BORDE, CALIBRE DE ¼ DE PULGADA: PARTE SUPERIOR DEL CUELLO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE CON AGUJA UNICA, CALIBRE ¼ DE PULGADA: BORDE SUPERIOR DE LA SOLAPA DEL BOLSILLO. QUE CUENTE CON PUNTADA DE COBERTURA INFERIOR CON DOBLE AGUJA, CALIBRE ¼ DE PULGADA, MARGEN DE 1 PULGADA: DOBLADILLO. QUE CUENTE CON PUNTA DE COBERTURA DE 4 AGUJAS Y 6 HILOS: EN RAGLAN, REFUERZOS LATERALES Y PANEL SUPERIOR TRASERO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN	SUPERIOR DEL CUELLO Y SOLAPA DEL BOLSILLO. CUENTA CON PESPUNTE CON AGUJA UNICA, CALIBRE ¼ DE PULGADA: BORDE SUPERIOR DE LA SOLAPA DEL BOLSILLO. CUENTA CON PUNTADA DE COBERTURA INFERIOR CON DOBLE AGUJA, CALIBRE ¼ DE PULGADA, MARGEN DE 1 PULGADA: DOBLADILLO. CUENTRA CON PUNTA DE COBERTURA DE 4 AGUJAS Y 6 HILOS: EN RAGLAN, REFUERZOS LATERALES Y PANEL SUPERIOR TRASERO. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA		

				DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES	NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE		

				CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO	DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO– PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL		

				DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-		

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**	E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**		

				30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	12	**24**	**PIEZA**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74512 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN 71% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 29% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%) RIPSTOP 5.4 ONZAS CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO Y ACABADO TEFLÓN. REFUERZOS: 100% NYLON 6	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO, MARCA 5.11, MODELO 74512, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** CUENTA CON COMPOSICIÓN 71% POLIÉSTER, 29% ALGODÓN RIPSTOP 5.4 ONZAS CON ESTIRAMIENTO MECÁNICO Y ACABADO TEFLÓN. REFUERZOS: 100% NYLON 6 TEJIDOS PLANOS CON ACABADO WR. BOLSILLO 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÓN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				TEJIDOS PLANOS CON ACABADO WR. BOLSILLO 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%), 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%) TEJIDO PLANO. CARACTERÍSTICAS: QUE SEA LIGERO, RESISTENTE, ELÁSTICO, QUE SEA DE TEJIDO RIPSTOP. QUE CUENTE CON TEFLÓN PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS. **PRETINA:** QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS DE CINTURON, 6 DE ELLAS DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO Y 1 DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO SUPERIOR (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO INFERIOR (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS). QUE CUENTE CON ANILLO EN D, DEBAJO DE PRESILLAS DELANTERO DERECHO. BOLSILLOS DELANTEROS CON ABERTURA DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS), CON REFUERZO ADICIONAL EN EL ÁREA DE CARGA DE NAVAJA CON ABERTURA DE 8.5 CENTÍMETROS. QUE CUENTE CON BOLSILLO CARGO LATERAL DE 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18 CENTÍMETROS	TEJIDO PLANO. CARACTERÍSTICAS: ES LIGERO, RESISTENTE, ELÁSTICO, ES DE TEJIDO RIPSTOP. CUENTA CON TEFLÓN PARA RESISTENCIA A DERRAMES Y MANCHAS. **PRETINA:** CUENTA CON 7 PRESILLAS DE CINTURON, 6 DE ELLAS DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE LARGO Y 1 DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO SUPERIOR, 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO INFERIOR, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO. CUENTA CON ANILLO EN D, DEBAJO DE PRESILLAS DELANTERO DERECHO. BOLSILLOS DELANTEROS CON ABERTURA DE 18 CENTÍMETROS, CON REFUERZO ADICIONAL EN EL ÁREA DE CARGA DE NAVAJA CON ABERTURA DE 8.5 CENTÍMETROS. CUENTA CON BOLSILLO CARGO LATERAL DE 18 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO DEL LADO MAS LARGO. CUENTA CON FUELLE EN LA PARTE CENTRAL DE 10 CENTIMETROS DE LARGO, POR 6 CENTÍMETROS DE ANCHO, CUENTA CON SOLAPA DE 18.5 CENTÍMETROS POR 5.5 CENTÍMETROS. UTILITARIOS FORRADOS CON TELA DE REFUERZO EXTRA DURADERA. ASIENTO DOBLE		

				(TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (DEL LADO MAS LARGO). QUE CUENTE CON FUELLE EN LA PARTE CENTRAL DE 10 CENTIMETROS DE LARGO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS), POR 6 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), CUENTA CON SOLAPA DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO). UTILITARIOS FORRADOS CON TELA DE REFUERZO EXTRA DURADERA. ASIENTO DOBLE CON GRANDES BOLSILLOS TRASEROS CON 23.5 CENTÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS) POR 22 CENTIMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS) CON ABERTURA DE 23 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS). QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE EL BOLSILLO TRACERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SUPER RESISTENTE DE 2.5 CENTIMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 22 CENTÍMETROS DE LARGO (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETROS) PARA PORTAR LAMPARAS Y OTROS ACCESORIOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** QUE CUENTE CON COSTURAS	CON GRANDES BOLSILLOS TRASEROS CON 23.5 CENTÍMETROS DE ALTO POR 22 CENTIMETROS DE ANCHO CON ABERTURA DE 23 CENTIMETROS. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SUPER RESISTENTE DE 2.5 CENTIMETROS DE ANCHO POR 22 CENTÍMETROS DE LARGO PARA PORTAR LAMPARAS Y OTROS ACCESORIOS. **PESPUNTES Y ACABADOS:** CUENTA CON COSTURAS DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA DURABLE DE 5 HILOS. CUENTE CON ACABADO OVERLOCK/ OVEREDGE EN TODOS LOS BORDES VISIBLES. CUENTA CON COSTURAS SUPERIORES DE BLOQUEO QUE NO SE ENREDEN. CUENTA CON PESPUNTE DE AGUJA EN PRETINA, TIRO DELANTERO, RIBETE DELANTERO, FUELLE Y BOLSA TRASERA. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTO, TIRO DELANTERO, BRAGUETA, ABERTURA DE BOLSILLOS, BOLSILLOS DE CARGO, BOLSILLO TRASERO DE CARGADOR, EN FILO DE BOLSILLO TRASERO Y		

				DURADERAS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA DURABLE DE 5 HILOS. CUENTE CON ACABADO OVERLOCK/ OVEREDGE EN TODOS LOS BORDES VISIBLES. CUENTE CON COSTURAS SUPERIORES DE BLOQUEO QUE NO SE ENREDEN. CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA EN PRETINA, TIRO DELANTERO, RIBETE DELANTERO, FUELLE Y BOLSA TRASERA. PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTO, TIRO DELANTERO, BRAGUETA, ABERTURA DE BOLSILLOS, BOLSILLOS DE CARGO, BOLSILLO TRASERO DE CARGADOR, EN FILO DE BOLSILLO TRASERO Y PARCHES DE RODILLA. REMATES EN ENTREPIERNA, EN PRESILLAS; TODAS LAS ABERTURAS DE BOLSILLOS Y SOLAPAS ESTÉN REMATADAS EN CRUZ. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA EN PARCHE TIPO VELCRO. CUENTE CON ACABADOS EN LIMPIO EN POQUETINES, CUENTE CON COSIDOS DOBLE PARA MÁXIMA DURABILIDAD. **CIERRES:** CUENTE CON CREMALLERA DE BRAGUETA EN CREMALLERA YKK O SIMILAR, METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO. CIERRE DE BOTÓN DE METAL EN LA PRETINA FRONTAL, CIERRE TIPO VELCRO EN EL BOLSILLO DE CARGO PARA EL TELÉFONO	PARCHES DE RODILLA. REMATES EN ENTREPIERNA, EN PRESILLAS; TODAS LAS ABERTURAS DE BOLSILLOS Y SOLAPAS ESTAN REMATADAS EN CRUZ. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA EN PARCHE TIPO VELCRO. CUENTA CON ACABADOS EN LIMPIO EN POQUETINES, CUENTA CON COSIDOS DOBLE PARA MÁXIMA DURABILIDAD. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE BRAGUETA EN CREMALLERA YKK, METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO. CIERRE DE BOTÓN DE METAL EN LA PRETINA FRONTAL, CIERRE TIPO VELCRO EN EL BOLSILLO DE CARGO PARA EL TELÉFONO CELULAR Y BOLSILLO TRASEROS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 38. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN		

				CELULAR Y BOLSILLO TRASEROS. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 38. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN	DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO		

				AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS**	LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD		

				SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA	DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -		

				LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:**	PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR CUENTA DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA		

				20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	13	**24**	**PIEZA**	**GORRA:** **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89381 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.**	**GORRA:** **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11, MODELO 89381, COLOR DARK NAVY.**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE CUENTE CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN TEJIDO PLANO, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AL RASGADO. **CARACTERÍSTICAS:** GORRA QUE CUENTE CON 6 PANELES DE SILUETA BAJA, QUE CUENTE CON ENTRETELA BUCKRAM EN LOS DOS PANELES FRONTALES PARA QUE BRINDE MEJOR CUERPO Y FORMA. QUE CUENTE CON BANDA DE JERSEY CON RELLENO CAPITONEADO CON ESPUMA Y TRANSPIRABLE EN TODO EL CONTORNO DE LA GORRA PARA MANTENER LA CABEZA FRESCA EN TODO MOMENTO. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS EN CADA PANEL DE LA GORRA, PARA MAYOR COMODIDAD Y VENTILACIÓN. AJUSTE TRASERO CON VELCRO QUE LA CONVIERTE EN MODELO UNITALLA. COSTURAS Y ACABADOS: QUE CUENTE CON 8 COSTURAS PARALELAS EN LA VISERA QUE LA MANTENGAN IMPECABLE EN TODO MOMENTO. QUE CUENTE CON CIERRE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA PARTE INFERIOR DE ATRÁS. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO CON BANDAS EN LA UNIÓN ENTRE PANELES HACIA EL INFERIOR. QUE EN EL CASO DE LA BANDA TRANSVERSAL FRENTE-TRASERA SE TRATE DE UNA CINTA BORDADA.	CUENTA CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN TEJIDO PLANO, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE AL RASGADO. **CARACTERÍSTICAS:** GORRA CUENTA CON 6 PANELES DE SILUETA BAJA, CUENTA CON ENTRETELA BUCKRAM EN LOS DOS PANELES FRONTALES PARA QUE BRINDAN MEJOR CUERPO Y FORMA. CUENTA CON BANDA DE JERSEY CON RELLENO CAPITONEADO CON ESPUMA Y TRANSPIRABLE EN TODO EL CONTORNO DE LA GORRA PARA MANTENER LA CABEZA FRESCA EN TODO MOMENTO. CUENTA CON OJILLOS BORDADOS EN CADA PANEL DE LA GORRA, PARA MAYOR COMODIDAD Y VENTILACIÓN. AJUSTE TRASERO CON VELCRO QUE LA CONVIERTE EN MODELO UNITALLA. COSTURAS Y ACABADOS: CUENTA CON 8 COSTURAS PARALELAS EN LA VISERA QUE LA MANTENGAN IMPECABLE EN TODO MOMENTO. CUENTA CON CIERRE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA PARTE INFERIOR DE ATRÁS. CUENTA CON ACABADO LIMPIO CON BANDAS EN LA UNIÓN ENTRE PANELES HACIA EL INFERIOR. EN EL CASO DE LA BANDA TRANSVERSAL FRENTE-TRASERA SE TRATE DE UNA CINTA BORDADA.		

				ETIQUETAS: QUE CUENTE CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA CORONA DE LA GORRA DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON ACOMODA PARCHES DE VELCRO (MACHO), QUE PROTEJA LA CABEZA EN CASO DE GOLPES, QUE SEA COMPATIBLE CON LA COLOCACIÓN DE CASCOS. QUE CUENTE CON CIERRES BANDA CON PARCHE TIPO VELCRO EN CORREA TRASERA DE 3 PULGADAS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUÉ INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUÉ SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	**ETIQUETAS:** CUENTA CON PARCHE TIPO VELCRO EN LA CORONA DE LA GORRA DE 2.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON ACOMODA PARCHES DE VELCRO (MACHO), QUE PROTEGE LA CABEZA EN CASO DE GOLPES, ES COMPATIBLE CON LA COLOCACIÓN DE CASCOS. CUENTA CON CIERRES BANDA CON PARCHE TIPO VELCRO EN CORREA TRASERA DE 3 PULGADAS. INCLUYE ETIQUETA QUÉ INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUÉ SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.		

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA**		

					SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
	14	**282**	**PAR**	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11, MODELO 12454, COLOR NEGRO.** ESTA FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, CUENTA CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. CUENTA CON ENTRE SUELA QUE REFLEJA EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. CUENTA CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA YKK AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE CUENTA CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. CUENTA CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA.	NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA ES TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR YCUENTA CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. CUENTA CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO.		

				3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**	6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	15	**282**	**PIEZA**	**CINTURÓN:** **CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN.	**CINTURÓN:** **CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11, MODELO 59552, COLOR NEGRO.** ESTÁ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. LA REATA ESTA ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. ES DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. **COSTURAS:** QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE.	Y ES RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRE. EL MATERIAL ES SILENCIOSO: NO CUENTA CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVA LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA ES DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, SE ASEGURA QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. NO REQUIERE MANTENIMIENTO Y SE PUEDE LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. CUENTA CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. **COSTURAS:** CUENTA CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTA DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. CUENTA CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE		

				QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. CUENTA CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDICA LA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	16	**282**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72194 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE LA PARTE SUPERIOR ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO ANTI DESGARRO Y PESO DE 4.4 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. QUE LA PARTE INFERIOR ESTÉ HECHA DE TELA DE TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD DE 55% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 37%	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72194, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** LA PARTE SUPERIOR ESTA FABRICADA EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO ANTI DESGARRO Y PESO DE 4.4 ONZAS. CUENTA CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO. LA PARTE INFERIOR ESTA HECHA DE TELA DE TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD DE 55% ALGODÓN, 37% POLIÉSTER, 8% ELASTANO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				(TOLERANCIA +/- 5%) POLIÉSTER, 8% (TOLERANCIA +/- 2%) ELASTANO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **CUELLO:** TIPO MAO DE 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 47 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 1 CENTÍMETRO) DE LARGO. EN EL INTERIOR CUENTE CON UNA ALETILLA INTERIOR A TODO LO LARGO DE LA CREMALLERA DE APERTURA CENTRO FRONTAL DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE FUNCIONE COMO PROTECCIÓN DE BARBA, CUELLO Y PECHO. **DELANTERO:** QUE SEA DE UNA PIEZA DE TEJIDO DE PUNTO CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). QUE CUENTE CON CREMALLERA VERTICAL EN EL CENTRO SUPERIOR QUE VAYA DE LA PARTE ALTA DEL CUELLO HASTA 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEBAJO DE ESCOTE, Y QUE, SUMANDO LOS 6 CENTÍMETROS DEL CUELLO, DE EN TOTAL DE CUELLO Y ABERTURA DE CREMALLERA 23 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO.	CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **CUELLO:** TIPO MAO DE 6 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 47 CENTÍMETROS DE LARGO. EN EL INTERIOR CUENTA CON UNA ALETILLA INTERIOR A TODO LO LARGO DE LA CREMALLERA DE APERTURA CENTRO FRONTAL DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO QUE FUNCIONA COMO PROTECCIÓN DE BARBA, CUELLO Y PECHO. **DELANTERO:** ES DE UNA PIEZA DE TEJIDO DE PUNTO CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS. CUENTA CON CREMALLERA VERTICAL EN EL CENTRO SUPERIOR QUE VA DE LA PARTE ALTA DEL CUELLO HASTA 17 CENTÍMETROS DEBAJO DE ESCOTE, Y SUMANDO LOS 6 CENTÍMETROS DEL CUELLO, DE EN TOTAL DE CUELLO Y ABERTURA DE CREMALLERA 23 CENTÍMETROS DE LARGO. **COSTADOS:** CUENTA CON UNA PIEZA EN CADA COSTADO QUE VA DESDE LA PARTE DE LA AXILA HASTA EL RUEDO CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS.		

				COSTADOS: QUE CUENTE CON UNA PIEZA EN CADA COSTADO QUE VAYA DESDE LA PARTE DE LA AXILA HASTA EL RUEDO CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). **ESPALDA:** QUE SEA DE 2 PIEZAS, UNA LUNA SUPERIOR Y LA PARTE INFERIOR CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). **MANGAS:** QUE SEAN DE 1 PIEZA TIPO RAGLAN; QUE CUENTEN CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO SIN CONTAR TAPETA POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO Y CON FUELLE LATERAL E INFERIOR DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA AMPLIAR CAPACIDAD DE CARGA. QUE EL BOLSILLO CUENTE CON UNA TAPETA DE 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO Y LAS PINTAS INFERIORES ESTÉN BISELADAS POR PUNTO ENCIMA DEL BOLSILLO. QUE LA BOLSA CUENTE CON UN PANEL DE VELCRO DE 11 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS)	**ESPALDA:** ES DE 2 PIEZAS, UNA LUNA SUPERIOR Y LA PARTE INFERIOR CON DOBLADILLO DE 2.5 CENTÍMETROS. **MANGAS:** ES DE 1 PIEZA TIPO RAGLAN; CUENTA CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 17 CENTÍMETROS DE ALTO SIN CONTAR TAPETA POR 14.5 CENTÍMETROS DE ANCHO Y CON FUELLE LATERAL E INFERIOR DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO PARA AMPLIAR CAPACIDAD DE CARGA. EL BOLSILLO CUENTA CON UNA TAPETA DE 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO POR 15.7 CENTÍMETROS DE ANCHO Y LAS PINTAS INFERIORES ESTAN BISELADAS POR PUNTO ENCIMA DEL BOLSILLO. LA BOLSA CUENTA CON UN PANEL DE VELCRO DE 11 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 12 CENTÍMETROS DE LARGO CON COSTURA DE CAJA PARA MAYOR ADHERENCIA Y EN LA TAPETA CUENTA CON OTRO PANEL DE VELCRO DE 10 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, CON COSTURA DE CAJA PARA MAYOR ADHERENCIA. LOS BOLSILLOS Y LA TAPETA ESTAN PEGADOS EN ÁNGULO PARA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL USUARIO. LAS MANGAS CUENTAN CON UNA CODERA DE LA MISMA TELA PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN FORMA DE DIAMANTE DE 28 CENTÍMETROS DE		

				DE ANCHO, POR 12 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CON COSTURA DE CAJA PARA MAYOR ADHERENCIA Y EN LA TAPETA CUENTE CON OTRO PANEL DE VELCRO DE 10 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON COSTURA DE CAJA PARA MAYOR ADHERENCIA. LOS BOLSILLOS Y LA TAPETA ESTÉN PEGADOS EN ÁNGULO PARA MAYOR ACCESIBILIDAD DEL USUARIO. QUE LAS MANGAS CUENTEN CON UNA CODERA DE LA MISMA TELA PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN FORMA DE DIAMANTE DE 28 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, POR 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE TAMBIÉN CUENTE CON UN PUÑO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 37 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO Y QUE SE AJUSTE CON UN CINTURONCILLO DE 3.8 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, Y DOS PARCHES TIPO VELCRO, UNO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, Y EL OTRO DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA	ALTO, POR 17 CENTÍMETROS DE ANCHO. TAMBIÉN CUENTA CON UN PUÑO DE 5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 37 CENTÍMETROS DE LARGO Y QUE AJUSTA CON UN CINTURONCILLO DE 3.8 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 7.5 CENTÍMETROS DE LARGO, Y DOS PARCHES TIPO VELCRO, UNO DE 5 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, Y EL OTRO DE 14.5 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO. **COSTURAS:** CUENTA CON COSTURAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISAS TIPO RANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS CON SOBREHILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8 DE PULGADA DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUNTE. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. CUENTA CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS.		

				+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. **COSTURAS:** QUE CUENTE CON COSTURAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISAS TIPO RANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS CON SOBREHILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8 DE PULGADA DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUNTE. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRENDA. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. **CIERRES:** QUE CUENTE CON CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK O SIMILAR, NÚMERO 9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. QUE CUENTE CON CIERRE TIPO VELCRO EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS	**CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK, NÚMERO 9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CUENTA CON CIERRE TIPO VELCRO EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. CUENTA CON PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS. MEDIDAS CONSIDERANDO TALLA GRANDE. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO		

				SOBRE BÍCEPS. QUE CUENTE CON PARCHE TIPO VELCRO HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS. MEDIDAS CONSIDERANDO TALLA GRANDE. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100	NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO		

				MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E	PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO– PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O		

				INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL	ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES		

				REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:**	- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI RERESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		

	17	282	PIEZA	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72344 O SIMILAR COLOR BLANCO, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA SARGA DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA -5 %), ALGODÓN COLOR BLANCO CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO. QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO , CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72344 COLOR BLANCO, CORTE PARA CABALLERO.** ESTÁ FABRICADA EN TELA SARGA DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35%, ALGODÓN COLOR BLANCO CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. EL CUELLO ESTA FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR SE MANTIENE FIRME, TIENE PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, CUENTA CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO. CUENTA CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO , CON SOLAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA XL Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS, PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, LOS BOLSILLOS TIENEN UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				(CONSIDERANDO LA TALLA XL) Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS, PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y QUE CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE TENGA UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE TENGAN COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, QUE TENGAN COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE ABERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGAN DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE TENGA REFUERZO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN	TIENE UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. TIENE COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES, TIENE COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS Y BOLSILLOS DE PECHO, PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE ABERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. TIENE DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, TIENE REFUERZO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. LOS BOTONES SON UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN O SE FUNDEN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L		

				TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y CREMALLERA YKK O SIMILAR, QUÉ CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU	DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES, LOS OTROS 3 ESTAN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y CREMALLERA YKK, CUENTA CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. TODOS LOS BOTONES SON DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		

				REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36	INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE		

				PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.	DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1.NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO– PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD		

				3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE – MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.	4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL		

				11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**		

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	18	**282**	**PIEZA**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11, MODELO 74273, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** ESTA FABRICADO EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 6.14 ONZAS. CUENTA	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:** QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 38), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. **DELANTERO:** DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, QUE CUENTE CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO	CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:** ES AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, CUENTA CON 7 PRESILLAS, 4 DE ELLAS DE 4 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO, LAS OTRAS 3 SON DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA CONSIDERANDO LA TALLA 38, CUENTA CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. **DELANTERO:** DE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 17 CENTÍMETROS, CUENTA CON UN REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA, CUENTA CON REFUERZO DE LA MISMA TELA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS. DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO CUENTA CON UN		

				CON UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA) POR 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA), POR 18 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	BOLSILLO TIPO PARCHE DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO CONTANDO TAPETA, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** DE 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 18.5 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MÁS ANCHA POR 30 CENTÍMETROS DE ALTO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA, POR 18 CENTÍMETROS DE LARGO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA, PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. CUENTA CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, ESTAN PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS DE LARGO.		

				CENTÍMETROS) DE LARGO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA), PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA, DEBERÁN ESTAR PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE EN VELCRO, CADA UNO DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO. **COSTURAS:** QUE CUENTE CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN,	**COSTURAS:** CUENTA CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y FABRICACIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. CUENTA CON COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDA. CUENTA CON PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYE: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE.		

				INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES, CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN, CON COSTURA DOBLE. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. QUE CUENTE CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. QUE CUENTE CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL	CUENTA CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD, CUENTA CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR ESTABILIDAD. CUENTA CON CREMALLERA METÁLICA CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO. CUENTA CON BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CUENTA CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".		

				PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. QUE CUENTE CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -	INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN		

				CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015.		

				QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA	5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

				LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**		

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	19	**282**	**PIEZA**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS,	**PANTALÓN:** **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11, MODELO 74370, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO.** ESTA FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS	COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA ES REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. CUENTA CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. CUENTA CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, LA PRETINA SE COLOCA UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y EN EL TIRO DELANTERO LLEVA CIERRE DE METAL REFORZADO. CUENTA EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. TIENE INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CUENTA CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHA, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA		

				POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN	CUENTA CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. TIENE PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. TIENE PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y		

				LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.	BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. CUENTA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. LA PRENDA TIENE COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA CUENTA CON CIERRE DE METAL YKK CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM EN LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES ES DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO.		

				MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO	MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC		

				ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. – COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:**	AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.		

				1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.	**LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA		

				9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:**		

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
				GORRA:	**GORRA:**		

	20	282	PIEZA	**GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. **COSTURAS:** QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN	**GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 , MODELO 89098, COLOR DARK NAVY.** ESTA FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CUENTA CON 6 GAJOS, QUE CUENTA CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. CUENTA CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. LOS 2 PANELES FRONTALES ESTAN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, CUENTA CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. LA VISERA ESTA UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOCA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. **COSTURAS:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**	LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTAN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**		

				30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
				PLAYERA: **PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR BLANCO.**	**PLAYERA:** **PLAYERA INTERIOR, MARCA YAZBEK, MODELO C0300, COLOR BLANCO.**		

	21	**282**	**PIEZA**	QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. **COSTURA:** DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**	ESTÁ CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, PESO 195 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, TEJIDO CHIFÓN EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA. **COSTURA:** DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN PÓR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
				INSIGNIAS: **INSIGNIAS Y DIVISAS MARCA TÁCTICAL BMW O SIMILAR, MODELO MICRO BORDADO O SIMILAR.** QUE CONSTE DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE	**INSIGNIAS:** **INSIGNIAS Y DIVISAS MARCA TÁCTICAL BMW, MODELO MICRO BORDADO.** CONSTA DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE		

	22	**282**	**PIEZA**	HOMBRERAS SIN GRADO. QUE SEAN TIPO PARCHE EN MICRO BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. QUE CUENTE CON HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. QUE CUENTE CON CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRO DEFINICIÓN Y SE PUEDAN ADHERIR O COSER A CUALQUIER MATERIAL. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.	HOMBRERAS SIN GRADO. ES TIPO PARCHE EN MICRO BORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. CUENTA CON HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. CUENTA CON CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRO DEFINICIÓN Y SE PUEDE ADHERIR O COSER A CUALQUIER MATERIAL. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	23	**282**	**PIEZA**	**PANTS:** **PANTS, MARCA AVEICH O SIMILAR, MODELO AV002 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO.** DEBERÁ SER CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DOBLADILLO CON OVERLOCK DE 3 HILOS. QUE CONTENGA DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. LOS LATERALES ENTEROS DEBERÁN SER SIN COSTURAS. QUE CUENTE CON COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. DEBERÁ CONTAR CON DOBLADILLO CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO	**PANTS:** **PANTS, MARCA AVEICH, MODELO AV002, COLOR AZUL MARINO.** ES CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CENTÍMETROS DOBLADILLO CON OVERLOCK DE 3 HILOS. QUE CONTIENE DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. LOS LATERALES ENTEROS ESTAN SIN COSTURAS. CUENTA CON COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. CUENTA CON DOBLADILLO CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.	INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				TIEMPO DE ENTREGA: 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	24	**282**	**PIEZA**	**SUDADERA:** **SUDADERA, MARCA AVEICH O SIMILAR, MODELO AV001 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO.** QUE ESTÉ CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO QUE SEA DE 8 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO. CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +- 0.5 CENTÍMETROS) DE ABERTURA. CON CIERRE PLÁSTICO, QUE CUENTE CON LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA EN PUNTO ACANALADO. QUE CUENTE CON CREMALLERA CENTRAL CON DIENTES DE PLÁSTICO RESISTENTE, CON JALADOR METÁLICO AL COLOR DE LA PRENDA. CON FORRO EN MALLA 100% POLIÉSTER. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA M.	**SUDADERA:** **SUDADERA, MARCA AVEICH, MODELO AV001, COLOR AZUL MARINO.** ESTA CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO QUE SEA DE 8 CENTÍMETROS DE ALTO, CUENTA CON CIERRE CENTRAL QUE ABARCA EL LARGO DEL CUELLO. CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS DE 15 CENTÍMETROS DE ABERTURA. CON CIERRE PLÁSTICO, CUENTA CON LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA EN PUNTO ACANALADO. CUENTA CON CREMALLERA CENTRAL CON DIENTES DE PLÁSTICO RESISTENTE, CON JALADOR METÁLICO AL COLOR DE LA PRENDA. CON FORRO EN MALLA 100% POLIÉSTER. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA M. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**	INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	25	**282**	**PIEZA**	**SHORT:** **SHORT MARCA AVEICH O SIMILAR, MODELO AV003 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO.** DEBERÁ SER CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CINTURA DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DOBLADILLO CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DEBERÁ TENER TRES ELÁSTICOS DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. QUE CUENTE CON LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. QUE CUENTE CON COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. QUE CUENTE CON DOBLADILLO CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,	**SHORT:** **SHORT MARCA AVEICH, MODELO AV003, COLOR AZUL MARINO.** ESTÁ CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CINTURA DE 3 CENTÍMETROS DOBLADILLO CON OVERLOCK DE 3 HILOS. TIENE TRES ELÁSTICOS DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. CUENTA CON LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. CUENTA CON COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. CUENTA CON DOBLADILLO CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	26	**282**	**PIEZA**	**CUARTELERA:** **CUARTELERA, MARCA PHYLAX O SIMILAR, MODELO PH001 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO MEDIA NOCHE.** DEBERÁ SER CONFECCIONADA EN TELA 100% GABARDINA EN LA PARTE EXTERIOR Y FORRO INTERIOR EN TELA DE RAZO. TAFILETE INTERIOR EN FORRO CARTERA, BIES EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLEZ COLOR AZUL REY DE 0.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**	**CUARTELERA:** **CUARTELERA, MARCA PHYLAX, MODELO PH001, COLOR AZUL MARINO MEDIA NOCHE.** ESTÁ CONFECCIONADA EN TELA 100% GABARDINA EN LA PARTE EXTERIOR Y FORRO INTERIOR EN TELA DE RAZO. TAFILETE INTERIOR EN FORRO CARTERA, BIES EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOBLEZ COLOR AZUL REY DE 0.5 CENTÍMETROS DE ANCHO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
				TOCADO: **TOCADO, MARCA PHYLAX O SIMILAR, MODELO PH002 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO MEDIA NOCHE.** DEBERÁ SER TIPO MOÑO. QUE SEA CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON ELÁSTICO. QUE EL MOÑO GRANDE SEA DE 10.5	**TOCADO:** **TOCADO, MARCA PHYLAX, MODELO PH002, COLOR AZUL MARINO MEDIA NOCHE.** ES TIPO MOÑO. ESTÁ CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON ELÁSTICO. EL MOÑO GRANDE ES DE 10.5 CENTIMETROS DE		

	27	**282**	**PIEZA**	CENTIMETROS (TOLERANCIA +- 1 CENTÍMETROS) DE LARGO Y EL MOÑO CHICO SEA DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**	LARGO Y EL MOÑO CHICO SEA DE 9 CENTÍMETROS DE LARGO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDOR DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	28	**110**	**PAR**	**TENIS:** **TENIS, MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7009 O SIMILAR, COLOR BLANCO. CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉN FABRICADOS EN MATERIAL PIEL DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), QUE CUENTE CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, QUE CUENTE CON SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, QUE CUENTE CON CORDONES DE AJUSTE DE 100% NYLON. QUE CUENTE CON 10 OJILLOS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN. **CONDICIONES GENERALES:**	**TENIS:** **TENIS, MARCA PIRMA, MODELO 7009, COLOR BLANCO. CORTE PARA DAMA.** ESTÁ FABRICADOS EN MATERIAL PIEL DE ALTA CALIDAD, FAVORECE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CUENTA CON GRAN AGARRE QUE EVITA DESLIZAMIENTOS, CUENTA CON SEMISUELA QUE GARANTIZA UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, CUENTA CON CORDONES DE AJUSTE DE 100% NYLON. CUENTA CON 10 OJILLOS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN. **CONDICIONES GENERALES:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		

				PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).	**PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
	29	**172**	**PAR**	**TENIS:** **TENIS, MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7008 O SIMILAR, COLOR BLANCO. CORTE PARA HOMBRE.** QUE ESTÉN FABRICADOS EN MATERIAL PIEL DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), QUE CUENTE CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, QUE CUENTE CON SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, QUE CUENTE CON CORDONES DE AJUSTE DE 100% NYLON, QUE CUENTE CON 10 OJILLOS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	**TENIS:** **TENIS, MARCA PIRMA, MODELO 7008, COLOR BLANCO. CORTE PARA HOMBRE.** ESTÁ FABRICADOS EN MATERIAL PIEL DE ALTA CALIDAD, FAVORECEN UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CUENTA CON GRAN AGARRE QUE EVITA DESLIZAMIENTOS, CUENTA CON SEMISUELA QUE GARANTIZA UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, CUENTA CON CORDONES DE AJUSTE DE 100% NYLON, CUENTA CON 10 OJILLOS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL).**		
				ZAPATO:	**ZAPATO:**		

	30	**896**	**PAR**	**ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE SEA CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. QUE CUENTE CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. **ALTURA:** DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. **FORRO:** DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. **OJILLOS:** CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. **AGUJETAS:**	**ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO, MARCA GAMA, MODELO 440 , COLOR NEGRO.** ESTÁ CONFECCIONADO EN 100% PIEL, COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CUENTA CON CORTE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20. FORMADO DE 4 PIEZAS: CHINELA DE FORRO DE PORCINO Y SINTETICO MATE, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. **ALTURA:** DE 13 CENTÍMETROS MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. **FORRO:** DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. **OJILLOS:** CUATRO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. **AGUJETAS:** DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS CON	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. **PLANTA:** BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. **PLANTILLA:** A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. **CASCO:** FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. **CONTRAFUERTE:** FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. **CERCO:** DE PVC CON STRONG. **ENTRE SUELA:**	HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. **PLANTA:** BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. **PLANTILLA:** A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. **CASCO:** FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. **CONTRAFUERTE:** FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. **CERCO:** DE PVC CON STRONG. **ENTRE SUELA:**		

				DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, QUE CUENTE CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MILÍMETROS, CUENTA CON SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	31	**994**	**PAR**	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, QUE CUENTE CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE O SIMILAR. QUE SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. QUE CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. QUE CUENTE CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. QUE CUENTE CON CAÑA DE 8	**BOTAS:** **BOTA TÁCTICA, MARCA 5.11, MODELO 12454, COLOR NEGRO.** ESTA FABRICADA EN PIEL DE FLOR ENTERA PULIBLE Y PANELES DE NYLON 100%, CUENTA CON SUELA EXTERNA DE CAUCHO Y PLANTILLA ORTHOLITE. ES REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTA CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIESTER. CUENTA CON ENTRE SUELA QUE REFLEJE EL CALOR INFRARROJO RADIANTE DEL SUELO MANTENIENDO EL INTERIOR DEL ZAPATO MÁS FRESCO. CUENTA CON CAÑA DE 8 PULGADAS DE ALTO, CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA YKK AL TONO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				PULGADAS DE ALTO, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA YKK O SIMILAR AL TONO DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTE CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TENGA UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. QUE CUENTE CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA SEA TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. QUE CUENTE CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS) DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) CON	DE LA BOTA, LATERAL INTERNA DE 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO Y CINTURONCILLO DE AJUSTE DE 3.5 CENTÍMETROS CON CIERRE TIPO VELCRO. AL INTERIOR DEL CIERRE QUE CUENTA CON UNA ALETILLA DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO PARA EVITAR EL ROCE DE LA CREMALLERA CON EL CALCETÍN O LA PIEL DEL USUARIO. EN LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA JALADERA DE NYLON DE 2 CENTÍMETROS DE ANCHO QUE VA DESDE EL TALÓN HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑA. CUENTA CON AGUJETAS SUPER RESISTENTES DE NYLON Y PUNTA DE PLASTICO, 14 OJILLOS DE METAL Y LENGÜETA DE MALLA DE ALTA ABRASIÓN PARA MAYOR TRANSPIRABILIDAD Y DURABILIDAD. LA SUELA ES TERMO FIJADA AL CUERPO SUPERIOR Y CUENTA CON COSTURA DE REFUERZO EN LA PUNTERA Y EN TALÓN. CUENTA CON UNA CINTA TEJIDA DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO, ARRIBA DEL TOBILLO PARA MAYOR SOPORTE, PROTECCIÓN Y DURABILIDAD. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 35 MILÍMETROS CON ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA ES DE 19 MILÍMETROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.		

				ACOJINAMIENTO EVA Y EL GROSOR EN LA PUNTA SEA DE 19 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **QUE EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:**	**EL CALZADO CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA AL DESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

				EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	**GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.			
	32	**894**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** **CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.** QUE ESTÉ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO DEBERÁ SER POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO SEA DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. EL CUELLO SEA TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA). QUE CUENTE CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA SEA DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	**CHAMARRA:** **CHAMARRA PROXIMIDAD, MARCA 5.11, MODELO 48026, COLOR DARK NAVY.** ESTÁ FABRICADA EN NYLON 100% DE 165 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS Y POLVO, FORRO SON POLAR 100%, CON POLIÉSTER DE 190 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, CON CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA FORMACIÓN DE MOTAS, LA PIEZA DE ASILAMIENTO ES DE TAFETA 100% POLIÉSTER EN FIBRA DE 80 GRAMOS SOBRE METROS CUADRADOS, QUE CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES ULTRAVIOLETA 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. EL CUELLO ES TIPO TORTUGA DE 9.7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 58 CENTÍMETROS DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA. CUENTA CON REVESTIMIENTO DE FORRO POLAR. EN LA PARTE DELANTERA ES DE 2 PIEZAS, CON BOLSAS LATERALES DE 19 CENTÍMETROS CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRA POR MEDIO	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CENTÍMETROS) CON FORRO DE TELA POLIESTER. QUE CIERRE POR MEDIO DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. QUE CUENTE CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA SEA DE UNA SOLA PIEZA. QUE EL ÁREA DE LAS MANGAS SEA DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO (CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA) QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. QUE EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTE CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTE CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. QUE CUENTE CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, QUE CUENTE CON CIERRE DE CREMALLERA	DE CIERRE DE CREMALLERA Y CON UNA JALADERA DE TELA. CUENTA CON FORRO TÉRMICO. EN LA PARTE DE LA ESPALDA ES DE UNA SOLA PIEZA. EL ÁREA DE LAS MANGAS ES DE UNA SOLA PIEZA CON PUÑOS DE 4 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 27 CENTÍMETROS DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA MEDIANA QUE SE AJUSTEN CON RESORTE Y CINTURONCILLO CONFECCIONADOS DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA, CON PARCHES TIPO VELCRO CON UN PESPUNTE EN MAQUINA RECTA. EN LA ZONA DE LA AXILA CUENTA CON ABERTURAS DE 24 CENTÍMETROS CON CREMALLERA PARA VENTILACIÓN, Y EN LA MANGA IZQUIERDA PEGADA AL PUÑO CUENTA CON UNA BOLSA CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS QUE CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA Y RIBETE SENCILLO. CUENTA CON PANELES LATERALES Y CON ABERTURA DE 30 CENTÍMETROS DE ACCESO RÁPIDO AL ARMA, CUENTA CON CIERRE DE CREMALLERA DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. TIENE UNA BOLSA		

				DE 2 VÍAS Y CINTURONCILLO CON BROCHE DE PRESIÓN. LA CREMALLERA FRONTAL AUTOASEGURABLE DE PRETINA A CUELLO PARA CIERRE Y PRETINA DE RESORTE CON UNA JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA. QUE TENGA UNA BOLSA EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	EN EL INTERIOR DE 19 CENTÍMETROS DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO CON CIERRE DE CREMALLERA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. –		

				QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON	DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTPOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA		

				LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. – COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%-MÉTODO DE ENSAYO 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD.	ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015 INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100%-MÉTODO DE ENSAYO 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL		

				NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).		

				DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	**CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	33	**1,192**	**PIEZA**	**CINTURÓN:** **CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS (TOLERANCIA +/- 5 MILÍMETROS) DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. QUE LA REATA ESTÉ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONE UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. QUE SEA DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y SEA RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRA. QUE EL MATERIAL SEA SILENCIOSO: QUE NO CUENTE CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE.	**CINTURÓN:** **CINTURÓN TÁCTICO, MARCA 5.11, MODELO 59552, COLOR NEGRO.** ESTÁ FABRICADO EN LONA 100% NYLON DE 44.45 MILÍMETROS DE ANCHO, MATERIAL ANTI DESGARRO. LA REATA ESTÁ ELABORADA EN RESISTENTE NYLON ANTI DESGARRO QUE PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL SIN NINGUNA DEFORMACIÓN. DE UNA SOLA PIEZA CON LA HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA DURAFLEX CON UN POSTE INTERIOR, Y ES RESISTENTE A ARAÑAZOS, Y NO SE CORRE. EL MATERIAL ES SILENCIOSO: NO CUENTA CON PIEZAS METÁLICAS SUELTAS A PIEL QUE RECHINE. CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVA LOS DETECTORES DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CHAPA DE PLÁSTICO DURAFLEX QUE NO ACTIVE LOS DETECTORES DE METALES POR LO QUE SEA IDEAL PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA SEA DE ALTA RESISTENCIA Y VAYA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA. QUE NO REQUIERA MANTENIMIENTO Y SE PUEDA LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. QUE CUENTE CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. **COSTURAS:** QUE CUENTE CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. QUE CUENTE CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. QUE CUENTE CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDIQUE LA	METALES POR LO QUE SON IDEALES PARA VIAJES AÉREOS. LA PIEZA ES DE ALTA RESISTENCIA Y VA UNIDA A LA REATA CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO, QUE ASEGURA QUE LA HEBILLA NO SE CORRE. QUE NO REQUIERE MANTENIMIENTO Y SE PUEDE LIMPIAR CON JABÓN Y AGUA. CUENTA CON SUTILES IDENTIFICADORES DE MARCA. **COSTURAS:** CUENTA CON COSTURAS CON HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO EL LARGO. PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO Y QUE EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTA DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR SU DESHILACHE. CUENTA CON REFUERZO CON COSTURA TIPO CAJA Y CUÁDRUPLE COSTURA EN "X" PARA ASEGURAR LA HEBILLA EN EL EXTREMO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA S. CUENTA CON ETIQUETAS COSIDAS A LA PRENDA DONDE INDICA LA		

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	34	**271**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 65% (TOLERANCIA DE -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA DE -5 %) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** QUE CUENTE CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, QUE CUENTE CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ.	**CAMISOLA:** **CAMISOLA TÁCTICA (OTAN), MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62070, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA.** ESTA FABRICADA EN TELA 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.4 ONZAS, CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. **CUELLO:** CUENTA CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INFERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE, CUENTA CON PRESILLA PARA COLGAR EN CASILLERO, PEGADA AL INTERIOR DE LA UNIÓN PIE CUELLO CANESÚ. **DELANTERO:**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				DELANTERO: QUE CUENTE CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA M), CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS), DOS EN CADA BOLSA, QUE TENGA 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA+/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, (CONSIDERANDO LA TALLA M) Y QUE CUENTE CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, QUE CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTE CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:**	CUENTA CON 2 PIEZAS Y 2 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A CADA LADO DEL PECHO DE 24 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 35 CENTIMETROS DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA M, CON ABERTURA VERTICAL DE 20 CENTÍMETROS CON CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO DE 5 CENTÍMETROS, DOS EN CADA BOLSA, TIENE 2 BOLSAS TIPO PARCHE, UNA A CADA LADO DEL PECHO DE 13 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15 CENTÍMETROS DE ALTO, CON TAPETA DE 13 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 5.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CONSIDERANDO LA TALLA M Y CUENTA CON DOS CIERRES DE PARCHE TIPO VELCRO, CADA BOLSA TIPO PARCHE CUENTA CON FUELLE VERTICAL INTERIOR PARA MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y CON UNA ABERTURA DE 4 CENTÍMETROS PARA BOLÍGRAFO, CARGADAS AL CENTRO. **ESPALDA:** DE DOS PIEZAS, QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. **MANGAS:** DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS		

				DE DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN EN ESPALDA CON UNA MALLA INTERIOR. **MANGAS:** DE 2 PIEZAS, LA PIEZA SUPERIOR DE HOMBRO A MITAD DE BÍCEPS Y LA PIEZA INFERIOR DE LA MITAD DEL BÍCEPS AL PUÑO, REFUERZO DE LA MISMA TELA EN LA ZONA DE LOS CODOS; QUE CUENTE CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTE CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA, QUE EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTE CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. QUE CUENTE CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA	CODOS; CUENTA CON LA OPCIÓN DE CONVERTIRSE A MANGA ¾ POR MEDIO DE UNA LENGÜETA CON BOTÓN EN EL INTERIOR DE LA MANGA QUE SE ASEGURA A TRAVÉS DE UNA PRESILLA EN EL BÍCEPS; QUE CUENTA CON SARDINETA DE 16.5 CENTÍMETROS DE LARGO, POR 3 CENTÍMETROS DE ANCHO, CON UN BOTÓN Y PUÑO DE MANGA DE 5.5 CENTÍMETROS DE LARGO, CON CIERRE AJUSTABLE DE OJAL Y 2 BOTONES AL TONO DE LA PRENDA UNO EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA, CON DOBLE PESPUNTE CON ALETILLA, EN LA MANGA IZQUIERDA EN BÍCEPS CUENTA CON UNA BOLSA DOBLE PARA BOLÍGRAFO DE 4.7 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO, CON DOBLE RIBETE. CUENTA CON TELA DOBLE EN EL MISMO MATERIAL PARA REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, CUENTA CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. CUENTA CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y		

				REFUERZO EN ZONA DE LA AXILA, QUE CUENTE CON DOS OJILLOS PARA VENTILACIÓN. **COSTURAS:** DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS UNIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, PARCHES DE LA SISA, HORQUILLA DELANTERA, ESPALDA, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS, BOLSILLOS DE PECHO A AMBOS LADOS DE LA ALETILLA FRONTAL, PARCHE DE CODO, CUELLO Y CONTORNO DE LOS PUÑOS. QUE CUENTE CON COSTURA DE DOBLE AGUJA EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. QUE CUENTE CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **BOTONES:** BOTONES DE MELANINA.	DOBLADILLO DE FRENTE Y TRASERO. CUENTA CON 2 COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESPACIADAS POR 4 CENTÍMETROS PARA EL ACCESO DEL BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO, EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO, LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y 2 EN EL CENTRO DE LA ESPALDA. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **BOTONES:** BOTONES DE MELANINA. **BOTONES 20L:** 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. CUENTA CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA		

				BOTONES 20L: 1 A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL CUELLO; 1 BOTÓN EN EL CENTRO DEL CUELLO MÁS 6 EN LA ALETILLA FRONTAL; 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTAR EL CIERRE, MÁS 1 EN LA ALETILLA DEL PUÑO: 1 BOTON EN CADA BÍCEPS SOBRE LAS LENGÜETAS PARA FIJAR LA MANGA ENROLLADA; 2 BOTONES DE REPUESTO Y 2 BOTONES POR SEPARADO PARA LAS CHARRETERAS OPCIONALES. **BOTONES 14L:** 2 BOTONES OCULTOS BAJO EL CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON CIERRE EN VELCRO PARA LOS BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO DEBERÁ CONTAR CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA DE +/- 0.3 CENTÍMETROS) DESDE SUS CENTROS. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN	DOCUMENTOS Y EN LOS BOLSILLOS DEL PECHO. POR SEPARADO CUENTA CON 1 JUEGO DE CHARRETERAS PARA HOMBROS, CON COSTURAS TRIPLES, CON OJAL Y BOTÓN Y PORTA PLACA CON 2 ORIFICIOS METÁLICOS CON SEPARACIÓN DE 3 CENTÍMETROS DESDE SUS CENTROS. TODOS LOS BOTONES SON DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -		

				EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE	TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE		

				LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012.	RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO – PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.		

				3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y	6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES – MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.		

				COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MÀTERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**		

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES** .	NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				CAMISA: **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62366, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA.** ESTA FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, QUE CUENTA CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. EL		

	35	**280**	**PIEZA**	A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS. QUE EL CUELLO ESTÉ FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE CUENTE CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE TENGA DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE CUENTE CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5	CUELLO ESTA FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, CUENTA CON PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, CUENTA CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, TIENE DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO, CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 12.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS DE ALTO,CON SOLAPA DE 13.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6.5 CENTÍMETROS DE ALTO Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS CONSIDERANDO LA TALLA L PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS, QUE LOS BOLSILLOS CUENTAN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO, CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. CUENTA CON DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 25 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO CONSIDERANDO LA TALLA L, QUE CIERRA POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 36.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO (CONSIDERANDO LA TALLA L), QUE CIERRE POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 2 PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, QUE TENGA COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. Y QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, QUE ESTÉ REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA	PULGADAS, CON ENTRADA EN EL CENTRO HACIA EL COSTADO, CON COSTURAS REFORZADAS, TIENE COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. CUENTA CON PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y ABERTURA DE MANGA, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS, PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS, ESTA REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; LOS BOTONES SON UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITE, SE		

				SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO, QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS; QUE LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SEAN DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES QUE SEAN BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; QUE CUENTE CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK O SIMILAR CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN AL MISMO TONO DE LA PRENDA.	QUEMA O SE FUNDE A ALTAS TEMPERATURAS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS. LOS BOTONES SON DE 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES SON BORDADOS AL TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTAN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINA EL ESPACIO ENTRE BOTONES; CUENTA CON 2 BOTONES EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 BOTON EN ALETILLA Y 1 BOTÓN DE REPUESTO. CUENTA CON BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS Y CREMALLERA YKK CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. TODOS LOS BOTONES SON AL MISMO TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN		

				QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS		

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS	EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO		

				NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.	2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.		

				8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:**	10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR PARTE DE MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.		

				EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

	36	60	PIEZA	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62388 O SIMILAR, COLOR BLANCO, CORTE PARA DAMA.** QUE SEA FABRICADA EN 100% POLIÉSTER, 4.7 ONZAS EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST - TACRI RIPSTOP. ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA. **CARACTERÍSTICAS:** QUE CUENTE CON CUELLO BUTTON-DOWN OCULTO, QUE CUENTE CON BOLSILLOS DE 3.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 17.1 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO, PARA BOLÍGRAFOS EN BIES IZQUIERDOS (CONSIDERANDO LA TALLA M), AMIGABLE CON LA APLICACIÓN DE BORDADOS. QUE INCLUYA KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FÁCIL CONVERSIÓN, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. QUE CUENTE CON COSTURAS DURABLES 10 A 12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CUELLO, PESTAÑA BAJO PUNTAS DEL CUELLO, PINZAS	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 62388, COLOR BLANCO, CORTE PARA DAMA.** ESTA FABRICADA EN 100% POLIÉSTER, 4.7 ONZAS EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST - TACRI RIPSTOP. ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA. **CARACTERÍSTICAS:** CUENTA CON CUELLO BUTTON-DOWN OCULTO, CUENTA CON BOLSILLOS DE 3.3 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 17.1 CENTÍMETROS DE LARGO, PARA BOLÍGRAFOS EN BIES IZQUIERDOS CONSIDERANDO LA TALLA M, AMIGABLE CON LA APLICACIÓN DE BORDADOS. INCLUYE KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FÁCIL CONVERSIÓN, CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. CUENTA CON COSTURAS DURABLES 10 A 12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES, PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CUELLO, PESTAÑA BAJO PUNTAS DEL CUELLO, PINZAS TRASERAS, SARDINETAS, BOLSILLO PARA BOLÍGRAFOS,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				TRASERAS, SARDINETAS, BOLSILLO PARA BOLÍGRAFOS, INSERTO EN SOLAPA DE CUELLO DEL PECHO. QUE CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN CUELLO, COSTURAS LATERALES, MANGAS, PUÑOS, BOLSILLOS DE PECHO, DOBLADILLO. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA DE HOMBROS, SISAS Y YUGO TRASERO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. QUE CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO EN "X" EN BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO EN MANGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE CAJA (TIPO "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **CIERRES:** QUE CUENTE CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 20L, QUE ESTÉN ELABORADOS EN MELANINA QUE NO SE QUIEBREN, QUEMEN O FUNDAN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. **APLICACIÓN DE LA BOTONADURA:** QUE CUENTE CON 6 BOTONES EN TAPETA, 2 EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 DE REPUESTO Y 2 PROVISTOS PARA LA APLICACIÓN DE CHARRETERAS DE FORMA OPCIONAL.	INSERTO EN SOLAPA DE CUELLO DEL PECHO. CUENTA CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN CUELLO, COSTURAS LATERALES, MANGAS, PUÑOS, BOLSILLOS DE PECHO, DOBLADILLO. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA DE HOMBROS, SISAS Y YUGO TRASERO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CUENTA CON COSTURA DE REFUERZO EN "X" EN BOLSILLO PARA BOLÍGRAFO EN MANGA. CUENTA CON COSTURA DE CAJA (TIPO "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **CIERRES:** CUENTA CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 20L, QUE ESTAN ELABORADOS EN MELANINA QUE NO SE QUIEBRAN, QUEMAN O FUNDEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. **APLICACIÓN DE LA BOTONADURA:** CUENTA CON 6 BOTONES EN TAPETA, 2 EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 DE REPUESTO Y 2 PROVISTOS PARA LA APLICACIÓN DE CHARRETERAS DE FORMA OPCIONAL.		

				QUE CUENTE CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 14L, ELABORADOS EN MELANINA; APLICADOS: 2 DEBAJO DE LAS PUNTAS DE CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON BOLSILLOS DE 12.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 15.7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON CIERRE TIPO VELCRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -	CUENTA CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 14L, ELABORADOS EN MELANINA; APLICADOS: 2 DEBAJO DE LAS PUNTAS DE CUELLO Y 1 DE REPUESTO. CUENTA CON BOLSILLOS DE 12.3 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 15.7 CENTÍMETROS DE ALTO, CON CIERRE TIPO VELCRO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106		

				TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE		

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.		

				DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA	6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LOS ANÁLISIS COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS		

				ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	ANTES CITADAS SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:**		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				PANTALÓN: **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER Y 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. QUE	**PANTALÓN:** **PANTALÓN TÁCTICO (OTAN-COMANDO), MARCA 5.11, MODELO 64360, COLOR DARK NAVY, CORTE PARA DAMA.** ESTA FABRICADO EN TELA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN EN TEJIDO TIPO RIPSTOP ANTI DESGARRO, CON PESO DE 6.14 ONZAS. CUENTA CON ACABADO QUE		

	37	**271**	**PIEZA**	CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO. QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:** QUE SEA AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, LAS OTRAS 3 SEAN DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA (CONSIDERANDO LA TALLA 4), QUE CUENTE CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. **DELANTERO:** LLEVE 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE	REPELE LÍQUIDOS Y POLVO. CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **PRETINA:** ES AJUSTABLE CON RESORTE EN LOS LADOS PARA MAYOR MOVILIDAD Y COMODIDAD, CUENTA CON 7 PRESILLAS CON PESPUNTE DOBLE, 4 DE ELLAS DE 4.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO, LAS OTRAS 3 SON DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 6 CENTÍMETROS DE ALTO PARA MAYOR RESISTENCIA AL PESO DE LA FORNITURA EN LA PRESILLA DELANTERA DERECHA CONSIDERANDO LA TALLA 4, CUENTA CON UN ANILLO EN "D" PARA COLGAR GORRA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUA BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. **DELANTERO:** LLEVA 2 PIEZAS CON BOLSILLOS LATERALES DE MANO EN DIAGONAL CON ABERTURA DE 16 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZOS PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. EL DELANTERO TIENE UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				NAVAJA EN RODILLAS PARA MAYOR DURABILIDAD. QUE EL DELANTERO TENGA UNA BOLSA A LA DERECHA DEL USUARIO DE 9 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO DE ABERTURA, CON RIBETE DE 1.3 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.1 CENTÍMETROS). DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO QUE CUENTE CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA) POR 24 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA) PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS), QUE CUENTE CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. QUE EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTE CON UN CINCHO SÚPER	1.3 CENTÍMETROS. DE LADO IZQUIERDO DEL USUARIO CUENTA CON UN BOLSILLO TIPO PARCHE DE 16 CENTÍMETROS DE ALTURA CONTANDO TAPETA Y 7 CENTÍMETROS DE ANCHO, IDEAL PARA PORTAR NAVAJAS O CARTUCHOS CON FUELLES LATERALES PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE CARGA. **TRASERO:** 2 PIEZAS CON 2 BOLSAS DECANTADAS DE 15 CENTÍMETROS DE ANCHO MEDIDO POR LA PARTE MAS ANCHA POR 24 CENTÍMETROS DE ALTO MEDIDO POR LA PARTE MAS ALTA PARA MAYOR ERGONOMÍA CON ABERTURAS DE 22.5 CENTÍMETROS, CUENTA CON REFUERZO PARA EVITAR EL DESGASTE DEL CLIP DE NAVAJA. EL BOLSILLO TRASERO DEL LADO DERECHO DEL USUARIO CUENTA CON UN CINCHO SÚPER RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. CUENTA CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18.5		

				RESISTENTE DE 2.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE LARGO PARA PORTAR LÁMPARAS U OTROS ACCESORIOS. QUE CUENTE CON REFUERZO DE DOBLE TELA EN EL ASIENTO PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DEL PANTALÓN. LOS BOLSILLOS TIPO CARGO CON SOLAPA PLISADOS PARA EXTENDER EL VOLUMEN ALMACENADO DE 16.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. **COSTURAS:** CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS	CENTÍMETROS DE LARGO CONTANDO TAPETA, CON CIERRE EN VELCRO. **COSTURAS:** CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS, COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHA NI ENREDE. PESPUNTE DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO CON DOBLE COSTURA (REMATES) EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS 4 ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. CUENTA CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. CUENTA CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTA CON		

				PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES. QUE CUENTE CON ABERTURAS (EXTREMOS) Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN CRUZ EN AMBOS EXTREMOS DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO Y BOLSILLO DE NAVAJA, ASÍ COMO EN LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON ACABADO LIMPIO EN LOS BOLSILLOS AL INTERIOR DEL PANTALÓN. QUE CUENTE CON COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. QUE CUENTE CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** QUE CUENTE CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE	COSTURA DOBLE PARA ALTO DESEMPEÑO. CUENTA CON DOBLADILLO EN PARTE INFERIOR DE PIERNAS. **CIERRES:** CUENTA CON CREMALLERA DE BLOQUEO Y BROCHE DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD. CUENTA CON UN BOTÓN EN LA ALETILLA FRANCESA PARA MEJOR IMAGEN. CREMALLERA METÁLICA, CON CONTROL DESLIZANTE DE BLOQUEO, BROCHE DE PRESIÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA FUERTE AL FRENTE DE LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DE RESINA DE ALTA RESISTENCIA EN LA ALETILLA INTERNA DEL TIRO FRONTAL PARA MANTENER UNA FORMA CORRECTA. CON VELCRO PARA CIERRE DE BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA".		

				BOLSILLOS DELANTEROS TIPO CARGO Y BOLSILLOS TRASEROS. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO	INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN		

				ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:**	DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y		

				1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5.	EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

				9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:**	SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁ POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE		

				365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				PANTALÓN: **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA.**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11, MODELO 64370, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA DAMA.**		

	38	**280**	**PIEZA**	QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%), 35% ALGODÓN, (TOLERANCIA - 5%), QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. CONFORT, QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO, QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. QUE LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. QUE CUENTE CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR.	ESTA FABRICADO EN TELA RIPSTOP ENTRE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SE REALIZA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. CONFORT, CUENTA CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN LA PRETINA SE COLOCA UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y EN EL TIRO DELANTERO LLEVA CIERRE DE METAL REFORZADO, CUENTA EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO. LOS TUBOS INFERIORES DE LAS PIERNAS TERMINEN CON COSTURAS OVERLOCK. CUENTA CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA, TIENE INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO. PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM, BOLSILLOS RECTOS OCULTOS EN LOS COSTADOS Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TENGA REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TENGA COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. QUE CUENTE CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS	CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, PESPUNTE QUE NO SE DESHILACHAN, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA TIENE REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTRE PIERNA Y DOBLADILLO INFERIOR, TIENE COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. CUENTA CON PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. CUENTA CON PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE.		

				FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE CUENTE CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. QUE LA PRENDA CONTENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. QUE CUENTE CON CIERRE YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. QUE TENGA CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA QUE CUENTE CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y	CUENTA CON PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. LA PRENDA CONTIENE COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA. CUENTA CON CIERRE YKK CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES. TIENE CREMALLERA YKK REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM EN LA CINTURA CUENTA CON UN BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO		

				DE REPUESTO UBICADOS EN EL INTERIOR DEL BOLSILLO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. QUE CUENTE CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7	SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. CUENTA CON BIES EN LATERAL EN COLOR AZUL REY DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 4. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN		

				BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA	ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. . EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES		

				REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL	OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.		

				PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.	7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:**		

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.		

					PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.		
	39	**893**	**PIEZA**	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA -5 %) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE CUENTE CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR PARA QUE SE MANTENGA FIRME, QUE TENGA PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, QUE CUENTE CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, QUE CUENTE CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS)	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72366, COLOR MIDNIGHT NAVY, CORTE PARA CABALLERO.** ESTA FABRICADA EN TELA RIPSTOP DE 4.4 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, CUENTA CON TEFLÓN RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO, MANCHAS, ARRUGAS Y LÍQUIDOS.QUE LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CUELLO FORRADO DE UNA BANDA DE TAFETA AL INTERIOR QUE SE MANTIENE FIRME, TIENE PLIEGUES MILITARES COSIDOS, EN FRENTE Y ESPALDA, CUENTA CON CHARRETERAS FUNCIONALES, EN CADA HOMBRO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LAS SISAS, UN BOTÓN Y UN OJAL EN EL CUELLO, CUENTA CON DOS ABERTURAS CON RIBETE EN COSTURAS LATERALES PARA ACCESO DEL CABLE DE MICRÓFONO. CUENTA CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO DE 14 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS DE ANCHO,	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				DE ANCHO, POR 14 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, CON SOLAPA DE 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 7 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS (CONSIDERANDO LA TALLA L) PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. QUE LOS BOLSILLOS CUENTEN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. QUE CUENTE CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. QUE INCLUYA DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO (CONSIDERANDO LA TALLA L), PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.3 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE CUENTE CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. QUE CUENTE CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS,	POR 7 CENTÍMETROS DE ALTO, Y ABERTURA DE 1 ½ PULGADAS CONSIDERANDO LA TALLA L PARA BOLÍGRAFO REFORZADO CON COSTURAS DE REMATE EN LAS SOLAPAS. LOS BOLSILLOS CUENTAN CON UN BOTÓN NO FUNCIONAL Y CIERRE CON PARCHES TIPO VELCRO. CUENTA CON UN DISEÑO BI SWING PARA MOVIMIENTO DE LOS HOMBROS. INCLUYE DOS BOLSAS PORTA DOCUMENTOS LATERALES DE 27.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 40 CENTÍMETROS DE ALTO CONSIDERANDO LA TALLA L, PARA GUARDAR DOCUMENTOS CON UNA ABERTURA CON PROFUNDIDAD HASTA EL COSTADO, QUE CIERREN POR MEDIO DE DOS PUNTOS DE VELCRO DE 1 CENTIMETRO DE ANCHO, POR 5 CENTÍMETROS DE ALTO, CUENTA CON COSTURAS REFORZADAS. COSTURAS DURADERAS DE 10 A 12 PULGADAS EN TODAS LAS OPERACIONES. CUENTA CON COSTURA DE TRIPLE AGUJA EN LAS SISAS, CANESÚ TRASERO, FUELLE DE LOS HOMBROS, BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ		

				BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS Y BOLSILLOS DE PECHO. PESPUNTE DE DOS AGUJAS A AMBOS LADOS DE LA TAPETA, AL FILO DEL CUELLO Y DOS SOLAPAS DE BOLSILLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN ACABADO LIMPIO Y APERTURA DE MANGA. PESPUNTE AL FILO DE UNA AGUJA EN CANESÚ FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. QUE TENGA DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. QUE TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA LLEVE DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. QUE TODOS LOS BOTONES SEAN UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITAN, SE QUEMEN O SE FUNDAN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL	FRONTAL, PLIEGUES PERMANENTES FRONTALES Y TRASERO, RIBETES DE APERTURAS LATERALES, PRESILLAS PORTA PLACAS. TIENE DOS COSTURAS DE REFUERZO VERTICALES EN CADA UNA DE LAS SOLAPAS, DE LOS BOLSILLOS ESPACIADAS POR 1 ½ PULGADAS PARA EL ACCESO DE BOLÍGRAFOS. REFORZADO EN LAS ESQUINAS SUPERIORES DE LOS BOLSILLOS DE PECHO DE ¾ DE PULGADA DE ALTURA SOBRE LA COSTURA LATERAL EN FUELLE DEL HOMBRO. CON COSTURA TIPO CAJA (EN "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE ABERTURA DE BOLSILLOS. TODAS LAS COSTURAS DE VISTA COMO EN HOMBRO Y BOLSA TIENEN DOBLE PESPUNTE, ASI COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRITICOS DE LA PRENDA. TODOS LOS BOTONES SON UNIFORMES, DE MELANINA QUE NO SE DERRITEN, SE QUEMAN O SE FUNDEN A ALTAS TEMPERATURAS. BOTONES 20L DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 7 EN TAPETA: 4 COMPLETAMENTE FUNCIONALES A TRAVÉS DE LOS OJALES BORDADOS AL MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTAN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN		

				MISMO TONO DE LA PRENDA, LOS OTROS 3 ESTÉN APLICADOS SOBRE LA TAPETA, SOBRE OJALES CERRADOS Y DEBAJO DE ESTOS SE ENCUENTRE UNA CREMALLERA QUE ELIMINE EL ESPACIO ENTRE BOTONES; 2 BOTONES EN CADA PUÑO, 1 EN LA ALETILLA PARA AJUSTE Y UN BOTÓN DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK O SIMILAR QUE CUENTE CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. QUE LOS BOTONES SEAN DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON	DE REPUESTO. BOTONES DE 14L, 2 NO FUNCIONALES EN LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS DE PECHO Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS, Y CREMALLERA YKK CUENTA CON SISTEMA DE AUTO BLOQUEO DE TAPETA. LOS BOTONES SON DEL MISMO TONO DE LA PRENDA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD,		

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. – TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -	CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. – COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. – RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS,		

				COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NORMA NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO– PARTE 2- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGUITUD 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE		

				DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	- MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS		

				ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**	POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD.		

				75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	40	**390**	**PIEZA**	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72479 O SIMILAR, COLOR BLANCO, CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADA EN 100% POLIÉSTER, 4.7 ONZAS EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST - TACRI RIPSTOP. ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA. **CARACTERÍSTICAS:** QUE CUENTE CON CUELLO BUTTON-DOWN OCULTO, QUE CUENTE CON DOS BOLSILLOS POTABOLIGRAFOS EN BICEPS IZQUIERDO AMIGABLE CON LA APLICACIÓN DE BORDADOS DE 3.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.2	**CAMISA:** **CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA, MARCA 5.11, MODELO 72479, COLOR BLANCO, CORTE PARA CABALLERO.** ESTA FABRICADA EN 100% POLIÉSTER, 4.7 ONZAS EN TEJIDO PLANO CON CONSTRUCCIÓN FAST - TACRI RIPSTOP. ACABADO C6 RESISTENTE AL AGUA. **CARACTERÍSTICAS:** CUENTA CON CUELLO BUTTON-DOWN OCULTO, CUENTA CON DOS BOLSILLOS PORTABOLIGRAFOS EN BICEPS IZQUIERDO AMIGABLE CON LA APLICACIÓN DE BORDADOS DE 3.5 CENTÍMETROS DE ANCHO, POR 18.5 CENTÍMETROS DE LARGO. CONSIDERANDO LA TALLA M.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CENTÍMETROS) DE LARGO. (CONSIDERANDO LA TALLA M). QUE INCLUYA KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FÁCIL CONVERSIÓN, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **COSTURAS Y ACABADOS:** QUE CUENTE CON COSTURAS DURABLES DE 10 A 12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES, PESPUNTE DE DOBLE Y TRIPLE AGUJA EN LA MAYOR PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE AÑADA DURABILIDAD. QUE CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. QUE CUENTE CON COSTURA DE CAJA (TIPO "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **CIERRES:** QUE CUENTE CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 20 L, QUE ESTÉN ELABORADOS EN MELANINA QUE NO SE QUIEBREN, QUEMEN O FUNDAN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. APLICACIÓN DE LA BOTONADURA: QUE CUENTE CON 7 BOTONES EN TAPETA, 2 EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 DE REPUESTO Y 2	INCLUYE KIT DE CHARRETERAS Y PORTA PLACA PARA FÁCIL CONVERSIÓN, CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA PROTECCIÓN DEL USUARIO. **COSTURAS Y ACABADOS:** CUENTA CON COSTURAS DURABLES DE 10 A 12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES, PESPUNTE DE DOBLE Y TRIPLE AGUJA EN LA MAYOR PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE AÑADA DURABILIDAD. CUENTA CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CUENTA CON COSTURA DE CAJA (TIPO "X") EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO. **CIERRES:** CUENTA CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 20 L, QUE ESTAN ELABORADOS EN MELANINA QUE NO SE QUIEBRAN, QUEMAN O FUNDEN ANTE ALTAS TEMPERATURAS. APLICACIÓN DE LA BOTONADURA: CUENTAN CON 7 BOTONES EN TAPETA, 2 EN CADA PUÑO PARA AJUSTE, 1 EN CADA SARDINETA, 1 DE REPUESTO Y 2 PROVISTOS PARA LA		

				PROVISTOS PARA LA APLICACIÓN DE CHARRETERAS DE FORMA OPCIONAL. QUE CUENTE CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 14L, ELABORADOS EN MELANINA; APLICADOS: 2 DEBAJO DE LAS PUNTAS DE CUELLO Y 1 DE REPUESTO. QUE CUENTE CON PARCHE TIPO VELCRO EN CIERRE DE BOLSILLOS DE PECHO 14.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ALTO POR 12.5 CENTÍMETROS (TOLERANCIA +/- 0.5 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON	APLICACIÓN DE CHARRETERAS DE FORMA OPCIONAL. CUENTA CON BOTONES DE 4 ORIFICIOS TAMAÑO 14L, ELABORADOS EN MELANINA; APLICADOS: 2 DEBAJO DE LAS PUNTAS DE CUELLO Y 1 DE REPUESTO. CUENTA CON PARCHE TIPO VELCRO EN CIERRE DE BOLSILLOS DE PECHO 14.5 CENTÍMETROS DE ALTO POR 12.5 CENTÍMETROS DE ANCHO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. QUE INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ.		

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -	TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -		

				COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:	COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO		

				MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES		

				DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	- MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	41	**912**	**PIEZA**	**PANTALÓN:** **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO.** QUE ESTÉ FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA - 5%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA - 5%) ALGODÓN, QUE LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA SEA REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. QUE CUENTE CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. QUE	**PANTALÓN:** **PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LÍNEA), MARCA 5.11, MODELO 74370, COLOR MIDNIGHT NAVY CORTE PARA CABALLERO.** ESTA FABRICADO EN TELA RIPSTOP, CON PESO DE 6.14 ONZAS, CON COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN, LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA PRENDA ES REALIZADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS, AL TONO DE LA PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD DE MÁQUINA RECTA. CUENTA CON PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. CUENTA CON PRETINA SILICONADA CON	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				CUENTE CON PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. QUE CUENTE CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, QUE EN LA PRETINA SE COLOQUE UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y QUE EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. QUE CUENTE EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. QUE TENGA INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK O SIMILAR Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM O SIMILAR, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. QUE CUENTE CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHE, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. QUE LA PRENDA CUENTE CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS	SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT. CUENTA CON 7 PRESILLAS PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA, EN LA PRETINA SE COLOCA UN BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN Y EN EL TIRO DELANTERO LLEVE CIERRE DE METAL REFORZADO. CUENTA EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO CON UN BOTÓN DE REFUERZO, CON CINTURA AUTO AJUSTABLE CON TÚNEL Y CINTURÓN DE AGARRE PARA QUE NO SE DESFAJE LA CAMISA. TIENE INSERTO DE DIAMANTE EN LA ENTREPIERNA PARA MAYOR DURABILIDAD Y RANGO DE MOVIMIENTO, CON PLIEGUE PERMANENTE MILITAR Y CREMALLERAS YKK Y BROCHES DE PRESIÓN PRYM, BOLSILLOS OCULTOS EN LATERALES Y PORTA MONEDAS DENTRO DEL BOLSILLO DERECHO DEL PORTADOR. CUENTA CON CONSTRUCCIÓN DURABLE DE 5 A 7 COSTURAS DE HILO CON 10 PUNTADAS POR PULGADA, DESPUNTE QUE NO SE DESHILACHA, CON PUNTADAS DE BLOQUEO. LA PRENDA CUENTA CON REFUERZO DE 3 HILOS UBICADOS EN LA LENGÜETA INTERNA DE IZQUIERDA Y DERECHA, TIRO FRONTAL, COSTURAS LATERALES, ENTREPIERNA ASÍ COMO COSTURA DE PESPUNTE DE SEGURIDAD UBICADA EN EL CINTURÓN, TIRO TRASERO, COSTURAS LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA.		

				LATERALES, BOLSILLOS, EN EL INSERTO DE DIAMANTE DE LA ENTREPIERNA. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. QUE TENGA PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. QUE CUENTE CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA	TIENE PESPUNTE INDIVIDUAL EN LAS TRABILLAS ADHERIDAS ARRIBA Y ABAJO EN EL CONTORNO DE LA LENGÜETA. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL CINTURÓN, LENGÜETA DERECHA, EN LOS EXTREMOS DE LAS TRABILLAS, EN EL FILO DE LA PESTAÑA DERECHA, ALREDEDOR DE LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA, A LA IZQUIERDA DEL TIRO TRASERO, ALREDEDOR DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS, AMBOS FILOS DE LOS OJALES DE LOS BOTONES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, EN TODOS LOS ACABADOS DE LOS BOLSILLOS VISIBLES, EN EL RIBETE DE LOS BOLSILLOS FRONTALES, EN AMBOS DEL INSERTO DE DIAMANTE. TIENE PESPUNTE INDIVIDUAL DE ¼ DE PULGADA EN LOS EXTREMOS DE LAS ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y DE DOBLE PUNTADA DE ¼ DE PULGADA DE GUAJE DE ESPESOR DE LOS ELÁSTICOS ANEXOS AL CINTURÓN, TIRO FRONTAL, CIERRE DE LOS BOLSILLOS DE LAS CARGAS FRONTALES, COSTURAS EN LOS BOLSILLOS LATERALES DE CARGA Y BOLSILLOS TRASEROS DE CARGA. CUENTA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN LA APERTURA DEL CINTURÓN, EN LAS TRABILLAS, EN LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS, DELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE Y EN LA PESTAÑA DE LA LENGÜETA. LA PRENDA TIENE		

				LENGÜETA. QUE LA PRENDA TENGA COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. QUE CUENTE CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA QUE CUENTE CON CIERRE DE METAL YKK O SIMILAR CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK O SIMILAR REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM O SIMILAR EN LA CINTURA. QUE CUENTE CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES DEBERÁ DE SER DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32.QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN	COSTURAS DE SEGURIDAD EN EL TRIÁNGULO DE LA PARTE BAJA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES Y AL FINAL DE LOS OJALES DE LOS BOLSILLOS TRASEROS. CUENTA CON ORIFICIO DE LA LLAVE Y BOTÓN UBICADO EN EL CENTRO DE LA LENGÜETA DE LA PESTAÑA, EN LA LENGÜETA CUENTA CON CIERRE DE METAL YKK CON ANTI DESLIZANTE, EN LOS BOLSILLOS LATERALES INVISIBLES, CON CREMALLERA YKK REVERSIBLE Y BOTÓN DE CHASQUIDO PRYM EN LA CINTURA. CUENTA CON BOTÓN DENTRO DE LA LENGÜETA, BOLSILLOS TRASEROS Y DE REPUESTO UBICADOS EN EL BOLSILLO DE CARGO IZQUIERDO DEL PORTADOR, MELAMÍNICOS DE ACABADO SATINADO DE 4 ORIFICIOS Y ADHERIDOS EN CRUZ. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO COLOR AZUL REY, LA MEDIDA DEL BIES ES DE 1 CENTÍMETRO DE ANCHO. MEDIDAS CONSIDERANDO LA TALLA 32. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN		

				EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". QUE INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES	EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". INCLUYE SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. - DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MILÍMETROS -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). - FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. - 180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. - 144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE		

				CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. QUE EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD	CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. - FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. - TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS ES OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN		

				DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.	DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.		

				11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR	11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE		

				ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				GORRA: **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR, COLOR DARK NAVY.** QUE ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, QUE CUENTE CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, QUE CUENTE CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA	**GORRA:** **GORRA TIPO BEISBOLERA, MARCA 5.11, MODELO 89098, COLOR DARK NAVY.** ESTA FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP ANTI DESGARRO CON PESO DE 4.7 ONZAS, CUENTA CON ACABADO QUE REPELA LÍQUIDOS Y POLVO, CUENTA CON FACTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SOLARES 50+ PARA		

	42	**1,204**	**PIEZA**	PROTECCIÓN DEL USUARIO.QUE CUENTE CON 6 GAJOS, QUE CUENTE CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. QUE CUENTE CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. QUE LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÉN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, QUE CUENTE CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. QUE LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. QUE EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOQUE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. **COSTURAS:** QUE LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTÉN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO	PROTECCIÓN DEL USUARIO.CUENTA CON 6 GAJOS, CUENTA CON BANDA DE SUDOR DE TELA DE JERSEY ABSORBENTE CON INSERTOS DE ESPUMA PARA CONFORT. CUENTA CON OJILLOS BORDADOS UNO EN CADA GAJO, A TONO DE LA PRENDA, PARA VENTILACIÓN. LOS 2 PANELES FRONTALES ESTÁN HECHOS DE ENTRETELA DE BUCARÁN GRUESO PARA AYUDAR A MANTENER LA FORMA DE LA CORONA, CUENTA CON ALA PREFORMADA CON PESPUNTES MULTIAGUJA. LA VISERA ESTE UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON UN PESPUNTE DE MÁQUINA RECTA. EN EL INTERIOR DE LA PRENDA SE COLOCA TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO CON PESPUNTE. **COSTURAS:** LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ABERTURA TRASERA ESTAN TERMINADAS EN LIMPIO CON CINTA DE BIES COLOR NEGRO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**	UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:**		

				NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	43	**400**	**PIEZA**	**IMPERMEABLE:** **IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE SEA TIPO PONCHO DE 1.18 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ANCHO, POR 1.08 METROS (TOLERANCIA +/- 2 CENTÍMETROS) DE ALTO, QUE ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. DEBERÁ SER ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTE CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS	**IMPERMEABLE:** **IMPERMEABLE, TIPO CAPAMANGA, MARCA GIRAMSA, COLOR NEGRO.** ES TIPO PONCHO DE 1.18 METROS DE ANCHO, POR 1.08 METROS DE ALTO, ESTA ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. ES ELABORADO EN UNA SOLA HOJA DE TELA, CON 8 BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO CUENTA CON UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO. DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ANCHO. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				(TOLERANCIA +/- 0.2 CENTÍMETROS) DE ANCHO. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LA TELA Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". **LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005.	ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". **PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019.		

				6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL	7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO		

				CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**	POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:**		

				75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
	44	**1,192**	**PIEZA**	**KEPÍ:** **KEPÍ, MARCA ORENDAIN O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL.** QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER (TOLERANCIA - 5%) 35% ALGODÓN (TOLERANCIA - 5%) DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. QUE CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA	**KEPÍ:** **KEPÍ, MARCA ORENDAIN, MODELO MOSCOVA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL.** ESTA CONFECCIONADO EN TELA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. CUENTA CON MAYA COLOR NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR, EN EL INTERIOR LLEVA UN FORRO EN TAFETA EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTA FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE NO MANGUERA. PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTA CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SEAN COLOR PLATA, LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. QUE INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. QUE INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, EN COLOR PLATA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS DE CORREA FRONTAL LOS CUALES TAMBIÉN SON COLOR PLATA, LLEVA OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYE ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. INCLUYE ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		

				QUE LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA	**LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:** 1. NMX-A-1833/1-INNTEX-2014 INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA		

				LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y DEBERÁN SER REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:**	LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. SE PRESENTA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE FIEL LEGIBLE PARA COTEJO, LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUE COMPRUEBAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ANTES CITADAS Y SON REALIZADOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V.		

				20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	**CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE ENTREGA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		
				PORTA FUSIL:	**PORTA FUSIL:**		

	45	751	PIEZA	**PORTAFUSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO.** QUE CUENTE CON CINTA DE 1.25 PULGADAS CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 DENIERS. QUE LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. QUE TENGA UNA HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES DEBERÁ SER POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR	**PORTAFUSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR, MODELO 3PS-002, COLOR NEGRO.** CUENTA CON CINTA DE 1.25 PULGADAS CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 DENIERS. LAS CORREAS CUENTAN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITE EL AJUSTE. TIENE UNA HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. **CONDICIONES GENERALES:** EL TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES SERÁN POR MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE C.V. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES APARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A MI REPRESENTADA DISTRIBUIDORA DAMAGO, S.A. DE	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

				ADJUDIVADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	C.V., VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN EN SU TOTALIDAD. **TIEMPO DE ENTREGA:** 75 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA ENTREGA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**		

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del apartado II de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	DICTAMEN	OBSERVACIONES
1.	Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los **BIENES** solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la **PARTIDA CON SUS 45 SUBPARTIDAS;** deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal o persona física en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras oenmendaduras, conforme al apartado **2.2),** y a la	**SI CUMPLE PARATODAS LAS PARTIDAS.**	**NINGUNA**

	forma establecida en los **Anexos B, B-1, B-2 y B-3 de la presente CONVOCATORIA.** **ANEXO** — **NOMBRE** **B-1** — **"UBICACIÓN DE SECTORES"** **B-2** — **"BORDADOS Y SECTORES"** **B-3** — **"TALLAJES"** Además, el **LICITANTE** deberá presentar su oferta técnica **Anexo B, así como los Anexos B-1, B-2 Y B-3,** en un dispositivo USB en archivos editables, escaneados y firmados en cada una de sus hojas por su representante legal o persona física en formato PDF y dentro del mismo sobre.		
18	**Contratos:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de al menos dos contratos terminados celebrados en el año próximo anterior (2023) que tenga por objeto el suministro de uniformes para corporaciones de seguridad pública y que el **LICITANTE** haya celebrado con cualquier ente gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
19	**Cartas de recomendación:** El **LICITANTE** deberá presentar dos cartas de recomendación expedidas por dependencias, entidades o instituciones de gobierno en original, o copiacertificada y copia simple fiel legible para su cotejo. **Los datos que deberán de contener dichas cartas son:** Nombre o Denominación Social de las Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno. Domicilio fiscal y teléfono. Manifestación expresa que los **BIENES** se recibieron en tiempo y forma	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

	asatisfacción de las dependencias, entidades o instituciones de gobierno. Las cartas deberán de estar debidamente firmadas por la persona responsable de las Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno, a la que se le entregaron los **BIENES** las cuales deberán de tener una antigüedad máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.		
20	**Carta de apoyo y capacidad:** El **LICITANTE** deberá presentar carta de apoyo y capacidad debidamente firmada y membretada, de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados, la cual deberá reunir los siguientes requisitos: estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes**, señalar el nombre y número de **LICITACIÓN**, señalar el número de la partida con sus subpartidas de los **BIENES** solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante de los **BIENES** de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los **BIENES** dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la **LICITACIÓN**. **La carta deberá estar emitida con fecha a partir de la publicación de la CONVOCATORIA.**	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
21	**Certificación de la Norma Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 o ISO14001:2015:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión ambiental de conformidad a la **Norma Mexicana NMX-SAA-14001-IMNC-2015 o norma equivalente ISO 14001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

	seguridad.		
22	**Certificación de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO 9001:2015:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión de calidad de conformidad a la **Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o Norma equivalente ISO 9001:2015 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de seguridad.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
23	**Certificación de la Norma Mexicana NOM- SAST-45001-IMNC-2018 o ISO 45001:2018:** El **LICITANTE** deberá presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple fiel legible de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad a la **Norma Mexicana NOM- SAST-45001-IMNC-2018 o norma equivalente ISO 45001:2018 expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.)**, el alcance deberá de estar relacionado con la comercialización de uniformes para elementos de corporaciones de seguridad pública, equipamiento táctico y accesorios de seguridad.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**
24	**Prueba de laboratorio:** El **LICITANTE** deberá presentar en original y copia simple fiel legible para cotejo, los resultados de los análisis que comprueben el cumplimiento de las normas que se solicitan en la descripción de cada uno de los **BIENES**, y que deberán ser realizados por un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.).	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

Partida 1 subpartidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 y 44.

BOTA TÁCTICA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 - RESISTENCIA ALDESGARRE. 2. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - ABSORCIÓN DE AGUA. 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 - DES ABSORCIÓN DE AGUA. 4. NMX-A-214-SCFI-2003- PRUEBA DE ESPESOR. 5. NOM-A-230-1982- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DECROMO. 6. APÉNDICE C NOM-113-STPS-2009 – DETERMINACIÓN DEL PH.	**1, 14 y 31**

CAMISOLA TÁCTICA MANGA LARGA PARA CABALLERO Y PARA DAMA (OTAN)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADOY EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DELA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3- INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX- 2019. 7. INDUSTRIA TEXTIL-PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938/2-	**2, 3, 8, 11, 16 y 34**

INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DEDECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DELCOLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX- 2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIALNMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZDEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓNPLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

PANTALÓN TÁCTICO PARA CABALLERO Y PARA DAMA (OTAN - COMANDO)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-	**4, 5, 9,12, 18 y 37**

2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	

CHAMARRA PROXIMIDAD	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. INDUSTRIA TEXTIL-ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO-PARTE 1-PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO. NMX-A-1833-1-INNTEX-2014. 2. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO. NMX-A-5077-INNTEX-2015. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. INDUSTRIA TEXTIL-TEJIDOS DE CALADA-MÉTODO DE ENSAYO-PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD. NMX-A-7211/2-INNTEX-2015 (MÉTODO B). 5. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 6. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 7. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIALNMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	**6 Y 32**

CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA PARA CABALLERO (DE LINEA)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DELA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3- INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX- 2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIAAL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DEDECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX- 2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DELCOLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	**17 y 39**

CAMISA PROXIMIDAD MANGA LARGA PARA CABALLERO Y PARA DAMA (DE LINEA)

NORMAS APLICABLES	SUBPARTIDAS
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	**35, 36 y 40**

PANTALÓN PROXIMIDAD PARA CABALLERO Y PARA DAMA (DE LINEA)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRAS TEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DELONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADOY EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DELA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3- INNTEX-2020. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX- 2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIAAL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZDEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DEDECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DELCOLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX- 2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIALNMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZDEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	**19, 38 y 41**

IMPERMEABLE	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015. 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-177-INNTEX-2005. 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5. 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	**43**

KEPI	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. NMX-A-084-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-FIBRASTEXTILES-ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA 2. FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO; DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y ÁREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIALNMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZDEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	**44**

25	**Muestra física:** Los **LICITANTES** deberán presentar muestra física de cada **BIEN** y deberán de presentar por separado las insignias y logos, en caso de que algunos **BIENES** se repitan en subpartidas distintas pero que conserven las mismas características, podrán presentar una sola muestra identificando claramente a que subpartidas corresponden, salvo aquellos **BIENES** que sean de diferente color en ese caso deberá presentar muestra física por cada color, de lo contrario será causa de desechamiento de la proposición. Las muestras físicas deberán estar etiquetadas, identificando el nombre del **LICITANTE**, el número de procedimiento y número de partida y subpartidaa la cual corresponde (o las subpartidas si la misma muestra está contenidaen varias subpartidas). Dichas muestras se devolverán a los **LICITANTES** que no resulten adjudicados dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo. Para el **PROVEEDOR** que resulte adjudicado se le devolverán al momento que haya cumplido con la totalidad de las entregas de los **BIENES**.	**SI CUMPLE**	**NINGUNA**

ENTE REQUIRENTE:

LIC. MAURICIO DE LA SERNA HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:

LIC.NAPTALI MATA RAMIÍREZ.
POLÍCIA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

INSPECTOR GENERAL JOSÉ LUIS PÉREZ ESTRADA.
JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

LICENCIADO NATANAEL EDUARDO TEJEDA ORENDAY.
SECRETARIO PARTICULAR DE ESTADO MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA.
DIRECTOR OPERATIVO DE POLICÍA ESTATAL DE CARRETERAS Y JEFE DE LOGÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

LICENCIADO JOEL MOISÉS VALDEZ LÓPEZ.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA
Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.

CONTADOR PÚBLICO SANDRA ANGÉLICA SANTAROSA MERCADO.
ENCARGADA DE RECURSOS FEDERALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA
Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.

Aguascalientes, Ags., a 17 de septiembre de 2024.

----------FIN DEL DICTAMEN TÉCNICO----------