GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA N037
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N037-2023
PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y CALZADO, REQUERIDOS POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

ÍNDICE:

1. Generalidades
- 1.1) Antecedentes.
- 1.2) Definición de términos.
- 1.3) Calendario de eventos.
- 1.4) Impedimentos para presentar proposiciones.
- 1.5) Disposición, costo y venta de la **CONVOCATORIA.**
- 1.6) Lugar donde se llevarán a cabo los actos de la **LICITACIÓN** y medios utilizados.
- 1.7) Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para coordinar las actividades y actos de la **LICITACIÓN**.
- 1.8) Forma en que se verificará la **LICITACIÓN.**
- 1.9) ¿Cuándo se declarará desierta la **LICITACIÓN**?
- 1.10) Criterios para desechar las propuestas.
- 1.11) Criterios para la adjudicación del **CONTRATO.**
- 1.12) Obligaciones de Confidencialidad.
- 1.13) Patentes, marcas y derechos de autor.
- 1.14) Cancelación del procedimiento.

2. Instrucciones para integrar las proposiciones
- 2.1) Integración de la proposición.
- 2.2) Descripción de los **BIENES** a adquirir.
- 2.3) Fecha, lugar y **RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES.**
- 2.4) Poderes, documentos y requisitos a cubrir.
- 2.5) Forma de presentar la oferta económica.

3. Formalización del CONTRATO y Condiciones de pago
- 3.1) Formalización del **CONTRATO.**
- 3.2) Garantías.
- 3.3) Condiciones de pago.
- 3.4) Penas convencionales por atraso en el cumplimiento.
- 3.5) Rescisión administrativa del **CONTRATO.**
- 3.6) Terminación anticipada del **CONTRATO.**
- 3.7) Cantidades adicionales.
- 3.8) **LICITANTE** que resulte adjudicado.
- 3.9) Inconformidades.

1
GENERALIDADES

1.1) ANTECEDENTES:

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Aguascalientes convoca a través de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, a la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023**, **para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la constitución Política **de los Estados Unidos Mexicanos** y 90 de la **Constitución Política del Estado de Aguascalientes**, el artículo 27 XIX de la **Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal**, 12 fracción II, 39 fracción I y segundo párrafo, 45 fracción I, 47 fracción II, 49 y 50 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en adelante la **LEY**, se emite la siguiente **CONVOCATORIA** que contiene los requisitos, especificaciones y anexos complementarios necesarios, que deberán cumplir todas las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023**, con cargo al Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2023, **(FASP 2023).**

1.2) DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

En estas especificaciones y sus Anexos, se entenderá por:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Servidor Público del **ENTE REQUIRENTE** en quien recae la responsabilidad de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el **CONTRATO**.
ÁREA TÉCNICA O USUARIA DE LOS BIENES: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de adquisición, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los **LICITANTES**; así como de elaborar el dictamen técnico correspondiente.
BIENES: Son los bienes que se requieren y se señalan en el presente procedimiento.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
C.F.F.: Código Fiscal de la Federación.
CONVOCATORIA: Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.
CONTRALORÍA: Contraloría del Estado.
CONTRATO: Instrumento legal que celebra la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** con el **LICITANTE** adjudicado en el que constarán los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.
CONVOCANTE: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

DGAD: Dirección General de Adquisiciones de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.**
ENTE REQUIRENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
HOY SE COMPRA: Plataforma electrónica de consulta de las adquisiciones gubernamentales administrada por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes,** con dirección electrónica:
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta.
I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
LICITACIÓN: Todo lo relacionado con la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023.**
LICITANTE, PROVEEDOR O PARTICIPANTE: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que por sí participen en el presente procedimiento, así como la que resulte adjudicada, la que firme y/o ejecute el **CONTRATO** correspondiente.
PARTIDA: La división o desglose de los **BIENES** a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un **CONTRATO,** para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.
PRECIO NO ACEPTABLE: Es aquel que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento o más a lo ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las propuestas presentadas en un mismo procedimiento de contratación o adquisición.
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES: Para efectos del artículo 4º segundo párrafo de la **LEY,** el Servidor Público encargado del seguimiento y recepción de los **BIENES** solicitados en esta **LICITACIÓN.**
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
SAT: Servicio de Administración Tributaria.
SECRETARÍA Y/O SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
SEFI: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes
SESESP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga las proposiciones de los **LICITANTES** sellado en forma inviolable cuyo contenido puede ser consultado hasta el acto de presentación y apertura de proposiciones.
UMA: Unidad de Medida y Actualización.

1.3) CALENDÁRIO DE EVENTOS:

EVENTO	FECHAS	HORA
Publicación del resumen de la **CONVOCATORIA**.	15 de agosto de 2023	**Diario de Circulación Estatal**
Disposición de la **CONVOCATORIA**	16, 17, 18 de agosto del 2023	En el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes en **HOY SE COMPRA**: las 24 horas y en el domicilio de la **CONVOCANTE**: de 08:00 a 16:00 horas (en este caso favor de presentar dispositivo USB, libre de virus para guardar la información concerniente a la **CONVOCATORIA** y anexos en su caso)
Venta de la **CONVOCATORIA** Se recomienda revisar a detalle el contenido de la **CONVOCATORIA** antes de realizar el pago, ya que el depósito (Pago) no será devuelto en caso de no participar en la presente **LICITACIÓN** o de realizar el pago en fecha posterior a la establecida en este calendario.	16, 17, 18 de agosto del 2023	De 08:00 a 15:00 horas en cualquier forma de pago de acuerdo con lo establecido en el apartado **1.5)** de esta **CONVOCATORIA**
Fecha y horario exclusivamente para recibir las dudas sobre la **CONVOCATORIA.**	21 de agosto del 2023	De 08:00 a 09:00 horas
Junta de aclaraciones.	22 de agosto del 2023	13:00 horas.
Fecha y hora límite para la presentación de proposiciones **(SOBRE CERRADO).**	25 de agosto del 2023	De las 14:30 hasta las 15:00 horas.
Apertura de proposiciones.	25 de agosto del 2023	15:01 horas.
Emisión y notificación del fallo.	31 de agosto del 2023.	15:00 horas.

Fecha límite para la firma del **CONTRATO** por parte del **PROVEEDOR** adjudicado**.**	En un término no mayor a 10 días naturales posteriores a la notificación del fallo de adjudicación, en el término establecido en el artículo 67 de la **LEY.**	

1.4) IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES:

Están impedidos para presentar proposiciones aquellos **LICITANTES** que:

- No realicen el pago de la **CONVOCATORIA** en el tiempo y forma establecidos en el resumen de **CONVOCATORIA**.
- No cuente con la capacidad para ofertar los **BIENES** requeridos.
- Se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos del artículo 71 de la **LEY**.
- No sean de nacionalidad mexicana y dedicado al ramo requerido, y que por ende pretenda sub-contratar.
- Se encuentre en algún incumplimiento de **CONTRATO** en cualquier orden de Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, del Estado o Municipio.
- Se les haya cancelado o suspendido el registro en el padrón único de proveedores de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal
- Se les haya rescindido algún **CONTRATO** por causas imputables a su representada.
- Se encuentren inhabilitados temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona.
- Se le hayan aplicado penas convencionales por atraso en el cumplimiento de contratos en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa.

1.5) DISPOSICIÓN, COSTO Y VENTA DE LA CONVOCATORIA:

La **CONVOCATORIA** estará a su disposición en la dirección electrónica: https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx

El costo de la **CONVOCATORIA** se establece de conformidad con lo señalado en el Titulo Tercero, Capítulo XII, artículo 17 fracción I, de la **Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes** para el ejercicio fiscal del año 2023, publicado el 31 de diciembre del 2022, por la cantidad de **$1,570.00 (MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100, M.N.);** los **LICITANTES** que deseen adquirir la **CONVOCATORIA** de la presente **LICITACIÓN**, podrán realizar el pago de las dos siguientes maneras:

1. Mediante pago efectuado en las cajas recaudadoras de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, ubicadas en Avenida de la Convención de 1914 Oriente, número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags, en horario de las 08:00 a las 15:00 hrs.

2. Mediante pago de manera referenciada a través del portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes conforme a lo siguiente de manera secuencial.

    a. Trámites y Servicios
    b. Pagos de impuestos
    c. Pago ante otras dependencias
    d. Búsqueda por dependencias
    e. Seleccionar Secretaría de Administración
    f. Buscar
    g. Seleccionar venta de bases para Licitación Pública y llenar la información que se solicita.
    h. En el espacio de **observaciones** deberá de anotar el número y nombre completo de la presente **LICITACIÓN**.

El recibo de pago **CFDI** le será enviado a la dirección de correo electrónico que señale el **LICITANTE** en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes, **(Se considera ÚNICAMENTE como comprobante de pago el CFDI emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, no así el comprobante de pago que se genera en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes cuando realiza el pago a través de esta manera, ni el comprobante de la institución bancaria), por lo que deberá de tramitar su CFDI ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes en los días para la venta de la CONVOCATORIA establecidos en el apartado 1.3), siendo responsabilidad de cada LICITANTE participante el tramitar su CFDI en las fechas establecidas en el apartado 1.3) en caso de no recibir su CFDI por medio de su correo electrónico.**

El pago **SÓLO** podrá realizarse en los días y horarios establecidos en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**. En caso de realizar el pago fuera de las fechas y horarios establecidos, no se aceptará y no podrá ser devuelto por ser extemporáneo. por lo que estará impedido para presentar proposición conforme a lo señalado en el apartado **1.4)** de la **CONVOCATORIA**.

1.6) LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN Y MEDIOS UTILIZADOS:

Los actos de esta **LICITACIÓN** se llevarán a cabo en la sala de juntas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, tercer piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., iniciándose puntualmente en las fechas y horas señaladas en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA,** con los **LICITANTES** que se encuentren presentes.

De conformidad con el artículo 45 fracción I de la **LEY**, el medio que se utilizará será **PRESENCIAL**, en el cual los **LICITANTES** exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en **SOBRE CERRADO** en forma inviolable, cuyo contenido puede ser consultado hasta el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En este procedimiento de contratación **no se aceptará** el envío de proposiciones por servicio postal o de mensajería.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los **LICITANTES**, sin perjuicio de que pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 58 de la **LEY**.

1.7) SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS POR LA CONVOCANTE PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 fracción X de la **LEY,** los Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para recibir propuestas, garantías, poderes y demás documentación análoga, esto es, los Servidores Públicos encargados de organizar y coordinar todas las actividades y actos de la **LICITACIÓN** son:

- Roberto Carlos Malo Macías.
- Mauricio de la Serna Hernández.
- Aribel Pérez Beltrán.
- Melisa Pasillas Valdivia.
- Jorge Luis Cano Bonilla.
- José Antonio Núñez Muñoz.
- Paloma Eleonora García Segura.
- Natalia González Legorreta.

1.8) FORMA EN QUE SE VERIFICARÁ LA LICITACIÓN:

I. JUNTA DE ACLARACIONES:

De conformidad con lo establecido por los artículos 49 fracción II y 50 fracción II, en relación con el artículo 52 de la **LEY**, la junta de aclaraciones se llevará a cabo en la fecha y hora establecida en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**, conforme al siguiente orden:

Los **LICITANTES** que adquirieron la **CONVOCATORIA** en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los apartados **1.3)** y **1.5)** de la presente **CONVOCATORIA**, deberán remitir a la **CONVOCANTE**, las preguntas que tengan sobre el contenido exclusivamente de esta o sobre el resumen de la misma, por escrito, firmadas por el representante legal, en apego al formato establecido en el **Anexo J.A.** de la presente **CONVOCATORIA**, esto

a más tardar el día y hora señalados en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**, las cuales podrán presentarse en cualquiera de las siguientes opciones:

a) Deberán entregar en el domicilio de la **CONVOCANTE**:

Original y copia simple legible para cotejo del **CFDI** del pago de la **CONVOCATORIA**.

Escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la presente **LICITACIÓN (Anexo A)** por sí o en representación de un tercero, indicando los siguientes datos generales del **LICITANTE**: en caso de persona física, nombre de la persona física, domicilio completo legal y fiscal, correo electrónico, teléfono, en caso de ser persona moral, nombre completo, denominación o razón social, nombre del representante legal, en su caso, datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal) que participará en el evento, nombre de la persona de contacto, correos electrónicos, teléfonos y domicilio completo legal y fiscal, lo anterior conforme al **Anexo A** de la **CONVOCATORIA,** y el artículo 52 segundo párrafo de la **LEY.**

El documento en original que contenga las preguntas exclusivamente del contenido de la **CONVOCATORIA (Anexo J.A.),** adjuntando el respaldo electrónico en formato Word mediante dispositivo de almacenamiento USB.

b) Por correo electrónico enviar:

A las siguientes direcciones:
mauricio.delaserna@aguascalientes.gob.mx
aribel.perez@aguascalientes.gob.mx
melisa.pasillas@aguascalientes.gob.mx
jorge.cano@aguascalientes.gob.mx
jose.nunezm@aguascalientes.gob.mx
paloma.garcia@aguascalientes.gob.mx
natalia.gonzalez@aguascalientes.gob.mx

Debiendo enviar el documento que contenga las preguntas exclusivamente del contenido de la **CONVOCATORIA** mediante el **Anexo J.A.,** en archivo editable (Word), y **confirmar la recepción de las mismas** al teléfono (449) 910-25-00 extensiones 5260, 5027, 5198, 5373, 5063 y 5021.

Digitalizar el **CFDI** del pago de la **CONVOCATORIA** expedido por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**.

Digitalizar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la **LICITACIÓN** por sí o en representación de un tercero, indicando los siguientes datos generales del **LICITANTE**: nombre de la persona física, domicilio completo legal y fiscal, correo electrónico, teléfono, en caso de ser persona moral,

denominación o razón social de la persona moral, nombre del representante legal, en su caso, datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal) que participará en el evento, nombre de la persona de contacto, correos electrónicos, teléfonos y domicilio completo legal y fiscal, lo anterior conforme al **Anexo A** de la **CONVOCATORIA** y el artículo 52 segundo párrafo de la **LEY.**

El día y hora señalados en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA,** para la celebración de la junta de aclaraciones, los Servidores Públicos autorizados por la **CONVOCANTE** para coordinar las actividades y actos de la **LICITACIÓN,** asistidos por un representante del **ÁREA TÉCNICA O USUARIA DE LOS BIENES**, previa entrega del comprobante de envío de preguntas correspondientes, así como de la verificación del pago de la **CONVOCATORIA** y en presencia de los **LICITANTES** que deseen asistir, leerá en voz alta las preguntas formuladas por los mismos, así como las respuestas a éstas.

Cabe señalar que una vez que hayan contestado todas las preguntas, los **LICITANTES** podrán formular preguntas **EXCLUSIVAMENTE** sobre las respuestas contestadas por la **CONVOCANTE**, por lo que **NO** se aceptarán nuevas preguntas.

Las preguntas que reciba la **CONVOCANTE** de cada **LICITANTE** serán contestadas en el acta correspondiente, misma que les será entregada al concluir la junta de aclaraciones, en las oficinas de la Dirección General de Adquisiciones de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes;** el **LICITANTE** que no asista a la junta de aclaraciones, deberá consultar el acta respectiva en el portal de **HOY SE COMPRA**, en la siguiente liga: http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/convocatoriasAnexos/Default.aspx, ya que las modificaciones derivadas de la referida junta serán consideradas como parte integrante de la **CONVOCATORIA** y deberán ser consideradas por los **LICITANTES** en la elaboración de su proposición, en consecuencia, será obligatoria para todos los **LICITANTES** presentes y ausentes en términos de lo dispuesto en el artículo 51 tercer párrafo de la **LEY.**

Al concluir la junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de estas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos tres días naturales.

II. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la **LEY** y el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA,** de la siguiente forma:

a) Con fundamento en el artículo 45 fracción I, 53 y 54 de la **LEY**, se recibirán las proposiciones en UN **SOBRE CERRADO** EN FORMA INVIOLABLE, ROTULADO Y FIRMADO por cada **LICITANTE** el cual contendrá sus ofertas técnica y

económica y todos los documentos solicitados de acuerdo al apartado **2.4)**, las modificaciones (si hubieren) que se deriven de la o las juntas de aclaraciones, procediéndose a su apertura, y en donde se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

b) Las proposiciones deberán presentarse en la fecha y horario establecido en el Calendario de Eventos señalado en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA,** en el Módulo de Recepción ubicado en la planta baja de las oficinas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes,** con domicilio en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags; para que se registre la hora de entrega de su proposición en el área de recepción, debiendo el interesado solicitar que sea anunciado con el personal autorizado de la misma **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, de acuerdo a lo establecido en el apartado **1.7)** de la presente **CONVOCATORIA** a fin de que se reciban las proposiciones en tiempo y forma. El sobre que contenga la proposición, no será recibido por ningún motivo con posterioridad a la fecha y hora límite establecida en el apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**.

c) Una vez recibidas las proposiciones en **SOBRE CERRADO**, se procederá a su apertura, haciendo constar la documentación presentada, **sin que ello implique la evaluación de su contenido.**

d) De entre los **LICITANTES** que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con los Servidores Públicos que la **CONVOCANTE** y la **CONTRALORÍA** designen, para el caso que nos ocupa lo será el Servidor Público del **ENTE REQUIRENTE** y el Servidor Público facultado para llevar a cabo el procedimiento de **LICITACIÓN**, rubricarán las ofertas técnica y económica de las proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente.

e) Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la **LICITACIÓN**, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de quince días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, dicha acta será firmada por los presentes en el entendido de que la falta de firma de algún **LICITANTE** no invalidará el acto.

III. NOTIFICACIÓN Y FALLO DE LA LICITACIÓN:

La **PARTIDA ÚNICA con sus 254 subpartidas** se adjudicará de manera **TOTAL A UN SOLO LICITANTE**, es decir, la **PARTIDA ÚNICA con sus 254 subpartidas** del apartado

2.2) de la presente **CONVOCATORIA** se adjudicará al **LICITANTE** que cumpla con todo lo solicitado y oferte el precio más bajo.

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 56 primer párrafo y 57 de la **LEY**, la **CONVOCANTE** emitirá un fallo, en el que se asentará lo siguiente:

a) El **CONTRATO** se adjudicará al **LICITANTE** cuya propuesta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y su proposición haya obtenido el mejor resultado con base en la evaluación binario, es decir, habiendo ofertado el precio más bajo;

b) La relación de **LICITANTES** cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación, expresando, en caso de desechamiento, todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los apartados de la **CONVOCATORIA** que en cada caso se incumpla;

c) La relación de **LICITANTES** cuyas proposiciones fueron sujetas a evaluación y resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de dichas proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

d) En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

e) Nombre del **LICITANTE** a quien se adjudica el **CONTRATO**, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la **CONVOCATORIA**, asignada al **LICITANTE** adjudicado;

f) Nombre, cargo y firma del Servidor Público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la **CONVOCANTE**. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones;

g) En caso de que se declare desierta la **LICITACIÓN**, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron;

h) En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables;

i) Con la notificación del fallo por el que se adjudica el **CONTRATO**, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en el plazo y términos señalados en la **LEY,** y

j) Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del artículo 93 de la **LEY.**

NOTA: SOLO EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO carlos.venegas@aguascalientes.gob.mx CON COPIA AL CORREO aribel.perez@aguascalientes.gob.mx, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN LA FECHA DEL DÍA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN:

1. **OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA EN SENTIDO POSITIVO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).**

2. **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT.**

3. **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**

4. **CONSTANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**

ESTO DERIVADO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1.9) ¿CUÁNDO SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN?:

Con fundamento en lo previsto por el artículo 59 de la **LEY**, la **CONVOCANTE** procederá a declarar desierto el procedimiento de **LICITACIÓN** cuando se presente alguno de los supuestos a que hace referencia el citado artículo.

1.10) CRITERIOS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS:

Con fundamento en lo previsto en los artículos 50 fracción XV y 55 segundo párrafo de la **LEY**, la **CONVOCANTE** desechará las proposiciones de los **LICITANTES** que incurran en cualquiera de los supuestos señalados en los siguientes incisos:

a) No ajustar las proposiciones a cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas en esta **CONVOCATORIA** que afecten la solvencia de la proposición.
b) Si se comprueba que algún **LICITANTE** ha acordado con otro u otros elevar los precios de los **BIENES**, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener ventaja sobre los demás **LICITANTES**.
c) Las proposiciones que no cumplan con los requisitos establecidos en la **CONVOCATORIA**.

Así mismo conforme a lo señalado en la **CONVOCATORIA**; serán causas de desechamiento:

d) Las proposiciones que no se puedan evaluar por falta de algún requisito o por el incumplimiento en el contenido de los mismos, quedarán desechadas.
e) Si la oferta técnica o económica o algún otro documento que integre su proposición, contiene tachaduras, enmendaduras, textos entre líneas o sean ilegibles, serán descalificadas.
f) Si presenta más de una propuesta, alternativa de propuesta o que la propuesta sea condicionada.
g) Por realizar el pago de la **CONVOCATORIA** fuera de los plazos establecidos en el calendario de eventos del apartado **1.3)** de la presente **CONVOCATORIA**. Si durante la evaluación de las proposiciones se detecta que el recibo (**CFDI)** que expida la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, por el pago de la **CONVOCATORIA** contiene una fecha y horario posterior a la fecha y horario establecido en el calendario de eventos del apartado **1.3)** y no se comprueba con recibo de pago **(CFDI)** que se realizó con antelación, se considerará que el pago fue realizado en forma extemporánea y por lo tanto la proposición se desechara para todos los efectos legales.
h) Si el **LICITANTE** no firma autógrafamente todos los documentos que forman parte de su propuesta, los anexos, manifiestos y demás documentación requerida en la **CONVOCATORIA.**
i) Si el objeto social o giro comercial no se encuentra relacionado con los **BIENES** a adquirir.
j) En caso de encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la **LEY.**
k) Si no se dedica al ramo requerido por la **CONVOCANTE** se entenderá que pretenderá subcontratar.
l) Por conocimiento de la **CONVOCANTE** o del **ENTE REQUIRENTE**, en cualquier momento antes de la notificación del fallo de adjudicación, del incumplimiento comprobado por causa imputable al **LICITANTE** de cualquier obligación contraída con algún poder del Estado o sus Municipios o de la Federación.
m) Por error de cálculo en su oferta económica (subtotal, **I.V.A.,** total y gran total), o bien, error de cálculo en la **PARTIDA** con sus subpartidas ofertada (subtotal, **I.V.A.**, total y gran total).
n) Por no presentar el comprobante de pago **(CFDI)** de la **CONVOCATORIA,** conforme a lo señalado en el apartado **1.8).**
o) Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales de **SAT, IMSS, SEFI** e **INFONAVIT**, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, si no presenta el comprobante de consulta o por cualquier causa que impida su validación.
p) Cuando sea validada en la lista nominal de la página del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) la credencial de elector presentada para fines de identificación (todas las credenciales de elector presentadas serán validadas) y esta no esté vigente según la validación que se lleve a cabo por la **CONVOCANTE.**
q) El no realizar las modificaciones que derivaron de la junta de aclaraciones a los anexos, documentos, formatos o cualquier manifiesto en donde se indique la modificación.

r) Por rebasar el techo presupuestal en su oferta económica.
s) Cuando exista discrepancia entre lo ofertado en la propuesta técnica y la oferta económica en lo referente a la descripción de los **BIENES**.
t) En caso de no presentar las muestras físicas conforme a lo solicitado.
u) En caso de no presentarse en el domicilio de esta **CONVOCANTE** a recoger los anexos de "Ubicación de Sectores", "Bordados y Sectores" y "Tallajes" mencionados en el apartado **2.2) y 2.4)** de la presente **CONVOCATORIA. (Anexos B-1, B-2 Y B-3)**

Para estos casos se asentarán las observaciones que correspondan debidamente fundado y motivado en el acta respectiva.

1.11) CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

Se llevará a cabo conforme al artículo 56 de la **LEY**, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el **CONTRATO** correspondiente al **LICITANTE** cuya proposición resulte solvente por reunir conforme a los criterios establecidos en la presente **CONVOCATORIA**, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes,** así como las establecidas en forma expresa en el apartado **2)** y anexos de la **CONVOCATORIA.**

La **CONVOCANTE** procederá a realizar el análisis de las proposiciones recibidas, mediante el criterio de evaluación binario en los términos señalados en el artículo 55 segundo párrafo de la **LEY.**

De conformidad con el artículo 56 de la **LEY**, y para efectos del artículo 19 fracción IV del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes en la presente adquisición se preferirá como **PROVEEDORES**, en igualdad de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en Aguascalientes.

1.12) OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD:

Los **LICITANTES** se obligan a guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de la **CONVOCANTE** y de cualquier Dependencia o Entidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes que le sea proporcionada única y exclusivamente para efectos de la presentación de su proposición técnica y económica en esta **LICITACIÓN**. Dicha información no deberá ser revelada total o parcialmente sin previo consentimiento por escrito de la **CONVOCANTE**, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con la presente **LICITACIÓN,** teniendo por única excepción la obligación de alguna de las partes de reunir y otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de la autoridad competente, por lo que el **LICITANTE** acepta y reconoce tener pleno conocimiento del tratamiento que debe dar a los datos personales que en virtud del presente procedimiento se le estarán proporcionando, por lo que se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones que como sujeto obligado le impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y por tanto será responsable de los daños y perjuicios que cause a la **CONVOCANTE** por el incumplimiento de esta obligación.

1.13) PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR:

El **LICITANTE** asume toda la responsabilidad, civil, penal, mercantil y administrativa por las posibles violaciones a algún derecho de autor o invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de tercero, por tanto, se obligan a sacar en paz y a salvo a la **CONVOCANTE** respecto de cualquier demanda o reclamación que se derive directa o indirectamente de cualquier pérdida, daño, gasto o responsabilidad, derivada del incumplimiento o violación sin cargo alguno para esta.

1.14) CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 segundo párrafo de la **LEY**, la **CONVOCANTE** podrá cancelar una **LICITACIÓN, PARTIDA** o **CONCEPTOS INCLUIDOS** en esta, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los **BIENES,** o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia **CONVOCANTE**. La determinación de dar por cancelada la **LICITACIÓN, PARTIDA** o **CONCEPTOS** deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los **LICITANTES**, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos del artículo 93 de la **LEY.**

2
INSTRUCCIONES PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES

2.1) INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

Con fundamento en lo previsto por los artículos 45 fracción I, 50 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y 53 primer párrafo de la **LEY**, la proposición se presentará en un (1) **SOBRE CERRADO** en forma inviolable, rotulado y firmado, que contendrá sus ofertas técnica y económica y todos los documentos solicitados en el apartado **2.4)** firmados de manera autógrafa en cada una de sus hojas de la presente **CONVOCATORIA** rotulado con los siguientes datos:

a) En idioma español;

b) En papel membretado que cuente con los siguientes datos: Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023**, **para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**,

c) Datos de identificación del **LICITANTE**: nombre de la persona física o persona moral, domicilio legal y fiscal completo, teléfono, código postal, correo electrónico, **RFC** y;

d) Firmados autógrafamente por la persona física o por su representante legal en caso de persona moral.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 50 fracción XI de la **LEY**, para esta **CONVOCATORIA** **NO** se aceptarán propuestas conjuntas, dado que según se desprende del estudio de mercado realizado para esta **LICITACIÓN**, existen **PROVEEDORES** nacionales que pueden proveer por sí mismos en tiempo y forma los **BIENES** en materia de la presente **LICITACIÓN** requeridos en el apartado **2.2).**

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes.

En los apartados **2.4)** y **2.5)** de la presente **CONVOCATORIA** se indican claramente los anexos correspondientes a la **PARTIDA** con sus subpartidas requerida en esta **LICITACIÓN**, lo anterior para que los **LICITANTES** puedan integrar tanto su oferta técnica y económica.

La **PARTIDA ÚNICA con sus 254 subpartidas** se adjudicará de manera **TOTAL A UN SOLO LICITANTE**.

PARTIDA ÚNICA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN SOLICITADO
1	**1**	**60**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y

				CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO.

				-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 -

				MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO

				ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
	2	**40**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS

				NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. **LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.**
	3	**60**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA

				+/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON

				UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN

				DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE -

				MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	4	**40**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA

				MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA

				AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y

				ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS

				SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA

				ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	5	**60**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE

				A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN

				DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE

				CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE

				CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS

				POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	6	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA

				PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO

				O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS

				BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	7	**60**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA

				DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y

				POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -

				INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR

				UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A

				PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	8	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y

				REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN,

				BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE

				LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	9	**100**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**.

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	10	**100**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA

				PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**.

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y

				BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	11	**100**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA

				POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL VELCRO O SIMILAR PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR

				2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	12	**100**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE:

				CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	13	**56**	**PIEZA**	**FUNDA PIERNERA:** FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO. CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTES CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO. PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	14	**101**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA.

				PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE

				LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	15	**100**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	16	**60**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO

				CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-

				2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	17	**40**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO

				OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA

				NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-

				INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	18	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI

				DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL

				NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	19	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL

				CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE

				DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 -

				MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO

				ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	20	**38**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL

				CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE

				TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE**

				LOS ROMO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

				ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019

				MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE

				PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	21	**43**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA

				VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.**

				INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	22	**38**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE

				4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS

				BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR

				TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE

				DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN

				EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA

				VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	23	**43**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON

				DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR,

				EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN

				CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER

				(MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE

				ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL
	24	**38**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7

				PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS

				BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE

				BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	25	**43**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE

				BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA.

				REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN

				EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA

				VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	26	**80**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA

				LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y

				COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR

				EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	27	**80**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON

				CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	28	**86**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL

				PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	29	**81**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON

				MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE

				DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	30	**43**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN

				EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

				NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	31	**47**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE

				DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019

				MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	32	**90**	**PIEZA**	**PLAYERA:**

				PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	33	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2.

				TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE

				FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA

				FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES

				POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	34	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON

				CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-

				INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	35	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN

				PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA

				100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA

				SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

	36	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN

				TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES

				DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	37	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA

				MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE

				PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER

				(MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE

				ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	38	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA

				SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL

				(VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA

				REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL

				PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	39	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO

				DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS

				LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:

				“PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

				NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	40	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65%

				(TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE

				BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS

				COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y

				BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE

				ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	41	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO

				DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -

				PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	42	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA

				DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA

				SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES

				TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	43	**40**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET).

				CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	44	**40**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	45	**40**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.

				EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA

				100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	46	**41**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE

				CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO.

				-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	47	**41**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	48	**40**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.
	49	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD,

				CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO

				ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	50	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS

				BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	51	**15**	**PIEZA**	**CAMISA:**

				CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR

				PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN

				EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA

				VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	52	**15**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON

				CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-

				INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	53	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN

				PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	54	**110**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN

				INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN

				SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE

				LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	55	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA

				(TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA

				MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:

				"PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	56	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:**

				CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE

				POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-

				2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

	57	**140**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y**

				VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

				ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	58	**110**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN

				DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA

				CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	59	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON

				CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS

				BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,

				PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-

				2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	60	**110**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA

				+/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS

				BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS

				PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -

				CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE -

				MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	61	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON

				DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON

				DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE

				COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE

				LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	62	**61**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
	63	**70**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE

				SEGURIDAD. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	64	**120**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y

				SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE JESÚS MARIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	65	**68**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE JESÚS MARIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA

				LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	66	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE

				GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA.

				EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	67	**100**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO

				CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. IEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	68	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO

				PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO

				UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	69	**100**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS,

				CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DA TOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020.

				7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	70	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA

				PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	71	**50**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR

				LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE

				ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	72	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:**

				CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU

				CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE

				LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE

				CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS

				POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	73	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA

				RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA

				BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	74	**71**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	75	**140**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN

				RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBERA IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -

				INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	76	**70**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE

				ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	77	**100**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO

				CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	78	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O

				SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS

				COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES

				TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	79	**50**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y

				SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON

				CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI

				ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-

				2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	80	**25**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O

				ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON

				DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL

				TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	81	**110**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	82	**50**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS

				COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA

				SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	83	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE

				PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;

				2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	84	**140**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI

				DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	85	**60**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA

				GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	86	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO

				OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE

				BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	87	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA

				ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	88	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:**

				CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO

				PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES

				DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	89	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA

				PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	90	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE

				LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO

				DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	91	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:**

				CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE

				TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS

				GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,

				PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-

				2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	92	**65**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA

				PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE**

				ARTEAGA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

				ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A

				PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	93	**60**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA

				CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	94	**120**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**.

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	95	**60**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA

				QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	96	**60**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE

				RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD

				O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	97	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS

				TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE

				PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA

				CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;

				9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS

				PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	98	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA

				BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE**

				ARTEAGA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO

				UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	99	**32**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO

				APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS

				DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE

				CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-

				INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	100	**33**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA

				PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU

				CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS

				AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	101	**30**	**PIEZA**	**PLAYERA:**

				PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA

				Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	102	**30**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES

				EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO

				DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	103	**60**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL**: PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN

				FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	104	**60**	**PAR**	**ZAPATO:**

				ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	105	**65**	**PIEZA**	**PANTALONERA**: PANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PÁIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	106	**65**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	107	**65**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	108	**275**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE

				CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL

				FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 -

				PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA**: 240 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 35 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES".

	109	**150**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD

				EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS

				EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBE COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE

				BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 137 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 13 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"
	110	**275**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA

				TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,

				PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013;

				4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 240 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 35 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"
	111	**150**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA

				TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;

				8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA** : 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. NOTA: 137 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

				NOTA: 13 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"
	112	**275**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO

				RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE

				BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE

				CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;

				13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	113	**150**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON

				TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON

				TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN

				EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA

				100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA

				SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

	114	**425**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN**

				SOCIAL. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

				ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 377 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"

				NOTA: 48 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"
	115	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO

				HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y

				ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO
	116	**9**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR

				LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO, CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL

				(VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE

				SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO
	117	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y

				COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	118	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS

				COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE

				DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE

				ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	119	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:**

				PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI

				RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA

				PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	120	**9**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA

				CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA

				DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO,

				RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:

				“PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

				NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	121	**20**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7

				OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA

				LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL

				CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	122	**991**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER

				CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE**

				AGUASCALIENTES. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS

				PROPUESTAS TÉCNICAS.
	123	**100**	**PIEZA**	**BOINA**: BOINA MARCA ROTHCO O SIMILAR, MODELO 4979 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. MODELO CLÁSICO. CONFECCIONADA EN 95% (TOLERANCIA DE +/- 1%) LANA Y 5% NYLON (TOLERANCIA DE +/- 1%). FORRO 100% POLIÉSTER, BANDANA DE CUERO ECOLÓGICO. FABRICADA EN LANA IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA Y A LAS MANCHAS. FORRO INTERIOR CIRCULAR DE TELA UNIDO A LA LANA MEDIANTE PESPUNTEADO. REFUERZO DE BANDANA DE PIEL DE 2 CMS. DE ANCHURA QUE GARANTICE UNA MAYOR CONSISTENCIA Y PERMITA UN ADECUADO AJUSTE. VUELO ANCHO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA INTERIOR ESPECIFICANDO LA TALLA CORRESPONDIENTE Y LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

	124	**791**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN

				SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-

				2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	125	**200**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS

				CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE

				AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL

				CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO

				DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	126	**791**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE

				PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO

				DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL

				CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	127	**200**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE

				CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS

				ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL

				ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O

				CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04:

				SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	128	**200**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM.

				CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA

				RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL

				COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA

				SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	129	**200**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON

				HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	130	**101**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:**

				PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO. FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS, ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OIDOS Y EL CUELLO. UNITALLA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

	131	**1982**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBA IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD**

				PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y

				BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	132	**200**	**PIEZA**	**IMPERMEABLE:** IMPERMEABLE MANGA DE AGUA (CAPAMANGA). TIPO PONCHO CAPAMANGA. MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CAPAMANGA O SIMILAR, COLOR NEGRO. 140 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 CM) POR 100 CM DE ALTO (TOLERANCIA +/- 5 CM), ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON

				PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. ESTÉ ELABORADO EN UNA SOLA PIEZA, CON BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO Y DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1 CM. DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.2 CM). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA

				FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES

				POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	133	**200**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE

				ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE

				ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	134	**791**	**PIEZA**	**PANTALON:**

				PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON

				REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN

				EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O

				CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04:

				SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	135	**200**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2,

				CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN

				REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE

				CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-

				INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	136	**791**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA

				PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU

				CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS

				AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-

				2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	137	**200**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN

				ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN

				REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN

				CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	138	**991**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS:

				DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO "EVA" SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	139	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	140	**100**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR

				NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	141	**100**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER

				ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	142	**14**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR VERDE OLIVO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149 G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA

				VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE**

				AGUASCALIENTES. INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE

				BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	143	**4**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR VERDE OLIVO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS

				BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE

				LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA

				REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE

				INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02

				- SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	144	**18**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI). CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y

				ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	145	**18**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE**

				AGUASCALIENTES. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	146	**14**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGO|DÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE

				BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ./ Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA

				CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE

				LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO (O SIMILAR). LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE

				UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA

				RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	147	**4**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM), DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES

				FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y

				CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA DE +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA DE +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA

				PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES

				DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	148	**80**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE

				CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN

				LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE

				LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES

				TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	149	**40**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O

				SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA

				EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBEN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA

				OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE

				CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD

				O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	150	**120**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI). CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM

				DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL

				CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	151	**120**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- .25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO,

				PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	152	**80**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR KHAKI. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA

				PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%), POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU

				CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS

				AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE

				LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDOÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	153	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR KHAKI. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL

				CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS

				EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN

				CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	154	**75**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN.

				FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO.

				EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	155	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-

				10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL.

				LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL

				PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	156	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO

				CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA

				100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO -

				PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	157	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA

				ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y

				COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -

				PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	158	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA,

				MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH

				Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

				-CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

				6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA

				Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	159	**110**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE

				LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS

				BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y

				ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES

				TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	160	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO,

				CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA

				EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR

				DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE

				DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE

				FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A

				QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	161	**75**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	162	**75**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS

				INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	163	**55**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y

				JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO

				PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:

				ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	164	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO

				CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA

				100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA

				SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.

	165	**55**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL

				CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES

				NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 -

				PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	166	**21**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA

				AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE

				COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES,

				COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -

				PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	167	**151**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR,

				MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	168	**110**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE

				PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;

				2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A

				QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	169	**40**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE

				INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04:

				SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	170	**300**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES.

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	171	**75**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS,**

				AGS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	172	**75**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	173	**75**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER

				AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	174	**364**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE

				GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA.

				EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	175	**364**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA MANGA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72194 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN MANGAS, CUELLO, CODERAS Y BOLSILLOS 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. 6.14 OZ. EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP. ACABADO EN TEFLÓN. CUERPO PRINCIPAL, FRENTE Y TRASERO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 37% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 8% (TOLERANCIA +/- 10%) ELASTANO. TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY. PANELES LATERALES Y REVERSO DEL CUELLO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 41% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO MALLA ELÁSTICA TIPO JERSEY. TEJIDO DE PUNTO CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD. COSTURA PLANA AL INTERIOR PARA UN ACABADO SUAVE Y QUE NO SE ENREDE. CODOS ARTICULADOS CON REFUERZO EN LA MISMA TELA. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA DE ¼''. BOLSILLOS CON SOLAPA EN BÍCEPS, ANGULADOS PARA UN ACCESO CONVENIENTE. PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS RESPECTIVAS SOLAPAS PARA LA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES. COSTURAS CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISAS TIPO RANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS CON SOBREHILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8'' DE

				SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUNTE. COSTURA TIPO CAJA EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYA: ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS BOLSILLOS Y EN LOS EXTREMOS DE LOS FUELLES DE LOS BOLSILLOS. CIERRES: CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK O SIMILAR, #9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CIERRE TIPO VELCRO O SIMILAR EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF.

				-CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

				6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRI SADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA

				Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	176	**364**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72344 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR BLANCO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN GABARDINA CON PESO DE 5.78 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7

				BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES (TOLERANCIA +/- 1) BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES TOLERANCIA +-1 DE CUATRO OJILLOS TOLERANCIA + - 1. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-

				INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	177	**364**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR BLANCO, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y

				TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. CON LOGOTIPO DE LA UNPOL CON SERIGRAFIA COLOR AZUL MARINO EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM Y LEYENDA DE "CADETE" SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFIA COLOR AZUL MARINO AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	178	**364**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y

				POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y

				FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	179	**364**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS, JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS EN MICROBORDADO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR. CONSTE DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE HOMBRERAS SIN GRADO; TIPO PARCHE EN MICROBORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRODEFINICION SE PUEDA ADHERIR/COSER A CUALQUIER MATERIAL. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.
	180	**364**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN

				TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉN CONSTRUIDOS CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS

				DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER

				(MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE

				ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	181	**364**	**PIEZA**	**PANTALON**: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE

				4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS

				BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL

				INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES

				DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	182	**364**	**PIEZA**	**PANTS:** PANTS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 1 CM) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	183	**364**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA UNPOL CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE CADETE SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS

				PROPUESTAS TÉCNICAS.
	184	**364**	**PIEZA**	**SHORT:** SHORT MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR EN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIESTER, CINTURA DE 3CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 MM) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	185	**364**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO. FABRICADO EN

				MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	186	**364**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE

				LA HEBILLA NO SE CORRA, PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	187	**364**	**PIEZA**	**CUARTELERA:** CUARTELERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CU1 O SIMILAR, CONFECCIONADA EN TELA PAÑO

				100% LANA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FORRO INTERIOR MAYA DEL NO. 1 PARA DARLE CUERPO. TAFILETE INTERIOR EN FORRO CARTERA. VIVOS TELA PAÑO 100% LANA. COSIDA CON HILO MARCA OMEGA O SIMILAR. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	188	**364**	**PIEZA**	**TOCADO:** TOCADO/MOÑO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO MCIA O SIMILAR. ELABORADO EN LISTÓN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL CON ELÁSTICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA

				VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
	189	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS,

				ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	190	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA

				ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE

				ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS

				SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA

				ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.
	191	**28**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI

				DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y

				BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE

				ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	192	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO

				OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA

				100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO -

				PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	193	**28**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA

				ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y

				COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -

				PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	194	**42**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA

				5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA

				Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA

				OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA

				TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	195	**28**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE

				CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS

				ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;

				13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	196	**70**	**PIEZA**	**CHALECO:** CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL COLOR DE

				LA PRENDA Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FIJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA. EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN

				45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;

				7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	197	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA

				PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	198	**71**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	199	**71**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA.

				PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	200	**70**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.
	201	**71**	**PIEZA**	**OVEROL:** OVEROL TÁCTICO. MARCA UNITAM O SIMILAR, MODELO OVISMLSA3811C O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO. ELABORADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE REFORZADO DE LATÓN AL FRENTE CON DOBLE ACCIÓN, DOS BROCHES DE PRESIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL CIERRE, 2 BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR, DOS BOLSAS SESGADAS, DOS ENTRADAS LATERALES AL FRENTE DEL PANTALÓN Y DOS BOLSAS DE PARCHE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	202	44	PIEZA	PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCI A +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS

				PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y**

				VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO

				UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	203	**29**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y

				TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE

				AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-

				2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	204	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO

				INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON

				RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS

				CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO.

				-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;

				3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	205	**29**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM

				(TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE

				SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL

				INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE

				CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES

				NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA

				ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	206	**70**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:** PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO. FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ

				DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS, ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OIDOS Y EL CUELLO. UNITALLA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	207	**72**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y

				MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	208	**42**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS,

				NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA

				100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;

				5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER

				ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	209	**28**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE

				DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	210	**70**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	211	**70**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.**

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	212	**70**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	213	**70**	**PIEZA**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	214	**70**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG.

				ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)-SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	215	**66**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO

				DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE.

				CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	216	**44**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS

				ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO.

				-TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;

				3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	217	**22**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO

				PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA,**

				AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE

				ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019

				MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE

				PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	218	**44**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y

				PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD

				O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	219	**22**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE

				OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y

				CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	220	**44**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE

				INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE

				INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y**

				MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS. INCLUYA INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO

				PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE

				ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN

				PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	221	**22**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA

				PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS

				GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER

				(MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE

				ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	222	**66**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ

				COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS

				LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT

				/ S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	223	**133**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”)

				EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA

				CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARA**CIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	224	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA

				+/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS

				BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS

				PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA

				FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES

				POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	225	**22**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON

				CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR

				HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM

				(TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE

				CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS

				POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	226	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE

				SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS

				DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL

				COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA

				SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	227	**22**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN

				LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A

				PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE -

				MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	228	**132**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A

				QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	229	**66**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA

				Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	230	**66**	**PIEZA**	**PANTALONERA:** PANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PÁIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA

				Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	231	**33**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL

				PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU

				EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	232	**44**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.

				LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA

				DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	233	**22**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS

				LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA

				SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PR233OVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	234	**66**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP

				O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	235	**66**	**PAR**	**TENIS:**

				TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	236	**33**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS

				NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **NOTA:** LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.
	237	**66**	**PAR**	**ZAPATO:**

				ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL

				CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	238	**66**	**PIEZA**	**FUNDA PIERNERA:** FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO. CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTES CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO. PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.**

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	239	**67**	**PIEZA**	**CHALECO:** CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL COLOR DE LA PRENDA Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FIJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA. EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO

				UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	240	**67**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	241	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADAS EN 100% PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8” (TOLERANCIA +/- 0.5”). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO

				ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. ENTRESUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON ESPUMA DE ALTO REBOTE EN EL ANTEPIÉ. 8 OJILLOS METÁLICOS Y 1 DE BLOQUEO A CADA LADO. CIERRE POR MEDIO DE AGUJETAS CILÍNDRICAS ELABORADAS EN NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA

				4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	242	**30**	**PAR**	**BOTAS:** BOTAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR COYOTE: ELABORADAS EN 100 % PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8” (TOLERANCIA +/- 0.5”). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y

				RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. ENTRESUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON ESPUMA DE ALTO REBOTE EN EL ANTEPIÉ. 8 OJILLOS METÁLICOS Y 1 DE BLOQUEO A CADA LADO. CIERRE POR MEDIO DE AGUJETAS CILÍNDRICAS ELABORADAS EN NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL

				CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	243	**144**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74369 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CORTE CABALLERO. CONFECCIONADO EN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, CON PESO DE 6.76 OZ/Y2, RIPSTOP CON SISTEMA QUE BRINDE ELASTICIDAD. CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS MANCHAS Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: 50. BOLSILLOS ELABORADOS EN 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO DE 4.8 OZ/Y2. CON CINTURA TIPO TÚNEL

				AUTOAJUSTABLE CON 7 TRABILLAS PARA CINTURÓN. CON 12 BOLSILLOS EN TOTAL. BOLSILLOS LATERALES CON VISTA DE LA MISMA TELA Y TELA DE REFUERZO EN ZONA DE CLIP. BOLSILLOS LATERALES EXTRA PROFUNDOS CON ACABADO LIMPIO AL INTERIOR CON DOBLE COSTURA PARA USO RUDO. BOLSILLOS PARA NAVAJA O TELÉFONO CONSTRUIDOS CON TELA EXTREMADAMENTE DURABLE Y RESISTENTE. BOLSILLOS TIPO CARGO A LOS COSTADOS CON FUELLES CENTRALES Y AMPLIAS SOLAPAS QUE CIERREN POR MEDIO DE PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. PORTA PLACAS EN PRESILLAS PARA CINTURÓN FRONTALES. CON INSERTO EN ENTREPIERNA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD. ADEMAS CUENTE CON RODILLAS DOBLES Y ARTICULADAS CON BOLSILLOS DE ACCESO INTERNO PARA RODILLERA. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE Y NO SE ENREDE. CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN “X” EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:

				“PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS

				NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	244	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR. COLOR COYOTE. CORTE CABALLERO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER

				35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, CON 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA CUENTE CON BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 3.2 OZ./ Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO,

				EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR; EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO SEA DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR; EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERAS. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI

				SE ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-

				2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO
	245	**170**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72399 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, DE MANGA LARGA, CORTE CABALLERO, CONFECCIONADA EN 62% (TOLERANCIA +/- 10%), POLIÉSTER 38% (TOLERANCIA +/- 10%), ALGODÓN, CON PESO DE 4.84 OZ/Y2. EN CONSTRUCCIÓN RIPSTOP, CON SISTEMA QUE BRINDE ELASTICIDAD. ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS MANCHAS Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: 50. CAMISOLA QUE BRINDE RESISTENCIA A HUMEDAD Y MANCHAS. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS PORTA DOCUMENTOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAMISA A LA ALTURA DEL PECHO. CUENTE CON PUNTAS DEL CUELLO CON BOTONADURA OCULTA EN SU REVERSO PARA ASEGURAR SU POSICIÓN. EN LA MANGA IZQUIERDA CUENTE CON BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO DOBLE. CUENTE CON PRESILLA PARA COLGADO EN CASILLERO AL INTERIOR DEL CUELLO. BOLSILLOS DE PECHO CUENTEN CON APERTURAS PARA ENTRADA DE BOLÍGRAFO EN SUS SOLAPAS. CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA. LAS COSTURAS Y ACABADOS DEBEN

				DE SER DE 10 PUNTOS POR PULGADA, CON COSTURAS TIPO CAJA EN PARCHES DE VELCRO O SIMILAR, DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS. TODOS LOS BOTONES SEAN DE MELAMINA DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE FUNDAN, QUEMEN O QUIEBREN A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	246	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR. COLOR COYOTE. CORTE CABALLERO, TELA 65% (TOLERANCIA+/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA PARA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA SEA EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE ANCHO Y 41 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA

				LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE 4.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO SE COLOQUE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO SEA MENOR A 24 CM. (TOLERANCIA +/- 2 CM) DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDA DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. CUENTE CON

				DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOQUEN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, CUENTE CON DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON

				FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). - CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER

				(MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE

				ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.
	247	**100**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ

				COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS

				LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA

				CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN

				DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	248	**100**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA

				CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS
	249	**200**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:** PASAMONTAÑAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89430 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN JERSEY 60 % (TOLERANCIA DE +/- 10%) ALGODÓN / 40 % (TOLERANCIA DE +/- 10%) CORDURA. CON TEJIDO QUE ABSORBA LA HUMEDAD Y DE SECADO RÁPIDO. PORTABILIDAD MULTIUSO. PRESILLAS EN LAS COSTURAS DE LAS BISAGRAS PARA MAYOR DURABILIDAD. CONFORMACIÓN DEL PANEL FRONTAL CON AJUSTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA.

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	250	**170**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89063 O SIMILAR COLOR MULTICAM: COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%). POLIÉSTER/ 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA, CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA

				LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL

				CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	251	**30**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89063 O SIMILAR COLOR NEGRO MULTICAM: COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER/ 35% (TOLERANCIA +/- 10%). ALGODÓN. CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA, CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.**

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	252	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR**: PORTA CARGADOR PARA ARMA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 56682 O SIMILAR COLOR NEGRO. CUENTE CON PANELES EN NYLON DE 500 D. PANEL MOLLE FRONTAL CORTADO CON LÁSER Y PANEL LATERAL AJUSTABLE CON CORDÓN ELÁSTICO DOBLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO DE CORDÓN, PARA VARIOS TAMAÑOS DE CARGADOR. CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE BUNGEE SUPERIOR ALTERNATIVO INCLUIDO. CUENTE CON CINTA APILADA FLEX-HT DE ½” EN LA PARTE POSTERIOR PARA VERSATILIDAD DE MONTAJE. CUENTE CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS

				DURADERAS E IMPERMEABLES. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN PANEL INFERIOR NYLON 500 D. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	253	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 56669 O SIMILAR. COLOR NEGRO. ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS DURADERAS E IMPERMEABLE NYLON 500 D, DE DOBLE CAPA Y CINCHA EN LA PARTE DELANTERA INFERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN EL PANEL INFERIOR. CUENTE CON LAZOS DE CINCHA PARA FIJACIÓN OPCIONAL. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A

				PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.
	254	**200**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 1000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA

				DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.

La entrega de los **BIENES** será de conformidad a las cantidades solicitadas por el **ENTE REQUIRENTE** establecido en la presente **CONVOCATORIA.**

NOTAS:

PARA LAS SUBPARTIDAS QUE APLIQUEN BORDADOS Y/O SECTORES DE CORPORACIÓN, APEGARSE SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS:

B-1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B-2 "BORDADOS Y SECTORES".

CABE MENCIONAR QUE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LAS TALLAS DE LAS SUBPARTIDAS POR BENEFICIARIO SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN EL **ANEXO B-3 "TALLAJES".**

ASÍ MISMO, SE LES INFORMA QUE **LOS ANEXOS B-1 "UBICACIÓN DE SECTORES", ANEXO B-2 "BORDADOS Y SECTORES" Y B-3 "TALLAJES" SOLO** SERÁN

ENTREGADOS DE MANERA **PERSONAL** A CADA UNO DE LOS **LICITANTES** QUE HAYAN REALIZADO EL PAGO DE LA **CONVOCATORIA** (EXCLUSIVAMENTE EN LAS FECHAS Y HORARIO PARA SU VENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO **1.3)**, EL **LICITANTE** DEBERÁ DE PRESENTAR UN DISPOSITIVO USB PARA GRABAR LOS ANEXOS, ASÍ MISMO DEBERÁ DE PRESENTAR EL **CFDI** DEL PAGO DE LA **CONVOCATORIA** EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO Y HACER ENTREGA SOLO DE LA COPIA, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LA PERSONA DESIGNADA POR EL **LICITANTE,** LA COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA **CONVOCANTE** PARA RECIBIR LOS ANEXOS, ASÍ COMO EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR **(ANEXO A)** EN ORIGINAL, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LA **CONVOCANTE SOLO** PARA LA ENTREGA DE LOS ANEXOS, EN EL ENTENDIDO QUE A LOS **LICITANTES** QUE SE LE ENTREGUE DICHOS ANEXOS, ESTARÁN OBLIGADOS A GUARDAR LA DEBIDA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS ANEXOS SERÁ EN LAS OFICINAS DEL ÁREA DE LICITACIONES DE LA **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**, UBICADA EN AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 ORIENTE, NO. 104, CUARTO PISO, COLONIA DEL TRABAJO C.P. 20180 EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. EN HORARIO DE LAS 08:00 HORAS A LAS 16:00 HORAS **EXCLUSIVAMENTE** EN LOS DÍAS DE LA VENTA DE LA **CONVOCATORIA** ESTABLECIDOS EN EL APARTADO **1.3)** DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA.**

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL HECHO DE QUE EL **LICITANTE** NO RECOGA LOS ANEXOS, SERÁ CONSIDERADO COMO UN SUPUESTO PARA DESECHAR SU PROPUESTA CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO **1.10)**, INCISO **U)** DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA**.

2.3) FECHA, LUGAR Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

PARTIDA	SUBPARTIDA	TIEMPO DE ENTREGA:	RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN:	LUGAR DE ENTREGA:
1	**DE LA SUBPARTIDA 1 A LA 107 DE LA SUBPARTIDA 154 A LA 173 Y DE LA SUBPARTIDA 189 A LA 240**	90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**MTRO. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ SALDAÑA**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE	**OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**. UBICADAS EN CALLE LOS CONOS No. 105,

			SEGURDIDAD PÚBLICA Y/O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. **TELÉFONO:** 449 910 20 00 EXT: 4858	OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS
	DE LA SUBPARTIDA 108 A LA 121	90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**LIC. MANUEL ALEJANDRO BÁRCENAS MARTÍNEZ,** DIRECTOR GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y/O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. **TELÉFONO:** 449 910 20 55	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.** UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS
	DE LA SUBPARTIDA 122 A LA 141, Y DE LA SUBPARTIDA 241 A LA 254.	90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**COMISARIO JEFE SALVADOR ORTÍZ ESPARZA**, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO Y/O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. **TELÉFONO:** 449 910 20 55 EXT: 6659	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.** UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES S/N EX EJIDO OJOCALIENTE, C.P. 20190, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS

	DE LA SUBPARTIDA 142 A LA 153	90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**LIC. OSCAR MARTÍN LÓEZ DE LOS SANTOS.** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y/O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. **TELÉFONO:** 449 910 20 55 EXT: 6659	**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.** UBICADA EN AV. HÉROE DE NACOZARI No. 201, COLONIA LA PURISIMA, C.P. 20259, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS
	DE LA SUBPARTIDA 174 A LA 188	90 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	**LIC. JOEL MOISES VALDÉZ LÓPEZ.** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUSCALIENTES (UNPOL) Y/O QUIEN LO SUSTITUYA EN SUS FUNCIONES. **TELÉFONO:** 449 970 00 59 EXT: 105	**UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUSCALIENTES (UNPOL).** UBICADA EN CALLE LOS CONOS No. 105, OJOCALIENTE INEGI, C.P. 20196, AGUASCALIENTES, AGS. DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HORAS,

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los **LICITANTES** deberá estar en idioma español, en papel membretado, (que cuente al menos con los siguientes datos: Nombre completo de la Persona Física o Personal Moral, Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio completo legal y fiscal, Teléfono, correo electrónico y **RFC**) y firmados autógrafamente por su representante legal o persona física en cada una de las hojas sin excepción, además deberá cumplir con los siguientes requisitos:

<table>
<tr><th colspan="2">OFERTA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Escrito que contenga su oferta técnica en original, con la descripción amplia y pormenorizada de los BIENES solicitados, indicando las especificaciones correspondientes a la PARTIDA ÚNICA con sus 254 subpartidas; deberá venir firmada de manera autógrafa por el representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en los Anexos B, B-1, B-2 y B-3.

<table>
<tr><th>ANEXO</th><th>NOMBRE</th></tr>
<tr><td>B-1</td><td>“UBICACIÓN DE SECTORES”</td></tr>
<tr><td>B-2</td><td>“BORDADOS Y SECTORES”</td></tr>
<tr><td>B-3</td><td>“TALLAJES”</td></tr>
</table>

Además, el LICITANTE deberá presentar su proposición en un dispositivo USB en archivos editables, escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre de los Anexos B, B-1, B-2 y B-3.</td></tr>
<tr><th colspan="2">OFERTA ECONÓMICA</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Escrito que contenga su oferta económica en original conforme al Anexo C que cuente con los siguientes datos: Nombre, Denominación o Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio completo legal y fiscal, Teléfono, correo electrónico y RFC, firmados autógrafamente en todas sus hojas por su representante legal o por el LICITANTE en caso de ser persona física, conforme al apartado 2.5).

a) La oferta económica deberá presentarse en original sin tachaduras o enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional (expresando el gran total en número y letra). En papel membretado y firmada de manera autógrafa en cada una de sus hojas.
b) Señalar el número de la PARTIDA con sus subpartidas, cantidad y unidad de medida.
c) La oferta deberá incluir la descripción completa de los BIENES ofertados.</td></tr>
</table>

	d) Señalar el precio unitario, subtotal, **I.V.A.,** y gran total de la **PARTIDA**. (Al referirse a los centavos, **deberá indicar la cantidad a dos dígitos**). e) Deberá presentar la sumatoria del Subtotal, Impuesto al Valor Agregado **(I.V.A.)** y Total. f) Deberá señalar el Gran Total (sumatoria de la **PARTIDA**) en número y letra. g) Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en esta **CONVOCATORIA**). h) Indicar el tiempo de entrega solicitado. i) Indicar el lugar de entrega. j) Indicar el tiempo con que está garantizado en calidad de los **BIENES** a adquirir. k) Señalar la vigencia de su oferta. Además, el **LICITANTE** deberá presentar su proposición **Anexo C** en un dispositivo USB en archivos editables, escaneado y firmado en cada una de **sus hojas** por su representante legal en formato PDF y dentro del mismo sobre.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	
3	**Pago (CFDI):** Original y copia simple legible para cotejo del **CFDI** de pago expedida por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, comprobatoria del pago de la **CONVOCATORIA** directo ante la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, el cual deberá haberse efectuado en los días y horario establecido en el calendario de eventos de acuerdo a los apartados **1.3) y 1.5)** de la presente **CONVOCATORIA**.
4	**Carta compromiso** De acuerdo al **Anexo D** de la **CONVOCATORIA**.
5	**Acreditación del PARTICIPANTE y Documentos Anexos:** Escrito de acreditación del **LICITANTE** en original conforme a lo establecido en el **Anexo E** de la **CONVOCATORIA.** • **Original o copia certificada y copia simple legible** para cotejo de los siguientes documentos: acta constitutiva, reformas y última modificación a dicha acta constitutiva, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. • **Original o copia certificada, y copia simple legible** del Poder General para actos de administración o especial para participar en procedimientos de **LICITACIÓN**. • **Constancia de Situación Fiscal vigente** a la presentación de su propuesta ya que se verificará que su giro o actividad económica coincida con la reportada ante el Fisco Federal y corresponda con los **BIENES** ofertados en la presente **LICITACIÓN.**

	• Tratándose de personas físicas, original o copia certificada, y copia simple para su cotejo de su aviso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal). Los documentos originales (testimonios de las escrituras) les serán devueltos a los **LICITANTES** el día siguiente correspondiente al acto de emisión y notificación de fallo, en las oficinas señaladas en el apartado **1.6)** de la presente **CONVOCATORIA,** de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
6	**Mandato Carta Poder Simple:** En caso de que el representante legal de la empresa no asista a los eventos de este procedimiento, podrá facultar a una persona para que participe y lo represente en los eventos de esta **LICITACIÓN**, esto mediante una carta poder simple conforme a lo establecido en el **Anexo F.** Adjuntando las respectivas identificaciones oficiales **vigentes** en original o copia certificada, y copia simple legible para cotejo tanto del otorgante del poder como del que recibe el poder. En caso de presentar como medio de identificación el IFE o INE adjuntar a cada identificación el comprobante de validación de su IFE o INE, consultada e impresa de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar su vigencia. Para el caso de los testigos se aceptará la presentación de copias simples legibles de dichas identificaciones, las cuales también deberán estar vigentes adjuntando el comprobante de validación consultada e impresa de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar su vigencia.
7	**Identificación oficial:** Identificación oficial con fotografía vigente de la persona física o del representante legal en original o copia certificada y copia simple legible para su cotejo, las cuales serán incluidas dentro del sobre de su proposición, (se aceptan credencial de elector, pasaporte y cédula profesional). En caso de presentar como medio de identificación el IFE o INE adjuntar a cada identificación el comprobante de validación de su IFE o INE, consultada e impresa de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (https://listanominal.ine.mx/scpln/) a fin de acreditar su vigencia. Razón por la cual deberá estar vigente a la fecha del acto de apertura de proposiciones. En caso de aplicar, Identificación oficial con fotografía vigente en original o copia certificada, tanto de la persona facultada en la carta poder como del representante legal, incluirlas dentro del sobre de su proposición.

	Las identificaciones originales serán devueltas al finalizar el acto de apertura de proposiciones.
8	**Relación de Tres Clientes:** Deberá presentar relación que contenga un mínimo de tres (3) de sus principales clientes, conforme a lo establecido en el **Anexo G** a los que haya realizado ventas de **BIENES iguales o similares a los requeridos en el apartado 2.2)** de la presente **CONVOCATORIA**, durante los dos últimos años contados a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contar con Nombre o Razón Social, Domicilio completo legal y fiscal, Nombre y Teléfono de contacto, Volumen de venta, Tiempo de entrega y Número de factura e importe, y la documentación comprobatoria consistente en una copia legible de factura de venta o impresión de **CFDI** por cliente. Cabe mencionar que cada factura o impresión de **CFDI** deberá ser de clientes con distinto **RFC.** Además, deberá de adjuntar su verificación de comprobante fiscal digital por internet emitido por el **SAT** de cada factura presentada. Así mismo las copias legibles de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
9	**Manifestación de Cumplimiento en las Obligaciones Fiscales SAT:** Escrito mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que está al corriente en el cumplimiento de todas sus Obligaciones Fiscales de conformidad con lo establecido en el **Anexo H** de la **CONVOCATORIA**. Así mismo, el **LICITANTE** deberá presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida en sentido **POSITIVO** por el Servicio de Administración Tributaria **(SAT),** vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**, de igual manera el **LICITANTE** deberá adjuntar a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales el comprobante de validación de la consulta.
10	**Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de Carácter Estatal:** Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus Obligaciones Fiscales Estatales de conformidad con lo establecido en el **Anexo I** de la **CONVOCATORIA**. Anexar en original la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales emitida por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes** en sentido **POSITIVO**, independientemente del domicilio donde se encuentre establecida la administración principal del negocio del **LICITANTE**, tratándose de

	personas morales y del domicilio que las personas físicas hayan señalado ante las autoridades fiscales. La opinión deberá de estar vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**. De igual manera, el **LICITANTE** deberá adjuntar a la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales el comprobante de validación de la consulta.
11	**Opinión de Cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT:** Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad en el cual el **LICITANTE**, manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el **INFONAVIT**, así mismo, deberá presentar en original Constancia de Situación Fiscal expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores denominado **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT** vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**, conforme al **Anexo J**, el **LICITANTE** deberá adjuntar a la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de **INFONAVIT** el comprobante de validación de la consulta.
12	**Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS):** Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad que el **LICITANTE**, se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el **IMSS**, así mismo, deberá presentar en original el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL** vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario de eventos previsto en el apartado **1.3)** de la **CONVOCATORIA**, **Anexo K,** el **LICITANTE** deberá adjuntar a la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social el comprobante de validación de la consulta. De conformidad con lo establecido en el **Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR** publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de mayo del año 2023, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de una vigencia de **15 DÍAS A PARTIR DE QUE HAYA SIDO GENERADA,** tiempo en que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
13	**Declaración de Integridad:** Escrito mediante el cual el **LICITANTE** presente una Declaración de integridad, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de

	interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Aguascalientes, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás **PARTICIPANTES** de conformidad con el **Anexo L** de la **CONVOCATORIA**.
14	**Autorización de pago vía electrónica:** Presentar la autorización de pago vía electrónica, conforme a lo señalado en el **Anexo M** de esta **CONVOCATORIA**. Mismo que servirá para efectuar el pago en el caso de que resulte adjudicado en este procedimiento.
15	**Manifiesto bajo protesta de decir verdad:** Que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar dentro de los diez días naturales a partir de la fecha en que el **PROVEEDOR** adjudicado firme el **CONTRATO.** a) Garantía de cumplimiento de **CONTRATO** y b) Garantía de calidad de los **BIENES**. Esto de conformidad con lo establecido en el **Anexo N.**
16	**Carta de Confidencialidad:** El **LICITANTE** deberá presentar carta de confidencialidad debidamente firmada por su representante Legal o Persona Física en su caso, de acuerdo al **Anexo O** de la presente **CONVOCATORIA**.
17	**Atraso en el cumplimiento de CONTRATO y penas convencionales** Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en incumplimiento de contrato en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, que no se me ha cancelado o suspendido el registro en el padrón único de proveedores de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, que no se me ha rescindido algún **CONTRATO** por causas imputables a mi representada**,** que no me encuentro inhabilitado temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona, que no se me han aplicado penas convencionales por atraso en el cumplimiento de contratos en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa durante los tres últimos años contados hacia atrás a la fecha de presentación de su proposición en procedimientos de contratación o celebrar **CONTRATOS** regulados por esta la **LEY**. de conformidad al **Anexo P**.
18	**Manifiesto Bajo protesta de decir verdad.** Los **LICITANTES** deberán presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en

	el que manifieste que los **BIENES** requeridos cumplirán con las características y especificaciones establecidas en el Manual de Identidad para la Seguridad Pública, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
19	Los **LICITANTES** deberán presentar dos cartas de recomendación expedidas por Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno en original, o copia certificada y copia simple legible para su cotejo. Los datos que deberán de contener dichas cartas son: Nombre o Denominación Social de las Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno, Domicilio fiscal y teléfono Manifestación expresa que los **BIENES** se recibieron en tiempo y forma a satisfacción de la Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno. Las cartas deberán de estar debidamente firmadas por la persona responsable de la Dependencias, Entidades o Instituciones de Gobierno, a la que se le entregaron los **BIENES** las cuales deberán de tener una antigüedad máxima de un año contado a partir de la presentación de apertura de proposiciones hacia atrás.
20	Los **LICITANTES** deberán presentar carta de apoyo y capacidad debidamente rubricada y membretada, de la empresa fabricante de los **BIENES** ofertados y/o del distribuidor del fabricante en México y/o del distribuidor primario y/o del distribuidor mayorista y/o del distribuidor autorizado por el fabricante , la cual deberá reunir los siguientes requisitos: Estar dirigida a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, señalar el número de **LICITACIÓN**, señalar el número o números de las subpartidas de los **BIENES** solicitados, las cantidades que oferta y establecer que es fabricante o distribuidor de los **BIENES** de los cuales brinda el apoyo y que cuenta con la capacidad de respuesta para suministrar los **BIENES** dentro de los plazos y condiciones que se establecen en la **LICITACIÓN**. La carta no deberá tener una antigüedad mayor a diez (10) días naturales a la fecha del acto de apertura de proposiciones.
21	los **LICITANTES** deberán presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de al menos dos contratos terminados no mayores a **36 meses** que tenga por objeto el suministro de uniformes y/o equipos especializados de protección y que el **LICITANTE** haya celebrado con cualquier Ente Gubernamental esto con la finalidad de que acredite su experiencia en el giro.
22	Los **LICITANTES** deberán presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su Sistema de Gestión Ambiental de conformidad a la Norma Mexicana **NMX-SAA-14001-IMNC-2015** o norma equivalente **ISO14001:2015** expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. **(E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con comercialización de uniformes, equipo táctico, equipo de protección y accesorios de seguridad.
23	Los **LICITANTES** deberán presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su

	Sistema de Gestión de Calidad de conformidad a la norma mexicana **NMX-CC-9001-INMC-2015** o norma equivalente **ISO 9001:2015** expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C**. (E.M.A.),** el alcance deberá de estar relacionado con comercialización de uniformes, equipo táctico, equipo de protección y accesorios de seguridad.
24	Los **LICITANTES** deberán presentar original o copia certificada y copia simple legible para cotejo de la certificación vigente a nombre del **LICITANTE** de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad a la norma mexicana **NOM-SAST-45001-IMNC-2018** o norma equivalente **ISO 45001:2018** expedido por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. **(E.M.A.)**, el alcance deberá de estar relacionado con comercialización de uniformes, equipo táctico, equipo de protección y accesorios de seguridad.
25	**Muestra física:** Los **LICITANTES** deberán presentar muestra física de cada **BIEN** y deberán de presentar por separado las insignias y logos, en caso de que algunos **BIENES** se repitan en subpartidas distintas pero que conserven las mismas características, podrán presentar una sola muestra identificando claramente a que subpartidas corresponden, salvo aquellos **BIENES** que sean de diferente color en ese caso deberá presentar muestra física por cada color, de lo contrario será causa de desechamiento de la proposición. Las muestras físicas deberán estar etiquetadas, identificando el nombre del **LICITANTE**, el número de procedimiento y número de la subpartida a la cual corresponde (o las subpartidas si la misma muestra está contenida en varias subpartidas). Dichas muestras se devolverán a los **LICITANTES** que no resulten adjudicados dentro de los 15 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo. Para el **PROVEEDOR** que resulte adjudicado se le devolverán al momento que haya cumplido con la totalidad de las entregas de los **BIENES**.
1.	El **LICITANTE** deberá presentar las Pruebas de laboratorio de las Normas Mexicanas vigentes en original o copia certificada y copia simple para cotejo, realizadas por laboratorio acreditado por la **E.M.A.** (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.) de conformidad con lo siguiente:

BOTA TÁCTICA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
CALZADO CERTIFICADO NOM-113-STPS-2009 TIPO 1 OCUPACIONAL. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009	**11, 27, 43, 49, 66, 85, 122, 144, 150, 154, 174, 189, 215, 241 y 242.**

RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH	

CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA CORTA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL	**16, 17, 35, 36, 52, 53, 69, 70, 88, 89, 155, 156, 190, 191, 218 y 219.**

LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

CAMISA PROXIMIDAD (DE LINEA) MANGA LARGA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;	**1, 2, 18, 19, 33, 34, 50, 51, 67, 68, 86, 87, 124, 125, 157, 158, 176, 192, 193, 216 y 217**

12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;	**3, 4, 20, 21, 37, 38, 54, 55, 71, 72, 90, 91, 108, 109, 115, 116, 126, 127, 142, 143, 148, 149, 159, 160, 175, 194,195, 220, 221, 245 y 246**

12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

CHALECO DE ASALTO (TÁCTICO)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-	**196 y 239**

105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

CHAMARRA PROXIMIDAD	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.	**10, 26, 45, 56, 73, 92, 128, 197, 222 y 247.**

IMPERMEABLE	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA	**132.**

		SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.		

KEPI	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:	**65, 76, 95, 96, 133 y 231.**

MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-	**7, 8, 24, 25, 41, 42, 58, 59, 77, 78, 97, 98, 134, 135, 163, 164, 180, 202, 203, 226 y 227.**

		2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.		

PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO)	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;	**5, 6, 22, 23, 39, 40, 60, 61, 79, 80, 99, 100, 112, 113, 119, 120, 136, 137, 146, 147, 152, 153, 165, 166, 181, 204, 205, 224, 225, 243 y 244**

		7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.		

PLAYERA TIPO POLO	
NORMAS APLICABLES	**SUBPARTIDAS**
LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	**30, 31, 82, 83, 101, 102, 110, 111, 117, 118, 168, 169, 208, 209, 232 y 233.**

		ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.		

Las siguientes notas son de importancia, por lo que deberán ser consideradas por los **LICITANTES** participantes:

NOTAS:

NOTA 1: LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL **LICITANTE** PARA CUMPLIR ESTE APARTADO **2.4),** DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN ORIGINAL, ANOTANDO TODOS LOS DATOS REFERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NÚMERO DE REQUISITO QUE SE CUMPLE, LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE IR FIRMADOS DE FORMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS Y EN IDIOMA ESPAÑOL. **NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS CON RÚBRICA ÚNICAMENTE.**

NOTA 2: LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SOLICITADAS DENTRO DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA** Y LAS CUALES **SERÁN EXHIBIDAS** EN EL PROCESO OBJETO DE LA PRESENTE **LICITACIÓN,** DEBERÁN SER LEGIBLES, YA QUE EN CASO CONTRARIO SE TENDRÁN **POR NO PRESENTADAS**.

NOTA 3: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL **LICITANTE** PARA CUMPLIR ESTE APARTADO **2.4),** DEBERÁN ENCONTRARSE **VIGENTES** AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PREVISTO EN EL APARTADO **1.3)** DE LA PRESENTE **CONVOCATORIA.**

NOTA 4: DE PREFERENCIA SE SOLICITA QUE LAS PROPOSICIONES SEAN FOLIADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGREN CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR LA PRESENTACIÓN; AGILIZAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN** COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA **LEY,** PARA EL CONTROL DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN. AL EFECTO, SE DEBERÁN DE NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, (ESTE ÚLTIMO REQUISITO NO AFECTARÁ LA

SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO POR NO PRESENTARSE).

NOTA 5: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN DE PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL; CUANDO SE REQUIERA PRESENTACIÓN DE FOLLETOS O FICHAS TÉCNICAS Y ÉSTOS SE ENCUENTREN EN DISTINTO IDIOMA, EL **LICITANTE** DEBERÁ ANEXAR SU TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL.

NOTA 6: AL LLENAR LOS FORMATOS CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA; NO ALTERAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS **BIENES**, ASÍ MISMO, NO AGREGAR NUEVAS COLUMNAS O LÍNEAS A LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS ANEXOS PERTENECIENTES A ESTA **CONVOCATORIA**.

2.5) FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA:

Además de lo solicitado en el apartado **2.4)** de la presente **CONVOCATORIA**, la oferta económica deberá presentarse en idioma español y en papel membretado que cuente con los siguientes datos: Nombre, Denominación o Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio completo legal y fiscal, Teléfono, correo electrónico y **RFC**, firmados autógrafamente en todas sus hojas por su representante legal o por el **LICITANTE** en caso de ser persona física, conforme al apartado **2.5).**

De igual manera el **LICITANTE** deberá presentar la oferta económica en un dispositivo USB en archivo editable y en formato PDF escaneado y firmado en cada una de sus hojas por su representante legal dentro del mismo sobre, además de lo siguiente:

La oferta económica deberá ser presentada en apego al Anexo C, señalando los siguientes datos:

a) La oferta económica deberá presentarse en original sin tachaduras o enmendaduras, en idioma español, en moneda nacional (expresando el gran total en número y letra). En papel membretado y firmada de manera autógrafa en cada una de sus hojas.
b) Señalar el número de **PARTIDA con sus subpartidas**, cantidad y unidad de medida.
c) La propuesta deberá incluir la descripción completa de los **BIENES** ofertados.
d) Señalar el precio unitario, subtotal, **I.V.A.,** y gran total de la **PARTIDA.** (Al referirse a los centavos, **deberá indicar la cantidad a dos dígitos**).
e) Deberá presentar la sumatoria del Subtotal, Impuesto al Valor Agregado **(I.V.A.)** y Total.
f) Deberá señalar el Gran Total (sumatoria de la **PARTIDA**) en número y letra.
g) Indicar condiciones de pago (sin contravenir lo establecido en esta **CONVOCATORIA**).
h) Indicar el tiempo de entrega solicitado.
i) Indicar el lugar de entrega.
j) Indicar el tiempo con que están garantizados en calidad de los **BIENES** a adquirir.

k) Señalar la vigencia de la propuesta.

3

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE PAGO

3.1) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la **LEY** y como resultado de la adjudicación, la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** y el **PROVEEDOR** adjudicado deberán suscribir el **CONTRATO** correspondiente en un término no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se le notifique el fallo de adjudicación correspondiente.

A efecto de formalizar el **CONTRATO**, este deberá ser suscrito por el **PROVEEDOR** adjudicado o por su representante legal debidamente facultado para tal efecto.

Con la simple aceptación del pedido por parte del **PROVEEDOR** adjudicado, se considerará que el **CONTRATO** está perfeccionado, aún y cuando no esté suscrito el mismo.

Cuando los **PROVEEDORES** injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen **CONTRATOS** o pedidos serán sancionados por la **CONTRALORÍA** del Estado de Aguascalientes con multa equivalente a la cantidad de **diez hasta cuarenta y cinco veces el valor mensual de la UMA (unidad de medida y actualización)**, en la fecha de la infracción; en cuyo caso la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá en concordancia con lo señalado en el artículo 67 segundo párrafo de la **LEY**, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE** que haya obtenido el segundo lugar, que haya cumplido con todos los requisitos, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

3.2) GARANTÍAS:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la **LEY**, quienes participen en una Licitación Pública deberán garantizar a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, lo siguiente.

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

a. Otorgar fianza por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado en pesos mexicanos en idioma español, mediante póliza expedida a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del**

Estado de Aguascalientes, por una institución autorizada por autoridades mexicanas.

b. Entregar a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del **CONTRATO** el original de la póliza de fianza, en la Jefatura de Departamento de Gestión Documental e Información Estadística, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 oriente, número 104, cuarto piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
c. La falta de presentación de la garantía de cumplimiento en el plazo concedido dará como consecuencia el inicio del proceso de rescisión por incumplimiento de los requerimientos para formalizar el **CONTRATO**.
d. Que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecer o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no deberá confundirse con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el **CONTRATO**.
e. En el supuesto de que las partes convengan la modificación del **CONTRATO** para incrementar los **BIENES** originalmente adquiridos, el **LICITANTE** se obliga a presentar a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** dentro de los cinco días naturales posteriores a la firma del convenio modificatorio, el endoso necesario al medio de garantía presentado en el **CONTRATO** principal, por un monto del 10% del monto total adjudicado en el convenio modificatorio incluyendo el **I.V.A.** y que debe expedir a favor de la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes,** con las prevenciones que se señalan más adelante.
f. Que para cancelar la fianza previa solicitud por escrito del interesado, será requisito indispensable contar con el oficio de cumplimiento total del **CONTRATO** y a la entera satisfacción de la recepción de los **BIENES** por parte del titular del **ENTE REQUIRENTE.**

La póliza de fianza deberá prever, como mínimo, lo siguiente:

1. La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 fracciones II y III, 70 y 74 tercer párrafo de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, para responder del cumplimiento del **CONTRATO**, así como la buena calidad de los **BIENES** objeto de la presente **LICITACIÓN** y/o **CONTRATO.**
2. La información correspondiente al número de **CONTRATO**, fecha de firma y especificaciones de las obligaciones garantizadas emanadas del **CONTRATO**, sus domicilios, así como la mención que deriva de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023.**
3. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
4. El señalamiento del nombre, denominación o razón social del **LICITANTE.**
5. Que la fianza se otorga para garantizar la ejecución total de la entrega de los **BIENES** materia del **CONTRATO**, atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

6. Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, de tal forma que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del **CONTRATO** principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.
7. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución para trámite de las reclamaciones de pago previstas en los artículos 279, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
8. De igual forma esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de los responsables de la recepción y de darle seguimiento a la entrega de los **BIENES** señalados en el apartado **2.2)** de la presente **CONVOCATORIA** otorgue prórrogas o esperas para el cumplimiento de sus obligaciones.
9. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del **LICITANTE** y este efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, la **CONVOCANTE** deberá cancelar la fianza respectiva.

2. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES.

El **PROVEEDOR** adjudicado en términos de los artículos 69 fracción III, 70 y 74 de la **LEY,** se obliga a garantizar la calidad de los **BIENES** adquiridos, por el plazo mencionado para la reposición y/o reparación de los mismos en la **PARTIDA** adjudicada y que se especifica en el apartado **2.2)** de esta **CONVOCATORIA**. Asimismo, queda obligado a cubrir los daños y perjuicios ocasionados por la mala calidad del producto enajenado, y el saneamiento por evicción.

Los periodos de garantía comenzarán a partir de que los **BIENES** sean entregados a los Servidores Públicos señalados como responsables en términos del apartado **2.3)** de la presente **CONVOCATORIA**.

Las garantías referidas anteriormente deberán constituirse en un plazo máximo de diez días naturales a partir de la fecha en que el **PROVEEDOR** firme el **CONTRATO** respectivo. Si durante los períodos de garantía anteriormente señalados se presenta mala calidad en los **BIENES**, es decir, defectos de fabricación de los mismos o fallas de cualquier índole, el **PROVEEDOR** quedará obligado a reponer los **BIENES** contratados en malas condiciones en el plazo establecido en la **PARTIDA** señalada en el apartado **2.2)**, previa notificación que le haga al **PROVEEDOR** el **ENTE REQUIRENTE**, sin cargo adicional para **LA CONVOCANTE** y el **ENTE REQUIRENTE**, en el entendido que de no reponer los **BIENES** que se le señalen una vez agotado el plazo señalado, se hará exigible la fianza de cumplimiento de **CONTRATO** y buena calidad siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

3.3) CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en Moneda Nacional, contra entrega de los **BIENES**, dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la impresión del **CFDI** debidamente firmado y sellado, y de conformidad a lo establecido en los apartados **2.2)** y **2.3)** de la presente **CONVOCATORIA.**

La impresión del **CFDI** deberá presentarse de lunes a viernes en las oficinas del **ENTE REQUIRENTE**, ubicadas en calle los Conos No.105, Ojocaliente INEGI, C.P. 20196, Aguascalientes, Ags, de 8:00 a 14:00 horas.

La factura **CFDI** que se presente para pago deberá contener los requisitos fiscales (**RFC**, Régimen fiscal, folio etc.) de conformidad con lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes
Av. de la Convención de 1914 Ote. Número 102
Col. del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Ags.
R.F.C.: SFI-011030-DU4

La documentación requerida para el pago deberá presentarse en original, así como original y copia del pedido (por ambos lados). De igual forma la impresión del **CFDI** y el pedido deberá presentarse sellado y firmado de recibido a entera satisfacción por el **ENTE REQUIRENTE.**

En caso de que la impresión del **CFDI** entregada por el **PROVEEDOR** para su pago presente errores o deficiencias, el **ENTE REQUIRENTE** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al **PROVEEDOR** las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el **PROVEEDOR** presente la corrección no se computará para efectos del pago.

El pago de los **BIENES** quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el **PROVEEDOR** deba efectuar por concepto de penas convencionales en el entendido que en el supuesto de que sea rescindido el **CONTRATO**, no procederá el cobro de dichas penalizaciones.

La CONVOCANTE no otorgará anticipos, el precio ofertado será fijo durante la vigencia del CONTRATO.

3.4) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO:

En caso de atraso en el cumplimiento por parte del **PROVEEDOR** adjudicado y por causa imputable a él, será sancionado con una pena de 2 (dos) al millar por cada día natural de mora en función de los **BIENES** no entregados de acuerdo a las fechas establecidas en el apartado **2.2)** y **2.3).** La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte del **PROVEEDOR**, hasta la fecha en que

se ponga efectivamente la cantidad generada a disposición de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes.** El monto de estas penas no excederá el monto total de lo adjudicado. La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá exigir además el cumplimiento o la rescisión del **CONTRATO** en términos de los artículos 74 y 75 de la **LEY**.

Dicha pena convencional se descontará a la porción de mora con el máximo de las liquidaciones o pagos que deban hacérsele en la proporción que corresponda o se llevarán a cabo los trámites necesarios para constituirle un crédito fiscal en caso de que el pago ya lo haya efectuado en términos del artículo 72 párrafo segundo de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Aguascalientes y sus municipios**.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los **CONTRATOS** no podrán ser transferidos por el **PROVEEDOR** en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** según lo dispone el último párrafo del artículo 67 de la **LEY.**

3.5) RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá rescindir administrativamente el **CONTRATO** en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **PROVEEDOR**, siguiendo el procedimiento previsto por el artículo 76 de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, sin que se requiera declaración judicial para tal efecto.

3.6) TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:

Se podrá dar por terminado anticipadamente el **CONTRATO**, cuando concurran causas que afecten el interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los **BIENES** originalmente contratados, y se demuestre, que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**.

3.7) CANTIDADES ADICIONALES:

La **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** podrá acordar el incremento en la cantidad de los **BIENES** solicitados, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, en cuyo caso el **PROVEEDOR** adjudicado aceptará seguir otorgando los **BIENES** requeridos hasta en un cincuenta por

ciento adicional al originalmente pactado, comprometiéndose a respetar las mismas condiciones y precio de los **BIENES** ofertados originalmente.

La **CONVOCANTE** se abstendrá de hacer modificaciones no contempladas en la **CONVOCATORIA** y que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones en contravención a lo establecido por el artículo 73 último párrafo de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios** y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un **PROVEEDOR** comparadas con las establecidas originalmente en esta **CONVOCATORIA**.

3.8) LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO:

Los derechos y obligaciones que se deriven del **CONTRATO** no podrán ser transferidos por el **PROVEEDOR** en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes** según lo dispone el artículo 67 último párrafo de la **Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.**

Para el **LICITANTE** que resulte adjudicado en la presente **LICITACIÓN** y que no se encuentre dado de alta o refrendado en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, deberá realizar a más tardar en un plazo no mayor a 48 horas después de la notificación del fallo, el trámite de registro o refrendo, **ya que de lo contrario no podrá emitirse el pedido de compra correspondiente**, para lo cual se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página de **HOY SE COMPRA.**
2. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SAE/Hoysecompra/
3. Posicionarse en el apartado de **PROVEEDORES.**
4. Dar clic en el icono de inscripción si deseas tramitar el registro por primera vez o si dejaste de actualizar tu registro por dos años o más.
5. Dar clic en el icono de refrendo si deseas tramitar el refrendo del año en curso.

SE SUGIERE EN CASO DE NO ENCONTRARSE REFRENDADO O REGISTRADO EN EL PADRÓN ÚNICO DE PROVEEDORES, REALICE SU TRÁMITE AL MOMENTO DE QUE DECIDA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

El **PROVEEDOR** adjudicado deberá gestionar la entrega y trámite de la documentación que se enlista a continuación con el Jefe del Departamento de Gestión Documental e Información Estadística de la **Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, tel.: (449) 910-25-00 Ext. 5185.

- Entregar Garantía de Cumplimiento de **CONTRATO** y Calidad de los **BIENES.**
- Firma de **CONTRATO**.

- Recibir **CONTRATO.**
- Recibir el Pedido de Compra.

3.9) INCONFORMIDADES:

De conformidad con los artículos 50 fracción XIV, 92 y 93 de la **LEY**, los **LICITANTES** podrán interponer su inconformidad y/o denunciar por escrito ante la **CONTRALORÍA** del Estado**,** con domicilio en Av. José María Chávez número 123, Centro Comercial Plaza Patria, Planta Alta, local 40, C.P. 20000, Zona Centro, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags**.,** los actos que contravengan las disposiciones de la **LEY**.

4
DOCUMENTOS
QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS

ANEXO	DOCUMENTO	¿DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE?
A	Escrito de interés en participar en esta **LICITACIÓN.**	Sí
J. A.	Formato para presentación de preguntas exclusivamente sobre la **CONVOCATORIA** de esta **LICITACIÓN.**	A decisión del **LICITANTE**

FORMATOS DE ANEXOS, PARA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ANEXO	DOCUMENTO	¿DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE?
B	Oferta Técnica.	Sí
B-1, B-2 y B-3	Ubicación de sectores, diseños y tallaje.	Sí
C	Oferta Económica.	Sí
D	Carta compromiso.	Sí
E	Acreditación del **LICITANTE** y documentos anexos.	Sí
F	Carta poder simple.	(Solo en caso de aplicar)
G	Relación de tres clientes, y copia de **CFDI**.	Sí
H	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales **(SAT)**.	Sí
I	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales.	Sí
J	Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de **INFONAVIT.**	Sí
K	Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social (**IMSS**).	Sí
L	Declaración de Integridad.	Sí
M	Autorización de pago vía electrónica.	Sí
N	Garantías.	Sí
O	Carta de Confidencialidad.	Sí
P	Carta de Incumplimiento de **CONTRATO.**	Sí

ANEXO A

APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE**_____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Por medio del presente manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023** para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes.

Indicar datos generales por parte del **LICITANTE** (nombre de la empresa, **RFC,** domicilio completo fiscal y legal, teléfonos, correo electrónico, nombre completo del representante legal).

Indicar en su caso los datos generales del interesado (persona autorizada por el representante legal que acudirá a los actos del presente procedimiento).

Así mismo, manifiesto mi domicilio local en el cual podré oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio: (domicilio completo), así como el correo electrónico y números de contacto.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO J.A.

APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

En referencia a la **CONVOCATORIA** de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023** para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes, solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas:

Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la **CONVOCATORIA**	Texto de la pregunta
“Ejemplo” 1.-	“Ejemplo” 2.4)	“Ejemplo” ¿?“”
2.-		

NOTAS:

1.- El **LICITANTE** deberá llenar las columnas de: número de pregunta, punto, numeral, apartado, anexo y el texto de la pregunta.

2.- La tabla se realizó en Word por lo que de acuerdo al número de preguntas que realice el **LICITANTE** podrá agregar el número de filas necesarias. Para tal efecto se incluye dentro la plataforma de **HOY SE COMPRA,** los formatos mencionados para su fácil llenado.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física “no abreviar nombre”**)
Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO B

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

OFERTA TÉCNICA

PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITADA	DESCRIPCIÓN OFERTADA POR PARTE DEL LICITANTE
1	**1**	**60**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE	

				DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE	

				FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL	

				COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES	

				SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
	2	**40**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA	

				ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON	

				IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;	

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ	

				DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS. **LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.**	
	3	**60**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA	

				DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y	

				QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y	

				PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE	

				DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS	

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	

				DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	4	**40**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE	

				A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE	

				FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN	

				TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA	

				COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO	

				/IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON	

				LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019	

				MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	5	**60**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE	

				BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON	

				TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA	

				ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE	

				BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE	

				MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-	

				2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;	

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	6	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON	

				DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON	

				DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES,	

				LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL	

				CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO	

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -	

				PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA	

				PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	7	**60**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER	

				35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS	

				PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO	

				DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	8	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN	

				CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS.	

				CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA	

				INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM	

				-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE	

				DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	9	**100**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	10	**100**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA	

				RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE	

				QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**.	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO	

				CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL	

				NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O	

				CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	11	**100**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA	

				SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO	

				RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL VELCRO O SIMILAR PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y	

				COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	12	**100**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 %	

				NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	13	**56**	**PIEZA**	**FUNDA PIERNERA:** FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO. CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTES CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS	

				CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO. PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	14	**101**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN	

				TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE	

				CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL VA UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	15	**100**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100%	

				ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	16	**60**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1).	

				PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:	

				"PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO	

				PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015.	

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DIA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	17	**40**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR,	

				CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE	

				MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DEL LLANO**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	

				PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE	

				OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O	

				ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	18	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO	

				CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS	

				ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	19	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65%	

				(TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS	

				CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO	

				OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO	

				PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;	

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	20	**38**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE	

				PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE	

				EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM	

				(TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN	

				COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE	

				FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN	

				ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:	

				ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	21	**43**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE	

				PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE	

				UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).	

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,	

				INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR	

				PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y	

				AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;	

				13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL	

				DESPUÉS DEL FALLO.	
	22	**38**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ	

				REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA	

				MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE.	

				COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA	

				LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4	

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA	

				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	

	23	**43**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON	

				AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5	

				CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE	

				PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE	

				SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE	

				AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE	

				AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL	
	24	**38**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/-	

				10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE	

				LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE	

				METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE	

				FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN	

				ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:	

				ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	25	**43**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA	

				FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO	

				DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE	

				DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE	

				CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO	

				Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	26	**80**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON	

				FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN	

				LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,	

				PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE	

				ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	27	**80**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680	

				DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA	

				DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009	

				ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	28	**86**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O	

				SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.	

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	29	**81**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A	

				LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A	

				LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	30	**43**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE	

				SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN	

				DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA	

				CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL	

				COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	31	**47**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL	

				CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS,	

				PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE	

				ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	32	**90**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK	

				O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	33	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/-	

				1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE	

				DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE	

				CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO	

				Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	34	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA	

				ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.	

				PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC	

				AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;	

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ	

				DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	35	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7	

				BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS	

				EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	36	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1).	

				PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL	

				GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE	

				CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE	

				HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA	

				NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	37	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA	

				LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE	

				ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO	

				CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN	

				DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,	

				CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE	

				LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL	

				COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	38	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA	

				+/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE	

				CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA	

				INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS	

				EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	39	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA	

				ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA	

				CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO	

				OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL	

				GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE	

				CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE	

				HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA	

				NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	40	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN -	

				COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON	

				DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA	

				CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10	

				PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE	

				ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y	

				SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS,	

				QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA -	

				DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	41	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA	

				ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL	

				CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO.	

				LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS	

				SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019	

				MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	42	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA	

				CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS	

				BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE	

				ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	43	**40**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE	

				ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,	

				CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	44	**40**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA	

				DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	45	**40**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y	

				CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN	

				SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM	

				-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	46	**41**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN	

				LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN	

				CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	47	**41**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE	

				OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	48	**40**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:**	

				INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO	

				APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN.	
	49	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL	

				GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	50	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN	

				UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA	

				ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE	

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;	

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	51	**15**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE	

				UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO	

				DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM	

				-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE	

				DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	52	**15**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL	

				(VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y	

				PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA	

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-	

				2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.	

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	53	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE	

				FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR	

				PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y	

				AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.	

				13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	54	**110**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE	

				VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN	

				CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS.	

				TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE	

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA	

				MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES	

				CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	55	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS,	

				LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA	

				DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO	

				EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE	

				INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC	

				AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR -	

				DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	56	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN	

				DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS	

				CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y	

				SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN	

				TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	57	**140**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA	

				5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA	

				CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD	

				DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN	

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	58	**110**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65%	

				(TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA	

				BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA	

				INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	59	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN	

				CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS.	

				CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA	

				INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM	

				-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE	

				DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	60	**110**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO	

				POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO,	

				CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE	

				BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O	

				SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO	

				- PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL	

				COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	61	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA	

				ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN	

				SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10	

				PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN	

				ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	62	**61**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS	

				EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
	63	**70**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO	

				HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD.	

				PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	64	**120**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA	

				CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE JESÚS MARIA, AGS.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	65	**68**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA	

				FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE JESÚS MARIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL	

				PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA -	

				DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	66	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y	

				ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE	

				A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	67	**100**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO.	

				YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE	

				LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE	

				DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS	

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;	

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. IEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	68	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE	

				COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA	

				PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	69	**100**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN	

				PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE	

				AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD	

				DE DA TOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN	

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012.	

				9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA	

				DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	70	**38**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS,	

				CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA	

				ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON	

				LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019	

				MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	71	**50**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE	

				REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA	

				DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS	

				GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN	

				DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA	

				CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O	

				ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	72	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO	

				RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON	

				DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN	

				EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES	

				RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,	

				CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE	

				LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL	

				COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	73	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE	

				FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE.	

				EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD	

				SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR -	

				PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	74	**71**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	75	**140**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA	

				BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBERA IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA	

				TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4	

				BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	76	**70**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN	

				SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE	

				CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO	

				Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	77	**100**	**PIEZA**	**PANTALON:**	

				PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN	

				POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA	

				PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A	

				LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -	

				SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:	

				MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	78	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN	

				LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL.	

				PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT,	

				CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-	

				INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	79	**50**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES	

				DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM	

				(TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN	

				LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE	

				LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM	

				-NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE	

				DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	80	**25**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM)	

				DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE	

				ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS,	

				LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN	

				CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE	

				CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE	

				HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA	

				NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	81	**110**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK	

				O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	82	**50**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA	

				ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-	

				INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	83	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE	

				SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU	

				REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE	

				DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012	

				6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LALUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	84	**140**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A	

				360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DE ASIENTOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	85	**60**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO	

				CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS.	

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	86	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA	

				ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA	

				OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE	

				FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN	

				ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:	

				ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS	

				NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	87	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL	

				(VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA	

				SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS,	

				CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE	

				LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL	

				COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	88	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS	

				REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS	

				BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO	

				- PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL	

				COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	89	**30**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE	

				CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL**	

				DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO	

				CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO	

				USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-	

				INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA	

				REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	90	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA	

				TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA	

				BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN	

				CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE	

				DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS	

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019;	

				8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	91	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN	

				LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE	

				PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO	

				DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA	

				COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA	

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES	

				DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	92	**65**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN	

				PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y	

				CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE	

				13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA	

				OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.	

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	93	**60**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE	

				ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	94	**120**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	95	**60**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/-	

				0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE	

				LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	96	**60**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD.	

				EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES	

				DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	97	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS	

				CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS	

				REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU	

				REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE	

				DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015;	

				6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO	

				ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	98	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER	

				35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS	

				PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO	

				DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	99	**32**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE	

				PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA,	

				EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO,	

				EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y	

				ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE	

				DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	100	**33**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES	

				DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM	

				(TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN	

				LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE	

				LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**.	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON	

				IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-	

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;	

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA	

				REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	101	**30**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE	

				ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS**. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015;	

				2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA	

				DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	102	**30**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS	

				TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO	

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -	

				PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL	

				COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	103	**60**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL**: PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE	

				LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	104	**60**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO	

				CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	105	**65**	**PIEZA**	**PANTALONERA**: PANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA	

				CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PÁIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	106	**65**	**PIEZA**	**SUDADERA:**	

				SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	107	**65**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO	

				EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	108	**275**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA	

				TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON	

				UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE).	

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11-INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA**: 240 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE	

				SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 35 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES".	
	109	**150**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE	

				OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO.	

				BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA	

				PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBE COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 137 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE	

				SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 13 CAMISOLAS TÁCTICAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 "UBICACIÓN DE SECTORES" Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	
	110	**275**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE	

				REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE	

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 240 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	

				NOTA: 35 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	
	111	**150**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE	

				REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE	

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA** : 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA**: 137 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	

				NOTA: 13 PLAYERAS TIPO POLO DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	
	112	**275**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS.	

				LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO	

				EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS	

				DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA	

				PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS	

				EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	113	**150**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ	

				REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA	

				MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE.	

				COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE	

				POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE	

				RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA	

				MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES	

				CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	114	**425**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE	

				CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE.	

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO	

				CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO	

				EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **NOTA:** 377 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A CUSTODIA PENITENCIARIA, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES" **NOTA:** 48 GORRAS TIPO BEISBOLERAS DEBERÁN LLEVAR BORDADOS CORRESPONDIENTES A POLICÍA PROCESAL, LOS SECTORES Y/O BORDADOS SE ENCONTRARÁN EN EL ANEXO B1 “UBICACIÓN DE SECTORES” Y ANEXO B2 "BORDADOS Y SECTORES"	
	115	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA	

				LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA	

				PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA	

				PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA	

				OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE	

				DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO	
	116	**9**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA	

				SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL	

				CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO, CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO	

				DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS	

				LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA	

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES	

				DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO	
	117	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES	

				BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-	

				CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	118	**20**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON	

				TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO	

				NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	119	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM	

				(TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO	

				IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA	

				BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE	

				CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO	

				- PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL	

				COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	120	**9**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA	

				ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN	

				SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10	

				PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN	

				ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	121	**20**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO	

				RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3" (TOLERANCIA +/- 0.25") EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4"(TOLERANCIA +/- 0.25"), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR	

				DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	122	**991**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA	

				BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA	

				RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA	

				5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	123	**100**	**PIEZA**	**BOINA**: BOINA MARCA ROTHCO O SIMILAR, MODELO 4979 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. MODELO CLÁSICO. CONFECCIONADA EN 95%	

				(TOLERANCIA DE +/- 1%) LANA Y 5% NYLON (TOLERANCIA DE +/- 1%). FORRO 100% POLIÉSTER, BANDANA DE CUERO ECOLÓGICO. FABRICADA EN LANA IMPERMEABLE RESISTENTE AL AGUA Y A LAS MANCHAS. FORRO INTERIOR CIRCULAR DE TELA UNIDO A LA LANA MEDIANTE PESPUNTEADO. REFUERZO DE BANDANA DE PIEL DE 2 CMS. DE ANCHURA QUE GARANTICE UNA MAYOR CONSISTENCIA Y PERMITA UN ADECUADO AJUSTE. VUELO ANCHO. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA INTERIOR ESPECIFICANDO LA TALLA CORRESPONDIENTE Y LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	124	**791**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE	

				OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.	

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL	

				COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO	

				- PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ	

				DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	125	**200**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA	

				PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE	

				IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE	

				MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-	

				2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005;	

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	126	**791**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES	

				ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO,	

				CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y	

				OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA	

				NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -	

				COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS	

				FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	127	**200**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON	

				TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN.	

				REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO.	

				LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA	

				TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE	

				XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	128	**200**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE	

				CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON	

				COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE	

				AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019;	

				8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	

	129	**200**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O	

				CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	130	**101**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:** PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO. FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS, ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OIDOS Y EL CUELLO. UNITALLA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA	

				PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	131	**1982**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL	

				CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBA IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE	

				PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL	

				COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	132	**200**	**PIEZA**	**IMPERMEABLE:** IMPERMEABLE MANGA DE AGUA (CAPAMANGA). TIPO PONCHO CAPAMANGA. MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CAPAMANGA O SIMILAR, COLOR NEGRO. 140 CM DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 5 CM) POR 100 CM DE ALTO (TOLERANCIA +/- 5 CM), ESTÉ ELABORADO EN 100% POLIÉSTER. LAMINADO CON PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIURETANO. ESTÉ ELABORADO EN UNA SOLA PIEZA, CON BROCHES A PRESIÓN EN LOS COSTADOS DEL IMPERMEABLE, AL CENTRO UNA CAPUCHA DE LA MISMA TELA CON JARETA DE AJUSTE EN CUELLO Y DOBLADILLO EN EL CONTORNO DE LA PRENDA DE 1 CM. DE ANCHO (TOLERANCIA +/- 0.2 CM).	

				PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 % - MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO	

				NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 6. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 7. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 8. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 9. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 10. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 11. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 12. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	133	**200**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E	

				INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE	

				CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL	

				COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	134	**791**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO	

				LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA,	

				BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO,	

				CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE	

				LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012;	

				4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA	

				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	

	135	**200**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS	

				EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA	

				ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	

				PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE	

				OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O	

				ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	136	**791**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO	

				RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN	

				MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA	

				PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES,	

				COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD	

				SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	

				DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	137	**200**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA	

				CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%)	

				ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON	

				CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE	

				REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA,	

				PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -	

				COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR -	

				DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	138	**991**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON	

				TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	139	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	140	**100**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD**	

				DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	141	**100**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE	

				ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	142	**14**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR VERDE	

				OLIVO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149 G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y	

				41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS	

				BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA	

				CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD	

				DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN	

				PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012;	

				9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA	

				DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	143	**4**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR VERDE OLIVO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL	

				DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS	

				BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL	

				CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA	

				EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE	

				DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE	

				CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO	

				Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E	

				INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	144	**18**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI). CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA	

				DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA	

				FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	145	**18**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5" (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	146	**14**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGO|DÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ	

				TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ./ Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA,	

				EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN	

				EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR	

				TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO (O SIMILAR). LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE	

				DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	147	**4**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR VERDE OLIVO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES	

				DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM), DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE	

				CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y	

				RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA	

				BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA DE +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA.	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS	

				EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL	

				TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL	

				SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR	

				ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	148	**80**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS	

				REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 41 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA	

				PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y	

				OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	149	**40**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR KHAKI. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN O SIMILAR REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON	

				UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE	

				TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBEN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA	

				SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS	

				TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE	

				ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5;	

				10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	150	**120**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12464 O SIMILAR, COLOR COYOTE (KHAKI). CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL GAMUZA Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL GAMUZA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA.	

				PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN SEA DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS. AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR	

				QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO	

				EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	151	**120**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- .25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA,	

				PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	152	**80**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR KHAKI. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP	

				RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM	

				(TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%), POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE	

				COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE	

				CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA	

				NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3).-FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -	

				COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDOÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS	

				FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	153	**40**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR KHAKI. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON	

				FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80%	

				(TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS	

				COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS,	

				BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA	

				HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	154	**75**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y	

				POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON	

				COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	155	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS	

				REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS	

				BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON	

				LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019	

				MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	156	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN	

				UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN.	

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE	

				MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-	

				2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005.	

				11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	157	**55**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE	

				FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL	

				CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -	

				COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR -	

				DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	158	**20**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN	

				BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA	

				ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE	

				XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	159	**110**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE	

				REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA	

				DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS	

				GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO	

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -	

				PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE	

				LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.	

				(E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	160	**20**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN	

				CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN	

				AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA,	

				LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS	

				PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE	

				DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN	

				PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-	

				INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	161	**75**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON	

				TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	162	**75**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A	

				LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A	

				LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES	

				(NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE.	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	163	**55**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN	

				LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL.	

				PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT,	

				CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE	

				13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA	

				OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA	

				RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO	

				EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	164	**20**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR	

				PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI	

				RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE	

				COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /	

				IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS	

				SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019	

				MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	165	**55**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE	

				BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON	

				TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA	

				ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE	

				BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA	

				SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES	

				DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	166	**21**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS.	

				LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO	

				EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS	

				DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD	

				STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL	

				SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER	

				REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	167	**151**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO,	

				CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	168	**110**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA.	

				PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE	

				MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-	

				INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	169	**40**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE	

				SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO	

				NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	170	**300**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	171	**75**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL:** PORTA FÚSIL DE 3 PUNTOS, MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO 3PS O SIMILAR, COLOR NEGRO. CINTA DE 1.25” (TOLERANCIA +/- 0.25”). CON CORREAS AJUSTABLES FABRICADAS EN 100% NYLON DE 1000 D. LAS CORREAS CUENTEN CON PASA CINTO TIPO ESCALERA EN POLÍMERO INYECTADO QUE PERMITA EL AJUSTE. CUENTE CON HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DE BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS,**	

				AGS. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	172	**75**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN	

				TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	173	**75**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE	

				REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA,	

				INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	174	**364**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO	

				(TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y	

				SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009	

				DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	175	**364**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA MANGA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72194 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN MANGAS, CUELLO, CODERAS Y BOLSILLOS 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA	

				+/- 10%) ALGODÓN. 6.14 OZ. EN CONSTRUCCIÓN TDU RIPSTOP. ACABADO EN TEFLÓN. CUERPO PRINCIPAL, FRENTE Y TRASERO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 37% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 8% (TOLERANCIA +/- 10%) ELASTANO. TEJIDO DE PUNTO TIPO JERSEY. PANELES LATERALES Y REVERSO DEL CUELLO 55% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 41% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 4% (TOLERANCIA +/- 1%) ELASTANO MALLA ELÁSTICA TIPO JERSEY. TEJIDO DE PUNTO CON PROPIEDADES DE TRANSPIRABILIDAD Y MANEJO DE HUMEDAD. COSTURA PLANA AL INTERIOR PARA UN ACABADO SUAVE Y QUE NO SE ENREDE. CODOS ARTICULADOS CON REFUERZO EN LA MISMA TELA. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA DE ¼''. BOLSILLOS CON SOLAPA EN BÍCEPS, ANGULADOS PARA UN ACCESO CONVENIENTE. PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS RESPECTIVAS SOLAPAS PARA LA APLICACIÓN DE IDENTIFICADORES. COSTURAS CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS OPERACIONES. COSTURA PLANA EN SISAS TIPO RANGLÁN Y PANELES LATERALES, ASÍ COMO INSERTO BAJO EL CUELLO. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN CREMALLERA, FILO SUPERIOR DEL CUELLO, SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, COSTURA DEL CUELLO, CONTORNO DE LA CARA FRONTAL DE LA CREMALLERA Y BOLSILLOS DE MANGA. PESPUNTE DE DOS AGUJAS CON SOBREHILADO EN DOBLADILLO DE LA CAMISA CON 1/8'' DE SEPARACIÓN ENTRE AMBAS LÍNEAS DE PESPUNTE. COSTURA	

				TIPO CAJA EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS, INCLUYA: ESQUINAS SUPERIORES DE SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS, ESQUINA INFERIOR DE LOS BOLSILLOS Y EN LOS EXTREMOS DE LOS FUELLES DE LOS BOLSILLOS. CIERRES: CREMALLERA DE APARIENCIA METALIZADA REVERTIDA YKK O SIMILAR, #9 EN TAPETA CENTRAL CON JALADERA DE GOMA. CIERRE TIPO VELCRO O SIMILAR EN PUÑOS PARA AJUSTE Y BOLSILLOS SOBRE BÍCEPS. PARCHE TIPO VELCRO O SIMILAR HEMBRA SOBRE BOLSILLOS DE BÍCEPS Y SUS SOLAPAS. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDICA MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRI SADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-	

				059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.	

				TIEMPO DE REPOSICIÓN: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	176	**364**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72344 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR BLANCO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN GABARDINA CON PESO DE 5.78 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA	

				APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES (TOLERANCIA +/- 1) BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES TOLERANCIA +-1 DE CUATRO OJILLOS TOLERANCIA + - 1. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA	

				PRENDA. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES (UNPOL)** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS	

				NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA	

				CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO	

				NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN ESTAR CERTIFICADAS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA	

				DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	177	**364**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR BLANCO, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN	

				RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. CON LOGOTIPO DE LA UNPOL CON SERIGRAFIA COLOR AZUL MARINO EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM Y LEYENDA DE "CADETE" SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFIA COLOR AZUL MARINO AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	178	**364**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y	

				ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE	

				DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS	

				FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	179	**364**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:**	

				INSIGNIAS Y DIVISAS, JUEGO DE INSIGNIAS Y DIVISAS EN MICROBORDADO MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR. CONSTE DE ESTRELLA DE PECHO, ESTRELLA DE TOCADOR Y SOBRE HOMBRERAS SIN GRADO; TIPO PARCHE EN MICROBORDADOS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAS INSIGNIAS Y SECTORES DE LA DEPENDENCIA. HILO DE ALTA CALIDAD, EN TEJIDO LASER. CRUZAMIENTO DE HILOS EN MICRODEFINICION SE PUEDA ADHERIR/COSER A CUALQUIER MATERIAL. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.	
	180	**364**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM DE ALTO (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA	

				DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉN CONSTRUIDOS CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON	

				COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA.	

				PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC	

				AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014;	

				2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ	

				DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	181	**364**	**PIEZA**	**PANTALON**: PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL	

				CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA DE +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA DE +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN	

				DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES,	

				LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE	

				ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014;	

				3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOCIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR	

				- PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE	

				PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	182	**364**	**PIEZA**	**PANTS:** PANTS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 1 CM) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%.	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	183	**364**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA UNPOL CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE CADETE SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO	

				EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	184	**364**	**PIEZA**	**SHORT:** SHORT MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR EN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIESTER, CINTURA DE 3CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO (TOLERANCIA +/- 2 MM) EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	185	**364**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO. FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA**	

				SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	186	**364**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25"), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, PUEDE CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE	

				OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	187	**364**	**PIEZA**	**CUARTELERA:** CUARTELERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO CU1 O SIMILAR, CONFECCIONADA EN TELA PAÑO 100% LANA, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FORRO INTERIOR MAYA DEL NO. 1 PARA DARLE CUERPO. TAFILETE INTERIOR EN FORRO CARTERA. VIVOS TELA PAÑO 100% LANA. COSIDA CON HILO MARCA OMEGA O SIMILAR. CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	188	**364**	**PIEZA**	**TOCADO:** TOCADO/MOÑO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO MCIA O SIMILAR. ELABORADO EN LISTÓN COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL CON ELÁSTICO. **PARA LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DE AGUASCALIENTES.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	
	189	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA	

				TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON	

				AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS (TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN	

				DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	190	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%)	

				POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO	

				CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA	

				NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -	

				COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS	

				FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	
	191	**28**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE	

				INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS	

				COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y	

				SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS,	

				QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA -	

				DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	192	**42**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL	

				CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES	

				DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE	

				AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE	

				AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	193	**28**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN	

				PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER	

				DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	

				INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD	

				SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2:	

				DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	194	**42**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE	

				TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN	

				INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA	

				SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE	

				DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO	

				USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-	

				INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E	

				INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	195	**28**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON	

				ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE	

				CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y	

				OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y	

				ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -	

				SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:	

				MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	196	**70**	**PIEZA**	**CHALECO:** CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL	

				COLOR DE LA PRENDA Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FIJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA. EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN	

				CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL	

				ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL	

				MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	197	**70**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA	

				CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA	

				DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	

				PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE	

				OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE	

				LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

				LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	198	**71**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.**	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	199	**71**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/-	

				0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE	

				MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE	

				LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	200	**70**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL	

				DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. **NOTA**: LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.	
	201	**71**	**PIEZA**	**OVEROL:** OVEROL TÁCTICO. MARCA UNITAM O SIMILAR, MODELO OVISMLSA3811C O	

				SIMILAR. COLOR AZUL MARINO. ELABORADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE REFORZADO DE LATÓN AL FRENTE CON DOBLE ACCIÓN, DOS BROCHES DE PRESIÓN EN LA PARTE SUPERIOR DEL CIERRE, 2 BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE SUPERIOR, DOS BOLSAS SESGADAS, DOS ENTRADAS LATERALES AL FRENTE DEL PANTALÓN Y DOS BOLSAS DE PARCHE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	202	44	PIEZA	PANTALON: PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA),	

				MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCI A +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE	

				CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼” EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼” EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL	

				CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA	

				CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA	

				CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO	

				NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	203	**29**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO,	

				APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE	

				CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA	

				ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE	

				DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	204	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS,	

				DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE	

				CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y	

				ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL	

				CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE	

				FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN	

				ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL:	

				ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%.	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	205	**29**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO	

				POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO,	

				CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE	

				BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O	

				SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA	

				PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO	

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE	

				ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA	

				(TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	206	**70**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:**	

				PASAMONTAÑAS, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR, COLOR NEGRO. FABRICADO EN 100% ALGODÓN. CUENTE CON UNA SOLA APERTURA FRONTAL. LA CIRCUNFERENCIA DEL SOMBRERO SEA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 1 CM), CUENTE CON DOBLADILLO EN TODA LA CIRCUNFERENCIA, TODOS LOS HILOS SEAN AL COLOR DE LA PRENDA. PROTEJA DEL FRÍO, ESTÉ DISEÑADO PARA PROTEGER DE BAJAS TEMPERATURAS, ESTÉ DISEÑADO PARA MANTENER EL CALOR. SEA APTO PARA MOTOCICLISTA O USUARIOS CON CASCO. EVITE INHALACIÓN DE HUMO Y PROTEJA LOS OIDOS Y EL CUELLO. UNITALLA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA	

				DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	207	**72**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI.	

				GARANTÍA: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	208	**42**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN.	

				CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL	

				OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL	

				SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-	

				INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E	

				INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	209	**28**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼” EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES	

				BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -	

				COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.	

				(E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	210	**70**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG.	

				CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	211	**70**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA	

				PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 10000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	212	**70**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYE ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA	

				DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	213	**70**	**PIEZA**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	214	**70**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE	

				CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA	

				DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	215	**66**	**PAR**	**BOTAS:** BOTA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 12454 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HORMA EE, CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO Y COSIDO. COMPUESTA EN SU PARTE SUPERIOR POR PIEL DE GRANO ENTERO Y NYLON DE 1680 DENIERS. BASE EN PIEL FLOR ENTERA NO CORREGIDA NI PULIDA, ACABADO NATURAL A TONO DE LA BOTA. EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). CUENTE CON 14 MM DEL TALÓN A LA PUNTA PARA GARANTIZAR LA ACELERACIÓN AL ARRANQUE. CUENTE CON LATERALES EN MALLA POLIÉSTER CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA	

				AL DESGARRE. SEA REPELENTE AL AGUA CON UNA ESPUMA PARA SOPORTE DE CONFORT. CUENTE CON BULLÓN ACOJINADO DE MALLA POLIÉSTER, REPELENTE AL AGUA. LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. FORRO CHINELA TEXTIL CON ESPUMA. PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA CON MEDIA PLANTA DE FIBRA. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. CASCO DE FIBRA DE CELULOSA COMPRIMIDA Y TERMO CONFORMADO A LA HORMA. EL GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DEL TALÓN DEBE SER DE 30 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM), CON 10 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DE ACOJINAMIENTO EVA. CUENTE CON UN GROSOR DE LA SUELA A LA ALTURA DE LOS DEDOS DE 16 MM (TOLERANCIA +/- 2 MM). LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON SIETE OJILLOS METÁLICOS	

				(TOLERANCIA +/- 2). AGUJETAS REDONDAS DE NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. CUENTE CON CIERRE A TONO DE BOTA CON CUBRE CIERRE EN PARTE INTERNA. EL CIERRE SEA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CUENTE CON LENGÜETA CON CONTACTEL PARA EVITAR QUE EL CIERRE BAJE. CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO DE TRES AGUJAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	216	**44**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72366 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2. TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE	

				INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS TENGAN UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS,	

				CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DEL 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS	

				NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA	

				CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO	

				NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS	

				NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	217	**22**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62366 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y	

				SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVE UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS (TOLERANCIA +/- 1) A TONO DE LA PRENDA. PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LOS PUÑOS ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA Y CON INSERTO DE DOBLE TELA. LOS PUÑOS CIERREN POR MEDIO DE DOS BOTONES DE	

				CUATRO OJILLOS. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS LLEVEN ALETILLAS, CADA UNA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO A TONO DE LA PRENDA. LAS COSTURAS DEBERÁN SER DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	

				PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE	

				OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O	

				ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	218	**44**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA, MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 71168 O SIMILAR, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CORTE PARA CABALLERO. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2.	

				TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS CON UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS	

				SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE	

				13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA	

				OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE	

				AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	219	**22**	**PIEZA**	**CAMISA:** CAMISA PROXIMIDAD (DE LÍNEA) MANGA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61168 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO CON PESO DE 4.4 OZ/Y2., TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON ACABADO REPELENTE A MANCHAS, GRASA, LÍQUIDOS Y SUCIEDAD, EN TEJIDO ANTI DESGARRO. UPF: 50+. EN LA PARTE INTERIOR TRASERA REFORZADO CON COSTURAS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y CON SOPORTES EN	

				PUNTAS DE CUELLO PARA APARIENCIA RÍGIDA. TODO EL CUELLO CUENTE CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO. YUGO REFORZADO DE DOBLE TELA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS EN EL PECHO TIPO PARCHE OCULTOS, CON RANURAS PARA BOLÍGRAFOS REFORZADAS CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS CIERREN POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN CADA ESQUINA DE LOS BOLSILLOS LLEVEN UN REMACHE PARA REFUERZO. LA SOLAPA DE LOS BOLSILLOS DEBEN TENER UN BOTÓN AL CENTRO DE CUATRO OJILLOS NO FUNCIONAL. CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA OCULTA. LA TAPETA CUENTE CON 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1). LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA, CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA (+/-1). PLIEGUES COSIDOS EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL CUERPO DE LA PRENDA. LOS HOMBROS CUENTEN CON CHARRETERAS FUNCIONALES EN CADA LADO CON COSTURA TIPO CAJA REFORZADA HACIA LA SISA Y CON BOTÓN Y OJAL EN LA PARTE MÁS CERCANA AL CUELLO. EN EL FRENTE IZQUIERDO DEL PECHO CUENTE CON UN PORTA PLACAS CON OJILLO Y UNA CINTA DE SOPORTE INTERNO. LAS COSTURAS SEAN DURADERAS CON 10-12 PUNTADAS POR PULGADA EN TODAS LAS UNIONES DE COSTURA DE LA PRENDA. CUENTE CON PESPUNTE LOCKSTITCH Y OVEREDGE PARA LAS COSTURAS DE MANGAS Y PARA LAS COSTURAS LATERALES. ADEMÁS, CUENTE CON PESPUNTE DE DOBLE	

				AGUJA EN TODO EL CUERPO DE LA PRENDA, ASÍ COMO PRESILLAS EN PUNTOS CRÍTICOS. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SEA SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS A TONO DE LA PRENDA. LA CREMALLERA SEA DE BOBINA DEL NÚMERO 3 EN LA ALETILLA DELANTERA CENTRAL. LOS BOTONES SEAN DE 20L EN EL CUELLO, ALETILLA DELANTERA CENTRAL, SOLAPAS DE BOLSILLO Y PROTECTOR DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014. 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012. 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015. 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020. 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE	

				DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012. 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5. 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	220	**44**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA	

				SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA QUE PERMITA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES ESTÉN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM DE ANCHO Y 41 CM DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. CON REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU	

				AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y	

				ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA DE CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA	

				PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO	

				LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 -	

				DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES	

				TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	221	**22**	**PIEZA**	**CAMISOLA:**	

				CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 62070 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. ADEMÁS, CUENTE CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES (TOLERANCIA +/- 1) SOBRE LA TAPETA QUE PERMITAN CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR QUE SERÁN DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DE LA ALETILLA CUENTE CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA (TOLERANCIA +/- 1). LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA IZQUIERDA. CUENTE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 55 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA	

				PRENDA. LA MALLA DEBE SER EN TEJIDO DE CALADA DE 56.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE ANCHO Y 35.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CUENTE CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 4.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO DEBE COLOCARSE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA	

				REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO DEBE SER MENOR A 24 CM. DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 2.5 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBERÁN TENER ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO DEBE MEDIR DE FORMA VERTICAL 9 CM AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADAS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNION DE FRENTE Y ESPALDA DEBE SER SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE	

				INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTA CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, DEBEN COLOCARSE TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE VENTILACIÓN PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, SE COLOQUEN DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. A LA ALTURA DEL PECHO CUENTE CON PINZA DESDE LA COSTURA REFORZADA DEL BOLSILLO HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA AXILA EN AMBOS LADOS Y DESDE LA AXILA Y HASTA EL TÉRMINO DE LA CAMISA CUENTE CON SILUETA EN CORTE FEMENINO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE	

				AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO /IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE	

				AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	222	**66**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50.	

				EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y	

				AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO	

				OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO	

				PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y	

				AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	223	**133**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89098 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. FABRICADA EN TELA 100% POLIÉSTER EN TEJIDO RIPSTOP CON PESO DE 4.7 OZ. CON PROPIEDADES REPELENTES A LÍQUIDOS Y POLVO. LA VISERA DE LA GORRA PRE MOLDEADA, CUENTE CON OJILLOS DE TELA COSIDOS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA PANEL PARA VENTILACIÓN, EL BOTÓN SEA FORRADO DE LA MISMA TELA EN LA PARTE SUPERIOR AL CENTRO DE LA GORRA, SE AJUSTE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) DE 3” (TOLERANCIA +/- 0.25”) EN LA PARTE TRASERA, LLEVE EN EL CONTORNO INTERNO INFERIOR DE LA GORRA, UNA BANDA DE SUDOR DE 1 1/4”(TOLERANCIA +/- 0.25”), COLOR NEGRA, PARA ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD, MISMA QUE CUBRA LAS COSTURAS Y DE CONFORT. LOS PANELES FRONTALES CON ENTRETELA BUCKRAM QUE MANTENGA SU FORMA. 6 PANELES QUE CONFORMEN LA SILUETA BEISBOLERA CON BOTÓN RECUBIERTO EN LA MISMA TELA EN	

				LA CORONA. LOS DOS PANELES FRONTALES LLEVEN HORMA DE ENTRETELA RÍGIDA. OJILLOS BORDADOS EN LA CORONA PARA VENTILACIÓN. INTERIOR: COOLMAX RIPSTOP O SIMILAR AL INTERIOR DE LA BANDA DE AJUSTE CON PROPIEDADES TRANSPIRABLES. FACTOR UPF 40. VISERA PRE MOLDEADA. PUNTADAS Y ACABADOS: LAS COSTURAS INTERNAS DE LA GORRA Y ARCO TRASERO CON ACABADO LIMPIO EN LAS JUNTAS 6 FILAS DE PESPUNTE EN LA VISERA. LA VISERA ESTÉ UNIDA AL CUERPO DE LA PRENDA CON PESPUNTE CON MÁQUINA RECTA Y COSTURAS DECORATIVAS EN CONTORNO. CON CIERRE DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR DE 3" PARA AJUSTE EN LA PARTE TRASERA, EL CUAL DEBE IR UNIDO A LA GORRA CON DOS PESPUNTES EN CONTORNO. TRATAMIENTO: TEFLÓN O SIMILAR PARA PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, MANCHAS Y LÍQUIDOS. EN INTERIOR DE LA PRENDA DEBE COLOCARSE TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE PANEL CON PESPUNTE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN	

				UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA	

				CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARA**CIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA	

				PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	224	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS.	

				LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO	

				EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS	

				DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.**	

				INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. '-COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON	

				IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-	

				1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.;	

				12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA	

				REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	225	**22**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64360 O SIMILAR, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN O SIMILAR, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CUENTE CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, DEBERÁ TENER 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA LLEVE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE Y ESTÉN REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL ESTÉN REFORZADOS CON	

				PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTO BLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA +/- 3 CM) PARA UN MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/-10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/-10%) ALGODÓN, 3.2 OZ. / Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) QUE CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA PARA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CUENTE CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5	

				CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO DEBE SER DE 18.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE LARGO Y 17 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR); EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS, CUENTE CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR, CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CUENTE CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERA. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR,	

				CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LOS BOLSILLOS ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA ANTI RASGADURAS RIPSTOP CON COMPOSICIÓN DE 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER Y 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN ELÁSTICO, CON CAPACIDAD STRETCH, Y A DIFERENCIA DEL CORTE PARA CABALLERO, CUENTE CON SEIS PRESILLAS EN LA CINTURA DE 6.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ALTO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.2 CM) DE ANCHO CON DOBLE	

				COSTURA Y UNA PRESILLA EN FORMA TRIANGULAR EN LA PARTE POSTERIOR, DE 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR, 3.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) EN LA PARTE INFERIOR Y 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ALTO. EL REFUERZO DE LA ENTRE PIERNA SEA DE UNA SOLA PIEZA Y VAYA DESDE LA BASE DE LA BASTILLA HASTA EL OTRO EXTREMO DE LA BASTILLA CONTRARIA. DOS PLIEGUES EN REFUERZO DE LA RODILLA EN FORMA DE ESPIGA A CADA LADO. AJUSTES LATERALES QUE VAYAN DESDE LA PRETINA HASTA LA BASE DEL BOLSILLO SUPERIOR. EL CORTE SEA ERGONÓMICAMENTE ADAPTADO A LA FIGURA FEMENINA, PRINCIPALMENTE EN LA CINTURA Y LA CADERA. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE	

				CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y	

				BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020;	

				7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA	

				DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	226	**44**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74370 O SIMILAR. CORTE PARA CABALLERO, COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA	

				LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO	

				DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR	

				RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE	

				DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN	

				PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-	

				INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.	

				TIEMPO DE REPARACIÓN: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	227	**22**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN PROXIMIDAD (DE LINEA), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 64370 O SIMILAR. CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN DE 6.14 OZ/Y2, CON ACABADO REPELENTE AL AGUA. PANTALÓN DE CORTE RECTO CON BIES EN LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, APLICANDO UN PESPUNTE DE CADA LADO CON MAQUINA RECTA. LOS BOLSILLOS SEAN TIPO POQUETIN DE 135 G, 80% POLIÉSTER (TOLERANCIA +/- 10%). 20% ALGODÓN (TOLERANCIA +/- 10%). EL PANTALÓN CUENTE CON CINTURA DE TÚNEL AUTOAJUSTABLE, CON CINTURA ELÁSTICA DE AGARRE AL INTERIOR PARA MANTENER LA CAMISA FAJADA. CUENTE CON 7 PRESILLAS DE 7.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM)	

				DE ALTO POR 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO, CON COSTURA DOBLE AL CENTRO Y REFUERZOS EN LOS EXTREMOS. BRAGUETA FRANCESA FORRADA QUE CIERRE POR MEDIO DE BOTÓN METÁLICO A PRESIÓN Y CREMALLERA METÁLICA CON SEGURO DE SUJECIÓN, QUE SOPORTE ALTAS TEMPERATURAS, AL INTERIOR DEL PANTALÓN BAJO LA CINTURA Y AL INICIO DE LA BRAGUETA CUENTE CON UN BOTÓN Y OJILLO PARA SEGURIDAD EN EL CIERRE. INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, QUE ESTÉ CONFECCIONADO EN LA MISMA TELA DE LA PRENDA. CUENTE CON BOLSILLOS RECTOS EN COSTADOS CON REMACHE EN INICIO Y FINAL DE LA ENTRADA DE LA BOLSA. CUENTE CON BOLSILLOS OCULTOS COSIDOS EN LOS LATERALES QUE CIERREN POR MEDIO DE BRAGUETA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TRASEROS CON VIVO, BOTÓN Y TRABA PARA CIERRE DE BOLSA, CON DOBLE RIBETE Y JALADERA, CUENTE CON REMACHES EN INICIO Y FINAL DE LA BOLSA. CUENTE, ADEMÁS CON DOS PINZAS EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE CADA BOLSILLO TRASERO, DESDE LA CINTURILLA HASTA EL BOLSILLO EN TRAZO VERTICAL. PLANCHADO CON QUIEBRE CENTRADO EN FRENTE Y TRASERO DE CADA PIERNA. EL PANTALÓN CUENTE CON PLIEGUES PERMANENTES DELANTEROS Y TRASEROS POR TODO EL LARGO DE LA PIERNA, EN AMBAS PIERNAS. CUENTE CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN FORMA DIAGONAL CON REFUERZO TRIANGULAR ANTI RASGADURA EN LAS COSTURAS. CON COSTURA SUPERIOR DE UNA SOLA AGUJA Y ESTÉ CONSTRUIDO	

				CON 5 A 7 HILOS CON 10 PUNTADAS POR PULGADA. CON COSTURAS OVERLOCK DE 3 HILOS EN BOTAMANGA Y EN REVESTIMIENTO DE BRAGUETA. LA PRENDA CUENTE CON PESPUNTE DE AGUJA SIMPLE DE ¼" EN LA ABERTURA DE LOS BOLSILLOS FRONTALES. PESPUNTE DE AGUJA DOBLE DE ¼" EN ELÁSTICOS DE LA CINTURA, BOLSILLOS DELANTEROS Y TRASEROS. PESPUNTE AL FILO EN LA PARTE DELANTERA DE LA PRETINA, TIRO FRONTAL Y POSTERIOR, FILO BRAGUETA, RIBETES EN LOS BOLSILLOS TRASEROS, BUCLES DE BOTONES TRASEROS, TODOS LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BOLSILLOS, BIES DE BOLSILLOS DELANTEROS. REMATES EN LA ABERTURA DEL AJUSTE DE LA PRETINA, PRESILLAS PARA EL CINTURÓN, BRAGUETA, BUCLES DE BOTONES DE BOLSILLOS TRASEROS Y ÁREA INTERIOR DE LA ENTREPIERNA. REMATES TRIANGULARES EN LA ABERTURA INFERIOR DEL BOLSILLO DELANTERO Y EXTREMOS DE RIBETE DE BOLSILLOS TRASEROS. PRETINA SILICONADA CON SISTEMA AJUSTABLE PARA MAYOR CONFORT, CON SIETE TRABAS Y EN CADA ESQUINA PARA MAYOR RESISTENCIA DE LA PRENDA. EN PRETINA SE COLOQUE BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DE PANTALÓN. TIRO CON CIERRE DE METAL REFORZADO. EN LA ALETILLA INTERIOR DEL TIRO DELANTERO LLEVE UN BOTÓN COMO REFUERZO. LA UNIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONGAN LA PRENDA SE REALICE CON MAQUINA OVERLOCK DE 4 HILOS A TONO DE PRENDA Y	

				CON PUNTADA DE SEGURIDAD EN MAQUINA RECTA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERA DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES	

				DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	228	**132**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA INTERIOR MARCA YAZBEK O SIMILAR, MODELO C0300 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, MANGA CORTA, CUELLO REDONDO, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, EN TEJIDO CIRCULAR, SIN UNIONES A LOS COSTADOS, ARMADA EN OVERLOCK DE CUATRO HILOS, SISA, CUELLO, HOMBRO Y MANGAS. CON CÁRDIGAN EN CUELLO Y TAPA COSTURA; DOBLADILLO EN MANGAS Y EN RUEDO Y PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE REALIZADO EN MÁQUINA COLLARETERA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	229	**66**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON	

				TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	230	**66**	**PIEZA**	**PANTALONERA:** PANTALONERA MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO DEP O SIMILAR COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CINTURA DE 3 CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) DOBLADILLA	

				CON OVERLOCK DE 3 HILOS. DOBLE ELÁSTICO DE 1 CENTÍMETRO EN LA CINTURA FIJADO CON DOBLE PESPUNTE AL TONO. LATERALES ENTEROS, SIN COSTURAS. COSTURA CENTRAL OVERLOCK 3 HILOS. RECORTE DE 4CM (TOLERANCIA +/- 2 MM) PEGADO CON OVERLOCK 3 HILOS. DOBLADILLA CON COLLARETA DE AGUJA Y FIJADO CON PESPUNTE AL TONO DE LA PRENDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PÁIS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	231	**33**	**PIEZA**	**KEPI:** KEPÍ, MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO MOSCOVA O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADO EN TELA 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. DISEÑO FORMAL CON OJAL DE METAL AL FRENTE PARA SOSTENER UNA PLACA METÁLICA. QUE CUENTE CON BOTÓN EN LATERALES DE CORREA FRONTAL. EN EL INTERIOR LLEVE UN FORRO ACOLCHADO EN TAFETA CON EL ACRÓNIMO EN COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA INTERNA ESTÉ FABRICADA EN PVC ULTRARRESISTENTE E INDEFORMABLE (NO MANGUERA). PROTECTOR INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD, AISLANDO SUDOR, GRASA Y POLVO. CUENTE CON UNA VISERA CON ACABADO EN CHAROL, CON ALMA DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VISERA LLEVE UNA CINTILLA O CARRILLERA TEXTIL, QUE PUEDA SER COLOR PLATA O DORADA Y EN SUS COSTADOS LLEVE DOS BOTONES METÁLICOS LOS CUALES TAMBIÉN PUEDAN SER PLATA O DORADOS. LLEVE OJILLOS METÁLICOS DE RESPIRACIÓN EN COSTADOS. INCLUYA ESTRELLA DE LA CORPORACIÓN, FABRICADA EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL, DE 6.5 CM DE DIÁMETRO CON CUBIERTA	

				DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD	

				NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	232	**44**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 41060 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA CABALLERO. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. RESISTENTE A DECOLORACIÓN,	

				ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10 -12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL	

				ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT/ S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO	

				LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO	

				NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	233	**22**	**PIEZA**	**PLAYERA:** PLAYERA TIPO POLO, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 61166 O SIMILAR, MANGA CORTA, CORTE PARA DAMA. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. ESTÉ FABRICADA EN TELA 100% ALGODÓN, TEJIDO DE PUNTO TIPO PIQUÉ DE 230 GR/M2. QUE RESISTA A DECOLORACIÓN, ENCOGIMIENTO Y ARRUGAS. CUENTE CON UNA TAPETA CON TRES BOTONES DE MELAMINA QUE SEAN RESISTENTES A LAS ALTAS TEMPERATURAS, NO SE QUEMEN, NO SE FUNDAN NI SE ROMPAN. CUELLO TIPO CAMISERO. EL CUELLO ESTÉ TEJIDO DE MANERA QUE MANTENGA LA FORMA, NO SE ARRUGUE Y NO SE TORSIONE. CUENTE CON ABERTURAS LATERALES PARA VENTILACIÓN. CUENTE CON UN BOLSILLO DOBLE PARA PORTAR BOLÍGRAFOS EN LA MANGA IZQUIERDA. LAS COSTURAS DE LA PLAYERA TIPO POLO CUENTEN CON 10-12 PUNTOS POR PULGADA EN TODAS LAS COSTURAS. CON SILUETA FEMENINA	

				DE LA AXILA HASTA AL RUEDO DE LA PLAYERA. CON PESPUNTE DE UNA AGUJA DE ¼" EN LA SILUETA DEL CUELLO, LOS HOMBROS, LAS SISAS Y LAS APERTURAS LATERALES. PESPUNTE DE UNA AGUJA EN LA TAPETA. LA PLAYERA TIPO POLO CUENTE CON COSTURAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS DE MAYOR ESTRÉS. CIERRE CON TRES BOTONES EN TAPETA DERECHA ELABORADOS DE MELAMINA. MANGAS ELABORADAS EN LA MISMA TELA DE FRENTE Y ESPALDA. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: "PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE	

				SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. - ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. - CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. - PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. - PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA.	

				UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100 %-MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 3. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO Y TOLERANCIAS NMX-A-134-INNTEX-2013; 4. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 5. PROPIEDADES DE LAS TELAS AL REVENTAMIENTO-PARTE 2-MÉTODO NEUMÁTICO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO Y DISTENSIÓN AL REVENTAMIENTO NMX-A-13938-2-INNTEX-2012 6. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 7. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 8. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-	

				INNTEX-2015.; 9. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PR233OVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	

	234	**66**	**PIEZA**	**SUDADERA:** SUDADERA MARCA YATLA O SIMILAR MODELO DEP O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, CON CUELLO DEPORTIVO. CIERRE CENTRAL QUE ABARQUE EL LARGO DEL CUELLO, CON DOS BOLSILLOS A LOS COSTADOS CON CIERRE. LOS PUÑOS DE LAS MANGAS DE LA SUDADERA SEAN EN PUNTO ACANALADO, CON LOGOTIPO DE LA CORPORACIÓN CON SERIGRAFÍA EN PECHO LADO IZQUIERDO DE 9 CM (TOLERANCIA +/- 0.5 CM), LEYENDA DE POLICIA MUNICIPAL SOBRE LA ESPALDA CON SERIGRAFÍA AJUSTADO A LA PROPORCIÓN. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA	

				DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	235	**66**	**PAR**	**TENIS:** TENIS MARCA PIRMA O SIMILAR, MODELO 7006 O SIMILAR. COLOR BLANCO, FABRICADO EN MATERIAL PIEL/SINTÉTICO DE ALTA CALIDAD, QUE FAVOREZCA UNA MAYOR FLEXIBILIDAD DEL CALZADO, SUELA DE PLÁSTICO (EVA/HULE), CON GRAN AGARRE QUE EVITE DESLIZAMIENTOS, SEMISUELA QUE GARANTICE UNA BUENA AMORTIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD, HORMA 2007, FORRO TEXTIL, CON COSTURAS A LO LARGO DEL CORTE COMO REFUERZO, ORIFICIOS DE VENTILACIÓN AL FRENTE Y EN TALÓN, CORDONES DE AJUSTE 100% NYLON. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS	

				NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	236	**33**	**PIEZA**	**INSIGNIAS:** INSIGNIAS Y DIVISAS. JUEGO DE INSIGNIAS MARCA YATLA O SIMILAR, MODELO INSIGNIAS O SIMILAR, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FABRICADAS EN METAL LATÓN CALIBRE 18 EN DOS NIVELES Y TERMINADO NÍQUEL QUE INCLUYA: ESTRELLA, GAFETE PERSONALIZADO, PISA CUELLO Y SOBRE HOMBRERAS. CONSTE DE GAFETE METÁLICO PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DEL ELEMENTO, CON CUBIERTA DE GEL EN TODO EL FRENTE; 2 PISA CUELLO CON LEYENDA DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN PARA LA QUE SEA ADQUIRIDO, CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE; ESTRELLA DE 8.5 CM DE DIÁMETRO EN PLACA METÁLICA TROQUELADA EN METAL BASE COBRE TERMINADO NIQUELADO CON CUBIERTA DE GEL TRANSPARENTE EN TODO EL FRENTE, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD DEL SISTEMA	

				NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SOBRE HOMBRERAS METÁLICAS QUE INDIQUEN LA JERARQUÍA DE LOS ELEMENTOS. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA “PIEZA” FUE ESTABLECIDA POR LA FEDERACIÓN Y EQUIVALE A UN JUEGO DE INSIGNIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (FASP 2023), ASI COMO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2023.	
	237	**66**	**PAR**	**ZAPATO:** ZAPATO DE VESTIR ESTILO HIPÓDROMO. MARCA GAMA O SIMILAR, MODELO 440 O SIMILAR. EN	

				COLOR NEGRO, ACABADO CHAROL. CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR CORREGIDA CALIBRE 18/20 CON ACABADO CHAROL. FORMADO DE 4 PIEZAS, CHINELA, 2 CUARTOS Y TIRA DE REMATE. ALTURA: DE 14 CM MEDIDOS DESDE EL PISO HASTA LA BOCA DEL CALZADO POR LA PARTE TRASERA CONTRAHORTE. FORRO: FORRO DE CARNAZA DE FLOR DE CERDO ACABADO MATE, 100 % NATURAL FRESCO Y TRANSPIRABLE. OJILLOS: CINCO POR CHALECO, METÁLICOS PAVONADOS Y SITUADOS DE MANERA EQUIDISTANTE. AGUJETAS: DE POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN DE 70 CM (TOLERANCIA +/- 2 CM) CON HERRETES DE PLÁSTICO EN LAS TERMINALES. PLANTA: BICAPA, FIBRA DE CELULOSA Y MATERIAL ETIL VINÍLICO “EVA” SITUADA EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR CONFORT PLANTA CON RIB. RIB: DE ALGODÓN SITUADO EN LA PLANTA A 360 GRADOS. PLANTILLA: A TODO LO LARGO DEL CALZADO DE CARNAZA DE CERDO, ACABADO MATE, CON TALÓN ANTI FATIGAS. CASCO: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADO O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CONTRAFUERTE: FIBRA DE POLIÉSTER AGLOMERADA O TERMOPLÁSTICO O FIBRA TIPO CELASTIC. - CERCO: DE PVC CON STRONG. ENTRESUELA: DE PVC COLOR NEGRO CON ESPESOR DE 3.00 MM (TOLERANCIA +/- 0.2 MM)- SUELA LIGERA DE POLIURETANO CON DIBUJO ANTI DERRAPANTE Y TACÓN INCLUIDO DE 90 GRADOS, PEGADA Y COSIDA CON SISTEMA COSTURA DE SEGURIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**	

				PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	238	**66**	**PIEZA**	**FUNDA PIERNERA:** FUNDA LATERAL (PIERNERA) MARCA MILFORT O SIMILAR, MODELO GLOCK, MODELO BERETTA PX4 O MODELO BERETTA 92FS. COLOR NEGRO. CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE AJUSTABLES, DOS EN EL MUSLO Y DOS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN	

				AL MUSLO DE POLIAMIDA Y CUENTEN CON CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA. LAS DOS CINTAS QUE SE AJUSTEN AL CINTURÓN SEAN DE POLIAMIDA Y SE SUJETEN AL CINTURÓN MEDIANTE CIERRES DE VELCRO O SIMILAR. LAS CINTAS DE AJUSTES CUENTEN CON MATERIAL ANTI DERRAPANTE. MATERIAL: POLÍMERO INYECTADO, FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CORREAS: ELÁSTICAS CON COSTURA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, GRADUALES EN DIFERENTES MEDIDAS. LA PLATAFORMA QUE SUJETE LA FUNDA DEL ARMA ESTÉ FABRICADA DE POLÍMERO. PLATAFORMA COMPATIBLE CON TODAS LAS FUNDAS DE POLÍMERO. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	239	**67**	**PIEZA**	**CHALECO:** CHALECO TÁCTICO MARCA YATLA O SIMILAR MODELO CAM O SIMILAR. ELABORADO EN RIPSTOP COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. COLOR AZUL MEDIA NOCHE. CUENTE CON CUELLO V, CON APERTURA DE CIERRE FRONTAL DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA AL COLOR DE LA PRENDA Y CHARRETERA CON BROCHE A PRESIÓN PARA MAYOR FIJACIÓN. EN EL PECHO DERECHO E IZQUIERDO CUENTE CON DOS BOLSAS CON CIERRE DE DIENTES PLÁSTICOS CON JALADERA. EN LA PARTE FRONTAL CUENTE CON CUATRO BOLSAS POR LADO MULTIFUNCIONALES. EN LA PARTE BAJA DE ESPALDA CUENTE CON BOLSA AMPLIA CON ELÁSTICO. CON FORRO DE LA TELA PRINCIPAL EN LA PARTE INTERNA DEL CHALECO. CORTE UNISEX. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO	

				OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO	

				PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015;	

				5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012.	

				NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	240	**67**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA LARGA. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO MA19 O SIMILAR,	

				COLOR NEGRO: ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON BANDA ELÁSTICA PARA ASEGURAR. COMPATIBLE CON AR/M4 MAG. CINCHA FRONTAL PARA ACCESORIOS ADICIONALES COMPATIBLE CON MOLLE. CAPACIDAD DE 2 CARGADORES. **PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	241	**70**	**PAR**	**BOTAS:** BOTAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADAS EN	

				100% PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8” (TOLERANCIA +/- 0.5”). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS, ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. ENTRESUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON ESPUMA DE ALTO REBOTE EN EL ANTEPIÉ. 8 OJILLOS METÁLICOS Y 1 DE BLOQUEO A CADA LADO. CIERRE POR MEDIO DE AGUJETAS	

				CILÍNDRICAS ELABORADAS EN NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	242	**30**	**PAR**	**BOTAS:** BOTAS TÁCTICAS MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 12422 O SIMILAR, COLOR COYOTE: ELABORADAS EN 100 % PIEL DE ANTE CON RESISTENCIA A MANCHAS. CONSTRUCCIÓN MONTADO/PEGADO. ALTURA DE 8” (TOLERANCIA +/- 0.5”). EL FORRO DE LA BOTA SEA TRANSPIRABLE Y CUENTE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO (TIPO PIQUET). LENGÜETA DE MALLA POLIÉSTER CON MICROFIBRA SINTÉTICA Y ACOJINAMIENTO DE ESPUMA A TONO DEL BOTÍN. SUELA DE GOMA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A ACEITES. LA SUELA EXTERNA EN CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA MAYOR COMODIDAD Y ESTABILIDAD, CUENTE CON ESTRÍAS DISEÑADAS PARA GENERAR TRACCIÓN EN ESCALADA DE CUERDA Y CERCAS,	

				ASÍ COMO TACOS MULTIDIRECCIONALES PARA DESENLODARSE FÁCILMENTE Y CON FRENO EN EL TALÓN. EL MATERIAL DE LA SUELA EXTERNA SEA RESISTENTE A DESLIZAMIENTO CON AGUA Y ACEITE PARA PROPORCIONAR LA TRACCIÓN Y SOPORTE NECESARIOS EN CONDICIONES DE HUMEDAD. CUENTE CON FORRO CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL AGION O SIMILAR. CUENTE CON PLANTILLA Y ALMOHADILLA ORTHOLITE. CON ESPUMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS EN EL TALÓN. PLANTILLA PRE FORMADA CON CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN Y POCA RIGIDEZ. CONTRAFUERTE DE FIBRA SINTÉTICA TERMO CONFORMABLE. ENTRESUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD CON ESPUMA DE ALTO REBOTE EN EL ANTEPIÉ. 8 OJILLOS METÁLICOS Y 1 DE BLOQUEO A CADA LADO. CIERRE POR MEDIO DE AGUJETAS CILÍNDRICAS ELABORADAS EN NYLON DE USO RUDO, CON PUNTAS DE PLÁSTICO AL FINAL. LOS CORDONES SEAN CILÍNDRICOS Y ESTÉN FABRICADOS DE NYLON CON VEINTIOCHO ALMAS DE ALGODÓN. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CALZADO. EL CALZADO CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS:	

				1. NMX-A-214-1982 PRUEBA DE ESPESOR 2. APÉNDICE A NOM-113-STPS-2009 RESISTENCIA AL DESGARRE 3. 8.2 NOM-113-STPS-2009 ABSORCIÓN DE AGUA 4. 8.2 NOM-113-STPS-2009 DES-ABSORCIÓN DE AGUA 5. NMX-A-230-1982 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CROMO 6. NOM-113-STPS-2009 DETERMINACIÓN DEL PH **NOTA**: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA, DEBIDO A QUE LAS PRENDAS SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES	

				DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	243	**144**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO) MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74369 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. CORTE CABALLERO. CONFECCIONADO EN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, CON PESO DE 6.76 OZ/Y2, RIPSTOP CON SISTEMA QUE BRINDE ELASTICIDAD. CON ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS MANCHAS Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: 50. BOLSILLOS ELABORADOS EN 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN EN TEJIDO PLANO DE 4.8 OZ/Y2. CON CINTURA TIPO TÚNEL AUTOAJUSTABLE CON 7 TRABILLAS PARA CINTURÓN. CON 12 BOLSILLOS EN TOTAL. BOLSILLOS LATERALES CON VISTA DE LA MISMA TELA Y TELA DE REFUERZO EN ZONA DE CLIP. BOLSILLOS LATERALES EXTRA PROFUNDOS CON ACABADO LIMPIO AL INTERIOR CON DOBLE COSTURA PARA USO RUDO. BOLSILLOS PARA NAVAJA O TELÉFONO CONSTRUIDOS CON TELA EXTREMADAMENTE DURABLE Y RESISTENTE. BOLSILLOS TIPO CARGO A LOS COSTADOS CON FUELLES CENTRALES Y AMPLIAS SOLAPAS QUE CIERREN POR MEDIO DE PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. PORTA PLACAS EN PRESILLAS PARA CINTURÓN FRONTALES. CON INSERTO EN ENTREPIERNA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD. ADEMAS CUENTE CON RODILLAS DOBLES Y ARTICULADAS CON BOLSILLOS DE ACCESO	

				INTERNO PARA RODILLERA. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE Y NO SE ENREDE. CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN “X” EN TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO	

				AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -	

				PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA	

				PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD	

				MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN:** NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	244	**30**	**PIEZA**	**PANTALON:** PANTALÓN TÁCTICO (OTAN - COMANDO), MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 74273 O SIMILAR. COLOR COYOTE. CORTE CABALLERO. TELA CUERPO PRINCIPAL 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER 35% (TOLERANCIA +/- 10%)	

				ALGODÓN, 6.14 OZ/Y2, TEJIDO RIPSTOP RESISTENTE A RASGADURAS CON TRATAMIENTO DE TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: +50. LA PRENDA CUENTE CON TÚNEL EN CINTURA AUTOAJUSTABLE CON RESORTE PARA MAYOR CONFORT, CON 7 PRESILLAS PARA CINTURÓN EN LA PRETINA, CADA UNA CON DOS COSTURAS DOBLES Y REFORZADAS EN SUS EXTREMOS, DOS TRASEROS Y DOS FRONTALES DE 4.2 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO X 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2CM) DE LARGO, DOS LATERALES Y UN CENTRAL DE 2.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE ANCHO POR 6.5 CM (TOLERANCIA +/- 0.2 CM) DE LARGO. LA PRETINA CUENTE CON BROCHE A PRESIÓN PARA CIERRE DEL PANTALÓN. EN LA PRESILLA DEL FRENTE DERECHO CUENTE CON UN ANILLO METÁLICO TIPO D PARA ANCLAR LLAVES O ACCESORIOS. LAS PRESILLAS DEL CINTURÓN CON DOBLE PESPUNTE REFORZADAS EN CADA ESQUINA, LAS COSTURAS LATERALES, DE LAS ASENTADERAS Y EL TIRO FRONTAL REFORZADOS CON PUNTADAS DE 2 AGUJAS, LA ENTREPIERNA TAMBIÉN ESTÉ REFORZADA. CON CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN METÁLICO CON AGARRE EXTRA AL CENTRO Y BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA REFORZADA, CON DESLIZADOR QUE SE AUTOBLOQUEA, Y AL INTERIOR DE LA BRAGUETA CON UN BOTÓN Y UN OJILLO. CON PLIEGUES FRONTALES Y REFUERZO DE LA ENTREPIERNA EN FORMA DE DIAMANTE DE 37 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) PARA UN	

				MÁXIMO RANGO DE MOVIMIENTO. LOS BOLSILLOS PROFUNDOS LATERALES ESTÉN CONFECCIONADOS EN TELA 80% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER, 20% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, 3.2 OZ./ Y2, CON FORRO EN TEJIDO APRETADO DE POPELINA, EN CORTE DIAGONAL CON REFUERZO DE LA MISMA TELA ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS. CUENTE CON UN BOLSILLO FRONTAL DERECHO CON REVESTIMIENTO DE CORDURA, CON ENTRADA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) CUENTE CON RIBETE REFORZADO Y ENTRETELA QUE BRINDE MAYOR ESTRUCTURA. BOLSILLO IZQUIERDO AL FRENTE TIPO CARGO, CON FUELLE EN FORMA DE ABANICO, EL BOLSILLO CUENTE CON TAPA Y EN SUS ESQUINAS CON CORTE EN DIAGONAL Y ADEMÁS CIERRE CON PARCHES CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR; EN SU CONTORNO ESTÉ REFORZADO EN DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS TIPO CARGO PLEGADOS EN AMBOS LADOS A LA ALTURA DEL MUSLO, AMBOS BOLSILLOS CON UNA PINZA DE 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) QUE PERMITA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LOS BOLSILLOS, LA MEDIDA MÍNIMA DEL BOLSILLO SEA DE 18.5 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO. LOS BOLSILLOS CUENTEN CON TAPA CON ESQUINAS EN CORTE EN DIAGONAL Y LA TAPA CIERRE POR MEDIO DE DOS PARCHES DE CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR; EN SU CONTORNO ESTÉN REFORZADOS CON DOBLE COSTURA. CUENTE CON DOS BOLSILLOS LARGOS EN LA PARTE POSTERIOR, EN CORTE DIAGONAL, CON REFUERZO DE LA MISMA TELA	

				ANTI RASGADURAS EN LAS COSTURAS; AL CENTRO, CADA UNO DE LOS BOLSILLOS CON PARCHE PARA CIERRE CON CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR. EN EL BOLSILLO DEL LADO DERECHO, EN LA PARTE SUPERIOR CUENTE CON UNA CINTA PARA PORTAR HERRAMIENTAS. EL PANTALÓN CON DOBLE ASENTADERA Y RODILLAS REFORZADAS Y ARTICULADAS. CON DOBLE TELA EN LA RODILLA DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA Y CON ABERTURAS LATERALES INTERNAS PARA INTEGRAR RODILLERAS. LA BRAGUETA, ABERTURAS DE BOLSILLO, SOLAPAS DE BOLSILLOS, LOS PARCHES DE RODILLA, Y DE LA ASENTADERA ESTÉN REFORZADOS CON PESPUNTE DE DOBLE AGUJA CON TERMINADO LIMPIO POR DENTRO Y DOBLE PUNTADA, 10 PUNTADAS POR PULGADA HECHAS DE 5 HILOS EXTRA RESISTENTES, LOS PESPUNTES NO SE DESILACHEN. CON DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PIERNAS. EN LA BASTILLA DEL PANTALÓN, EN LA PARTE INTERIOR, CUENTE CON ENTRADAS TIPO OJILLO PARA CORDÓN DE AJUSTE. COSTURAS REFORZADAS EN PUNTOS CRÍTICOS POR MEDIO DE PRESILLAS. LAS COSTURAS Y LOS ACABADOS DE LA PRENDA ESTÉN REFORZADOS Y CUENTEN CON 10 PUNTADAS POR PULGADA Y CONSTRUCCIÓN EXTRA RESISTENTE DE 5 HILOS. COSTURA DE CANDADO AL INTERIOR QUE NO SE DESHILACHE NI SE ENREDE. CUENTE CON PESPUNTES DE DOS AGUJAS EN LAS COSTURAS LATERALES, COSTURAS DE ASIENTOS, TIRO DELANTERO, ABERTURAS DE LOS BOLSILLOS DE	

				MANO, RODILLERAS, BOLSILLOS TIPO CARGO Y TODAS LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS. CUENTE CON 72 COSTURAS DE REFUERZO EN PUNTOS DE MAYOR TENSIÓN, INCLUYENDO: ADELANTE Y ATRÁS DEL INSERTO DE DIAMANTE EN ENTREPIERNA, EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LAS PRESILLAS PARA CINTURÓN, EN LA BASE DE LA ALETILLA FRONTAL DEL CIERRE, EN AMBOS EXTREMOS DE LOS BOLSILLOS LATERALES Y PLISADOS DE LOS BOLSILLOS TIPO CARGO. COSTURA TIPO CAJA EN CRUZ EN TODOS LOS PARCHES DE CONTACTEL TIPO VELCRO O SIMILAR. LA PRETINA, CARTERAS, ALETILLA DE CIERRE Y VIVOS DE BOLSAS LLEVEN ENTRETELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE	

				AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -	

				RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE	

				AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE	

				FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO	
	245	**170**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72399 O SIMILAR, COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, DE MANGA LARGA, CORTE CABALLERO, CONFECCIONADA EN 62% (TOLERANCIA +/- 10%), POLIÉSTER 38% (TOLERANCIA +/- 10%), ALGODÓN, CON PESO DE 4.84 OZ/Y2. EN CONSTRUCCIÓN RIPSTOP, CON SISTEMA QUE BRINDE ELASTICIDAD. ACABADO REPELENTE A LÍQUIDOS MANCHAS Y SUCIEDAD. CON FACTOR UPF: 50. CAMISOLA QUE BRINDE RESISTENCIA A HUMEDAD Y MANCHAS. CUENTE CON BOLSILLOS	

				OCULTOS PORTA DOCUMENTOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA CAMISA A LA ALTURA DEL PECHO. CUENTE CON PUNTAS DEL CUELLO CON BOTONADURA OCULTA EN SU REVERSO PARA ASEGURAR SU POSICIÓN. EN LA MANGA IZQUIERDA CUENTE CON BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO DOBLE. CUENTE CON PRESILLA PARA COLGADO EN CASILLERO AL INTERIOR DEL CUELLO. BOLSILLOS DE PECHO CUENTEN CON APERTURAS PARA ENTRADA DE BOLÍGRAFO EN SUS SOLAPAS. CIERRE POR MEDIO DE 7 BOTONES DE MELAMINA EN TAPETA. LAS COSTURAS Y ACABADOS DEBEN DE SER DE 10 PUNTOS POR PULGADA, CON COSTURAS TIPO CAJA EN PARCHES DE VELCRO O SIMILAR, DE LAS SOLAPAS DE LOS BOLSILLOS Y BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS OCULTOS. TODOS LOS BOTONES SEAN DE MELAMINA DE 4 ORIFICIOS QUE NO SE FUNDAN, QUEMEN O QUIEBREN A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y	

				ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -	

				SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3:	

				MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. NOTA: LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.).	

				CONDICIONES DE PAGO: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	246	**30**	**PIEZA**	**CAMISOLA:** CAMISOLA TÁCTICA (OTAN) MANGA LARGA, MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 72175 O SIMILAR. COLOR COYOTE. CORTE CABALLERO, TELA 65% (TOLERANCIA+/- 10%) POLIÉSTER, 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN, EN TEJIDO PLANO EN CONSTRUCCIÓN ANTI DESGARRO RIPSTOP DE 149G/M2 FORRO 100% POLIÉSTER. MEZCLA	

				DE ALGODÓN Y POLIÉSTER, TRANSPIRABLE, DE SECADO RÁPIDO, CON TRATAMIENTO TEFLÓN, REPELENTE A MANCHAS, LÍQUIDOS, GRASAS, LODO Y SUCIEDAD. DE CUELLO TIPO SPORT. CADA EXTREMO DEL CUELLO CON UN BOTÓN OCULTO EN LA PARTE INTERIOR PARA MANTENERLO ESTABLE EN EL CONTORNO. CON JARETA SOBRE EL FORRO INTERNO QUE PERMITA COLGAR LA PRENDA. DESDE EL CUELLO HASTA EL FINAL DE LA CAMISA CUENTE CON UN TOTAL DE 7 BOTONES SOBRE LA TAPETA PARA CERRAR LA CAMISA Y ADEMÁS DOS BOTONES EN EL INTERIOR DE REPUESTO PARA CUELLO Y FRONTAL. EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA ALETILLA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PRENDA. LOS BOTONES SEAN COLOCADOS EN LA TAPETA DERECHA. CON SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LA ESPALDA DE LADO A LADO, CON ENTRADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M, CUENTE CON DOS REMACHES REFORZADOS AL CENTRO. CUENTE CON MALLA INTERIOR PARA AUMENTAR EL CONFORT EN EL MISMO TONO DE LA PRENDA. LA MALLA SEA EN TEJIDO DE CALADA DE 59 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE ANCHO Y 41 CM (TOLERANCIA +/- 5 CM) DE LARGO CONSIDERANDO LA TALLA M DESDE EL CUELLO HASTA LA ALTURA DE LA AXILA. REFUERZO DE TELA DOBLE EN MEDIA LUNA EN AXILAS CON TRIPLE PUNTADA Y CON DOS OJILLOS DE REMACHE EN CADA UNA PARA VENTILACIÓN. EN LA PARTE DE SISA CON INSERTO PARA VENTILACIÓN. REFUERZO DE TELA EN CODOS DE FORMA	

				RECTANGULAR PARA DURABILIDAD EXTENDIDA POR MEDIO DE UN INSERTO DE DOBLE TELA REFORZADO CON TRIPLE PUNTADA EN SU CONTORNO. CON SARDINETA DEL CODO AL PUÑO, CIERRE POR MEDIO DE UN BOTÓN AL CENTRO. EL PUÑO REFORZADO CON DOBLE TELA Y TRIPLE COSTURA CIERRE POR MEDIO DE DOS BOTONES PARA SU AJUSTE. DE MANGA LARGA Y CON OPCIÓN DE CONVERTIRSE A 3/4 POR MEDIO DE UNA LENGÜETA QUE SE ENCUENTRE AL INTERIOR DE LA MANGA, MISMA QUE CUENTE CON UN BOTÓN Y UN OJILLO QUE SE ASEGURE A TRAVÉS DE LA JARETA EXTERNA EN EL BÍCEPS A LA ALTURA DEL CODO. BOLSILLOS OCULTOS TIPO PARCHE A LA ALTURA DEL PECHO AL LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUENTE CON PORTA DOCUMENTOS CON ABERTURA DE 20 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) DE LARGO, CON BIES DE TRIPLE PUNTADA Y QUE CIERRE CON DOS PARCHES EN CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE 4.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM), EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSILLO SE COLOQUE TELA CALADA DE POLIAMIDA Y EN CADA ESQUINA SE COLOQUE UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS. LA PROFUNDIDAD DE LOS BOLSILLOS NO SEA MENOR A 24 CM. (TOLERANCIA +/- 2 CM) DOS BOLSILLOS DE PECHO CON SOLAPA DE 14 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE ANCHO Y 16.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 3 CM) DE ALTO (EN LA TALLA MEDIANA) CON TRIPLE PUNTADA, LAS ESQUINAS DE LA SOLAPA SEAN EN CORTE DIAGONAL. CADA BOLSILLO CON DOS CIERRES EN CONTACTEL (VELCRO) O SIMILAR DE 2.5 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM)	

				DE LARGO X 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) DE ANCHO. LOS BOLSILLOS DE PECHO TENGAN ENTRADA PARA BOLÍGRAFO EN LA SOLAPA REFORZADA CON PRESILLAS. LOS BOLSILLOS ESTÉN PLISADOS AL FRENTE. EL PLISADO MIDA DE FORMA VERTICAL 9 CM (TOLERANCIA DE +/- 0.5 CM) AL FRENTE PARA AMPLIAR EL VOLUMEN DE CARGA, CON TRIPLE COSTURA AL CONTORNO DEL BOLSILLO Y ESQUINAS EN DIAGONAL. CUENTE CON DOBLE BOLSILLO PORTA BOLÍGRAFO EN MANGA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL HOMBRO DE FORMA INTERNA (NO PARCHE). **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA PORTA PLACA AL COLOR DE LA PRENDA CON DOS OJILLOS METÁLICOS PARA COLOCAR LOS GRADOS, DE ACUERDO A NECESIDAD DEL USUARIO. PAR DE CHARRETERAS AL COLOR DE LA PRENDA, REFORZADAS CON TRIPLE COSTURA EN SU CONTORNO Y OJILLO EN UNO DE SUS EXTREMOS Y PAR DE BOTONES CON 4 ENTRADAS. TODOS LOS PARCHES TIPO VELCRO O SIMILAR DE LAS PRENDAS ESTÉN REFORZADOS CON COSTURAS EN CRUZ. LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA SOBREHILADA CON MAQUINA OVERLOCK DE 5 HILOS A TONO DE LA PRENDA. EL CANESÚ DE LA ESPALDA LLEVE INSERTO DE TELA CALADA, EL CANESÚ CUENTE CON UN DOBLADILLO EN LA PARTE INFERIOR CON DOBLE PESPUNTE, SE COLOQUEN TRES PRESILLAS PARA CREAR DOS ENTRADAS DE	

				VENTILACIÓN. PARA EL ENTALLE DE LA PRENDA, CUENTE CON DOS PINZAS EN LA PARTE MEDIA TRASERA. LOS BOTONES SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS SIN QUE SE DERRITAN. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. - TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. - COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -	

				ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO	

				- PARTE 1 - PRINCIPIOS GENERALES DE ENSAYO NMX-A-1833/1-INNTEX-2014; 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 11 - MEZCLA DE FIBRAS DE CELULOSA Y POLIÉSTER (MÉTODO USANDO ÁCIDO SULFÚRICO) NMX-A-1833/11- INNTEX-2014; 3. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 4. TEJIDOS DE CALADA - MÉTODO DE ENSAYO - PARTE 2 - DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. PROPIEDADES DE LOS TEJIDOS FRENTE A LA TRACCIÓN - PARTE 2: DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA POR EL MÉTODO DE AGARRE - MÉTODO GRAB NMX-A-059/2-INNTEX-2019; 8. TEJIDOS DE CALADA - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO DE DESCENSO LIBRE NMX-A-109-INNTEX-2012; 9. ENSAYO PARA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DE ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 MÉTODO 5; 10. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL	

				COLOR AL FROTE - METODO DE PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005; 11. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.; 12. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 13. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PLANA (TABER) EN LOS MATERIALES TEXTILES - MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-172-INNTEX-2012. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA	

				SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS. LA UBICACIÓN EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA EN CHIP NFC SE PROPORCIONARÁN AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA NATURAL DESPUÉS DEL FALLO.	
	247	**100**	**PIEZA**	**CHAMARRA:** CHAMARRA PROXIMIDAD MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 48026 O SIMILAR. COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL. COMPOSICIÓN CUERPO PRINCIPAL TEJIDO PLANO 100% NYLON 165 GR/M2 RECUBRIMIENTO REPELENTE AL AGUA DE 1000 MM. CEPILLADO EN VISTA CON TECNOLOGÍA RESISTENTE A FORMACIÓN DE MOTAS. FIBRA DE 80 GR. LA CHAQUETA DEBE SER DE PESO MEDIANO CON FORRO DE FELPA Y TAFETA. EL EXTERIOR DE LA PRENDA DEBE SER RESISTENTE AL VIENTO Y LLUVIA. FACTOR UPF: 50. EL FORRO DEL CUELLO DEBE SER DE FELPA. LA FORMA DEL CUELLO SEA TIPO TORTUGA CON DOBLE COSTURA EN SU CONTORNO. CUENTE CON UN INSERTO QUE RESGUARDE LA CREMALLERA CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA. EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO CUENTE CON JALADERA PARA COLGAR LA PRENDA. CUENTE CON CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA CON PUNTA PLÁSTICA, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. EN DELANTERO Y ESPALDA CUENTE	

				CON CORTES EN COSTADOS CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. AL FRENTE A ALTURA DEL PECHO CUENTE CON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS EN CADA LADO CON FORRO AL MISMO COLOR DE LA PRENDA EN MATERIAL DE AISLAMIENTO 100% POLIÉSTER Y CIERRE POR MEDIO DE UN PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR). CUENTE CON CREMALLERAS EN ZONA DE AXILA, EN AMBAS MANGAS, PARA PROMOVER LA VENTILACIÓN. LA CHAMARRA CUENTE CON APERTURAS LATERALES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE CORREA DE RESPALDO PARA RÁPIDO ACCESO A ARMAS DE FUEGO O ACCESORIOS LOCALIZADOS EN EL CINTURÓN, CON CREMALLERA DE DOBLE CORREDERA CON JALADERA, QUE QUEDE ASEGURADA CON LENGÜETA DE BOTÓN DE PRESIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO AL ARMA DE FUEGO. LA CHAMARRA CUENTE CON BOLSILLOS FRONTALES PARA MANOS, AMBOS BOLSILLOS CON CREMALLERA CON JALADERA, Y AMBOS BOLSILLOS CUENTEN CON SOLAPA QUE CUBRA LA CREMALLERA. EN SU PARTE INTERIOR, DEL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO, CUENTE CON UN BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS, QUE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POR TODO EL CONTORNO DE LA CINTURA, LA CHAMARRA CUENTE CON UN DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE. EN LAS MANGAS A LA ALTURA DE LOS CODOS, CUENTE CON COSTURAS EN MÁQUINA RECTA PARA UNA MEJOR ARTICULACIÓN DEL BRAZO. EN LAS MANGAS CUENTE CON PUÑO CON	

				DOBLADILLO ELÁSTICO DE AJUSTE Y CON PARCHE DE CONTACTEL (VELCRO O SIMILAR) CON UN PESPUNTE EN MÁQUINA RECTA. LA CHAMARRA ESTÉ REFORZADA EN LAS COSTURAS Y CUENTE CON PESPUNTES A 3/8 DE PULGADA Y COSTURAS DE DOBLE AGUJA EN SISAS Y APERTURA FRONTAL. CUENTE CON CIERRES DE CREMALLERA DE BOBINA EN BOLSILLOS Y CIERRE FRONTAL. TODOS LOS CIERRES DE CREMALLERA DE LA CHAMARRA SEAN RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, ETIQUETADO ACORDE AL GÉNERO, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA”. SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y	

				SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA DEBERÁ OPERAR DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN	

				TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. LA PRENDA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS: 1. ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% MÉTODO DE ENSAYO NMX-A-084-INNTEX-2015; 2. MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DE COLOR - PARTE C06 - SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO COMERCIAL NMX-A-105-C06-INNTEX-2015; 3. ENSAYO PARA LA SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE B02 - SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL: ENSAYO DE LA LÁMPARA DE DECOLORACIÓN DEL ARCO DE XENÓN NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5; 4. DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA NMX-A-3801-INNTEX-2012; 5. DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DIMENSIONAL EN EL LAVADO Y EL SECADO NMX-A-5077-INNTEX-2015; 6. DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO NMX-A-12945-3-INNTEX-2020; 7. ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR - PARTE E04: SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019; 8. SOLIDEZ DEL COLOR - DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE - METODO DE	

				PRUEBA NMX-A-073-INNTEX-2005. **NOTA:** LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN DE SER REALIZADAS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. (E.M.A.). **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	248	**100**	**PIEZA**	**CINTURON:** CINTURÓN TÁCTICO MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 59552 O SIMILAR, COLOR NEGRO. CON HEBILLA DE ESCALERA PLÁSTICA CON UN POSTE INTERIOR, FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA 500 DENIER, CON UN GROSOR DE 1.5” (TOLERANCIA +/- 0.25”), EL CINTURÓN, CUENTE CON	

				MATERIAL ANTI DESGARRE, LA HEBILLA CUENTE CON COSTURA DE REFUERZO QUE ASEGURE QUE LA HEBILLA NO SE CORRA, QUE PUEDA CONVERTIRSE EN UNA CORREA DE ARRASTRE, CON COSTURA Y ACABADOS EN HILO DE NYLON DE OCHO PUNTADAS POR PULGADA; CON COSTURA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO. COSTURA DE CADENA DE UNA AGUJA A TODO LO LARGO, PESPUNTE AL FILO PARA UN ACABADO LIMPIO. EL EXTREMO ABIERTO DEL CINTURÓN ESTÉ DOBLEMENTE SELLADO CON TEMPERATURA PARA EVITAR QUE SE DESHILE. TERMINADO EN PUNTA CON ACABADO RÍGIDO. INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.	

				SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS	
	249	**200**	**PIEZA**	**PASAMONTAÑAS:** PASAMONTAÑAS MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89430 O SIMILAR, COLOR NEGRO: ELABORADO EN JERSEY 60 % (TOLERANCIA DE +/- 10%) ALGODÓN / 40 % (TOLERANCIA DE +/- 10%) CORDURA. CON TEJIDO QUE ABSORBA LA HUMEDAD Y DE SECADO RÁPIDO. PORTABILIDAD MULTIUSO. PRESILLAS EN LAS COSTURAS DE LAS BISAGRAS PARA MAYOR DURABILIDAD. CONFORMACIÓN DEL PANEL FRONTAL CON AJUSTE. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA**: 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA	

				DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	250	**170**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89063 O SIMILAR COLOR MULTICAM: COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%). POLIÉSTER/ 35% (TOLERANCIA +/- 10%) ALGODÓN. CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA, CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA:	

				"PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO	

				PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. -SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. -COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. -RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE	

				ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	251	**30**	**PIEZA**	**GORRA:** GORRA TIPO BEISBOLERA MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 89063 O SIMILAR COLOR NEGRO MULTICAM: COMPOSICIÓN 65% (TOLERANCIA +/- 10%) POLIÉSTER/ 35% (TOLERANCIA +/- 10%). ALGODÓN. CON AJUSTE DE CORONA POR MEDIO DE GANCHO Y FELPA EN LA PARTE TRASERA DE 6 PANELES. CON ALA CURVA ALTA. TODOS LOS OJALES SEAN BORDADOS EN LA CORONA, CON OJILLOS PARA VENTILACIÓN. CON 8 FILAS DE COSTURAS SUPERIORES EN LA VISERA AL TONO DE LA PRENDA. CUENTE CON TEJIDO JERSEY ABSORBENTE EN LA BANDA INTERNA PARA EL SUDOR, CON INSERTO DE ESPUMA. INCLUYA LOGOTIPO EN MICROBORDADO DE ALTA CALIDAD. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** INCLUYA ETIQUETA QUE INDIQUE MARCA, PAÍS DE ORIGEN, TALLA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, CUIDADO, CONSERVACIÓN DE LA PRENDA Y COMPOSICIÓN DE LA TELA, Y ETIQUETA CON LA LEYENDA: “PRENDA PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO, SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO, QUE SE CASTIGA CON	

				PENA". SECTORES, BORDADOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA CORPORACIÓN Y/O DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. INCLUYA SISTEMA DE AUTENTIFICACIÓN Y CONTROL OCULTO O SIMILAR, POR MEDIO DE DISPOSITIVO NFC, FLEXIBLE Y SUMERGIBLE CON FRECUENCIA DE 13.56 MHZ. TRANSMISIÓN SIN CONTACTO DE DATOS Y ENERGÍA DE SUMINISTRO. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -INTEGRIDAD DE DATOS DE CRC DE 16 BITS, PARIDAD, CODIFICACIÓN DE BITS, CONTEO DE BITS. -DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HASTA 100 MM -NÚMERO DE SERIE DE 7 BYTES (NIVEL DE CASCADA 2 SEGÚN ISO / IEC 14443-3). -FIRMA DE ORIGINALIDAD BASADA EN ECC. -COMANDO DE LECTURA RÁPIDA. -ESPEJO UID ASCII PARA SERIALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES NDEF. -CONTADOR NFC AUTOMÁTICO ACTIVADO EN EL COMANDO DE LECTURA. -PIN DE DETECCIÓN DE CAMPO CONFIGURABLE CON IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE ABIERTO. -180 BYTES ORGANIZADOS EN 45 PÁGINAS CON 4 BYTES POR PÁGINA. -144 BYTES DE ÁREA DE LECTURA / ESCRITURA DE USUARIO LIBREMENTE DISPONIBLE (36 PÁGINAS). -CONTENEDOR DE CAPACIDAD INICIALIZADA DE 4 BYTES CON BITS DE ACCESO PROGRAMABLES DE UNA SOLA VEZ. -FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SOLO LECTURA. -TRANSFERENCIA DE DATOS DE 106 KBIT / S. -PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA CONFIGURABLE CON LÍMITE	

				OPCIONAL DE INTENTOS FALLIDOS. - SOPORTE ANTI DESGARRO PARA CONTENEDOR DE CAPACIDAD (CC) Y BROCAS DE BLOQUEO. - COMPROBANTE DE ORIGINALIDAD SOPORTADO POR ECC. -TIEMPO DE RETENCIÓN DE DATOS DE 10 AÑOS. - RESISTENCIA 100,000 CICLOS. EL SISTEMA OPERE DE VARIAS FORMAS, PERMITIENDO EN TODAS, QUE LA BASE DE DATOS SEA OPERADA ÚNICAMENTE POR EL ÁREA USUARIA Y AUTORIZADA. UBICACIÓN DEL CHIP NFC EN PRENDA E INFORMACIÓN PRECARGADA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA O CORPORACIÓN ADQUIRENTE. **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS	

				PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	252	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR**: PORTA CARGADOR PARA ARMA LARGA MARCA 5.11 O SIMILAR MODELO 56682 O SIMILAR COLOR NEGRO. CUENTE CON PANELES EN NYLON DE 500 D. PANEL MOLLE FRONTAL CORTADO CON LÁSER Y PANEL LATERAL AJUSTABLE CON CORDÓN ELÁSTICO DOBLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO DE CORDÓN, PARA VARIOS TAMAÑOS DE CARGADOR. CUENTE CON SISTEMA DE RETENCIÓN DE BUNGEE SUPERIOR ALTERNATIVO INCLUIDO. CUENTE CON CINTA APILADA FLEX-HT DE ½" EN LA PARTE POSTERIOR PARA VERSATILIDAD DE MONTAJE. CUENTE CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS DURADERAS E IMPERMEABLES. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN PANEL INFERIOR NYLON 500 D. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO:** 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%	

				TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	253	**200**	**PIEZA**	**PORTA CARGADOR:** PORTA CARGADOR DOBLE PARA ARMA CORTA. MARCA 5.11 O SIMILAR, MODELO 56669 O SIMILAR. COLOR NEGRO. ELABORADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA. CON CORREAS RECUBIERTAS DE TPU MÁS DURADERAS E IMPERMEABLE NYLON 500 D, DE DOBLE CAPA Y CINCHA EN LA PARTE DELANTERA INFERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD. CUENTE CON ORIFICIO DE DRENAJE EN EL PANEL INFERIOR. CUENTE CON LAZOS DE CINCHA PARA FIJACIÓN OPCIONAL. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN**: 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE	

				REPONDRÁN AL 100% **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	
	254	**200**	**PIEZA**	**PORTA FUSIL TÁCTICO:** PORTA FUSIL TÁCTICO. MARCA CONDOR O SIMILAR, MODELO US1001-002 O SIMILAR, COLOR NEGRO. ESLINGA DE DOS PUNTOS A UN SOLO PUNTO. CONSTRUCCIÓN DE DOBLE BUNGEE. EN LAS CORREAS CUENTE CON CIERRE EN HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO, UNA A CADA PUNTO. LAS CORREAS ESTÉN FABRICADAS EN MATERIAL 100% NYLON DE 1000 D, AJUSTABLES. LA CORREA SUPERIOR CUENTE CON PASA CINTO TIPO ESCALERA DE POLÍMERO INYECTADO, QUE PERMITA EL AJUSTE. EN LA UNIÓN DEL DOBLE BUNGEE CUENTE CON HEBILLA TRIANGULAR DE POLÍMERO INYECTADO. ADAPTADOR DE MOSQUETÓN HK CUBIERTO CON FUNDA ELÁSTICA. HEBILLA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA DESPRENDER EL ADAPTADOR Y LA ESLINGA. EL PUNTO DE SUJECIÓN SEA POR MEDIO DE UN GANCHO METÁLICO QUE SE ENCUENTRE CUBIERTO POR UN ELÁSTICO SUJETO AL FINAL DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE TRIANGULARES DE LOS QUE SE DESPRENDA UN CIERRE DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POLÍMERO INYECTADO QUE LE DEN BASE AL	

				GANCHO QUE SUJETA EL ARMA. CINCHA DE 1.25", CON HEBILLAS DURAFLEX. **PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.** **CONDICIONES DE PAGO**: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DEL CFDI. **GARANTÍA:** 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS. **TIEMPO DE REPOSICIÓN:** 30 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. **TIEMPO DE REPARACIÓN**: NO APLICA DEBIDO A QUE LOS BIENES SE REPONDRÁN AL 100%. **TIEMPO DE ENTREGA**: 90 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS CUALES DEBERÁN DE SER ENTREGADAS A LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS TÉCNICAS.	

FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO.

Protesto lo necesario

_____

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)

Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXOS B-1, B-2 y B-3

NUMERAL 1 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

PLASMAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ANEXOS B-1, B-2 Y B-3 QUE LE FUERON PROPORCIONADOS DE MANERA PERSONAL EN LA FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 1.3) PARA LA VENTA DE LA CONVOCATORIA Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO 2.2) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA,

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa)**

ANEXO C

NUMERAL 2 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

OFERTA ECONÓMICA

PARTIDA UNICA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES OFERTADOS POR PARTE DEL LICITANTE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1	1				$	$	$	$
	2				$	$	$	$
	3				$	$	$	$
	4				$	$	$	$
	5				$	$	$	$
	6				$	$	$	$
	7				$	$	$	$
	8				$	$	$	$
	9				$	$	$	$
	10				$	$	$	$
	11				$	$	$	$
	12				$	$	$	$
	13				$	$	$	$
	14				$	$	$	$
	15				$	$	$	$
	16				$	$	$	$

	17				$	$	$	$
	18				$	$	$	$
	19				$	$	$	$
	20				$	$	$	$
	21				$	$	$	$
	22				$	$	$	$
	23				$	$	$	$
	24				$	$	$	$
	25				$	$	$	$
	26				$	$	$	$
	27				$	$	$	$
	28				$	$	$	$
	29				$	$	$	$
	30				$	$	$	$
	31				$	$	$	$
	32				$	$	$	$
	33				$	$	$	$
	34				$	$	$	$
	35				$	$	$	$
	36				$	$	$	$
	37				$	$	$	$
	38				$	$	$	$
	39				$	$	$	$
	40				$	$	$	$

	41				$	$	$	$
	42				$	$	$	$
	43				$	$	$	$
	44				$	$	$	$
	45				$	$	$	$
	46				$	$	$	$
	47				$	$	$	$
	48				$	$	$	$
	49				$	$	$	$
	50				$	$	$	$
	51				$	$	$	$
	52				$	$	$	$
	53				$	$	$	$
	54				$	$	$	$
	55				$	$	$	$
	56				$	$	$	$
	57				$	$	$	$
	58				$	$	$	$
	59				$	$	$	$
	60				$	$	$	$
	61				$	$	$	$
	62				$	$	$	$
	63				$	$	$	$
	64				$	$	$	$

	65				$	$	$	$
	66				$	$	$	$
	67				$	$	$	$
	68				$	$	$	$
	69				$	$	$	$
	70				$	$	$	$
	71				$	$	$	$
	72				$	$	$	$
	73				$	$	$	$
	74				$	$	$	$
	75				$	$	$	$
	76				$	$	$	$
	77				$	$	$	$
	78				$	$	$	$
	79				$	$	$	$
	80				$	$	$	$
	81				$	$	$	$
	82				$	$	$	$
	83				$	$	$	$
	84				$	$	$	$
	85				$	$	$	$
	86				$	$	$	$
	87				$	$	$	$
	88				$	$	$	$

	89				$	$	$	$
	80				$	$	$	$
	91				$	$	$	$
	92				$	$	$	$
	93				$	$	$	$
	94				$	$	$	$
	95				$	$	$	$
	96				$	$	$	$
	97				$	$	$	$
	98				$	$	$	$
	99				$	$	$	$
	100				$	$	$	$
	101				$	$	$	$
	102				$	$	$	$
	103				$	$	$	$
	104				$	$	$	$
	105				$	$	$	$
	106				$	$	$	$
	107				$	$	$	$
	108				$	$	$	$
	109				$	$	$	$
	110				$	$	$	$
	111				$	$	$	$
	112				$	$	$	$

	113				$	$	$	$
	114				$	$	$	$
	115				$	$	$	$
	116				$	$	$	$
	117				$	$	$	$
	118				$	$	$	$
	119				$	$	$	$
	120				$	$	$	$
	121				$	$	$	$
	122				$	$	$	$
	123				$	$	$	$
	124				$	$	$	$
	125				$	$	$	$
	126				$	$	$	$
	127				$	$	$	$
	128				$	$	$	$
	129				$	$	$	$
	130				$	$	$	$
	131				$	$	$	$
	132				$	$	$	$
	133				$	$	$	$
	134				$	$	$	$
	135				$	$	$	$
	136				$	$	$	$

	137				$	$	$	$
	138				$	$	$	$
	139				$	$	$	$
	140				$	$	$	$
	141				$	$	$	$
	142				$	$	$	$
	143				$	$	$	$
	144				$	$	$	$
	145				$	$	$	$
	146				$	$	$	$
	147				$	$	$	$
	148				$	$	$	$
	149				$	$	$	$
	150				$	$	$	$
	151				$	$	$	$
	152				$	$	$	$
	153				$	$	$	$
	154				$	$	$	$
	155				$	$	$	$
	156				$	$	$	$
	157				$	$	$	$
	158				$	$	$	$
	159				$	$	$	$
	160				$	$	$	$

	161				$	$	$	$
	162				$	$	$	$
	163				$	$	$	$
	164				$	$	$	$
	165				$	$	$	$
	166				$	$	$	$
	167				$	$	$	$
	168				$	$	$	$
	169				$	$	$	$
	170				$	$	$	$
	171				$	$	$	$
	172				$	$	$	$
	173				$	$	$	$
	174				$	$	$	$
	175				$	$	$	$
	176				$	$	$	$
	177				$	$	$	$
	178				$	$	$	$
	179				$	$	$	$
	180				$	$	$	$
	181				$	$	$	$
	182				$	$	$	$
	183				$	$	$	$
	184				$	$	$	$

	185				$	$	$	$
	186				$	$	$	$
	187				$	$	$	$
	188				$	$	$	$
	189				$	$	$	$
	190				$	$	$	$
	191				$	$	$	$
	192				$	$	$	$
	193				$	$	$	$
	194				$	$	$	$
	195				$	$	$	$
	196				$	$	$	$
	197				$	$	$	$
	198				$	$	$	$
	199				$	$	$	$
	200				$	$	$	$
	201				$	$	$	$
	202				$	$	$	$
	203				$	$	$	$
	204				$	$	$	$
	205				$	$	$	$
	206				$	$	$	$
	207				$	$	$	$
	208				$	$	$	$

	209				$	$	$	$
	210				$	$	$	$
	211				$	$	$	$
	212				$	$	$	$
	213				$	$	$	$
	214				$	$	$	$
	215				$	$	$	$
	216				$	$	$	$
	217				$	$	$	$
	218				$	$	$	$
	219				$	$	$	$
	220				$	$	$	$
	221				$	$	$	$
	222				$	$	$	$
	223				$	$	$	$
	224				$	$	$	$
	225				$	$	$	$
	226				$	$	$	$
	227				$	$	$	$
	228				$	$	$	$
	229				$	$	$	$
	230				$	$	$	$
	231				$	$	$	$
	232				$	$	$	$

	233				$	$	$	$
	234				$	$	$	$
	235				$	$	$	$
	236				$	$	$	$
	237				$	$	$	$
	238				$	$	$	$
	239				$	$	$	$
	240				$	$	$	$
	241				$	$	$	$
	242				$	$	$	$
	243				$	$	$	$
	244				$	$	$	$
	245				$	$	$	$
	246				$	$	$	$
	247				$	$	$	$
	248				$	$	$	$
	249				$	$	$	$
	250				$	$	$	$
	251				$	$	$	$
	252				$	$	$	$
	253				$	$	$	$
	254				$	$	$	$
					GRAN TOTAL:	$	$	$
	(IMPORTE DEL GRAN TOTAL EN LETRA)							

NOTA:

1. Indicar el precio unitario, subtotal, **I.V.A.**, total, gran total y el importe con letra.
2. Los valores numéricos que presente el **LICITANTE** en el precio unitario, subtotal, **I.V.A.,** total, gran total **deberán ser presentados a dos decimales solo para señalar los centavos**.
3. Los montos deberán ser en Moneda Nacional.
4. Se recomienda hacer los cálculos en Excel con dos dígitos de decimales.
5. **Favor de respetar el formato establecido.**

Condiciones de pago:	20 días posteriores a la presentación del **CFDI** y conforme a lo establecido en el apartado **3.3.)** De la **CONVOCATORIA** de esta **LICITACIÓN**.
Tiempo de entrega:	**Llenar por el LICITANTE** sin contravenir lo establecido en el apartado **2.3).**
Tiempo de reposición:	**Llenar por el LICITANTE** sin contravenir lo establecido en el apartado **2.3).**
Lugar de entrega:	**Llenar por el LICITANTE** de conformidad con lo establecido en el apartado **2.3).**
Vigencia de la proposición:	**Llenar por el LICITANTE**
Garantía	**Llenar por el LICITANTE** conforme a la **PARTIDA** ofertada.

Protesto lo necesario

_____

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal**)

Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa)**

ANEXO D

NUMERAL 4 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

CARTA COMPROMISO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los datos aquí proporcionados son verdaderos, en caso contrario estaría violando el artículo 165 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes por lo cual sería acreedor a las penas establecidas en la Legislación citada.

1. Hemos leído, revisado, analizado y aceptamos el contenido de la **CONVOCATORIA** y sus anexos y los acuerdos derivados de la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023,** así como de las especificaciones, cantidades y características de los **BIENES** requeridos, para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de seguridad pública en el estado de Aguascalientes. estando de acuerdo en cada uno de sus numerales.

2. Que toda la información proporcionada por la **CONVOCANTE** en esta **LICITACIÓN** es confidencial y no será aplicada para ningún otro fin que no sea el establecido en esta **LICITACIÓN**, y será resguardada y se tendrá un especial cuidado con la información de los funcionarios públicos que se mencionan en los anexos.

3. A nombre de mi representada me comprometo a que en caso de resultar adjudicado en la **PARTIDA** de la presente **LICITACIÓN,** entregaré en tiempo y forma los **BIENES** para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de seguridad pública en el estado de Aguascalientes**,** de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas dentro de la **CONVOCATORIA** en los apartados **2.2)**, y **2.3),** obligándome a mantener los precios fijos hasta la entrega definitiva de los **BIENES**, los cuales estarán asegurados por nuestra cuenta y riesgo hasta su entrega total en los lugares establecidos en el apartado **2.3**) de la

CONVOCATORIA del presente procedimiento y entregados a la entera satisfacción y conformidad del **ENTE REQUIRENTE.**

4. Me comprometo a garantizar la calidad de los **BIENES** requeridos por el periodo indicado en el apartado **2.2)** de la **CONVOCATORIA.** Así mismo, manifiesto que si dentro del periodo de garantía se presente algún defecto en los **BIENES** bajo condiciones normales quedo obligado a reponer los **BIENES** que no fueran entregados a entera satisfacción del **ENTE REQUIRENTE** o en caso de que los entregables no cumplan con las especificaciones establecidas, estos deberán ser repuestos al **ENTE REQUIRENTE** inmediatamente después de la notificación sin cargo adicional para la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**.

5. Que conocemos el contenido de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios** vigente y que rige para la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023**

6. En caso de resultar adjudicada mi representada acepto las condiciones de pago establecidas en el apartado **3.3)** de la presente **CONVOCATORIA** de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023.**

7. Para los efectos del artículo 71 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, que ordena a los Sujetos de la **LEY** contratantes abstenerse de recibir proposiciones o celebrar **CONTRATOS** en las materias a que se refiere dicha **LEY**, con las persona físicas y morales que se indican en dicho artículo, me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que **(Nombre de la compañía que participa_____)** no se encuentra en ninguno de los supuestos, señalados a continuación:

   Los Sujetos de la **LEY** Contratantes se abstendrán de recibir propuestas o celebrar **CONTRATO** alguno en las materias a que se refiere esta **LEY**, de manera directa o por interpósita persona, con las personas físicas o morales siguientes:

   I. Aquéllas en que el Servidor Público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

   II.- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Autoridad fiscalizadora conforme a la **Ley de**

Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellos **PROVEEDORES** que incumplan un **CONTRATO** de adquisición de bienes, arrendamiento o prestación de servicios, o se nieguen a subsanar el incumplimiento en un periodo razonable establecido por los Sujetos de la Ley Contratantes conjuntamente con los **ENTES REQUIRENTES**. Asimismo, no recibirán propuestas de aquellos **PROVEEDORES** que se encuentren en mora de entrega, parcial o total respecto de la **PARTIDA** adjudicada, cualquiera que hubiese sido el procedimiento de adjudicación y la causa que dé origen a la mora;

IV. Aquellos **PROVEEDORES** cuyo registro en el Padrón hubiera sido cancelado o suspendido, durante el plazo que duren dichas sanciones;

V. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un **CONTRATO**, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad;

VI. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones con los Sujetos de la Ley Contratantes, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por Servidores Públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;

VII. Las que, en virtud de la información con la que cuente la Autoridad fiscalizadora, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta **LEY**;

VIII. Aquéllas a las que se declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a concurso de acreedores;

IX. Las personas que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de las Leyes respectivas, para lo cual deberán exhibir documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria y por la Secretaría, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales federales y estatales respectivamente; y

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la **LEY**.

8. Manifiesto que en caso de resultar adjudicada mi representada es la única responsable de las prestaciones que obliga la **Ley Federal del Trabajo** con el personal que realice los trabajos y/o servicios para la entrega de los **BIENES**

objeto de la presente **LICITACIÓN**, sin cargo adicional para la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, así como dar cumplimiento a mis obligaciones en materia de seguridad social para con mis trabajadores. En mi carácter de patrón para con los trabajadores me encargare de delimitar legalmente, que en ningún caso se tome a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, como patrón directo o sustituto, obligándome a que, si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincársele alguna responsabilidad a la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, por ese concepto, les reembolsare a las mismas cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

9. La empresa que represento cumple cabalmente con las obligaciones en materia de trabajo infantil acatando las prohibiciones que en materia de contratación de menores establece la **Ley Federal del Trabajo**, así como las exigencias previstas por dicho ordenamiento para la protección del trabajo de adolescentes permitido y en su caso las prohibiciones correspondientes en términos de los artículos 175 y 176 del mismo ordenamiento.

10. Para efectos del artículo 36 fracción IX de la **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,** manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del **CONTRATO** correspondiente no se actualiza un conflicto de interés respecto al presente procedimiento, por lo cual no me encuentro o se encuentran los socios y accionistas de mi representada en el supuesto del artículo citado.

11. En términos de lo anterior expreso mi conformidad y consentimiento en que la información financiera o patrimonial y la documentación análoga que para esta **LICITACIÓN** proporciono, sean tratados para efectos de evaluación que requiere la **CONVOCANTE** y el **ENTE REQUIRENTE** únicamente para este procedimiento, salvo lo que dispone el artículo 55 fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

12. En caso de resultar adjudicada mi representada acepto las condiciones de pago establecidas en el apartado **3.3)** de la presente **CONVOCATORIA** de la Licitación Pública Nacional Número **DGAD-LEA-N037-2023.**

13. Que mi representada está catalogada como **(Micro, Pequeña o Mediana Empresa)**, la categoría en que esté incluida su empresa es de acuerdo a la tabla siguiente, según sea el caso:

Estratificación				
Tamaño	**Sector**	**Rango de número de trabajadores**	**Rango de monto de ventas anuales (mdp)**	**Tope máximo combinado***
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta $250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta $250	250

***Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.**

Protesto lo necesario

_____

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)

Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO E

NUMERAL 5 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

(Nombre del representante legal) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento, a nombre y representación de:

(Nombre del LICITANTES) _____**.**

Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio Legal calle y número:		
Domicilio Fiscal calle y número:		
Colonia:	Delegación o Municipio o Alcaldía:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfono:	Correo electrónico:	
No. de la Escritura Pública en el que consta su Acta Constitutiva: Volumen: Fecha:		
Datos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio No.: Foja de la: a la: del Libro: Volumen: Fecha:		
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se le dio Fe de la misma:		
Descripción completa de su objeto social: (Descripción completa del objeto social)		
Reformas al Acta Constitutiva:		
Relación de socios en Actas:		
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre:

Nombre del Apoderado o Representante Legal:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública número: Volumen: Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
N°. del Registro Público de la Propiedad y del Comercio: Fojas de la: a la: del Libro del Volumen: Fecha:

*Si es persona física llenar únicamente los espacios que le apliquen.

Anexar la documentación a que hace mención el numeral 5 del apartado **2.4)** de la **CONVOCATORIA.**

Protesto lo necesario

_____

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)

Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO F

NUMERAL 6 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

CARTA PODER SIMPLE

Yo, C. _____ representante legal de la empresa _____, otorgo facultades amplias al C. _____ para que comparezca y firme en mi nombre y representación las actas de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, y Emisión y Notificación de Fallo de Adjudicación, en la Licitación Pública Nacional No. **DGAD-LEA-N037-2023**, **para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes**.

OTORGA	**RECIBE**
_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	_____ NOMBRE Y FIRMA DEL FACULTADO

TESTIGOS

_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

Anexar la documentación que hace mención en el numeral 6 del apartado 2.4) de la **CONVOCATORIA**.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO G

NUMERAL 8 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

RELACIÓN DE TRES CLIENTES Y COPIA DE CFDI

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Por medio del presente menciono tres de los principales clientes a los que he realizado la venta de **BIENES** iguales o similares a los requeridos en el apartado **2.2)** durante los dos últimos años contados a partir de la entrega de su proposición hacia atrás.

Nombre o Razón social	Domicilio completo legal y fiscal,	Nombre y Teléfono de contacto	Volumen de venta	Tiempo de entrega	Número de factura e importe

Nota:

- Anexar copia simple legible de una factura y/o impresión **CFDI** de cada cliente relacionado.
- Cada una de las facturas deberá ser de distinto **RFC** (Registro Federal de Contribuyentes) vigentes y de acuerdo al tiempo establecido en el apartado **2.4**) numeral 8 de la presente **CONVOCATORIA.**
- Deberá de adjuntar verificación de comprobante fiscal digital por internet emitido por el SAT de cada factura presentada.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO H

NUMERAL 9 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Manifestación de Cumplimiento en las Obligaciones Fiscales de conformidad a la regla 2.1.25, 2.1.29 y 2.1.37 de la resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

Nombre y Dirección de la Dependencia que efectúa el procedimiento: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes. Avenida de la Convención de 1914 Oriente, número 104, 4° piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Aguascalientes.
Razón social, "RFC", Llenar por el **LICITANTE** _____
Señalar si el CONTRATO se trata de adquisición de BIENES, arrendamientos, prestación de servicios: Llenar por el **LICITANTE**_____.
Número de LICITACIÓN: Llenar por el **LICITANTE**_____

Adjunto a la presente opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT vigente y deberá adjuntar a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales el comprobante de validación de la consulta.

Nomenclatura:

C.F.F. Código Fiscal de la Federación.	I.E.P.S. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	D.I.O.T. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.	I.E.P.S. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	I.S.R. Impuesto Sobre la Renta.	I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.	R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes.

Manifestación bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Mi representada ha cumplido con las obligaciones fiscales en materia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes **(RFC)** _____, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y que la clave en el **RFC** está activa.

2. Mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del **I.S.R.**, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.

Así mismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del **I.S.R**. correspondiente a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a este, respecto de la presentación de pagos provisionales del **I.S.R.** y retenciones del **I.S.R**. por sueldos y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos del **I.S.R**, **I.V.A**. y del I.E.P.S. y la D.I.O.T; incluyendo las declaraciones informativas que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21 y 5.2.26.

3. No tiene créditos fiscales firmes y exigibles, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

4.En caso de tener autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a cargo de mi representada, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del **C.F.F**., con excepción de lo dispuesto por la regla 2.12.5.

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, mi representada no ha incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del **C.F.F.**

6. Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del **C.F.F.** en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del **C.F.F.**

7. Asimismo, me encuentro al corriente de todas mis obligaciones fiscales incluyendo las señaladas en este anexo en los términos que establecen la miscelánea fiscal y las Leyes respectivas.

Protesto lo necesario

_____

Firma

Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)

Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO I

NUMERAL 10 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que se encuentra anexo al presente escrito la **Opinión de Obligaciones Fiscales de Carácter Estatal**, expedido por la **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con opinión **POSITIVA** y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN,** así mismo deberá adjuntar a la constancia de Obligaciones Fiscales Estatales el comprobante de validación de la consulta.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO J

NUMERAL 11 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

El que suscribe bajo protesta de decir verdad, manifiesto que me encuentro al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales ante el **INFONAVIT**, así mismo adjunto al presente el original de la Constancia de Situación Fiscal expedida por el **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, denominado Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de INFONAVIT** con opinión positiva y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN**, de igual manera deberá adjuntar a la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de **INFONAVIT** el comprobante de validación de la consulta.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO K

NUMERAL 12 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me encuentro al corriente con mis pagos de cuotas obrero-patronales ante el **IMSS**, y anexo al presente el documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado **OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, con opinión positiva y vigente al acto de apertura de proposiciones de la presente **LICITACIÓN**, de igual manera deberá adjuntar a la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social el comprobante de validación de la consulta.

Nota: De conformidad con lo establecido en el **Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR** publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 04 de mayo del año 2023, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de una vigencia de **15 DÍAS A PARTIR DE QUE HAYA SIDO GENERADA,** tiempo que el contribuyente tienen para la formación de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO L

NUMERAL 13 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

El que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Compromisos con la transparencia. - Para el fortalecimiento de la transparencia en el proceso de adquisición:

Para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes para diversas instituciones de Seguridad Pública en el Estado.

1. El Gobierno del Estado de Aguascalientes se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

2. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

3. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

4. El objeto de este instrumento es fomentar la transparencia en el procedimiento de contratación y mantener el compromiso del **LICITANTE** en no tratar en influir en el procedimiento mediante conductas irregulares.

5. Este compromiso representa una responsabilidad moral, la cual se deriva de la buena voluntad del **LICITANTE**.

Dentro de este marco el **LICITANTE** asume el siguiente:

Compromiso

1. El que suscribe por sí o por interpósita persona manifiesto bajo protesta de decir verdad que me abstendré de adoptar conductas para que los Servidores Públicos

de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes,** induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de adquisición y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación con los demás **PARTICIPANTES** y evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la adquisición para sí o para terceros.

Protesto lo necesario

_____

Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**

ANEXO M

NUMERAL 14 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

AUTORIZACIÓN DE PAGO VÍA ELECTRÓNICA

La **Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, con la finalidad de proporcionarle mayor comodidad y rapidez al recibir sus pagos, le invita al programa de Pagos Vía Electrónica, por medio del cual, proporcionándonos la institución Bancaria de su elección y el número de cuenta correspondiente, usted recibirá en tiempo y forma el pago por los **BIENES** adquiridos **para llevar a cabo la adquisición de uniformes, insignias y calzado, requeridos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes.**

Manifiesto mi conformidad en que los pagos a mi favor sean realizados en:

Datos del Beneficiario

Nombre: _____

Institución Bancaria: _____

R.F.C.: _____

Domicilio Fiscal: _____

Plaza y sucursal: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Número de cuenta: _____

CLABE: _____

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (indicar nombre completo de la empresa**)**

ANEXO N

NUMERAL 15 DEL APARTADO 2.4) DE ESTA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

GARANTÍAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

El que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado conforme al apartado **3.2)** de la presente **CONVOCATORIA**, me comprometo adicional a la garantía de cumplimiento de **CONTRATO** a garantizar lo siguiente:

Garantía de calidad; mediante dicha garantía me obligo a responder de la calidad de los **BIENES** requeridos, cumpliendo con las especificaciones convenidas durante la vigencia del **CONTRATO**. En caso de presentarse alguna anomalía en los **BIENES** adquiridos, esta deberá ser atendida de manera inmediata, a partir de la notificación por parte del **ENTE REQUIRENTE**.

Esta garantía **de cumplimiento de CONTRATO y calidad** de los **BIENES** deberá constituirse en un plazo máximo de 10 días naturales a partir de la fecha en que el **PROVEEDOR** adjudicado firme el **CONTRATO** respectivo.

La garantía es de:

PARTIDA ÚNICA	DESCRIBIR GARANTÍA
PARTIDA 1, subpartidas de la 1 a la 254	"N" tiempo de garantía llenar por el **LICITANTE**

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO O

NUMERAL 16 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

El que suscribe, manifiesto bajo protesta de decir verdad**, (Indicar nombre de la empresa o persona física)**, que asumo la responsabilidad de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de la **CONVOCANTE** y/o de cualquier Dependencia o Entidad del Gobierno del Estado de Aguascalientes que le sea proporcionada única y exclusivamente para efectos de la presentación de sus ofertas técnica y económica en esta **LICITACIÓN**. Dicha información no deberá ser revelada total o parcialmente sin previo consentimiento por escrito de la **CONVOCANTE**, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con la presente **LICITACIÓN,** teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir y otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente, por lo que el **LICITANTE** acepta y reconoce tener pleno conocimiento del tratamiento que debe dar a los datos personales que en virtud del presente procedimiento se le estarán proporcionado, por lo que se me obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones que como sujeto obligado me impone la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y por tanto seré responsable de los daños y perjuicios que cause a la **CONVOCANTE** por el incumplimiento de esta obligación.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Denominación o razón social de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)

ANEXO P

NUMERAL 17 DEL APARTADO 2.4) DE LA CONVOCATORIA

Fecha (indicar por el **LICITANTE** _____)
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N037-2023

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENAS CONVENCIONALES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en incumplimiento de contrato en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa, que no se me ha cancelado o suspendido el registro en el padrón único de proveedores de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, que no se me ha rescindido algún **CONTRATO** por causas imputables a mi representada**,** que no me encuentro inhabilitado temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona, que no se me han aplicado penas convencionales por atraso en el cumplimiento de contratos en cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, además de los Organismos Públicos Descentralizados de cualquier Entidad Federativa durante los tres últimos años contados hacia atrás a la fecha de presentación de su proposición en procedimientos de contratación o celebrar **CONTRATOS** regulados por esta la **LEY**.
.

Protesto lo necesario

_____
Firma
Nombre (**indicar nombre completo del representante legal o persona física "no abreviar nombre"**)
Representante Legal de la empresa (**indicar nombre completo de la empresa**)