



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N048-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COMO PATRULLA Y AMBULANCIA FORENSE REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:00** horas del día **dos de septiembre** del año **dos mil veintidós**, en la Sala de Juntas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 3er. piso, Colonia del Trabajo en esta ciudad, se encuentra reunido el personal de la **Dirección General de Adquisiciones** de la **SAE**; del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**; de la **Secretaría de Seguridad Pública**, de la **Contraloría**, todos del **Gobierno del Estado** así como de la **Fiscalía General del Estado**, cuyos nombres, cargos y firmas se hacen constar al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Emisión y Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N048-2022**, en términos de los artículos **57 y 58** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante la **Ley**, en correlación con lo señalado en el apartado **1.8)** de la convocatoria que rige el presente procedimiento.

Este acto es presidido por el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, con fundamento en los artículos **13 fracción I** y **16 fracción VIII** del Reglamento Interior de la **SAE** (en adelante el **Reglamento**) y lo coordina el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, ambos de la **SAE**, como servidor público facultado de conformidad al oficio número **SAE/02.00010/2022** de fecha 11 de enero del año dos mil veintidós, para recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogos, así como organizar y coordinar todas las actividades y actos del presente procedimiento, por lo anterior se procede como sigue:

Reseña Cronológica de los Actos del Procedimiento:

1. Con base en lo establecido en el artículo **52** de la Ley y de acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria en su apartado **1.3)** el día **veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós**, siendo las doce horas, se celebró la **Junta de Aclaraciones** sobre aspectos de la convocatoria; los detalles quedaron especificados en el acta que se levantó al finalizar la misma, la cual para efectos del artículo **58** de la **Ley** fue firmada por los asistentes a dicho acto.
2. Siendo las diez horas con un minuto del día **veintinueve de agosto de dos mil veintidós**, para efectos del artículo **54** ambos de la **Ley**, se llevó a cabo el acto de **Presentación y Apertura de Proposiciones**, con la participación del siguiente Licitante:

LICITANTE
AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.



Cabe señalar que los ejemplares de las actas indicadas en los puntos anteriores de la presente, fueron difundidas en el portal del Gobierno del Estado, en la liga Hoy Se Compra <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>

En razón de lo anterior y observando el procedimiento establecido en el apartado 1.8) fracción III de la convocatoria para esta Licitación, se procedió a evaluar en términos cualitativos todos y cada uno de los documentos que integran la proposición, así como sus correspondientes anexos en cuanto a los aspectos técnicos, legales y económicos, verificando que los bienes propuestos por el Licitante cumplieran con todos los requisitos y fueran congruentes en cuanto a las características solicitadas por la convocante a efecto de garantizar satisfactoriamente su cumplimiento en cuanto a calidad, confiabilidad, seguridad y certeza de los mismos en los términos requeridos por el **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**, la **Secretaría de Seguridad Pública** y la **Fiscalía General del Estado** con una oferta solvente y conveniente.

De conformidad con lo establecido en los **artículos 12 fracción XI, 55 segundo párrafo y 57 fracción V**, de la Ley; apartados 1.10), 1.11), 2.2) y 2.4) de la convocatoria, el Ente Requirente representado por la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; representando al Área Técnica el **C. Guillermo Ramírez Arcibar**, Jefe del Departamento de Control Vehicular de la Fiscalía General del Estado, el **Comisario Jefe Abel Márquez Martínez**, Coordinador De Policías Municipales, la **C. Miriam Martínez Rivera**, Enlace FASP del Municipio de Jesus María, procedieron a la revisión de la documentación técnica de la proposición presentada por el Licitante en comento y emitieron el **Dictamen Técnico** correspondiente, numerado en el margen inferior derecho del numeral 1 al 21, el cual se integra a la presente acta para formar parte de la misma teniéndose por reproducidos como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo el resultado de la evaluación el siguiente:

Licitante: AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado 2.2) de la convocatoria de la presente licitación para las partidas números **1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado 2.4) de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **1, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24 y 25**, por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, **por tanto obtiene fallo técnico positivo**.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado 2.4) de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17** no aplicándole el requisito correspondiente al numeral 6.



Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para las partidas números **1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado, **por lo que obtiene fallo económico positivo**.

En virtud de lo antes expuesto, con fundamento en los artículos **12 fracción XI, 56 primer párrafo y fracción I y 57 fracciones IV y V** de la **Ley**, en correlación con el artículo **33 fracciones XIII, XIX y XXIV** de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, **artículo 16 fracciones X y XXI del Reglamento**, el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, habiendo constatado la suficiencia presupuestal para esta licitación, y utilizando el criterio de evaluación binario a efecto de garantizar las mejores condiciones para el Estado, basado en los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se:

RESUELVE:

ÚNICO: Otorgar fallo de adjudicación al Licitante **AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.** para las partidas **1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres)**, por la cantidad antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de **\$5,181,000.00 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, por cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas cuyos conceptos se señalan en el dictamen técnico correspondiente, los requisitos legales y no rebasar el presupuesto autorizado.

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad conforme a lo señalado en el artículo 93 fracción III de La Ley.

Se hace saber que la presente acta consta de **26 (veintiséis)** fojas, de las cuales **5 (cinco)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden a la presente acta y **21 (veintiuno)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden al dictamen técnico.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS **14:07 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Jefe del Departamento de Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. Maria Elena López Magdaleno

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Melisa Pasillas Valdivia

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

L.A. Georgina Maldonado Ruteaga

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIERENTE:

Lic. Judith López Gámez

Secretaria Ejecutiva del Sistema
Estatel de Seguridad Pública

EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

C. Guillermo Ramírez Arcibar

Jefe del Departamento de Control Vehicular
de la Fiscalía General del Estado



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N048-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COMO PATRULLA Y AMBULANCIA FORENSE REQUERIDOS POR LA SEGGOB A TRAVÉS DEL SESESP PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.

Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales

C. Miriam Martínez Rivera
Enlace FASP del Municipio de Jesus María,

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas
Auditor Gubernamental.

LICITANTES:

C. Gonzalo Benítez Macías,
Por parte de la empresa
AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO
02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fin del Acta

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N048-2022

PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COMO PATRULLA Y AMBULANCIA FORENSE REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	2	PIEZA	CAMIONETA: VEHICULO TIPO CAMIONETA, PICK UP MARCA RAM O SIMILAR, MODELO 1500 SLT CREW CAB 4X4 V8 O SIMILAR MODELO 2022 O SUPERIOR, COLOR (BLANCO), ROTULADO, EQUIPADO Y BALIZADO (A PUERTA CERRADA) COMO PATRULLA CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS) CÓDIGO DE MOTOR EZH 395 HP @ 5.600 RPM 410 LB-PIE DE TORQUE @ 3.950 RPM SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS RELACION FINAL DE EJE TRASERO 3.92 EJE TRASERO ANTI-SPIN DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO DE DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA (EPS) RADIO DE GIRO (M) 6.00 SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA ALTERNADOR 180 A BATERIA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3RA GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN 2A FILA ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS CRISTALES TINTADOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DIANOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" BN	CAMIONETA: VEHICULO TIPO CAMIONETA PICK UP MARCA RAM, MODELO 1500 SLT CREW CAB 4X4 V8, MODELO 2022, COLOR (BLANCO), ROTULADO, EQUIPADO Y BALIZADO (A PUERTA CERRADA) COMO PATRULLA CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS) CÓDIGO DE MOTOR EZH 395 HP @ 5.600 RPM 410 LB-PIE DE TORQUE @ 3.950 RPM SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS RELACION FINAL DE EJE TRASERO 3.92 EJE TRASERO ANTI-SPIN DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO DE DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA (EPS) RADIO DE GIRO (M) 6.00 SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA ALTERNADOR 180 A BATERIA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5", UCONNECT DE 3RA GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIDA, PLEGABLE CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN 2A FILA ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS CRISTALES TINTADOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DIANOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS	si cumple	NINGUNA

Handwritten signature

			VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUTADORA DE VIAJE VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (DELANTEROS Y TRASEROS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELÉCTRICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELÉCTRICO DE VELOCIDAD PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTEROS Y TRASEROS NEGRAS ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPEÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LAMPARA EN AREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO LLANTAS YOKOHAMA LT 265 / 70R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES CAPACIDAD DE CARGA PARA 6 PASAJEROS CON 4 PUERTAS EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA TORRETA ROJO/AZUL / AMBAR MARCA ESEVE MODELO "ESV3500MC-RB" CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • TORRETA DE BAJA PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 119-120 CM (47") DE LARGO, 30.5 CM (12") DE ANCHO, 5.8 CM (2.28") DE ALTO. • HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. • LEDS DUO DE 3 WATTS V GENERACIÓN (TOTAL 472 LEDS). • 744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN. • CUMPLE NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 486 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/AMBAR DEL LADO PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO	CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" BIN VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUTADORA DE VIAJE VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (DELANTEROS Y TRASEROS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELÉCTRICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELÉCTRICO DE VELOCIDAD PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTEROS Y TRASEROS NEGRAS ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPEÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LAMPARA EN AREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO LLANTAS YOKOHAMA LT 265 / 70R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES CAPACIDAD DE CARGA PARA 6 PASAJEROS CON 4 PUERTAS EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA TORRETA ROJO/AZUL / AMBAR MARCA ESEVE MODELO "ESV3500MC-RB" O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • TORRETA DE BAJA PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 119-120 CM (47") DE LARGO, 30.5 CM (12") DE ANCHO, 5.8 CM (2.28") DE ALTO. (TOLERANCIA +/- 1 CM) • HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. • LEDS DUO DE 3 WATTS V GENERACIÓN (TOTAL 472 LEDS). • 744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN. • CUMPLE NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 486 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/AMBAR DEL LADO PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO	VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUTADORA DE VIAJE VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (DELANTEROS Y TRASEROS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELÉCTRICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELÉCTRICO DE VELOCIDAD PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTEROS Y TRASEROS NEGRAS ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPEÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LAMPARA EN AREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO LLANTAS YOKOHAMA LT 265 / 70R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES CAPACIDAD DE CARGA PARA 6 PASAJEROS CON 4 PUERTAS EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA TORRETA ROJO/AZUL / AMBAR MARCA ESEVE MODELO "ESV3500MC-RB" O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • TORRETA DE BAJA PERFIL Y AERODINÁMICA DISEÑADA PARA GENERAR MENOR RESISTENCIA DEL AIRE CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: - 119-120 CM (47") DE LARGO, 30.5 CM (12") DE ANCHO, 5.8 CM (2.28") DE ALTO. (TOLERANCIA +/- 1 CM) • HASTA 46 PATRONES DE FLASHEO. • LEDS DUO DE 3 WATTS V GENERACIÓN (TOTAL 472 LEDS). • 744 WATTS DE POTENTE ILUMINACIÓN. • CUMPLE NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA. • VOLTAJE DE OPERACIÓN 12VDC. • CON 22 MÓDULOS DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) CADA UNO PARA UN TOTAL DE 486 LEDS CONFORMADOS POR LEDS DUO DE 3 WATTS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: - 8 MÓDULOS FRONTALES DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO Y 4 AZUL/AMBAR DEL LADO PASAJERO). - 8 MÓDULOS TRASEROS DE 12 LEDS DUO 96 LEDS (192 EN TOTAL) CADA UNO DE 5TA GENERACIÓN TECNOLOGÍA LINEAL (TL) 3 WATTS EN COLOR (4 ROJO/AMBAR DEL LADO DEL PILOTO
--	--	--	---	--	--

Miriam

				SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 5 POSICIONES DE SWITCHS GIRATORIO - STANDY (APAGADO) WAIL/YELP/AL TONE (HYPER YELP O HI-LO) Y RADIO 3 TONOS PRIMARIOS WAIL/YELP/HI-LO - MANUAL WAIL CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - CORNETA DE AIRE CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - MICROFONO DE USO RUDO PARA VOCEO - RETRANSMISION DEL RADIO CON CANCELACION DE SONIDO - POTENCIA 200 WATTS - VOLTAJE 12 VDC - HANDS FREE (CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE) MANTENIENDO LA PRESION DEL CLAXON DEL VEHICULO, PUEDE A ELECCION DEL OPERADOR, ESCUCHARSE LA CORNETA DE AIRE O UN TONO DE LA BOCINA. - ILUMINACION INTERIOR PARA TRABAJO NOCTURNO AJUSTABLE. - PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y CORTO CIRCUITO (FUSIBLE INTERNO) - SISTEMA DE DIAGNOSTICO EN CASO DE FALLA DE LA BOCINA SE ENCIENDE UNA ALARMA INFORMANDOLE AL OFICIAL DE LA FALLA. - DIMENSIONES 16.7 CM (6.6 ") DE LARGO POR 7.1 CM (2.8") DE ALTURA, POR 16CM (6.3 ") DE PROFUNDIDAD (TOLERANCIA +/- 2 CM) - CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACION DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. - BOCINA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-18 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BOCINA DE USO RUDO - ALTO RENDIMIENTO - FÁCIL INSTALACION - SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO 150 WATTS DE POTENCIA - DISEÑO ROBUSTO 8-8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTURA, POR 16CM (6.3 ") DE PROFUNDIDAD (TOLERANCIA +/- 2 CM) - BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BANCA TRASERA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS CON RESPALDO PUNZADA - ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 6 PUNTOS DE SUECCION EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 Y PLACA DE 1/2" - RESPALDO Y ASIEN TO EN LÁMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO DE 3/8" SECCIONADO SEGUN LA CAPACIDAD DE PERSONAS DE LA BANCA. - REFUERZOS EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO) - ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCION UV - TORNILLERIA DE 3/8" EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/2" PARA SU INSTALACION - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - PROTECCION DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS) MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE 1/2" EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" CALIBRE 14 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) - DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE	CERTIFICADOS: - LA TORRETA CUENTA CON EL CERTIFICADO DE LAS NORMAS SAE CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO: - SAE J595. - SAE J575. - SAE J576. - SAE J578. - SAE J845. SIRENA MARCA CODE3, MODELO 3492S XCEL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 5 POSICIONES DE SWITCHS GIRATORIO - STANDY (APAGADO) WAIL/YELP/AL TONE (HYPER YELP O HI-LO) Y RADIO 3 TONOS PRIMARIOS WAIL/YELP/HI-LO - MANUAL WAIL CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - CORNETA DE AIRE CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - MICROFONO DE USO RUDO PARA VOCEO - RETRANSMISION DEL RADIO CON CANCELACION DE SONIDO - POTENCIA 200 WATTS - VOLTAJE 12 VDC - HANDS FREE (CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE) MANTENIENDO LA PRESION DEL CLAXON DEL VEHICULO, PUEDE A ELECCION DEL OPERADOR, ESCUCHARSE LA CORNETA DE AIRE O UN TONO DE LA BOCINA. - ILUMINACION INTERIOR PARA TRABAJO NOCTURNO AJUSTABLE. - PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y CORTO CIRCUITO (FUSIBLE INTERNO) - SISTEMA DE DIAGNOSTICO EN CASO DE FALLA DE LA BOCINA SE ENCIENDE UNA ALARMA INFORMANDOLE AL OFICIAL DE LA FALLA. - DIMENSIONES 16.7 CM (6.6 ") DE LARGO POR 7.1 CM (2.8") DE ALTURA, POR 16CM (6.3 ") DE PROFUNDIDAD (TOLERANCIA +/- 2 CM) - CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACION DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. - BOCINA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-18, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BOCINA DE USO RUDO - ALTO RENDIMIENTO - FÁCIL INSTALACION - SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO 150 WATTS DE POTENCIA - DISEÑO ROBUSTO 8-8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTO Y 7.6 CM. (3") DE ANCHO. BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BANCA TRASERA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS CON RESPALDO PUNZADA - ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 6 PUNTOS DE SUECCION EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 Y PLACA DE 1/2" - RESPALDO Y ASIEN TO EN LÁMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO DE 3/8" SECCIONADO SEGUN LA CAPACIDAD DE PERSONAS DE LA BANCA. - REFUERZOS EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO) - ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCION UV - TORNILLERIA DE 3/8" EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/2" PARA	
--	--	--	--	---	--	--

Miriam

			16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" PULGADAS EN CALIBRE 14 • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84CM. MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. (TOLERANCIA +/- 5 CM) • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16 • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE 1/2" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/2" PARA SU INSTALACIÓN • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • DEFENSA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE 14 • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36 • 2 PLACAS DE 1/2" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, Y PLACA DE 1/2" • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR UV • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • LONA QUE CUBRE LA ESTRUCTURA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR NEGRO O AZUL • COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC • COSTURA DE NYLON AL CENTRO • RESISTENTE AL AGUA • QUILLAS DE ACERO PARA AMARRE • FAJILLOS REFORZADO CON ARMELLAS PARA MONTAJE • PROTECCIÓN UV (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN • MEDIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA O ROLL BAR • LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR, DELANTERA, Y LATERALES • PARTE TRASERA LIBRE • VENTANA EN VINIL TRANSPARENTE EN LA PARTE DEL MEDALLÓN • 1 VENTANA LATERAL POR CADA LADO ENROLLABLE • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • LAZO DE MONTAJE • CONSOLA PARA BOTONERA SENCILLA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	SU INSTALACIÓN • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS) MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE 1/4" EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS • 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14 • 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" CALIBRE 14 • 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN • 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES • HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA ROLL BAR MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" PULGADAS EN CALIBRE 14 • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84CM. MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16 • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE 1/2" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/2" PARA SU INSTALACIÓN • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • DEFENSA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE 14 • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36 • 2 PLACAS DE 1/2" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECCIÓN DEL HERRAJE • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 1/2" CALIBRE 14, Y PLACA DE 1/2" • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR UV • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR
--	--	--	--	---

			- CONSOLA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO FRIO - TAPA CON BARRENOS DE ACUERDO AL EQUIPO A INSTALAR - PINTADA EN COLOR NEGRO CON PINTURA TEXTURIZADA - PORTA ARMAS MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" Y 2 1/2" CALIBRE 16 - BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16" - SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES) - SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGUN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL - PLACA DE 1/2" PARA SUJETARSE AL ROLL BAR - TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA Y PROTECCION UV - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - FABRICADO CON PLACA 1/2" A-36 ROLADO CALIENTE - ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTATICA - SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO - DISEÑO CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - CONDICIONES: - GARANTIA DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO SOBRE FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DE LA TORRETA: 5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DEL OTRO EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA - TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION AL PROVEEDOR VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A UN VEHICULO TIPO CAMIONETA PICK UP CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERISTICAS AQUI DESCRITOS	LONA QUE CUBRE LA ESTRUCTURA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR NEGRO O AZUL - COMPUERTA DE POLIESTER Y PVC - COSTURA DE NYLON AL CENTRO - RESISTENTE AL AGUA - OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE - FAJILLOS REFORZADO CON ARMELLAS PARA MONTAJE - PROTECCION UV (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACION - MEDIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METALICA O ROLL BAR - LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR, DELANTERA Y LATERALES - PARTE TRASERA LIBRE - VENTANA EN VINIL TRANSPARENTE EN LA PARTE DEL MEDALLON 1 VENTANA LATERAL POR CADA LADO ENROLLABLE - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - LAZO DE MONTAJE - CONSOLA PARA BOTONERA SENCILLA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - CONSOLA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO FRIO - TAPA CON BARRENOS DE ACUERDO AL EQUIPO A INSTALAR - PINTADA EN COLOR NEGRO CON PINTURA TEXTURIZADA - PORTA ARMAS MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" Y 2 1/2" CALIBRE 16 - BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16" - SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES) - SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGUN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL - PLACA DE 1/2" PARA SUJETARSE AL ROLL BAR - TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA Y PROTECCION UV - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - FABRICADO CON PLACA 1/2" A-36 ROLADO CALIENTE - ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTATICA - SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO - DISEÑO CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - TORNILLERIA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - CONDICIONES: - GARANTIA DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO SOBRE FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DE LA TORRETA: 5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - GARANTIA DEL OTRO EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS - TIEMPO DE REPARACION Y/O REPOSICION DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION A AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS.
--	--	--	--	---

Miran

		- POTENCIA 200 WATTS - VOLTAJE 12 VDC - HANDS FREE (CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE) - MANTENIENDO LA PRESION DEL CLAXON DEL VEHICULO, PUEDE A ELECCION DEL OPERADOR, ESCUCHARSE LA CORNETA DE AIRE O UN TONO DE LA BOCINA. - ILUMINACION INTERIOR PARA TRABAJO NOCTURNO AJUSTABLE. - PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y CORTO CIRCUITO (FUSIBLE INTERNO) - SISTEMA DE DIAGNOSTICO EN CASO DE FALLA DE LA BOCINA SE ENCIENDE UNA ALARMA INFORMANDOLE AL OFICIAL DE LA FALLA. - DIMENSIONES 16.7 CM (6.6") DE LARGO POR 7.1CM (2.8") DE ALTURA, POR 16CM (6.3") DE PROFUNDIDAD (TOLERANCIA +/- 2 CM) - CIRCUITO DE ESTADO SOLIDO Y GENERACION DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. - BOCINA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-18 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - BOCINA DE USO RUDDO - ALTO RENDIMIENTO - FACIL INSTALACION - SOPORTE DE MONTAJE METALICO 150 WATTS DE POTENCIA - DISEÑO ROBUSTO 8-8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTO Y 7.8 CM. (3") DE ANCHO. - BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - BANCA TRASERA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS CON RESPALDO PUNZADA - ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 6 PUNTOS DE SUJECION EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 Y PLACA DE 1/2" - RESPALDO Y ASIEN TO EN LAMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO DE 3/8" SECCIONADO SEGUN LA CAPACIDAD DE PERSONAS DE LA BANCA. - REFUERZOS EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO) - ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV - TORNILLERIA DE 3/8" EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4" PARA SU INSTALACION - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR	- STANDY (APAGADO) WAIL/YELP/AL TONE (HYPER YELP O H-LO) Y RADIO 3 TONOS PRIMARIOS WAIL/YELP/H-LO - MANUAL WAIL CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - CORNETA DE AIRE CON BOTON INDEPENDIENTE DE PRESION - MICROFONO DE USO RUDDO PARA VOCEO - RETRANSMISION DEL RADIO CON CANCELACION DE SONIDO - POTENCIA 200 WATTS - VOLTAJE 12 VDC - HANDS FREE (CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE) MANTENIENDO LA PRESION DEL CLAXON DEL VEHICULO, PUEDE A ELECCION DEL OPERADOR, ESCUCHARSE LA CORNETA DE AIRE O UN TONO DE LA BOCINA. - ILUMINACION INTERIOR PARA TRABAJO NOCTURNO AJUSTABLE. - PROTECCION CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y CORTO CIRCUITO (FUSIBLE INTERNO) - SISTEMA DE DIAGNOSTICO EN CASO DE FALLA DE LA BOCINA SE ENCIENDE UNA ALARMA INFORMANDOLE AL OFICIAL DE LA FALLA. - DIMENSIONES 16.7 CM (6.6") DE LARGO POR 7.1CM (2.8") DE ALTURA, POR 16CM (6.3") DE PROFUNDIDAD - CIRCUITO DE ESTADO SOLIDO Y GENERACION DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR. - BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - BOCINA DE USO RUDDO - ALTO RENDIMIENTO - FACIL INSTALACION - SOPORTE DE MONTAJE METALICO 150 WATTS DE POTENCIA 8-8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTO Y 7.8 CM. (3") DE ANCHO. - BANCA TRASERA CON PORTA ESPOSAS MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - BANCA TRASERA CENTRAL CON PORTA ESPOSAS CON RESPALDO PUNZADA - ESTRUCTURA METALICA EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 6 PUNTOS DE SUJECION EN TUBULAR REDONDO DE 1 CALIBRE 16 Y PLACA DE 1/2" - RESPALDO Y ASIEN TO EN LAMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO DE 3/8" SECCIONADO SEGUN LA CAPACIDAD DE PERSONAS DE LA BANCA. - REFUERZOS EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO) - ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV - TORNILLERIA DE 3/8" EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO - EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4" PARA SU INSTALACION - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR - PROTECCION DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS) MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: - DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE 1/4 EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRAVESANOS 1 TRAVESANO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14 1 TRAVESANO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" CALIBRE 14 1 TRAVESANO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) - DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 1/2" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCION 2 TOPES DE PVC CON PROTECCION UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES - HERRAJE DE INSTALACION EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE - ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTATICA Y PROTECCION UV
--	--	--	---

Marian

			TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA ROLL BAR MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" PULGADAS EN CALIBRE 14 • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84CM, MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. (TOLERANCIA +/- 5 CM) • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16 • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE ½" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ½" PARA SU INSTALACIÓN • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR DEFENSA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 14 • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36 • 2 PLACAS DE ½" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, Y PLACA DE ½" • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR UV • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR LONA QUE CUBRE LA ESTRUCTURA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR NEGRO O AZUL • COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC • COSTURA DE NYLON AL CENTRO • RESISTENTE AL AGUA • OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE • FAJILLOS REFORZADO CON ARMELLAS PARA MONTAJE • PROTECCIÓN UV (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR DECOLORACIÓN • MEDIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA O ROLL BAR • LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR, DELANTERA, Y LATERALES • PARTE TRASERA LIBRE • VENTANA EN VINIL TRANSPARENTE EN LA PARTE DEL MEDALLÓN • 1 VENTANA LATERAL POR CADA LADO ENROLLABLE • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR LAZOS DE MONTAJE • CONSOLA PARA BOTONERA SENCILLA MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CONSOLA FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 14 ROLADO FRÍO • TAPA CON BARREROS DE ACUERDO AL EQUIPO A INSTALAR • PINTADA EN COLOR NEGRO CON PINTURA TEXTURIZADA • PORTA ARMAS MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 ½" Y 2 ½" CALIBRE 16 • BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16"	2 ½" CALIBRE 14 • 1 TRAVESANO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) • DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN • 2 TOQUES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. • ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA TRASERA ROLL BAR MARCA THUNDER SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" PULGADAS EN CALIBRE 14 • MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 84CM, MARCO CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95 CM. • MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 1" CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16 • 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 ½" PULGADAS CALIBRE 14 PARA UNIR LOS TRES MARCOS. • 2 PORTA ESPOSAS LATERALES EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 • 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES) • 6 PLACAS DE ½" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA • 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE ½" PARA SU INSTALACIÓN • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV • TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR DEFENSA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 14 • LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36 • 2 PLACAS DE ½" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE • 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 ½" CALIBRE 14, Y PLACA DE ½" • ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR UV • SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR LONA QUE CUBRE LA ESTRUCTURA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • VINIL CALIBRE 610, REFORZADO EN COLOR NEGRO O AZUL • COMPUESTA DE POLIÉSTER Y PVC • COSTURA DE NYLON AL CENTRO • RESISTENTE AL AGUA • OJILLOS DE ACERO PARA AMARRE • FAJILLOS REFORZADO CON ARMELLAS PARA MONTAJE • PROTECCIÓN UV (RAYOS DEL SOL) PARA EVITAR	
--	--	--	---	--	--

Miriam

			• SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES) • SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL • PLACA DE 1/2" PARA SUJETARSE AL ROLL BAR • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN UV • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON PLACA 1/2" A-36 ROLADO CALIENTE • ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA • SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • CONDICIONES: • GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO SOBRE FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DEL OTRO EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA • TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA • NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITOS		• MEDIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA METÁLICA O ROLL BAR • LA LONA DEBE CUBRIR PARTE SUPERIOR, DELANTERA, Y LATERALES • PARTE TRASERA LIBRE • VENTANA EN VINIL TRANSPARENTE EN LA PARTE DEL MEDALLÓN • 1 VENTANA LATERAL POR CADA LADO ENROLLABLE • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • LAZO DE MONTAJE • CONSOLA PARA BOTONERA SENCILLA MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CONSOLA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 14 ROLADO FRÍO • TAPA CON BARRENOS DE ACUERDO AL EQUIPO A INSTALAR • PINTADA EN COLOR NEGRO CON PINTURA TEXTURIZADA • PORTA ARMAS MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" Y 2 1/4" CALIBRE 16 • BASE PARA ARMA EN PLACA 3/16" • SISTEMA ESPECIAL PARA PODER GIRAR 4 POSICIONES (ARRIBA, ABAJO, Y LATERALES) • SISTEMA PARA PODER CAMBIAR LA ALTURA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL OFICIAL • PLACA DE 1/2" PARA SUJETARSE AL ROLL BAR • TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y PROTECCIÓN UV • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • GANCHO DE ARRASTRE MARCA THUNDER, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • FABRICADO CON PLACA 1/2" A-36 ROLADO CALIENTE • ACABADO EN COLOR NEGRO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA • SUJETADO AL CHASIS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO DISEÑO CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO • DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR • CONDICIONES: • GARANTÍA DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ 3 AÑOS O 60,000 KMS, LO QUE OCURRA PRIMERO SOBRE FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DE LA TORRETA: 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DE LA SIRENA Y BOCINA: 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • GARANTÍA DEL OTRO EQUIPAMIENTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS • TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL VEHÍCULO Y TREN MOTRIZ: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA • TIEMPO DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN AL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O VÍA REMOTA • NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PICK UP CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS AQUÍ DESCRITOS		
3	1	PIEZA	AMBULANCIA: AMBULANCIA FORENSE, VEHICULO TIPO CAMIONETA PICK UP	SÍ CUMPLE	NINGUNA		

THWAM

			MARCA RAM O SIMILAR, MODELO 1500 SLT CREW CAB 4X4 V8 O SIMILAR, MODELO 2022 O SUPERIOR, COLOR (BLANCO), EQUIPADO COMO AMBULANCIA FORENSE CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS) CÓDIGO DE MOTOR E2H 395 HP @ 5.600 RPM 410 LB-PIE DE TORQUE @ 3.950 RPM SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 3.92 EJE TRASERO ANTI-SPIN DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO DE DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA (EPS) RADIO DE GIRO (M) 6.00 SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA ALTERNADOR 180 A BATERÍA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5" UCONNECT DE 3RA GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIENDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIENDA, PLEGABLE CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN 2A FILA ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS CRISTALES TINTADOS CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DIÁNOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" BIN VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGUROS ELÉCTRICOS COMPUTADORA DE VIAJE SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (DELANTERAS Y TRASERAS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD	
			UP MARCA RAM, MODELO 1500 SLT CREW CAB 4X4 V8, MODELO 2022, COLOR (BLANCO), EQUIPADO COMO AMBULANCIA FORENSE CONFORME AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5.7 L V8 HEMI MDS VVT (SISTEMA DE DESCONEXIÓN DE CILINDROS) CÓDIGO DE MOTOR E2H 395 HP @ 5.600 RPM 410 LB-PIE DE TORQUE @ 3.950 RPM SISTEMA DE ENCENDIDO REMOTO DE MOTOR AUTOMÁTICA 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO 3.92 EJE TRASERO ANTI-SPIN DOBLE TRACCIÓN 4X4 TIPO DE DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA (EPS) RADIO DE GIRO (M) 6.00 SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADOR CON CARGA DE GAS Y BARRA ESTABILIZADORA, INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SÓLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA ALTERNADOR 180 A BATERÍA 730 A LIBRE DE MANTENIMIENTO AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS DE TRABAJO PESADO AIRE ACONDICIONADO MANUAL RADIO CON PANTALLA DE 5" UCONNECT DE 3RA GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES PUERTO USB (SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB (2) Y AUX ASIENTO DELANTERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIENDA Y ABATIBLE CON AJUSTE MANUAL ASIENTO TRASERO DE TELA 40/20/40 TIPO BANCA CORRIENDA, PLEGABLE CONSOLA CENTRAL TIPO DESCANSABRAZOS CON PORTAVASOS INTEGRADO (CON OPCIÓN A 3ER ASIENTO) COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN 2A FILA ALFOMBRA EN PISO TAPETES EN AMBAS FILAS CRISTALES TINTADOS CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN ARRIBA/ABAJO DE UN SOLO TOQUE ESPEJO RETROVISOR DIÁNOCHE MANIJAS DE ASISTENCIA PARA EL ACCESO A CABINA SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS CENTRO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO CON PANTALLA TFT 3.5" BIN VENTANA TRASERA CORREDIZA CON AJUSTE ELÉCTRICO VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA SEGUROS ELÉCTRICOS COMPUTADORA DE VIAJE SALIDA DE CORRIENTE AUXILIAR DE 12 V VISERA DE PASAJERO CON ESPEJO BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPA (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA (DELANTERAS Y TRASERAS) FRENOS DELANTEROS DE DISCO FRENOS TRASEROS DE DISCO FRENOS ABS CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD ALARMA DE SEGURIDAD ALERTA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (CONDUCTOR Y PASAJERO) CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD PARRILLA CROMADA	

			PARRILLA CROMADA FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS GANCHOS DE ARRASTRE ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LAMPARA EN ÁREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV CLAVIJAS ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 RIN DE ACERO DE 17X7.0/17" (TAMAÑO PULGADAS) LLANTAS YOKOHAMA LT 265 / 70R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES CAPACIDAD DE CARGA PARA 6 PASAJEROS CON 4 PUERTAS EQUIPAMIENTO SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3599L5, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO - TONOS DE LA SIRENA, - WAIL YELP HI-LO - TONOS SECUNDARIOS HYPER HI LO HYPER-YELP - MANUAL WAIL - CORNETA DE AIRE - VOCEO: MICROFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO - RETRANSMISIÓN DEL RADIO - STAND BY - CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE - APAGADO DESDE LA PALANCA DE VELOCIDADES (EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS) - OPCIÓN DE UTILIZAR CORNETA DE AIRE O SONIDO DESDE EL CLAXON DEL VEHÍCULO. - CONTROL DE LA BARRA DE LUCES CON BOTONES - 3 PROGRESIVOS, 4 AUXILIARES - TODOS LOS BOTONES TIENEN LUZ DE RESPALDO CON CAMBIO DE COLOR CUANDO ESTA ENCENDIDO O APAGADO. - TONOS DE LA SIRENA PROGRAMABLE CON BOTONES DE PRESIÓN - 2 TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES. - ENCENDIDO INSTANTÁNEO - CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (APROXIMADAMENTE 8 METROS) - CONTROL DE VOLUMEN EN EL CONTROL DE MICROFONO - CANCELACIÓN DE SIRENA-NIVEL 3 - DIMENSIONES DE LA CABEZA DE CONTROL 5.9"x2.4"x1.2" (150X60X31 MM) (TOLERANCIA +0.5 CM) - DIMENSIONES AMPLIFICADOR 7.1"x6.2"x2.7" (180X158X67 MM) (TOLERANCIA +0.5 CM) - CORRIENTE DE CONTROL DE LUCES - SWITCHES PROGRESIVOS - SWITCH 1, 2 Y 3: 20 AMPERES CADA UNO - 4 SWITCHES AUXILIARES CADA UNO CAPACIDAD DE 10 AMPERES - CAPACIDAD TOTAL: 200 WATTS (PUEDE MANEJAR DOS BOCINAS DE 100 WATTS) - VOLTAJE DE OPERACIÓN 10-16 VDC - PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA - CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO
			FASCIAS DELANTERAS Y TRASERAS NEGRAS GANCHOS DE ARRASTRE ESPEJOS EXTERIORES NEGROS ABATIBLES, CON AJUSTE ELÉCTRICO Y FUNCIÓN DESEMPAÑANTE LIMPIAPARABRISAS VARIABLE INTERMITENTE MANIJAS EN COLOR NEGRO BEDLINER TIPO SPRAY LAMPARA EN ÁREA DE CARGA FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV CLAVIJAS ENGANCHE DE REMOLQUE CON CONECTOR DE 4 Y 7 RIN DE ACERO DE 17X7.0/17" (TAMAÑO PULGADAS) LLANTAS YOKOHAMA LT 265 / 70R17 BSW TODO TERRENO LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO NORMAL CON RIN DE ACERO ENGANCHE PARA REMOLQUE CLASE IV PLACAS PROTECTORAS PARA SUSPENSIÓN DELANTERA Y CAJA DE VELOCIDADES CAPACIDAD DE CARGA PARA 6 PASAJEROS CON 4 PUERTAS EQUIPAMIENTO SIRENA ELECTRÓNICA MARCA CODE3 O SIMILAR, MODELO 3599L5, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO - TONOS DE LA SIRENA, - WAIL YELP HI-LO - TONOS SECUNDARIOS HYPER HI LO HYPER-YELP - MANUAL WAIL - CORNETA DE AIRE - VOCEO: MICROFONO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO - RETRANSMISIÓN DEL RADIO - STAND BY - CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE - APAGADO DESDE LA PALANCA DE VELOCIDADES (EN AUTOMÓVILES AUTOMÁTICOS) - OPCIÓN DE UTILIZAR CORNETA DE AIRE O SONIDO DESDE EL CLAXON DEL VEHÍCULO. - CONTROL DE LA BARRA DE LUCES CON BOTONES - 3 PROGRESIVOS, 4 AUXILIARES - TODOS LOS BOTONES TIENEN LUZ DE RESPALDO CON CAMBIO DE COLOR CUANDO ESTA ENCENDIDO O APAGADO. - TONOS DE LA SIRENA PROGRAMABLE CON BOTONES DE PRESIÓN - 2 TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES. - ENCENDIDO INSTANTÁNEO - CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (APROXIMADAMENTE 8 METROS) - CONTROL DE VOLUMEN EN EL CONTROL DE MICROFONO - CANCELACIÓN DE SIRENA-NIVEL 3 - DIMENSIONES DE LA CABEZA DE CONTROL 5.9"x2.4"x1.2" (150X60X31 MM) (TOLERANCIA +0.5 CM) - DIMENSIONES AMPLIFICADOR 7.1"x6.2"x2.7" (180X158X67 MM) (TOLERANCIA +0.5 CM) - CORRIENTE DE CONTROL DE LUCES - SWITCHES PROGRESIVOS - SWITCH 1, 2 Y 3: 20 AMPERES CADA UNO - 4 SWITCHES AUXILIARES CADA UNO CAPACIDAD DE 10 AMPERES - CAPACIDAD TOTAL: 200 WATTS (PUEDE MANEJAR DOS BOCINAS DE 100 WATTS) - VOLTAJE DE OPERACIÓN 10-16 VDC - PANEL ILUMINADO PARA UNA FÁCIL OPERACIÓN NOCTURNA - CIRCUITO DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS A BASE DE MICROPROCESADOR - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO

14/10/2020

	FUNCIONES PROGRAMADAS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL CLIENTE CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849, CALIFORNIA TITULO 13 BOCINA MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO ESV-18 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BOCINA DE USO RUDO - ALTO RENDIMIENTO - FÁCIL INSTALACIÓN - SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO 150 WATTS DE POTENCIA - DISEÑO ROBUSTO - 8 - 8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTO Y 7.6 CM. (3") DE ANCHO, (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - LUZ DE VISERA MARCA SOUND OFF O SIMILAR, MODELO VFP502RB O SIMILAR (DOS PIEZAS) - DIMENSIONES 11.25"x5"x1.5", (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - POTENCIA TOTAL 42 WATTS - 14 LEDS DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN, 7 ROJOS, 7 AZUL - 12 VDC - 15 PATRONES DE FLASHEO - CABLE Y CONECTOR PARA ENCEADOR - SWITCH DE CAMBIO DE PATRÓN EN EL FRENTE - LUCES EXTERIORES (DOS PIEZAS) MARCA ESEVE O SIMILAR, MODELO LIF12 O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CABEZAL DE 4 CM (1.57") DE DIÁMETRO, (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - CABLE DE 2.75 METROS (108") DE LARGO, (TOLERANCIA +/- 5 CM) - CUENTA CON 12 LEDS DE 5TA GENERACIÓN - 20 DIFERENTES TIPOS DE FLASHEO DISPONIBLES. - DISPONIBLE EN BICOLOR - BISEL COLOR NEGRO INCLUIDO - CONSUMO MÍNIMO DE AMPERAJE. - RESISTENTE AL AGUA Y POLVO. - 12 VOLTS - LEDS SUPER PLANOS PARA PARRILLA Y TRASEROS (CUATRO PIEZAS), MODULO MARCA SOUND OFF O SIMILAR, MODELO BOLT 2 DE 18 LEDS O SIMILAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DIMENSIONES: LARGO: 5.5" O 14 CM, ALTO: 1.6" O 4.1 CM, ANCHO: .48" O 1.22 CM; (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN - CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIONES - VOLTAJE DE 10-30 VDC - RANGO DE TEMPERATURA -40°C A +65°C - CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8VCC - 8 PATRONES DE DESTELLO - 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN - OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL - MONTAJE PARA SUPERFICIES. - CERTIFICACIONES: SAE JB45, CLASE1, CA TITULO 13 - PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS) MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO - DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS - 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14 - 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" CALIBRE 14 - 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) - DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN - 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES	FUNCIONES PROGRAMADAS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL CLIENTE CUMPLE CON LA NORMA SAE J1849, CALIFORNIA TITULO 13 BOCINA MARCA ESEVE, MODELO ESV-18, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - BOCINA DE USO RUDO - ALTO RENDIMIENTO - FÁCIL INSTALACIÓN - SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO 150 WATTS DE POTENCIA - DISEÑO ROBUSTO - 8 - 8.3 OHMS DE IMPEDANCIA - DIMENSIONES: 16.3 CM. (6.4") DE LARGO, 16.3 CM. (6.4") DE ALTO Y 7.6 CM. (3") DE ANCHO, (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - LUZ DE VISERA MARCA ESEVE, MODELO VFP502RB (DOS PIEZAS) - DIMENSIONES 11.25"x5"x1.5", (TOLERANCIA +/- 0.5 CM) - POTENCIA TOTAL 42 WATTS - 14 LEDS DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN, 7 ROJOS, 7 AZUL - 12 VDC - 15 PATRONES DE FLASHEO - CABLE Y CONECTOR PARA ENCENDEDOR - SWITCH DE CAMBIO DE PATRÓN EN EL FRENTE - LUCES EXTERIORES (DOS PIEZAS) MARCA ESEVE, MODELO LIF12, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - CABEZAL DE 4 CM (1.57") DE DIÁMETRO - CABLE DE 2.75 METROS (108") DE LARGO - CUENTA CON 12 LEDS DE 5TA GENERACIÓN - 20 DIFERENTES TIPOS DE FLASHEO DISPONIBLES. - DISPONIBLE EN BICOLOR - BISEL COLOR NEGRO INCLUIDO - CONSUMO MÍNIMO DE AMPERAJE. - RESISTENTE AL AGUA Y POLVO. - 12 VOLTS - LEDS SUPER PLANOS PARA PARRILLA Y TRASEROS (CUATRO PIEZAS), MODULO MARCA SOUND OFF. MODELO BOLT 2 DE 18 LEDS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DIMENSIONES: LARGO: 5.5" O 14 CM, ALTO: 1.6" O 4.1 CM, ANCHO: .48" O 1.22 CM. - LEDS DUAL (BICOLOR) DE 3 WATTS DE 5TA GENERACIÓN - CUMPLE CON LA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIONES - VOLTAJE DE 10-30 VDC - RANGO DE TEMPERATURA -40°C A +65°C - CONSUMO DE CORRIENTE 1.1 AMPERIOS A 12.8VCC - 8 PATRONES DE DESTELLO - 18 LEDS DUAL DE POTENTE ILUMINACIÓN - OPCIONES DE COLOR COMBINADO: ROJO/AZUL - MONTAJE PARA SUPERFICIES. - CERTIFICACIONES: SAE JB45, CLASE1, CA TITULO 13 - PROTECCIÓN DELANTERA REFORZADA (TUMBABURROS) MARCA THUNDER O SIMILAR, SIN MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO - A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS - 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2" CALIBRE 14 - 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 ½" CALIBRE 14 - 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2" CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SÓLIDO REDONDO DE 3/8" (1 POR LADO) - DOS CUBRE FAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1 ½" CALIBRE 16, CON PULIDO DE 3/8" COMO PROTECCIÓN - 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO
--	---	---

→ Worm

			- HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. - ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV - TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR EQUIPAMIENTO PARA TRASLADO DE CADAVERES: - CAMPER FABRICADO CON ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 16 Y FORRO EXTERIOR EN LAMINA ALUMINIO 18, COLOR BLANCO. - VENTILACIÓN POR MEDIO DE EXTRACTOR DE AIRE SIN MARCA, SIN MODELO, DE 12VCD CON REJILLAS DE EXTRACCIÓN PARA LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE AIRE COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL LADO IZQUIERDO. 2 CONEXIONES SIN MARCA Y MODELO, DE DOBLE VOLTAJE, 1 UNA DE 110 VOLTS Y 1 UNA 12 VOLTS EN LA PARTE TRASERA CON TAPA DE SEGURIDAD. - ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE 4 LUCES LED COLOR BLANCA, MARCA FEDERAL SIGNAL O SIMILAR, MODELO COMPTC O SIMILAR, REDONDAS CON SWITCH PARA PRENDER Y APAGAR INSTALADO EN LA PARTE TRASERA DE LA CONVERSIÓN COLOCADO DEL LADO DEL COPILOTO. - PISO DE ALUMINIO NATURAL CALIBRE 14, ANTIDERRAPANTE CON PENDIENTE DE 1 CM HACIA EL CENTRO DE LA CAJA Y CON ESQUINAS REDONDEADAS. - UN DREN DE TUBO DE ALUMINIO O COBRE DE 1 PULGADA, INSTALADO EN EL CENTRO DE LA UNIDAD, CON UNA VÁLVULA DE 1 PULGADA, SIN MARCA, SIN MODELO, UBICADA EN UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO DESDE EL EXTERIOR. - ESPACIO FORRADO EN ACERO INOXIDABLE PAREDES, TECHO Y PISO A LO LARGO Y ANCHO DEL CAMPER CON CUATRO CHAROLAS DE 55 CM X 1.90 M CADA UNA. (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 0.10 M) - MEDIDAS DEL CAMPER DE ACUERDO AL VEHÍCULO A INSTALAR SIN REBASAR EL ANCHO DE LA CAMIONETA - EXTENSION DE CAMPER A LO LARGO DE LA CAMIONETA FABRICADO CON ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 16 Y FORRO EXTERIOR EN LAMINA ALUMINIO CALIBRE 18, COLOR BLANCO. GARANTÍA DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60.000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LA SIRENA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LA BOCINA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LOS LEDS SUPER PLANOS: 5 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE PROTECCION DELANTERA REFORZADA: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO PARA TRASLADO DE CADAVERES: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O VIA REMOTA. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O VIA REMOTA.	IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES - HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4" EN ACERO A-36 ROLADO CALIENTE. - ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV - TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO - DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR EQUIPAMIENTO PARA TRASLADO DE CADAVERES: - CAMPER FABRICADO CON ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 16 Y FORRO EXTERIOR EN LAMINA ALUMINIO 18, COLOR BLANCO. - VENTILACIÓN POR MEDIO DE EXTRACTOR DE AIRE SIN MARCA, SIN MODELO, DE 12VCD CON REJILLAS DE EXTRACCIÓN PARA LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE AIRE COLOCADO EN LA PARTE TRASERA DEL LADO IZQUIERDO. 2 CONEXIONES SIN MARCA Y MODELO, DE DOBLE VOLTAJE, 1 UNA DE 110 VOLTS Y 1 UNA 12 VOLTS EN LA PARTE TRASERA CON TAPA DE SEGURIDAD. - ILUMINACIÓN INTERIOR POR MEDIO DE 4 LUCES LED COLOR BLANCA, MARCA CODES, MODELO PCLED, REDONDAS CON SWITCH PARA PRENDER Y APAGAR INSTALADO EN LA PARTE TRASERA DE LA CONVERSIÓN COLOCADO DEL LADO DEL COPILOTO. - PISO DE ALUMINIO NATURAL CALIBRE 14, ANTIDERRAPANTE CON PENDIENTE DE 1 CM HACIA EL CENTRO DE LA CAJA Y CON ESQUINAS REDONDEADAS. - UN DREN DE TUBO DE ALUMINIO O COBRE DE 1 PULGADA, INSTALADO EN EL CENTRO DE LA UNIDAD, CON UNA VÁLVULA DE 1 PULGADA, SIN MARCA, SIN MODELO, UBICADA EN UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO DESDE EL EXTERIOR. - ESPACIO FORRADO EN ACERO INOXIDABLE PAREDES, TECHO Y PISO A LO LARGO Y ANCHO DEL CAMPER CON CUATRO CHAROLAS PARA COLOCACIÓN DE CADAVERES DE 55 CM X 1.90 M CADA UNA. - MEDIDAS DEL CAMPER DE ACUERDO AL VEHÍCULO A INSTALAR SIN REBASAR EL ANCHO DE LA CAMIONETA - EXTENSION DE CAMPER A LO LARGO DE LA CAMIONETA FABRICADO CON ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 16 Y FORRO EXTERIOR EN LAMINA ALUMINIO CALIBRE 18, COLOR BLANCO. GARANTÍA DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 3 AÑOS O 60.000 KM LO QUE OCURRA PRIMERO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LA SIRENA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LA BOCINA: 2 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LA LUZ DE VISERA: 5 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE LOS LEDS SUPER PLANOS: 5 AÑOS CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DE PROTECCION DELANTERA REFORZADA: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO PARA TRASLADO DE CADAVERES: 1 AÑO CONTRA FALLAS, DEFECTOS DE FABRICA Y/O VICIOS OCULTOS. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL VEHICULO Y TREN MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O VIA REMOTA. TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) AL PROVEEDOR VIA TELEFÓNICA Y/O VIA REMOTA.	
--	--	--	---	---	--

Miriam

			NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A UNA AMBULANCIA FORENSE TIPO CAMIONETA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERISTICAS AQUI DESCRITOS	TREN MOTRIZ: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA.	
				TIEMPO DE REPOSICIÓN/REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA (S) FALLA (S) A AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, VIA TELEFONICA Y/O VIA REMOTA.	
				NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA PIEZA EQUIVALE A UNA AMBULANCIA FORENSE TIPO CAMIONETA CON LOS ACCESORIOS Y CARACTERISTICAS AQUI DESCRITOS	

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su <u>Oferta técnica</u> en <u>original</u>, con la descripción pormenorizada de los BIENES, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición <u>en un dispositivo USB o CD en archivos editables</u> dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. <u>Ver formato de referencia (Anexo B)</u>	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA
18.	Este requisito aplica para todas las partidas: original o copia certificada y copia simple para cotejo de la carta del fabricante de los vehículos donde acredite al proveedor como distribuidor autorizado y/o concesionario de la marca ofertada. La razón social del distribuidor que señale el fabricante debe estar completa no abreviada. Así mismo deberá mencionar que los vehículos que oferta están incluidos en el REGISTRO DE EMPRESA PRODUCTORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES LIGEROS NUEVOS, que cumplen con las Normas y Legislación Aplicable. Es importante recalcar que la carta que expida el fabricante de	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA

Miriam

	los bienes tiene que ser dirigida únicamente al licitante, no así a través de terceras personas. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a diez días naturales y deberán presentarse en papel membretado del fabricante anotando todos los datos referentes a la licitación pública en idioma español. Se acepta que presente la carta del fabricante (rubricada) en copia por fax o escaneada por medios electrónicos, a lo que en caso de tal situación el licitante deberá anexar carta compromiso por la que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar la carta del fabricante en original a la fecha de la firma del contrato. Deberá incluir copia de Identificación Oficial (IFE, INE, Pasaporte en copia simple) de quien firma la carta del fabricante.			
19.	Este requisito aplica para las partidas 1 y 2: original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Carta del Fabricante (escrito libre) de los diferentes equipamientos donde acredite al licitante como proveedor autorizado para distribuir y garantizar su producto. En cualquier caso, quien emita los documentos, deberá constituirse como obligado solidario con el proveedor participante respecto a la garantía que oferta la cual deberá ser conforme a lo establecido en cada partida mencionada en el apartado 2.2) de la Convocatoria. Si son equipos de importación deberá entregar carta del distribuidor mayorista o distribuidor autorizado en México que avale al Licitante respecto a la garantía de su producto. Nota: Es importante recalcar que la carta que expida el fabricante de los bienes tiene que ser dirigida únicamente al licitante, no así a través de terceras personas. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a diez días naturales y deberán presentarse en papel membretado del fabricante anotando todos los datos referentes a la licitación pública en idioma español.	PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2		NINGUNA
20.	Este requisito aplica para la partida 3: original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Carta del Fabricante (escrito libre) de los diferentes equipamientos a excepción del equipamiento para el traslado de cadáveres, en donde podrá presentar carta de distribuidor mayorista, en	PARA LA PARTIDA 3		NINGUNA

Miriam

	ambos casos, las cartas deberán acreditar al licitante como proveedor autorizado para distribuir y garantizar su producto. En cualquier caso, quien emita los documentos, deberá constituirse como obligado solidario con el proveedor participante respecto a la garantía que oferta la cual deberá ser conforme a lo establecido en cada partida mencionada en el apartado 2.2) de la Convocatoria. Si son equipos de importación deberá entregar carta del distribuidor mayorista o distribuidor autorizado en México que avale al Licitante respecto a la garantía de su producto. Nota: Es importante recalcar que la carta que expida el fabricante de los bienes tiene que ser dirigida únicamente al licitante, no así a través de terceras personas. Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a diez días naturales y deberán presentarse en papel membretado del fabricante anotando todos los datos referentes a la licitación pública en idioma español.			
21.	Este requisito aplica para todas las partidas: Escrito original bajo protesta de decir verdad donde el licitante manifieste que asegura la infraestructura y la capacidad técnica en equipo y mano de obra para proporcionar, en un establecimiento, los servicios de reparación, mantenimiento y garantía, cuando ésta se ofrezca, de los vehículos objeto de la presente licitación, así como el acceso a refacciones y accesorios necesarios, debiendo asimismo mencionar los centros de servicio que se encuentren en el Estado de Aguascalientes en donde se pueda hacer efectiva la garantía de los bienes, así como la red de distribuidores autorizados en toda la República Mexicana. Asimismo, deberá mencionar el horario, teléfonos de atención, así como la dirección electrónica para consultarlo y se pueda solicitar el cumplimiento de la garantía, indistintamente en cualquiera de los lugares de la República Mexicana. Además, autorizo al personal de la Convocante y/o personal del Ente Requirente para que de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA
22.	Este requisito aplica para todas las partidas: original o copia certificada y copia simple para cotejo de la Carta bajo protesta de decir verdad (escrito libre) en la que manifieste el Licitante, que los bienes requeridos cumplirán con las características del vehículo y/o a las especificaciones del	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA

Miriam

	equipamiento de conformidad con el Manual de Identidad Corporativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así mismo hacer mención del número de licitación, fecha de emisión y las partidas a que hace referencia.			
23.	Este requisito aplica para todas las partidas: respecto a los equipamientos. Escrito de manifestación (escrito libre) que cuenta con un centro de servicio en el Estado de Aguascalientes especificando el domicilio, horario de servicio, teléfonos de atención, y en su caso la dirección electrónica para consultarlo. Además, señale que autoriza al personal de la Convocante y/o personal del Ente Requirente para que de considerarlo conveniente realice visita física a dichas instalaciones previo a la Emisión y notificación de Fallo a fin de constatar dicho requisito.	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA
24.	Este requisito aplica para todas las partidas: Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad (escrito libre) que los productos que ofrece cuentan con las siguientes certificaciones: Para sirena SAEJ1849 y SAEJ575 Para torreta SAEJ575 y SAEJ595 ISO 9001-2015 Así mismo deberá anexar copia simple de dichos certificados.	PARA LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3		NINGUNA
25.	Este requisito aplica para las partidas 1 y 2: Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad (escrito libre) donde manifieste que los vehículos tipo camioneta ofertadas deberán estar rotulados, equipados y balizados (a puerta cerrada) de conformidad con lo establecido en el Manual de Identidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2		NINGUNA

Miviam

POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:



Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.

POR PARTE DEL ENTE REQUERENTE:



C. Guillermo Ramírez Arcibar
Jefe del Departamento de Control Vehicular
de la Fiscalía General del Estado.



Comisario Jefe Abel Márquez Martínez
Coordinador de Policías Municipales.



C. Miriam Martínez Rivera
Enlace FASP del Municipio de Jesús María.

Aguascalientes, Ags., a 02 de septiembre de 2022.

FIN DEL FALLO TÉCNICO