



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:00** horas del día **doce de septiembre del año dos mil veintidós**, en la Sala de Juntas de la **Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Aguascalientes**, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, 3er. piso, Colonia del Trabajo en esta ciudad, se encuentra reunido el personal de la **Dirección General de Adquisiciones de la SAE**; del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**; de la **Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad**, todos del **Gobierno del Estado de Aguascalientes**, cuyos nombres, cargos y firmas se hacen constar al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Emisión y Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022**, en términos de los artículos **57 y 58** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante **la Ley**, en correlación con lo señalado en el apartado 1.8) de la convocatoria que rige el presente procedimiento.

Este acto es presidido por el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, con fundamento en los artículos **13 fracción I y 16 fracción VIII** del Reglamento Interior de la **SAE**, en adelante el **Reglamento**, y lo coordina el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, ambos de la **SAE**, como servidor público facultado en términos del artículo **12 fracción X** de **la Ley** mediante oficio número SAE/02.00010/2022 de fecha 11 de enero del año dos mil veintidós, para recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogos, así como organizar y coordinar todas las actividades y actos del presente procedimiento de conformidad con lo siguiente:

Reseña Cronológica de los Actos del Procedimiento:

1. Con fecha **treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós** se llevó a cabo la visita física a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, ubicadas en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente C.P. 20190, Aguascalientes, Ags. con la participación de los licitantes que se mencionan en el numeral tercero de la presente acta.
2. Con base en lo establecido en el artículo **52** de la Ley y de acuerdo con las fechas establecidas en la convocatoria en su apartado **1.3)** el día **dos de septiembre del año dos mil veintidós**, siendo las doce horas, se celebró la **Junta de Aclaraciones** sobre aspectos de la convocatoria; los detalles quedaron especificados en el acta que se levantó al finalizar la misma, la cual para efectos del artículo **58** de la **Ley** fue firmada por los asistentes a dicho acto.



3. Siendo las diez horas con un minuto del día **seis de septiembre del año dos mil veintidós**, para efectos del artículo **54** ambos de la **Ley**, se llevó a cabo el acto de **Presentación y Apertura de Propositiones**, con la participación de los siguientes Licitantes:

LICITANTE
JANETH ALVA MARTÍNEZ
RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS
MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO
TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ

Cabe señalar que los ejemplares de las actas indicadas en los puntos anteriores de la presente, fueron difundidas en el portal del Gobierno del Estado, en la liga Hoy Se Compra <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>

En razón de lo anterior y observando el procedimiento establecido en el apartado **1.8) fracción III** de la convocatoria para esta Licitación, se procedió a evaluar en términos cualitativos todos y cada uno de los documentos que integran las proposiciones, así como sus correspondientes anexos en cuanto a los aspectos técnicos, legales y económicos, verificando que los bienes propuestos por los Licitantes cumplieran con todos los requisitos y fueran congruentes en cuanto a las características solicitadas por la convocante a efecto de garantizar satisfactoriamente su cumplimiento en cuanto a especificaciones, calidad, confiabilidad, seguridad y certeza de los mismos en los términos requeridos por el **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública** y la **Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes** con una oferta solvente y conveniente.

De conformidad con lo establecido en los **artículos 12 fracción XI, 55 segundo párrafo y 57 fracción V**, de la Ley; apartados **1.10), 1.11), 2.2) y 2.4)** de la convocatoria, el Ente Requirente representado por la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; representando al Área Técnica el Inspector General **Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa**, Encargado del Despacho del Departamento de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, procedieron a la revisión de la documentación técnica de las proposiciones presentadas por los Licitantes en comento y emitieron el **Dictamen Técnico** correspondiente numerados en su anverso como se indica a continuación:

LICITANTES	NUMERACIÓN
JANETH ALVA MARTÍNEZ	1 AL 13
RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS	1 AL 13
MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	1 AL 13
MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO	1 AL 13
TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	1 AL 13



EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ	1 AL 13
TOTAL	78

Los cuales se integran a la presente acta para formar parte de la misma y cuyo contenido se considera reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo el resultado de la evaluación el siguiente:

1. JANETH ALVA MARTÍNEZ

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **18 y 19**, y **no cumple** con los numerales **1 y 17** por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, en tal virtud su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I de la Ley** en correlación con los incisos **a) y b)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16**, no aplicándole los requisitos correspondientes a los numerales **6 y 7**.

Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracciones I y II de la Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que se encuentra dentro del presupuesto autorizado; sin embargo derivado del incumplimiento técnico antes señalado se afecta igualmente la solvencia de su proposición económica y por tanto procede su desechamiento en los términos que quedaron mencionados.

2. RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número



1 (uno). Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **18 y 19**, y **no cumple** con los numerales **1 y 17** por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, en tal virtud su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I** de la **Ley** en correlación con los incisos **a), b) y q)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16**, no aplicándole los requisitos correspondientes a los numerales **6 y 7**.

Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción I** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **no cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que señala una vigencia de contrato inferior a la solicitada en la convocatoria, por lo que aunado al incumplimiento técnico antes señalado se afecta igualmente la solvencia de su proposición económica y por tanto su desechamiento en los términos que quedaron mencionados.

3. MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **17, 18 y 19**, y **no cumple** con el numeral **1** por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, en tal virtud su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I** de la **Ley** en correlación con los incisos **a) y b)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16** no aplicándole el requisito correspondiente al numeral **6 y 7**.



Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado, sin embargo derivado del incumplimiento técnico antes señalado se afecta igualmente la solvencia de su proposición económica y por tanto procede su desechamiento en los términos que quedaron mencionados.

4. MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **18 y 19**, y **no cumple** con los numerales **1 y 17** por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, en tal virtud su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I** de la **Ley** en correlación con los incisos **a) y b)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16**, no aplicándole el requisito correspondiente al numeral **6 y 7**, y **no cumple** con los correspondientes numerales **3 y 9** ya que se solicitó lo siguiente:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los licitantes deberá estar la leyenda "bajo protesta de decir la verdad", además deberá estar en idioma español, en caso de idioma extranjero deberá acompañarse de su debida traducción al español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autográficamente por su representante legal, señalando el número de requisito con que se está cumpliendo y el número de Licitación, además deberá cumplir con lo siguiente:
(...)

3.

Original y copia del recibo expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, comprobatorio del pago de la convocatoria directo ante "SEFI", el cual deberá haberse efectuado en los días que señala el calendario de acuerdo al apartado **1.3)** de la presenta convocatoria.

Si realizó su pago mediante depósito o transferencia bancaria dentro del plazo señalado en el apartado **1.3)** de la presente convocatoria deberá tramitar su recibo oficial ante la "SEFI" debiendo anexar además **copia de la transferencia bancaria así como el original y copia del recibo oficial para su cotejo.**



	En caso de "proposición conjunta", deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.
9.	Deberá presentar <u>relación</u> que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares <u>durante el último año</u> contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, deberá contener nombres, razones sociales, teléfonos de los mismos, volúmenes de ventas, tiempos de entrega y documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente (<u>a la copia de dichos documentos se le pueden cubrir únicamente los precios</u>). Cabe mencionar que cada uno de dichos documentos deberán ser de clientes con distinto R.F.C. (Anexo G). Así mismo las copias de dichos documentos a los que hace referencia el párrafo anterior deberán reunir los requisitos fiscales establecidos por la autoridad correspondiente y vigente en términos del artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. <u>Ver formato de referencia. (Anexo G)</u>

Para el numeral 3 se solicitó que el Licitante exhibiera dentro del sobre de su proposición Original y copia del recibo expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI), comprobatorio del pago de la convocatoria directo ante dicha Secretaría, sin embargo al ser evaluado este documento en términos del artículo 55 segundo párrafo de la Ley, se determinó que el mismo es una copia simple a color del recibo de pago, motivo por el cual incumple con la debida presentación de su propuesta ya que, en primer término no exhibió el original como fue solicitado ya que al no tener a la vista el original de dicho comprobante a efecto de realizar la compulsu o cotejo con su copia simple no pudo constatar que efectivamente el pago se haya realizado ante la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), y en segundo lugar porque las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtud de demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer o constar en esta licitación, toda vez que al ser sólo reproducciones de documentos por sí solas no corroboran su veracidad.

Con respecto al numeral 9 el incumplimiento consiste en que se solicitó una relación que contenga un mínimo de 3 (TRES) de sus principales clientes a los que haya realizado ventas de SERVICIOS similares durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, así como documentación comprobatoria consistente en una copia de factura de venta o impresión de CFDI por cliente. El Licitante presenta correctamente el Anexo G, así como dos de los comprobantes fiscales los cuales cumplen con los requisitos solicitados por esta convocante, sin embargo el comprobante CFDI número 177, con fecha de expedición el día 7 de diciembre del 2020, no cumplió con lo solicitado, siendo que en dicho numeral 9 del apartado 2.4) de la convocatoria de la presente licitación, se señaló que dichos comprobantes fiscales fueran expedidos durante el último año contado a partir de la entrega de su proposición hacia atrás, y considerando que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 06 de septiembre del presente año, el comprobante en cuestión excedió el plazo señalado, por tal razón incumple con la debida presentación de su proposición, ya que lo que requiere esta convocante para acreditar la experiencia de los Licitantes es tener la certeza de que con relación a los bienes que son requeridos y ofertados estos sean comercializados durante el último año, lo cual se acredita mediante los CFDI con el fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que deriven de la adjudicación y formalización del contrato en su caso.

Por los incumplimientos a los requisitos que quedaron asentados y que fueron evaluados objetivamente, se arribó a la conclusión que los mismos afectan la solvencia de la proposición del Licitante **MIGUEL ÁNGEL JAYME VALERIO**, y en ese sentido se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo 57 fracción I de la Ley y apartado 1.10) incisos a) y b) de la convocatoria materia de la presente licitación.



Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracciones I y II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado, sin embargo, se mantiene la causal de desechamiento de su proposición.

5. TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número **1 (uno)**. Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **no cumple** con los numerales **1, 17, 18 y 19** por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, en tal virtud su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I** de la **Ley** en correlación con los incisos **a) y b)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16** no aplicándole el requisito correspondiente al numeral **6 y 7**.

Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado, sin embargo derivado del incumplimiento técnico antes señalado se afecta igualmente la solvencia de su proposición económica y por tanto procede su desechamiento en los términos que quedaron mencionados.

6. EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ

Revisión de documentos y requerimientos técnicos:

De conformidad con el **Dictamen Técnico**, se hace constar que **no cumple** con los requerimientos técnicos y especificaciones descritas en el apartado **2.2)** de la convocatoria de la presente licitación para la partida número



1 (uno). Con referencia a los requisitos que se citan en el apartado **2.4)** de dicha convocatoria **cumple** con los numerales **17, 18 y 19**, y **no cumple** con el numeral **1**, por la determinación técnica sustentada en el Dictamen Técnico correspondiente, por consiguiente su incumplimiento afecta en general la solvencia de la proposición y por tanto se actualiza el supuesto de su desechamiento en términos del artículo **57 fracción I de la Ley** en correlación con los incisos **a) y b)** del apartado **1.10)** de la convocatoria de la presente licitación.

Revisión de documentos administrativos y legales:

Por su parte el personal de la Dirección General de Adquisiciones cuyos nombres y cargos se asientan al final de la presente acta, procedieron a la evaluación de los documentos administrativos y legales correspondientes a la proposición del Licitante que nos ocupa conforme al apartado **2.4)** de la convocatoria, por lo que una vez concluido el análisis se hace constar que **cumple** con los numerales **3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16** no aplicándole el requisito correspondiente al numeral **6**, y **no cumple** con el numeral **10** ya que se solicitó lo siguiente:

2.4) PODERES, DOCUMENTOS Y REQUISITOS A CUBRIR:

Toda la documentación que presenten los licitantes deberá estar la leyenda "bajo protesta de decir la verdad", además deberá estar en idioma español, en caso de idioma extranjero deberá acompañarse de su debida traducción al español, en papel membretado (que cuente al menos con los siguientes datos: Razón Social, Nombre comercial en su caso, Domicilio, Teléfono y RFC) y firmados autógrafamente por su representante legal, señalando el número de requisito con que se está cumpliendo y el número de Licitación, además deberá cumplir con lo siguiente:
(...)

10.	Escrito mediante el cual manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales de conformidad con el Anexo H de la convocatoria. (llenar y presentar formato). Así mismo el licitante deberá presentar en original con cadena de autenticidad o copia certificada y copia simple para cotejo la opinión positiva del SAT vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la Convocatoria. Ver formato de referencia. (Anexo H) En caso de "proposición conjunta", deberá de ser presentado por cada una de las personas participantes.
-----	---

Para el requisito correspondiente al numeral **10** del apartado **2.4)** de la convocatoria de la presente licitación, se solicitó presentar la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente a la fecha de apertura de proposiciones de acuerdo al calendario previsto en el apartado 1.3) de la convocatoria, sin embargo el Licitante exhibe en su proposición el **Anexo H**, así como la Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida con fecha **1 de Agosto del 2022**, la cual de acuerdo a la regla 2.1.37 de la Miscelánea Fiscal para 2022, tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, y es el caso que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevó acabo el día **06 de septiembre de 2022**, por lo que dicha opinión ya no se encontraba vigente a esa fecha, razón por la cual el Licitante incumple con la debida presentación de su proposición al no exhibir dicha opinión en los términos señalados en la convocatoria. Cabe señalar que dicho documento es expedido por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación para efectos de verificar que el contribuyente se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no se registren créditos fiscales firmes a su cargo.



Revisión de propuesta económica:

Por lo que respecta a la evaluación de la oferta económica del Licitante, en términos del artículo **57 fracción II** de la **Ley**, apartados **1.8), 2.2), 2.4)** numeral **2, 2.5)** y su correspondiente **Anexo "C"** de la convocatoria, se hace constar que **cumple** para la partida número **1 (uno)**, en virtud de que se encuentran dentro del presupuesto autorizado, sin embargo derivado del incumplimiento técnico antes señalado se afecta igualmente la solvencia de su proposición económica y por tanto procede su desechamiento en los términos que quedaron mencionados.

Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos **12 fracción XI, 56 primer párrafo y fracción I, 57, fracciones II, IV y V y 59** de la **Ley**, en correlación con el artículo **33 fracciones XIX y XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes**, artículos **16 fracciones X y XXI** del **Reglamento**, el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, con base en los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, se:

RESUELVE:

UNICO: Se declara desierto el presente procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022, para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, en virtud de los incumplimientos de los licitantes participantes en la partida única y dado que persiste la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados, se procederá conforme al cuarto párrafo del artículo **59 de la Ley**.

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad conforme a lo señalado en el artículo 93 fracción III de La Ley.

Se hace saber que la presente acta consta de **89 (ochenta y nueve)** fojas, de las cuales **11 (once)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden a la presente acta y **78 (setenta y ocho)** fojas útiles por uno de sus lados corresponden al dictamen técnico.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS **14:32 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON-----

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez

Jefe del Departamento de Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

C.P. Melisa Pasillas Valdivia

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

L.A. Georgina Maldonado Ruteaga

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

PTI. Esther Ruíz Esparza Jiménez

Técnica en Licitaciones de la
Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIERENTE:

Lic. Judith López Gámez

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatual de Seguridad Pública



EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA:

Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa.
Encargado del despacho del Departamento de Logística
de la Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

No asistió

LICITANTES:

Se hace constar que no hay licitantes presentes

ACTA DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FALLO
12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fin del Acta

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: JANETH ALVA MARTÍNEZ.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 9- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 10- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 11- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 12- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- (SE ELIMINA). 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- (SE ELIMINA). 16- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 17- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 18- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 19- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 6- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 9- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 10- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 11- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 12- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- (SE ELIMINA). 15- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 16- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 17- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 18- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

			34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE LOSETA CERÁMICA, MODELO MÁXIMA, O SIMILAR, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRAFICO PESADO PEHIV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM (TOLERANCIA DE +/- 1 MM) DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO SIENNA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO SIENNA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI O SIMILAR, CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾, Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA O SIMILAR, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- .02 M) DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, O SIMILAR, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- .02 M). 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LÍNEA 2ª O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M). 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- .05 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.	CON ADHESIVO MARCA PEROURA 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOCLO PORCELÁNICO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PEROURA. 34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA, MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRAFICO PESADO PEHIV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO SIENNA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO SIENNA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾, Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2ª O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M). 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25, DE 9.6 MM DE GROSOR	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA OPCIONES RESPECTO DEL TRAFICO PESADO (PEHIV O PEI-DE) QUE SE SOLICITA RESPECTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, POR LO QUE NO DA CERTEZA DE LO QUE OFERTA, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	--	--	------------------	---



			DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4603M3BN, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M, IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M DE ESPESOR. 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FUJO. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FUJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M. 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M. 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.	
			DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4603M3BN, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM), IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M DE ESPESOR. 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FUJO. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FUJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M. 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M. 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.	

				(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1° RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1° SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1° APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOGL) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOGL) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 CM) A BASE DE PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR, (TOLERANCIA DE +/- 5 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-	12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.80 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1° RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1° SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1° APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOGL) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOGL) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR, (TOLERANCIA DE +/- 5 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA DESPRENDE QUE CAMBIA PALABRAS CON EL SENTIDO DE LO SOLICITADO POR LO QUE NO DA Certeza DE LO QUE OFERTA. DICE: "DE CONEXIÓN ELÉCTRICA" Y DEBE DECIR: "DESCONEXIÓN ELÉCTRICA" POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESEMPEÑO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	--	--	---	--

			ARENA1:16. PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2) DE PINTURA MARCA BEREL, O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø).	PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM, LINEA 3" CALIBRE 52 MM. 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM, LINEA 3" CALIBRE 52 MM. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø).	
--	--	--	---	---	--

			33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46882 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILLUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CONDULET RECTANGULAR, MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, MODELO VIKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MARCA BEREL O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- 01 M) (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.	DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMC, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46882, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILLUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 400 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR, MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX, MODELO VIKON, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE DE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO, QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE, QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE CAMBIA PALABRAS QUE NO CONCUERDAN CON EL SENTIDO DE LO SOLICITADO POR LO QUE NO DA CERTEZA DE LO QUE OFERTA. DICE: "VAPORADORA" Y DEBE DE DECIR: "EVAPORADORA", POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	---	---	---

				MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DETALLADOS, CORTESES, PERFILADOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 10- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTESES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTESES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 10- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTESES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.			
--	--	--	--	---	---	--	--	--



MODELO LALP-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 48862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO	QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES, OTE, SIN NÚMERO, EX. EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI).	LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 48862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES, OTE, SIN NÚMERO, EX. EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI).
--	---	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su <i>Oferta técnica</i> en <i>original</i> , con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS , indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO , deberá venir firmada por el “PROVEEDOR” o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR

	El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)				TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO QUE PRESENTA EL LICITANTE ES UN CONVENIO MODIFICATORIO SIN EMBARGO SE SOLICITA CONTRATO O EN CASO DE NO CONTAR CON EL CONTRATO, PODRÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO DE LO SIGUIENTE: ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN O ACTA DE COMITÉ QUE LO ACREDITE COMO PROVEEDOR ADJUDICADO O EN SU CASO ORDEN DE COMPRA EN FAVOR DEL LICITANTE, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.			PARTIDA 1	
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.		PARTIDA 1		
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder		PARTIDA 1		

	del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.			
--	--	--	--	--

ENTE REQUIRENTE



Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
Estado de Aguascalientes

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1.- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2.- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3.- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4.- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5.- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6.- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7.- (SE ELIMINA). 8.- (SE ELIMINA). 9.- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10.- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11.- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12.- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13.- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14.- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15.- (SE ELIMINA). 16.- (SE ELIMINA). 17.- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18.- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19.- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20.- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1.- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2.- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3.- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4.- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5.- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6.- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7.- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 8.- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 9.- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO. 10.- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 11.- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 12.- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13.- RETIRO DE 2,664 M DE CABLE THW EXISTENTE CUALQUIER CALIBRE. 14.- RETIRO DE 3,664 M DE CABLE UTP EXISTENTE CUALQUIER MODELO. 15.- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 16.- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO SE REALIZÓ EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES RESPECTO DE ELIMINAR LO SIGUIENTE: 13.- RETIRO DE 2,664 M DE CABLE THW EXISTENTE CUALQUIER CALIBRE. 14.- RETIRO DE 3,664 M DE CABLE UTP EXISTENTE CUALQUIER MODELO. POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A),

			INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 M2) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10. SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA F'C=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) A BASE DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"). CANAL LISTON CALIBRE 26@0.61 M (24"). ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16. LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC RD-26 PARA MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJUEADO. 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL O SIMILAR, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 TOLERANCIA +/- 10 O SIMILAR, VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 % MODULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM. JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE ZOCCO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, EN FORMATO 60	DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M PARA PUERTA EN MURO DE TABIQUE. 18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10. SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA F'C=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"). CANAL LISTON CALIBRE 26@0.61 M (24"). ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16. LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 22- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS. 24- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM ACABADO ESPONJUEADO. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 MARCA LAMOSA, MODELO PORTER 20 X 20 VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 % MODULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM. JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA.	B) Y Q) DE LA CONVOCATORIA. TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO SE REALIZÓ EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES RESPECTO DE CAMBIAR LA PALABRA "VENTANA" POR LA PALABRA "PUERTA" POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A), B) Y Q) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	---	--	--

		X 60 CM. JUNTAS A 2 MM. JUNTEADOR UNIVERSAL. ASEANTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE LOSETA CERÁMICA. MODELO MÁXIMA O SIMILAR. COLOR NIQUEL. FORMATO 33 X 33 CM. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR. GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEH-V O PELDE. DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %. RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO. BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM (TOLERANCIA DE +/- 1 MM) DE ESPESOR. PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LINEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA. DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR. COLOR SIENNA O SIMILAR. MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO. 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL. MODELO TERRA O SIMILAR. COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.80 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO. CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1". SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO. ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO. MODELO MISISPI O SIMILAR. CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 1/2 X 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO. COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS. COLOR GRIS. MODELO FUTURA O SIMILAR. CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR. MARCA JOFEL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD. CERRADURA CON LLAVE. VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO. CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM). FIUADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- 0.02 M) DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA. COLOR GRIS. FORMATO ZIGZAG. MODELO FUTURA (Z-600). CÓDIGO: AH25000 O SIMILAR. MARCA JOFEL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM). CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z. FIUADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 10 MM) DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE. MODELO FUTURA. CÓDIGO: AC30500 O SIMILAR. MARCA JOFEL. O SIMILAR. COLOR GRIS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD. CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L. PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTE Y ANTICORROSIÓN. MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN. CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM). FIUADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- 0.02 M) 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR. MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR. TOLERANCIA DE +/- 2MM 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO	29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOGLO HABITAT SMOKE COLOR GRIS. EN FORMATO 60 X 60 CM. JUNTAS A 2 MM. JUNTEADOR UNIVERSAL. ASEANTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 30- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA. MODELO MÁXIMA O SIMILAR. COLOR NIQUEL. FORMATO 33 X 33 CM. MARCA INTERCERAMIC. GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEH-IV O PELDE. DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %. RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO. BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR. PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LINEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA. DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR. COLOR BLANCO. MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL. MODELO TERRA O SIMILAR. COLOR BLANCO MARCA CATO. 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.80 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO. CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1". SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO. ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO. MODELO MISISPI. CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 1/2 X 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO. COLOR BLANCO MARCA CATO. 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS. COLOR GRIS. MODELO FUTURA. CÓDIGO: AE25000. MARCA JOFEL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD. CERRADURA CON LLAVE. VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO. CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO. FIUADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T. 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA. COLOR GRIS. FORMATO ZIGZAG. MODELO FUTURA (Z-600). CÓDIGO: AH25000. MARCA JOFEL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO. CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z. FIUADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE. MODELO FUTURA. CÓDIGO: AC30500. MARCA JOFEL. COLOR GRIS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD. CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L. PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTE Y ANTICORROSIÓN. MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN. CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO. FIUADO A 1.60 M DEL N.P.T.) 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM. MODELO LINEA 2" DE 1.80 X 0.85 M 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA OPCIONES RESPECTO DEL TRAFICO PESADO (PEH-IV O PEH-DE) QUE SE SOLICITA RESPECTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA, POR LO QUE NO DA CERTeza DE LO QUE OFERTA. POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA. TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO SE REALIZO EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES RESPECTO DE: OMITIR LA PALABRA "TEMLADO".
--	--	---	--	--

			X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 MM) DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO PASADOR, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO. 45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 MM), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR. QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS DE 4" HM-17 MARCA HELVEX CON DESAGÜE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 O SIMILAR, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG O SIMILAR, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M38N O SIMILAR, COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES,	40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO PASADOR, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA. QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS DE 4" HM-17 MARCA HELVEX CON DESAGÜE DE CONTROL ANGULAR, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 MARCA URREA, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 42- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 43- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 MARCA VOLTECK COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 45- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø) QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M38N O SIMILAR, COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES,	PO R LO QUE CON FORMID AD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL SEÑALADOS (1.10) INCISOS A), B) Y Q) DE LA CONVOCATORIA. TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO SE REALIZÓ EL CAMBIO MENCIONADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES RESPECTO DE: AÑADIR EL TEXTO: 9.6 MM DE GROSOR PO R LO QUE CON FORMID AD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL SEÑALADOS (1.10) INCISOS A), B) Y Q) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	--	--	---

			QUAQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH O SIMILAR COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DRENAJE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHESIVO, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIVO EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 X 0.90 M. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M. 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 239.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL	MARCA BTICINO TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN COLOR BLANCO MERIDA MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DRENAJE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 48- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHESIVO, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIVO EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 X 0.90 M. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M. 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 239.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL	MARCA BTICINO TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN COLOR BLANCO MERIDA MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DRENAJE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 48- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHESIVO, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIVO EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 X 0.90 M. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M. 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 239.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL
--	--	--	--	--	--

			12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR.
			12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR.

			ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2), DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR A TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMC O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE
			MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 MIL DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM. 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR A TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.

			CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX, MODELO QZ5003 O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX, MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS PARA CABLES CON EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHESIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, MODELO TIPO LED LUNA, MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR, COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN, COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, MODELO QZ5001, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX, MODELO QZ5003, MARCA BTICINO, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX, CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA VIAKON, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO, MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHESIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIBLE, ACABADO DE	
--	--	--	---	---	--

			GENERAL MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M. 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 0.05 M) EN MURO DE TABIQUÉ. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUÉ DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDA +/- 0.05 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA M2 DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEIV O PEIDE DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.	FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIVO EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M. 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUÉ. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUÉ DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA M2 DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEIV O PEIDE DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN
--	--	--	--	---

		CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA, MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LALP-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, ENTREGABLES EN 90 DÍAS NATURALES. A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI).	ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA, MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LALP-40, MARCA URREA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, ENTREGABLES EN 90 DÍAS NATURALES DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	ANADIR EL TEXTO: MARCA CUPRUM, MODELO LINEA 2", POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A), B) Y Q) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	---	--	---

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:


No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su Oferta técnica en original, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR.
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.		PARTIDA 1	TODA VEZ QUE DEL CONTRATO QUE PRESENTA EL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIMILAR AL REQUERIDO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN	PARTIDA 1		

	ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.			
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	PARTIDA 1		

ENTE REQUIRENTE


Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
Estado de Aguascalientes

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- (SE ELIMINA). 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LÁBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LÁBRIN DE AZULEJO Y MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) E INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

			INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 M2) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/M2 T.M.A.=19 MM 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM) A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LUJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJEADO. 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 30 TOLERANCIA +/- 10 O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M) DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.	SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.5 M PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 54 M2 DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/M2 T.M.A.=19 MM 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 112 M2 DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR, CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 100 M2 DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LUJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 M2 DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC RD-26 MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 6 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM ACABADO ESPONJEADO 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 6 M2 DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 215 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 24 M2 MARCA LAMOSA, MODELO PORTER 20 X 30, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 95 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 M DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO
--	--	--	--	--

			34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE LOSETA CERÁMICA, MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD, CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 %, Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1% DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI O SIMILAR CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS, COLOR GRIS, MODELO FUTURA, O SIMILAR, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 125 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- 0.02 M) DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA, COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG, MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 10 M) DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- 0.02 M) 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LÍNEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.	HABITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 M2 DE LOSETA CERÁMICA, MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD, CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 %, Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MODELO TERRA, COLOR BLANCO MARCA CATO. 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO. 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS, COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA, COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG, MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM, MODELO LÍNEA 2" DE 1.80 X 0.85 M 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 DE 9.6 MM DE GROSOR 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TÉCNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA OPCIONES RESPECTO DEL TRAFICO PESADO (PEHV O PEI-DE) QUE SE SOLICITA RESPECTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, POR LO QUE NO DA CERTEZA DE LO QUE OFERTA, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	--	--	------------------	--

			45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M), COMPUESTA POR 1 FLUJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FLUJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR. QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 O SIMILAR MARCA URREA CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 49- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THWLS-75 600V (NORMAL Y DESNUDO), CAL. 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+1, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR, PRUEBAS DE COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, ALAMBRE DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
			CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4" SE CONSIDERARÁ PARA ESTE TRABAJO PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO. 45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FLUJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FLUJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA. INCLUYE: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 MARCA URREA CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 49- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THWLS-75 600V (NORMAL Y DESNUDO), CAL. 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+1, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO

		INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH O SIMILAR COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DRENO DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEJE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M DE ESPESOR. 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.	MÉRIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES, CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS, NEGASIAS, EQUIPO MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DRENO OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEJE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.	
--	--	---	--	--

			(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADO, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL LUGAR, DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 M), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-	EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) E INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) E INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 51 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 29 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 26 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 280 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA	
--	--	--	---	--	--

			ARENA116. PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2) DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A. SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FLUOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FLUOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (15 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, TAPONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø).	24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 170 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 95 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 610 M2 DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A. SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FLUOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM. 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FLUOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (15 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGIA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, TAPONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	
--	--	--	---	---	--

				MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO. 1.- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2.- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3.- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M. 4.- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M. 5.- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6.- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7.- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 0.05 M) EN MURO DE TABIQUE. 9.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 0.05 M) DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 0.05 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM. O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHV O PE-DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	FONDO Y PICTOGRAMA DE SENALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHESIVO EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO. 1.- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO Y MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2.- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3.- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M. 4.- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5.- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6.- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7.- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) E INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (EN MURO DE TABIQUE). 9.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM. O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.5 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHV O PE-DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 32 M2 DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS	
--	--	--	--	--	--	--

			INSTALACIONES VARIAS 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4". 16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. 17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO. 18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISSIPI, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO, MODELO TERRA, COLOR BLANCO. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LINEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) DEL N.P.T. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 140 MM FONDO, CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERIMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LINEA FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M) QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOOK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRIA, NIVELES, VALVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, GESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM
			DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. INSTALACIONES VARIAS 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM, MODELO LINEA 2" DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M, 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M, 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M, 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4". 16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M, COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM, LINEA 3" CALIBRE 52 MM. 17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR. 18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISSIPI O SIMILAR, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO O SIMILAR, MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LINEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) DEL N.P.T. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA, MODELO (Z-600) O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M) 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM ALTO, CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERIMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LINEA FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M) QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOOK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRIA, NIVELES, VALVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, GESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su <u>Oferta técnica</u> en <u>original</u> , con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS , indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO ; deberá venir firmada por el “PROVEEDOR” o su		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR

	representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)			
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante , en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	PARTIDA 1		
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.	PARTIDA 1		
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre , donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	PARTIDA 1		

ENTE REQUIRENTE



Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
Estado de Aguascalientes

FIN DEL FALLO TÉCNICO

Aguascalientes, Ags., a 12 de septiembre 2022.

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- (SE ELIMINA). 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- (SE ELIMINA). 16- (SE ELIMINA). 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- NINGUNO 8- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 9- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 10- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 11- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 12- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- NINGUNO 15- NINGUNO 16- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 17- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 18- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 19- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.		

			34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE LOSETA CERÁMICA, MODELO MÁXIMA, O SIMILAR, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD, CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM (TOLERANCIA DE +/- 1 MM) DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LINEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR, DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI O SIMILAR CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 3/4" Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA O SIMILAR, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- 0.02 M) DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 10 MM) DEL N.P.T. 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEY Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 02 MM) 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.	ESMALTE 5-5 SEGUN ESCALA DE MOHS 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M DE ZOCLO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA 34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD, CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LINEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO 35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR, DE TAZA ALARGADA MARCA CATO 36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA, COLOR BLANCO 37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 3/4" Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T. 40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI CON DESCARGA AL PISO CON SPUD 3/4" Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO 41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AE25000, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO, FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M DEL N.P.T. 42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050, MARCA JOFEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEY Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.80 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- 02 MM) 43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DE LA OFERTA TECNICA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MENCIONA OPCIONES RESPECTO DEL TRAFICO PESADO (PEI-IV O PEI-DE) QUE SE SOLICITA RESPECTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, POR LO QUE NO DA CERTEZA DE LO QUE OFERTA. POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	---	---	------------------	--

[Handwritten signature]

			INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH O SIMILAR COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEUBO SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.
			RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPILES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS, REDUCTORES, CONDULET, RECTANGULAR, MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL 6, 8, 10, 12 Y 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60Hz COLOR BLANCO MODELO Q251195S Y Q240286IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO Q24803M3BN, COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEUBO SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.

			(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15.- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16.- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17.- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18.- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/-5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M. LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM. LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 MM). A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M. EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23.- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24.- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES, COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-	ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7.- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8.- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9.- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10.- RETIRO DE BARRANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.60 M. 11.- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12.- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13.- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14.- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15.- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16.- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17.- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18.- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 19.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA. 20.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61M. LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61M. LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CON
--	--	--	---	--

				ARENA1:16. PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2) DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA, POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL O SIMILAR, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEJE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).
				CANAL METÁLICO MARCA USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO MARCA USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN ANEAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PEREACINTA Y PASTA REDIMIX, LIUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 299.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA, POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES

			33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO AS MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001 O SIMILAR LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MODULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FLUO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORCADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.	ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO AS MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THW-LS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO), CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, MODELO VIAKON, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MODULOS MODELO QZ4803M3BN COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FLUO DE 0.60 X 2.00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS,
--	--	--	---	---

				MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.65 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE +/- 0.05 M) EN MURO DE TABIQUÉ. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUÉ DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 0.05 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA M2) DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHIV O PELE DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELAZO, FORMATO 33 X 33 CM, EDOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.66 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR. QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SERIALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SERIALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.65 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUÉ. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUÉ DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA MARCA LAMOSA, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHIV O PELE DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE	Página 9 13
--	--	--	--	---	--	----------------------

Página 10 | 13

			MODELO LALP-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIADO A 1.60 M DEL N.P.T. INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA, LOCK, MOD. 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA, FLEXIBLE Y JUNTA SELADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LALP-40, MARCA URREA, LIMPIEZA EN GENERAL. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. INCLUYE: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN, SERÁ DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOS SEA NOTIFICADO VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI).
--	--	--	---	---

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su <u>Oferta técnica</u> en <u>original</u>, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición <u>en un dispositivo USB o CD en archivos editables</u> dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. <u>Ver formato de referencia (Anexo B)</u>		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR.
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.		PARTIDA 1	TODA VEZ QUE EL LICITANTE PRESENTA SOLO COPIA SIMPLE DEL CONTRATO, CUANDO SE SOLICITA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.	PARTIDA 1		

19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	PARTIDA 1		
-----	--	-----------	--	--

ENTE REQUIRENTE



Lic. Judith López Gámez
 Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
 Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
 Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
 Estado de Aguascalientes

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- (SE ELIMINA). 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- (SE ELIMINA). 16- (SE ELIMINA). 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.		
			(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADVACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO. AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADVACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO. AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.		

				INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 M2) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10. SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 26@0.61 M (4"). ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJEADO. 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL O SIMILAR, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 TOLERANCIA +/- 10, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MODULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGUN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M (TOLERANCIA DE +/- 5	DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) VENTANA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 M2) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10. SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/CM2 T.M.A.=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 56.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 26@0.61 M (4"). ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM). ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJEADO. 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL O SIMILAR, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 TOLERANCIA +/- 10 O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MODULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGUN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M (TOLERANCIA DE +/- 5	NO CUMPLE	TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA DESCRIPCIÓN OFERTADA DEL LICITANTE SE DESPRENDE QUE MANEJA TOLERANCIAS DE MEDIDAS MOTIVO POR LO CUAL NO DA CERTEZA DE LAS MEDIDAS DEL SERVICIO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
--	--	--	--	--	--	---	------------------	---

Página 3 | 13

X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANUDO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.

45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR.

QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, GESPOL CONTRA ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, MODELO LALP-40 O SIMILAR, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO.

48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO.

49- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127-277V, LINEA QUINZINO MX O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.

50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR COLOR BLANCO.

51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THWLS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+1T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR, COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES,

44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANUDO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO.

45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA, QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, GESPOL CONTRA ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, MODELO LALP-40 O SIMILAR, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.

INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK COLOR BLANCO.

48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO.

49- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127-277V, MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003, MARCA BTICINO COLOR BLANCO.

51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).

QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS, CABLES THWLS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+1T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN, COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS,

			CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIACIÓN PARA EVAPORADORA Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE SÓPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.80 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL
			PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIACIÓN PARA EVAPORADORA Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE SÓPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS, HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.80 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL



			ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENAT1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2), DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO. PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE SE FIA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
			ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 168 MIL (TOLERANCIA DE +/- 5 MIL) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENAT1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2), DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO. PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE SE FIA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE +/- 2 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE +/- 2 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

		31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001 O SIMILAR LINEA QUINZINO BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75* 600V (NORMAL Y DESNUDO), CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS O QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS IMPRESO, SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE	
		31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001 O SIMILAR LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUIT RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75* 600V (NORMAL Y DESNUDO), CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS O QZ4028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS IMPRESO, SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE	

			SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIADAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.65 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) EN MURO DE TABIQUE. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) A BASE DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LOSETA DE CERÁMICA, MODELO MAXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHAY O PELOE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LINEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO) APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.	ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIADAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.65 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) EN MURO DE TABIQUE. 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) A BASE DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2"). 10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE LOSETA DE CERÁMICA, MODELO MAXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEHAY O PELOE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A LO 5% Y MENOR O IGUAL A 3%, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LINEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO) APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.
--	--	--	---	--

			QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. INSTALACIONES VARIAS 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 1 PORTON DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4". 16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), COMPUERTA POR 1 FLUO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTON SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR. 18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI O SIMILAR, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PORTARROLLOS, MODELO LINEA FUTURA, CODIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDALICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DEL N.P.T. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA, MODELO (Z-600) O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO (TOLERANCIA DE +/- .01 M), CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERIMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LINEA FUTURA, CODIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPOSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEY Y ANTICORROSION, MAXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACION, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M)
			+/- .05 M2) DE PINTURA VINILICA, MARCA BEBEL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MINIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y AREAS DE PARED Y TAPON DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR, QUE INCLUYA, PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. INSTALACIONES VARIAS 15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM MODELO LINEA 2" DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 1 PORTON DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4". 16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), COMPUERTA POR 1 FLUO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM, LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). 17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTON SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA DE TAZA ALARGADA MARCA CATO. 18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISIPI, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO. 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO, MODELO TERRA, COLOR BLANCO. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PORTARROLLOS, MODELO LINEA FUTURA, CODIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDALICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DEL N.P.T. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA, MODELO (Z-600) O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO (TOLERANCIA DE +/- .01 M), CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERIMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LINEA FUTURA, CODIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPOSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEY Y ANTICORROSION, MAXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACION, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M)

			EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA, MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MOD. 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA, MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40, MARCA URREA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862, MARCA VOLTECK, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	
--	--	--	--	--	--

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su <u>Oferta técnica</u> en <u>original</u>, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición <u>en un dispositivo USB o CD en archivos editables</u> dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B) El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR
17.			PARTIDA 1	TODA VEZ QUE DEL CONTRATO QUE PRESENTA EL LICITANTE SE DESPRENDE QUE NO CORRESPONDE A UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIMILAR AL REQUERIDO. POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO		PARTIDA 1	TODA VEZ QUE DEL ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OMITE MENCIONAR "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A), B) Y V) DE LA CONVOCATORIA.

	f) E) RENDERIZACIÓN				
	ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.				
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	PARTIDA 1			TODA VEZ QUE DEL ESCRITO QUE PRESENTA EL LICITANTE SE DESPRENDE QUE OMITE MENCIONAR "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO SEÑALADOS EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A), B) Y V) DE LA CONVOCATORIA.

ENTE REQUIRENTE



Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:



Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
Estado de Aguascalientes

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ABIERTA NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Dictamen técnico del licitante: EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ.

Partida	Cantidad	U/M	Descripción solicitada	Descripción ofertada	Si cumple/No cumple	Motivo del incumplimiento
1	1	SERVICIO	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- (SE ELIMINA). 9- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM DE DIÁMETRO. 15- (SE ELIMINA). 16- (SE ELIMINA). 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRAULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS ANGULARES, DESCONECCIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN: 1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- SE ELIMINA. 8- RETIRO DE 52 M2 DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 9- RETIRO DE 5.03 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 10- RETIRO DE 21.38 M2 DE LAMBRIN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 11- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 12- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- SE ELIMINA. 16- SE ELIMINA. 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRAULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VALVULAS		

			ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INSTALACIONES VARIAS 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M2 (TOLERANCIA DE +/- 2 M2) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/M2 T.M.A=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE 109.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), COLGANTEADO A LOSA USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), COLGANTEADO A LOSA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN. 26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS. 28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJEADO. 29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA. 30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL, MODELO KALOSTONE, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL. 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 TOLERANCIA +/- 10 O SIMILAR, VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA, RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGUN ESCALA DE MOHS. 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC, O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.
--	--	--	---

			X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANUDO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO 45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR. QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA, LLAVE O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LALP-40 O SIMILAR MARCA URREA O SIMILAR. CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø) 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG O SIMILAR, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTANDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO QZ5001 LINEA QUINZINO MX O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A,
			TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM. 44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO, DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANUDO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO. 45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO, COMPUESTA POR 1 FIO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM LINEA 3" CALIBRE 52 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA. INCLUYE: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO ASA35 MARCA COFLEX, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281, INSTALACIONES ESPECÍFICAS EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 525-TL-7218, MARCA ILLUX COLOR BLANCO. 48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIOS PARA EMPOTRAR MARCA TECNOLITE, MODELO 241-YOLED-432, COLOR BLANCO. 49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO 309-25101-30 LINEA SERIE25 MARCA SIMONE COLOR BLANCO. 50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP. 127-277V, LINEA SERIE25 MODELO 309-25101-30 MARCA SIMONE COLOR BLANCO. 51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). 52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16.21, 27.35, 41.53 MM DE Ø). INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y 14 MARCA CONDUMEX, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A,
			TOLERANCIAS DE MEDIDAS MOTIVO POR LO CUAL NO DA CERTEZA DE LAS MEDIDAS RESPECTO DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM., POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57 FRACCIÓN I DE LA LEY, SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DE DESECHAMIENTO EN EL APARTADO 1.10) INCISOS A) Y B) DE LA CONVOCATORIA.

			2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028GN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3EN O SIMILAR, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE, MODELO MINISPLIT MAGNUM INVERTER COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FLO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X
			2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO 309-25424-60, LINEA SERIE 25 MARCA SIMONE, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO 309-25424-30, COLOR BLANCO, MARCA SIMONE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE, MODELO MINISPLIT MAGNUM INVERTER COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRIO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTEBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VALIDAD DEL ESTADO MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO 1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FLO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.90 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X

				0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, RETIRO DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE PASTA DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- 20 MM) A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y	10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO, 1.5T. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, RETIRO DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M2 DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE PASTA DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG, DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LUADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M2 DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA A BASE DE PANELES DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS
--	--	--	--	--	--

				PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 186 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HABITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2 (TOLERANCIA DE +/- 20 M2) DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABAROCKA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3° CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- 05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LINEA 3° CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM). QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45° EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICON ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL O SIMILAR, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA, FRIO-CALOR DE (15 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA. TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y
				CARAS, LOS PANELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1"Ø30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M2 DE PISO PORCELÁNICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 186 ML DE TIRA DE PISO PORCELÁNICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO HABITAT SMOKE, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M2 DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M2, DE PINTURA MARCA BEREL, MODELO KALOS, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M2 DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3° CALIBRE 52 MM. 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM, FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM LINEA 3° CALIBRE 52 MM. INCLUYE: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45° EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS, DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICON ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE, MODELO MINISPLIT MAGNUM INVERTER, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA, FRIO-CALOR DE (15 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA. TECNOLOGÍA INVERTER FRIO-CALOR. INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y

			HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5, MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4,00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, MODELO Q25001 O SIMILAR LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA MATIX, MODELO Q25003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THWLS-75-600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUIMEX O SIMILAR, MODELO VIKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO Q25115DS Y Q24028IGN O SIMILAR, LINEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS, MODELO Q24803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MERIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0,60 X 2,00 M (TOLERANCIA DE +/- 10 MM) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12,7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULTUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø). 33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 525-TL-7218.B65, MARCA ILLUX COLOR BLANCO. 34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, MODELO 41-YDLED-432/65 MARCA TECNOLITE COLOR BLANCO. 35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5, MODELO ENUR MICRO, MARCA ATP ILUMINACIÓN COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4,00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM MARCA CENMEX, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD. 36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V, MODELO 309-25101-30 SERIE25 MARCA SIMONE COLOR BLANCO. 37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LINEA SERIE25 MODELO 309-25101-30, MARCA SIMONE, COLOR BLANCO. INCLUYE: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERÍAS, CONTRATUERAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR, MODELO CROUSE HINDS, CABLES THWLS-75" 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 MARCA CONDUIMEX, MODELO VIKON, RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO 309-25424-60, LINEA SERIE25 MARCA SIMONE, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO 309-25613-30 COLOR BLANCO, MARCA SIMONE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE MUEBLE: 39- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0,60 X 2,00 M ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12,7 MM DE ESPESOR MARCA USG CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL MODELO KALOS, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
--	--	--	--	---

			39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL, MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS, ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) EN MURO DE TABIQUE, TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 10- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBAI DE 20 X 30 CM, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV, DE CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO).			TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL, MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO 1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M 4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PIASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M. 5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO. 7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES. (TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS, ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS, DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M EN MURO DE TABIQUE, TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR Y 3.0 M DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR MARCA USG, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") 9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 10- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBAI DE 20 X 30 CM, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M2 DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MÁXIMA, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 12- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO).
--	--	--	---	--	--	---



		QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOOK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRIA, NIVELES, VALVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXION DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA, MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGUE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LALP-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO. QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDICIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	
		ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO, FIJADO A 1.80 M DEL N.P.T. INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOOK MOD. 281, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRIA, NIVELES, VALVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXION DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX, CON DESAGUE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA Llaves de control angular y mangueras flexible de acero inoxidable de 40 cm modelo ASA35, MARCA COFLEX, LIMPIEZA EN GENERAL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 525-TL-7218.B65, MARCA ILLUX, COLOR BLANCO. INCLUYE: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL. EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE, SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDICIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO. TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS. EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO. FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)	

La descripción señalada respecto a los requisitos 1, 17, 18 y 19 del apartado 2.4) de la Convocatoria se evalúa conforme a la siguiente tabla:

No.	REQUISITO	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
1.	Escrito que contenga su Oferta técnica en original, con la descripción pormenorizada de los BIENES Y/O SERVICIOS, indicando las especificaciones correspondientes a cada BIEN O SERVICIO; deberá venir firmada por el "PROVEEDOR" o su representante legal en todas sus hojas, sin textos entre líneas, tachaduras o enmendaduras, conforme al apartado 2.2), y a la forma establecida en el Anexo B de la convocatoria. El Licitante deberá considerar el presentar su proposición en un dispositivo USB o CD en archivos editables dentro del mismo sobre, el cual se devolverá 15 días posteriores a la emisión y notificación del fallo. En caso de discrepancia entre lo presentado en el dispositivo electrónico y en papel firmado, prevalecerá este último. Ver formato de referencia (Anexo B)		PARTIDA 1	POR LAS RAZONES SEÑALADAS EN LA TABLA ANTERIOR.
17.	El licitante deberá de presentar (en original o copia certificada y copia simple para cotejo) de cuando menos un contrato con alguna dependencia y/o entidad gubernamental (Federal, Estatal o Municipal) o en caso de no contar con el contrato, podrá presentar documentación comprobatoria en original y copia simple para cotejo de lo siguiente: Acta de fallo de adjudicación o Acta de Comité que lo acredite como proveedor adjudicado o en su caso Orden de compra en favor del licitante, en servicios de mantenimiento similares a los requeridos u ofertados en el presente procedimiento licitatorio con una antigüedad no mayor a dos años contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento hacia atrás.	PARTIDA 1		
18.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde manifieste el licitante que se compromete a entregar lo siguiente: a) ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: b) A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL) c) B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS d) C) PLANOS ELÉCTRICOS e) D) MEMORIA DE CÁLCULO f) E) RENDERIZACIÓN	PARTIDA 1		

	ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.			
19.	Escrito bajo protesta de decir verdad, escrito libre, donde el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a responder del robo, daños, desperfectos y perjuicios a terceros, en su persona, bienes muebles e inmuebles, por parte del personal que destine a la realización de los servicios materia de la presente licitación en el lugar señalado en el apartado 2.2) de esta convocatoria.	PARTIDA 1		

ENTE REQUIRENTE


Lic. Judith López Gámez
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública

POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA:


Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa
Encargado del despacho del Departamento de Logística de la
Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del
Estado de Aguascalientes

FIN DEL FALLO TÉCNICO

Aguascalientes, Ags., a 12 de septiembre 2022.